
Mobiliarios & Proyectos S.A.S.
901143124-7

Barranquilla, 8 de febrero de 2023

Señores
RAMA JUDICIAL
Seccional Barranquilla
Ciudad

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL	IMAGEN
1	**BASURERA METALICA.** Papelera de piso metálica negra, redonda en lámina lisa o puncionada, acabado en pintura epoxipoliester con aplicación electrostática, colores negó microtex.	UNIDAD	1	56.259	10.689	66.948	66.948	
2	**ESCRITORIO EN L CON CAJONERA** -Diseño tipo "L" Longitud mínima 150 cm x 150 cm. Profundidad mínima en la diagonal-esquinera 80 cm. Profundidad mínima en superficies laterales 60 cm. -La estructura ofrecerá la posibilidad de inclinar la superficie entre 0 y 25°. -La estructura ofrecerá la posibilidad de ajuste de altura de la superficie de 5 a 15 cm. - Para casos particulares de personas con talla baja (cerca o por debajo del percentil 5), se sugiere disponer de apoyapiés con opción de ajuste de altura cercano a los 20-25 cm -Será fabricada en madera o material sintético. -Debe ser antideslizante con recubrimiento de caucho o material similar. -Los apoyos al piso deben ser antideslizantes. -No debe presentar movimientos de vaivén. -La estructura debe resistir el peso de los pies. -Si la estructura es metálica, debe tener recubrimiento con pintura electrostática o con baño galvánico. -Debe garantizarse que los componentes de los apoyapiés se mantengan juntos mientras se utiliza el elemento.	UNIDAD	1	1.345.000	255.550	1.600.550	1.600.550	

3	**ESCRITORIO LINEAL** Longitud mínima 150 cm x 70 cm, espesor de la superficie - Máximo 3 cm. Profundidad mínima en superficies laterales 60 cm. -Diseño tipo "Lineal" Longitud mínima 150 cm superficie en aglomerado de madera de 3.0mm de espesor con enchape melamínico de alta presión, f7-f8 con balance en f6, canto en pvc termo fundido de 2 mm Máximo 3 cm. Se cuidará que la superficie ofrezca condiciones estructurales de tal manera que no se deforme con el peso a soportar. -Media de 70 cm con opción de ajuste de 3 cm arriba y abajo (67 a 73 cm). -La superficie se entregará para instalación a 70 cm de altura -La superficie tendrá opciones de ajuste de altura con patas niveladoras o con anclajes para casos de muebles anclados a panelería. -Deben ser resistentes a la humedad y a la temperatura de la zona geográfica donde se vayan a utilizar. -Se utilizará tablero aglomerado de partículas de madera inmunizado y con garantía de estabilidad dimensional -Para el recubrimiento se utilizará laminado plástico tipo fórmica. -La superficie debe tener acabados no brillantes con colores claros y neutros. Por ningún motivo se utilizarán vidrios como material de recubrimiento. -Los materiales de la superficie deben ser resistentes al desgaste superficial (rayado, punzonado, rozamiento), deben ser de baja combustión y deben facilitar su limpieza - Los cantos de la superficie serán protegidos con bandas de caucho o PVC planos o redondeados. -La superficie tendrá una perforación para el paso del cableado del computador, la red de internet y de los teléfonos o preferiblemente tendrá un multitoma tipo "Gromet".	UNIDAD	1	1.095.000	208.050	1.303.050	1.303.050	
4	Estante metálico de 2.00 de alto x 0.90 de frente x 0.45 de fondo, cada estante tendrá 6 entrepaños en lamina cold rolled calibre 20 y paral calibre 16, con resistencia mínima de 100 kg por estante. Para garantizar la estabilidad, el primero y último entrepaño tendrán piedeamigo o esquinera en las cuatro esquinas. -Para evitar caídas accidentales de los muebles, deben ofrecer opción para fijarse a la pared por medio de tornillería. -Los bordes, esquinas y aristas que puedan entrar en contacto con el usuario deben estar redondeados para evitar posibles lesiones. -Los entrepaños deben ofrecer la opción de ajustar su altura en rangos de 2 a 4 cm. -Para facilitar el alcance del usuario, el entrepaño útil más alto del estante debe estar como máximo a 178 cm del suelo. -Para facilitar el alcance y la visión de los objetos situados en el fondo del estante, la profundidad máxima de los entrepaños será 40 cm. -La estructura general será metálica, protegida con pintura electrostática. -El estante será desarmable con sistema tornillo-tuerca. -Se proveerán separadores para evitar el desplome de los libros o papeles almacenados. -Para permitir el paso y el acceso a los estantes inferiores (estando agachado el usuario), se dispondrá un espacio libre de 91 cm como mínimo frente a la estantería de pie. -Los entrepaños tendrán indicado el peso máximo que resisten.	UNIDAD	1	702.900	133.551	836.451	836.451	

5	**SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS.** Silla para ejecutivos Medidas 60 a 65 cm.-Como mínimo igual a base del asiento. 5 a 7.5 cm de diámetro. Espaldar cuadrado medio, sistema tres palancas (graduación en altura, inclinación espaldar e inclinación asiento), sistema cremallera, graduación altura espaldar, el espaldar con brazos, neumática, base 5 aspas reforzadas y ruedas en nylon. Giratorias 360° -Con auto frenadoy recubrimiento en caucho para piso duro. Serán fabricadas en Nylon 6. Ajustable entre 38 cm y mínimo 45 cm No se aceptará para el ajuste el uso del mecanismo de inclinación del espaldar.45 a 50 cm. Ajustable en rango 40 a 54 cm. La altura se ajustará con mecanismo hidráulico.0° a 5°. Espuma de poliuretano, densidad 50 a 60 kg/m3. Suave. Inyectado. - El mecanismo de elevación será neumático con 300 Nw de fuerza. - Tendrá una ligera concavidad para alojar la región glútea (apoyo pélvico). - El asiento debe amortiguar el peso del cuerpo al sentarse y debe ser suave. - El borde anterior del asiento será redondeado. - El apoyo lumbar o el espaldar serán ajustables verticalmente. Tendrán un recorrido de aproximadamente 15 cm. - La altura mínima del apoyo lumbar se aproximará a 15 cm, medidos desde la máxima elevación del apoyo lumbar hasta la superficie del asiento. - El tapizado o recubrimiento será en un tejido flexible y de trama abierta para facilitar la transpiración. Ofrecerá posibilidades de limpieza. Si se utilizan mallas, estas deben ofrecer las mismas opciones de acomodación de los espumados. - Los bordes serán redondeados. -Peso máximo para soportar 158 kg	UNIDAD	1	560.170	106.432	666.602	666.602	
6	**SILLA PARA VISITANTES (INTERLOCUTORA)**. Tapizada en paño color negro. Estructura tubular en acero tipo CR sección redonda o cuadrada de 1" calibre 16 para las bases y tubería e acero sección redonda o cuadrada de 3/4" para los travesaños. Herrajes de unión en aluminio fundido, recubrimiento electrolítico cromado. Asiento y espaldar, bastidores independientes en madera con chapada en 9 mm a la estructura con insertos metálicos tipo tuerca-uña Espuma laminada de 30mm de espesor densidad 40 y tapizado en textil Microsue de color negro similar.	UNIDAD	1	298.500	56.715	355.215	355.215	
7	**SILLA GERENTE.** Elevación neumática, mecanismo sincro para bloqueos en diferentes posiciones. Ajustable en recueste de silla cuando no está en posición fija. Apoyo lumbar y graduable en altura y profundidad. Graduable en altura del asiento. Brazo graduable en altura. Cabecera graduable en altura y basculante. - Peso máximo para soportar 158 kg	UNIDAD	1	979.950	186.191	1.166.141	1.166.141	

TOTAL INCLUIDO IVA	**5.994.957**

CODICIONES GENERALES DE LA OFERTA

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION
SITIO DE ENTREGA: Debidamente Instalado en sus Instalaciones Fisicas
PLAZO DE ENTREGA: 60 dias
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 dias
GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION Y CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACION DE LOS BIENES

Atentamente,



MOBILIARIOS & PROYECTOS SAS
ANDREA GALVAN
Representante Legal
C.C. Barranquilla- Atlántico