FORMULARIO ECONOMICO						
No.	**DESCRIPCIÓN**	**IMAGEN DE REFERENCIA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	ESCALADOR, OBSTACULOS, BARRICADAS, DESLIZADORES Y ZONAS DE BRINCO, INFLABLE DE 2 PIEZAS, 12:00 Mts DE LARGO x 10.00 Mts ANCHO Y 7.00 Mts ALTO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS		UNIDAD	1		
2	INFLABLE MIXTO DE RETOS, 22.00 Mts DE LARGO x 5.00 Mts FRENTE, 4.50 Mts ALTO, 5 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 14 AMPS , REGULADO, 5 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS		UNIDAD	1		
3	DESLIZADORES Inflable de dos piezas, 11.00 mts de largo x 10.00 mts ancho y 9.00 mts alto3, diseño de dinosaurio y colores de acuerdo a imagen de referencia motores de 110 vlts , 1.hp, 50/60 mghz, 7.5 amps , regulado, 2 extensiones en cableado encauchetado 2 x 10, conexión a acometida en tablero con tomas protegidas y totalizador de 125 amps linea trifilar , y breakes individuales de 20 amps		UNIDAD	1		
4	INFLABLE DE DOS PIEZAS, 1 ESCALADOR, 1 TOBOGAN, BRINCOS, PELOTAS , ZONA KID'S, 8.50 Mts DE LARGO x 8.50 Mts FRENTE, 5.00 Mts ALTO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 14 AMPS , REGULADOS EXTENSION EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS		UNIDAD	1		

5	ACTIVIDAD CON ZONA DE ESCALADOR Y DESLIZADOR ACUATICO, 4.00. Mts FONDO x4.00. Mts ANCHO Y 4.50 Mts ALTO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 14 AMPS , REGULADOS 1 EXTENSION EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMA HIDRICO CON IMPULSOR DE PSI HIDROFLOW, SISTEMA DE ASPERSION PARA HIDRATAR LA SUPERFICIE, MISTY (SOLO PARA PIEZAS ACUATICAS)		UNIDAD	**1**		
6	INFLABLE DE UNA PIEZA, PARA TODOS, 6.50 Mts DE LARGO x 4.50 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	**1**		
7	OBSTACULOS, BARRICADAS, DESLIZADORES Y ZONAS DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 12.00 Mts DE LARGO x 6.50 Mts ANCHO Y 8.50 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	**1**		

8	OBSTACULOS, BARRICADAS Y ZONAS DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 12.00 Mts DE LARGO x 4.50 Mts ANCHO Y 8.50 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		
9	ZONA DE BRINCO , DESLIZADOR , MINI TOBOGAN, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 5.50 Mts DE LARGO x 5.00 Mts ANCHO Y 5.50 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA NIÑOS HASTA LOS 10 AÑOS, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		

10	ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 6.00 Mts DE LARGO x 5.00 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA NIÑOS HASTA LOS 8 AÑOS, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		
11	ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 9.50 Mts DE LARGO x 6.50 Mts ANCHO Y 5.00 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA TODAS LAS EDADES, ROTACION A 4 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		

12	ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 9.50 Mts DE LARGO x 8.50 Mts ANCHO Y 4.00 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA TODAS LAS EDADES, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		
13	ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 16.50 Mts DE LARGO x 6.50 Mts ANCHO Y 12.00 Mts ALTO, ROTACION A 8 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		


14	ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 6.00 Mts DE LARGO x 8.00 Mts ANCHO Y 4.50 Mts ALTO, ROTACION A 8 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		
15	ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE TRES PIEZAS, 12.00 Mts DE LARGO x 10.00 Mts ANCHO Y 7.50 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA TODAS LAS EDADES, 4 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		


16	ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA,, 9.50 Mts DE LARGO x 4.50 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, ROTACION A 4 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		
17	ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 10.00 Mts DE LARGO x 5.00 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		

18	OBSTACULOS. EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 5.50 Mts DE LARGO x 7.50 Mts ANCHO Y 2.50 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		
19	ESCALADOR DESLIZADOR, OBSTACULOS, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 5.50 Mts DE LARGO x 4.50 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		

20	ESCALADOR MINI DESLIZADOR, OBSTACULOS, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 5.50 Mts DE LARGO x 4.50 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		
21	, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 6.00 Mts DE LARGO x5.00 Mts ANCHO Y 2.50 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA NINOS HASTA LOS 7 ANOS, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		

22	, OBSTACULOS, ZONA DE BRINCO, MINI ESCALADOR , DESLIZADOR, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 5.00 Mts DE LARGO x5.00 Mts ANCHO Y 3.50 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA NINOS HASTA LOS 8 ANOS, 2 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		
23	OBSTACULOS, BARRICADAS Y ZONAS DE BRINCO, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 12.50 Mts DE LARGO x 6.50 Mts ANCHO Y 7.50 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA TODAS LAS EDADES, ROTACION A 4 PAX POR TURNO, 3 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		

24	ZONAS DE BRINCO , MINI TOBAGAN Y DESLIZADOR, INFLABLE DE DOS PIEZAS, 12.00 Mts DE LARGO x 5.50 Mts ANCHO Y 5.50 Mts ALTO, ROTACION A 4 PAX POR TURNO, 2 MOTORES DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		
25	ZONAS DE BRINCO , MINI TOBAGAN Y DESLIZADOR, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 12.00 Mts DE LARGO x 3.50 Mts ANCHO Y 3.00 Mts ALTO, ROTACION A 6 PAX POR TURNO, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		
26	ZONA DE BRINCO , DESLIZADOR , BASQUET, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 6.00 Mts DE LARGO x 5.00 Mts ANCHO Y 3.00 Mts ALTO, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		

27	ZONA DE BRINCO , DESLIZADOR , BASQUET, EL FABRICANTE GARANTIZA LA MANUFACTURA DE LAS PIEZAS CON ,MATERIAL VINILO NYLON DE 18 ONZ , Y PUNTADA ACORDE A CADA NECESIDAD DE USO, NUMERO PUNTADAS PARA NYLON EN PIEZAS DE PRESION Y CAPACIDAD. (SE PRESENTAN PRUEBAS CON 250% SOBRE EL USO REAL RECOMENDADO), INFLABLE DE UNA PIEZA, 6.00 Mts DE LARGO x 5.00 Mts ANCHO Y 3.00 Mts ALTO, ATRACCIÓN DISEÑADA PARA NIÑOS HASTA LOS 8 AÑOS, 1 MOTOR DE 110 VLTS , 1.HP, 50/60 MGHZ, 7.5 AMPS , REGULADO, 2 EXTENSIONES EN CABLEADO ENCAUCHETADO 2 X 10, CONEXIÓN A ACOMETIDA EN TABLERO CON TOMAS PROTEGIDAS Y TOTALIZADOR DE 125 AMPS LINEA TRIFILAR , Y BREAKES INDIVIDUALES DE 20 AMPS, SISTEMAS DE ANCLAJE ACORDE A CADA NECESIDAD, ESTACA ESPIRAL, EXPANSIÓN, LISA, PLASTICA, PESOS MUERTOS.		UNIDAD	1		
28	Planta Eléctrica Diésel Advance 100 kva Trifásico 110/220, generador eléctrico trifásico , poderoso motor y encendido eléctrico, rendimiento continuo en todo tipo de uso, ya sea en usos eventuales o de emergencia, con un consumo de combustible .		UNIDAD	1		
29	fOAM PARTY MACHINE, TAMANO DE 1.57 X .45 X .60 MTS (110.VLTS), Espuma inolora , 100% orgánica sin aditivos adicionales, no irrita la piel, los ojos, no afecta la grama, "Especificaciones del cañón de espuma TG : puede lanzar a 30.00 MTS . 4 horas de solución de espuma líquida, soporte a tres patas . 110 VLTS, Máquina de espuma apiladora de alta resistencia, Bomba sumergible, " CY-MFC1800 TG tiene un rango de salida de 60m3/min y es apto para todos los tipos de espuma, disparos a larga distancia .		UNIDAD	1		
30	CARPA ARAÑA, CAPACIDAD A 80 PAX, Black Out con protector UV de radiación solar generando un micro clima interior agradable , alta resistencia mecánica a la tensión, rasgado, punzonado y estabilidad dimensional. tuberia a 2.5 agua negra,		UNIDAD	1		

31	Polvo de colores "COLOR RUSH TG" es un polvo fabricado con componentes naturales en llamativos colores, seguros para su uso en personas, así como para el medio ambiente. completamente biodegradables,. CAÑONES DE 10 Y 20 LBS CARGA PROFESIONAL CERTIFICADA	 	UNIDAD	1		
SUBTOTAL						
IVA (SI APLICA)						
TOTAL						

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN LETRAS: :____Ciento veintiocho millones cuatrocientos mil pesos mcte._____

NOTA 1: El proponente debe diligenciar el anterior cuadro, incorporando los bienes establecidos y discriminados en el Anexo No. 3 "Especificaciones Técnicas".

NOTA 2: Al formular la propuesta el oferente debe determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones durante la vigencia del contrato, y todos los costos dentro de los cuales incurra el oferente durante la ejecución del contrato.