

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MPG		
	GESTION ADMINISTRATIVA		
	FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
	CÓDIGO PA01-PR14-F03		VERSIÓN 1.0
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD			
www.movilidadbogota.gov.co			
Correo electrónico: contactociudadano@movilidadbogota.gov.co			
Calle 13 No. 37 - 35			
Tel: +57 (601) 364 9400 opción 2	Radicado ORFEO No:	202361200158692	
Fecha de Radicado:	2023-01-17	Canal de recepcion:	Virtual - Correo electrónico
Remitente:	TPD INGENIERIA SAS ()	Radicado BTE No:	
Dignatario:	ALFREDO ARDILA ARIZA	Direccion de Correspondencia:	NO REGISTRA (D.C./BOGOTA)
Correo electronico:	info@tpdingeneria.com	Barrio/Localidad:	
Interesado:		Direccion de Correspondencia:	
Correo Electronico:		Barrio/Localidad:	
Tipo de Requerimiento:	Informativo/No requiere respuesta / 30 dias	Datos comparendo:	/
Datos del contrato:	-	Datos de los hechos:	/
Asunto - Referencia - Descripcion del Documento:			
Envío ficha técnica papel - factor de sostenibilidad			
Descripcion pqrs:			
Anexos		Notificarme por correo electronico	
2 FOLIOS		NO	



BOGOTÁ D.C.

Correspondencia Supercade Americas <correspondenciaamericas@movilidadbogota.gov.co>

Fwd: TPD-016-23. Envío certificado factor sostenibilidad Contrato 2022-2025

1 mensaje

Contacto Ciudadano <contactociudadano@movilidadbogota.gov.co>

17 de enero de 2023, 6:28

Para: Correspondencia Supercade Americas <correspondenciaamericas@movilidadbogota.gov.co>

**CONTACTO CIUDADANO**contactociudadano@movilidadbogota.gov.co

Calle 13 # 37 - 35

(571) 3649400

www.movilidadbogota.gov.co

----- Forwarded message -----

De: **Tpd Ingenieria** <info@tpdingeneria.com>

Date: lun, 16 ene 2023 a las 7:00

Subject: TPD-016-23. Envío certificado factor sostenibilidad Contrato 2022-2025

To: Contacto Ciudadano <contactociudadano@movilidadbogota.gov.co>Cc: <jardila@movilidadbogota.gov.co>, <lhenao@movilidadbogota.gov.co>

Cordial saludo.

Remitimos lo citado en el asunto para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Alfredo Arzila Ariza
Representante Legal

--

**Calle 35 # 7-25 Of. 1501****Bogotá D.C. - Colombia****Tel: (+57) 1 6791103**

La información contenida en este mensaje es confidencial, para uso exclusivo de la empresa. Está prohibido el uso de esta información fuera de este ámbito.

**TPD-016-23. Envío certificado factor sostenibilidad Contrato 2022-2025.pdf**

548K

Bogotá D.C., 16 de enero de 2023

TPD-016-23

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Atn.: Ing. Juliana Ardila Arévalo
Supervisor de contrato
Ciudad

Referencia: Contrato de Consultoría 2022-2025. CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: Envío ficha técnica papel - factor de sostenibilidad

Respetados señores:

Atentamente nos permitimos remitir la ficha técnica del papel a utilizar en relación con el factor de sostenibilidad la cual puede ser consultada en <http://starservices.com.co/images/fichas-tecnicas/papeleria/ficha-tec-reprograf-natural-72grs.pdf>.

El papel en mención, cuenta con el sello ambiental de conformidad con lo establecido en el numeral 7.3.3 que señala “La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Anexo 17 – Factor de sostenibilidad”, a realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, la impresión debe hacerse a doble cara, asimismo el papel utilizado debe (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o (ii) debe ser papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.”



Cordialmente,


ALFREDO ARDILA ARIZA
Representante Legal

Se adjunta: Lo anunciado en 2 folios

CARVAJAL PULPA Y PAPEL

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : REPROGRAF NATURAL 72 GRS
CÓDIGO : 220007208
FECHA DE EMISIÓN : 28/09/2021
ÚLTIMA REVISIÓN : 17/06/2020

Características	Unidades	Método	LÍMITE DE ESPECIFICACIÓN		
			Máximo	Mínimo	Objetivo
CALIBRE	MICRA	T411	107.00	100.00	102.00
ENCOLADO	SEGUNDOS	T530	350.00	200.00	
HUMEDAD	%	T412	4.80	4.00	4.40
LISURA LM	SHEFFIELD		200.00	110.00	160.00
LISURA LF	SHEFFIELD	T538	200.00	110.00	160.00
PESO BASICO	GR/M2	T410	74.00	70.00	72.00
RIGIDEZ TAB CD	GRAMOS * CENTIMETRO	T489	1.70	0.70	1.40
RIGIDEZ TAB MD	GRAMOS * CENTIMETRO	T489	3.50	1.70	2.20
TONO AH TECN.	HUNTER	T524	2.50	-1.00	
TONO BH TECN	HUNTER	T524	16.00	8.00	
TONO LH TECN	HUNTER	T524	81.00	66.00	



Certificado N°SC1769-1



Certificado N°SA 251-1



Certificado N°OS156-1



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
 Certificado No. COLCLO00006 - 1 - 14
 Certificado No. COLCLO00260 - 1 - 8

**El papel suministrado en la presentación de
ROLLOS tiene las siguientes tolerancias**

DIMENSION	TOLERANCIA en mm
Ancho de Rollo	Ancho nominal + 3,0 mm
Diámetro	Diámetro nominal $\pm$ 50 mm

**El papel suministrado en las presentaciones de HOJAS
tiene las siguientes tolerancias**

FORMATO DE LA HOJA en centímetros		TOLERANCIA en milímetros	
LARGO	ANCHO	en el LARGO	en el ANCHO
Largo hasta 100 cm	Ancho hasta 120 cm	- 0,0 a + 2,0 mm	- 0,0 a + 1,0 mm
Largo hasta 130 cm		- 0,0 a + 2,5 mm	
Largo mayor a 130 cm		- 0,0 a + 3,0 mm	

NOTAS

* Se recomienda usar en un tiempo no mayor a seis meses a partir del despacho de la planta de producción. Mantenerlo bajo condiciones óptimas de almacenamiento como son protegido de la humedad ambiental, de la luz solar y de los cambios fuertes de temperatura. En todo momento conservar el empaque original.

* Las fichas técnicas de producto contienen los valores estándares de nuestra producción con sus respectivos rangos de tolerancia. Los datos de producción se consideran que cumplen apropiadamente cuando el 95% de las veces están en el rango dado (95% de la probabilidad), según con la norma técnica Tappi T-1206. Nos reservamos el derecho a la modificación de las tolerancias de las pruebas del papel.

* Las mediciones son realizadas bajo condiciones controladas de temperatura a $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ y Humedad relativa de $50 \pm 5\%$ acorde con la norma técnica Tappi T-402. El usuario es responsable de la seguridad en los procedimientos cuando realice sus propias verificaciones en el producto. Recomendamos que contacte a CARVAJAL Pulpa y Papel - www.propal.com.co si tiene dudas sobre el tipo de uso que le debe dar al producto o sobre la seguridad para las evaluaciones de este.