Bogotá D.C., 28 de marzo de 2023

Señores
ALCALDÍA DE POPAYÁN
Popayán

Asunto: Observaciones al Proyecto de Pliego

Ref: SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA No. MP-SI-SI-002-2023

Reciban un cordial saludo,

En mi calidad de posible oferente y en representación legal de la firma MORARCI GROUP S.A.S, me permito formular a la **ALCALDÍA DE POPAYÁN**, las siguientes observaciones al proyecto de pliego descrito en la referencia:

Observación N° 1 – Especificaciones técnicas

Teniendo en cuenta algunas especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, nos permitimos hacer las siguientes observaciones para que sean tenidas en cuenta en aras de garantizar una mayor pluralidad de oferentes en el presente proceso de selección:

- **Ítem 2:**

LLANTA DIRECCIÓN RETROEXCAVADORA 12-16.5						
MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CARGA MAXIMA	INDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIAMETRO EXTERNO	PRESIÓN MAXIMA (PSI)
12-16.5	9.75"	2.540	(10 Km/h)	21.30 mm	831 mm	65

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES TÉCNICAS
2	LLANTA REFERENCIA 12-16.5	Para el caso de esta referencia la profundidad requerida no corresponde a la que normalmente se maneja para este tipo de referencias, por lo tanto, se solicita a la entidad disminuir el requerimiento de PROFUNDIDAD DE SURCOS de 21.30 mm a 18.00 mm, toda vez que la profundidad que manejan este tipo de llantas en el mercado colombiano es de 18.00 mm

- **Ítem 3:**

LLANTA VIBROCOMPACTADOR 14.9-24									
REFERENCIA	TT/TL	LONAS/I.C	DIAMETRO EXTERIOR (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	RIN (Inch/pulgadas)	PRESIÓN MAXIMA (mm)	PROFUNDIDAD TACO (mm)	CARGA MAX (Kg)	VELOCIDAD (Km/h)
14.9-24	TL	8	1.241	394	W13	26.00	19.00	1.800	40

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES TÉCNICAS
3	LLANTA REFERENCIA 14.9-24	Para el caso de esta referencia la profundidad requerida no corresponde a la que normalmente se maneja para este tipo de referencias, por lo tanto, se solicita a la entidad disminuir el requerimiento de PROFUNDIDAD TACO de 19.00 mm a 18.00 mm, toda vez que la profundidad que manejan este tipo de llantas en el mercado colombiano es de 18.00 mm

- **Ítem 4:**

LLANTA TRACCIÓN VOLQUETA 12R 22.5						
POSICION	MEDIDAS	RIN RECOMENDADO	CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	INDICE DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCOS	DIAMETRO EXTERIOR
TRACCIÓN	12R 22.5	8.25"	3350/3075	K(110Km/h)	26.2 mm	1084 mm

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES TÉCNICAS
4	LLANTA REFERENCIA 12R22.5 TRACCION	Para el caso de esta referencia la profundidad requerida no corresponde a la que normalmente se maneja para este tipo de referencias, por lo tanto, se solicita a la entidad disminuir el requerimiento de PROFUNDIDAD DE SURCOS de 26.2 mm a 20.00 mm, toda vez que la profundidad que manejan este tipo de llantas en el mercado colombiano es de 20.00 mm

Lo anterior con el fin de permitir una mayor pluralidad de oferentes.

Quedando atentos,

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Representante legal
MORARCI GROUP S.A.S