ACTA MUESTRA FISICA

LA SUSCRITA

HACE CONSTAR:

Que recibí por parte de la empresa **MADERTEC LTDA** proveedor Contratista, la muestra física de mobiliario solicitada, en cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas por la entidad contrato CON26 – 005 DE 2023 relacionados a continuación, solicitando ajustar las medidas del puesto de trabajo en L, en cuanto a los pasa cables serán colocados en el momento de la instalación, las anteriores observaciones son necesarias para que los elementos se adapten a los requerimientos de la entidad dentro del proceso en mención:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE EMPAQUE
1	Silla tipo gerente tapizada en paño color negro sin brazos, espaldar en malla ,tipo medio (cubriendo los omoplatos), o preferiblemente alto (cubriendo hasta los hombros), marco en polipropileno, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D.El apoyo lumbar o el espaldar serán ajustables verticalmente. Tendrán un recorrido aproximado de 15 cm. El espaldar será de un tejido flexible y de trama abierta para facilitar la transpiración. Ofrecerá posibilidades de limpieza. Mecanismo sincro 5 bloqueos, ajuste en recueste de silla cuando no este en posición fija, perilla de tensión. Cilindro neumático cromado para graduación de altura, asiento en espuma de poliuretano densidad de 50 a 60 kg/m3, tendrá una ligera concavidad para alojar la región glutea, profundidad ajustable entre 38 y 45 cm, ancho 45 a 50 cm. suave inyectado forrado en paño. Base de 60 a 65 cm, como mínimo igual a base de asiento. 5 astas antivuelco, rodachinas de 5 a 7.5 cm de diametro , giratorias de 360o , resistencia de rueda 50-70 kg con autofrenado y recubrimiento en caucho para piso duro , fabricadas en nylon 6. Cabecero graduable en altura.	UND
2	Silla interlocutora sin brazos color negro , estructura en tuberia rolled calibre 18 o superior, soldadura mig, todas las partes metálicas deben estar recubiertas en su totalidad en pintura electrostática, el acolchado de la silla debe ser en espuma de poliuretano inyectado flexible con una densidad mínima de 40 kg /m3	UND
3	Puesto de trabajo en L de 1.50x1.50 elaborado en madera industrial RH, enchapado en formica de 30 mm de espesor, bordes con canto rigido termo fundido con bocel plano en PVC color similar al tono de la formica, de 3 cm de espesor, altura de la superficie mínima de 0,70 cm con opción de ajuste de 3 cm (67 a 73 cm), las esquinas expuestas que puedan lesionar a los usuarios serán redondeadas con radio mínimo de 2 cm. Profundidad mínima en la diagonal esquinera 0,80 cm, en superficies laterales 0,60 cm. Nota: la estructura metálica debe ser resistente, proporcionando seguridad, estabilidad y nivelación de todo el escritorio (el mueble no se debe estructurar sobre la cajonera), con recubrimiento en pintura electrostática (Que cubra totalmente el escritorio). Faldero: deberá llevar falderos en las dos alas fabricado en metal y recubierto con pintura electrostática (punzado), estaran ubicados a una distancia del borde de la mesa no superior a 10 cm, bordes y esquinas expuestos seran redondeados y curvados, el faldero se ubicara desde los 30 cm a 35 cm medidos desde el piso. Estructura: la base metálica en lamina cold roller entamborada o tubo de alta resistencia con niveladores para graduación de altura. Pasacables: la superficie tendrá una perforación para el paso del cableado del computador, la red de internet y de los teléfonos. Archivador bajo escritorio: dimensiones: el archivador tendrá 0,50 cm alto x máximo 37,5 cm ancho x 0,46 cm profundidad. Estructura del archivador: será autoportante con sistema antivuelco especialmente para cuando se extraigan los cajones. El mueble no debe perder el equilibrio con el cajón deslizado completamente, la estructura general sera metalica con pintura electrostática, con frentes en fórmica y acabado del mismo color de la superficie de trabajo. El archivador no debe servir de estructura para la superficie de trabajo. Para facilitar la movilidad y ubicación el archivador tendrá rodachinas con diámetro de 5 cm. Cajoneras: Tendrá una cajonera pequeña y una grande carpetera para formato tamaño oficio. Tendrán sistema de deslizador con corredera en acero inoxidable "full extensión" para facilitar la extracción , la corredera tendrá delimitador de salida o tope, cajoneras tendran chapa con llave. Manijas: diseño tipo "embebido" en la superficie frontal de la cajonera. Se ubicaran en la parte superior de las cajoneras y centradas, para la ubicación de los dedos las manijas trendran un ancho minimo de 10 cm y un espacio para la inserción de los dedos de minimo 2 cm. Colores a definir.	UND

4	Puesto de trabajo recto de 0.70x1.50 elaborado en madera industrial RH, enchapado en formica de 30 mm de espesor, bordes con canto rigido termo fundido con bocel plano en PVC color similar al tono de la formica, de 3 cm de espesor, altura de la superficie mínima de 0,70 cm con opción de ajuste de 3 cm (67 a 73 cm), las esquinas expuestas que puedan lesionar a los usuarios serán redondeadas con radio mínimo de 2 cm. Nota: la estructura metálica debe ser resistente, proporcionando seguridad, estabilidad y nivelación de todo el escritorio (el mueble no se debe estructurar sobre la cajonera), con recubrimiento en pintura electrostática (Que cubra totalmente el escritorio). Faldero: fabricado en metal y recubierto con pintura electrostática (punzado), ubicado a una distancia del borde de la mesa no superior a 10 cm, bordes y esquinas expuestos seran redondeados y curvados, el faldero se ubicara desde los 30 cm a 35 cm medidos desde el piso. Estructura: la base metálica en lamina cold roller entamborada o tubo de alta resistencia con niveladores para graduación de altura. Pasacables: la superficie tendrá una perforación para el paso del cableado del computador, la red de internet y de los teléfonos. Archivador bajo escritorio: dimensiones: el archivador tendrá 0,50 cm alto x máximo 37,5 cm ancho x 0,46 cm profundidad. Estructura del archivador: será autoportante con sistema antivuelco especialmente para cuando se extraigan los cajones. El mueble no debe perder el equilibrio con el cajón deslizado completamente, la estructura general sera metalica con pintura electrostática, con frentes en fórmica y acabado del mismo color de la superficie de trabajo. El archivador no debe servir de estructura para la superficie de trabajo. Para facilitar la movilidad y ubicación el archivador tendrá rodachinas con diámetro de 5 cm. Cajoneras: Tendrá una cajonera pequeña y una grande carpetera para formato tamaño oficio. Tendrán sistema de deslizador con corredera en acero inoxidable "full extensión" para facilitar la extracción , la corredera tendrá delimitador de salida o tope, cajoneras tendran chapa con llave. Manijas: diseño tipo "embebido" en la superficie frontal de la cajonera. Se ubicaran en la parte superior de las cajoneras y centradas, para la ubicación de los dedos las manijas trendran un ancho minimo de 10 cm y un espacio para la inserción de los dedos de minimo 2 cm. Colores a definir.	UND
5	Eleva pantalla color negro, mesa graduable 5 alturas - MDF - Pintura de alta resistencia, Herrajes metálicos, ancho 34 cm, fondo 22 cm, altura máxima 16 am, altura mínima 10 cm	UND
6	Descansa pies arco metálico, ancho 0,46 cm, fondo 0,35 cm, 17,5 altura, MDF, tres alturas, tapete antideslizante, tubo redondo de 5/8 calibre 18 con recubrimiento en cromo, incluye tapones en polipropileno, peso máximo 1,9 kg, color negro	UND

Ibagué, 03 de abril de 2023.

CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ M
COORDINADOR
GRUPO ALMACEN E INVENTARIOS – DSAJ IBAGUÉ

Anexo registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO












artecma
REF. 1205


DESCANSAPIES
ARCO METÁLICO
REF. 1280
ÚTIL PARA:
CARACTERÍSTICAS:
WWW.ARTECMA.COM