INJECOL JE SAS
NIT 830.509.210-8
CL 4 9 28 P 2
Tel: (031) 3118473669
Cota - Colombia
injecoljesas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JE 111

Señores	MUNICIPIO DE SOPÓ		
NIT	899.999.468-2	**Teléfono**	(601) 5876644 - Ext. 624
Dirección	carrera 3 N 2 45	**Ciudad**	Sopó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2023, 12:30
Expedición	09/05/2023, 12:30
Vencimiento	09/05/2023

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	VEHICULO INTINERANTE Modelo 2022. ReferenciaJ05E. Desplazamiento 5.123 c.c. Potencia máxima207HP-2500 rpm. Torque máximo 65 Kg.m-1500 rpm.No. cilindros y disposición Cuatro (4) en línea Combustible Diésel. Sistema de alimentación Turbointercooler. Norma ambiental Euro IV Longitud 6.698 mm. Ancho total 2.190 mm, Alto total2.470 mm. Distancia entre ejes 3.850 mm Tamaño de ruedas 235/75 R 17,5. • Sistema de riel paramontaje rápido de faldones. • Incluye sistema demontaje rápido para telón de fondo con ganchos. •Luces y señalización con aprobación del Ministerio de transporte en Colombia • Logos impresos (Bajosolicitud). CARROCERIA ESCENARIO. Tamaño Escenario: 5.30 x5.70m 30.2m2. • Estructura de soporte metálica contubería rectangular con tratamiento antioxidantefosfatado. • Cuatro gatos hidráulicos de 1.5T paralevantar y nivelar el chasis del camión. • Alas plegablesa ambos lados del chasis que forman el piso escenario. Sistema desplegable por medio de 4cilindros hidráulicos. • Altura máxima utilizable parapresentaciones: 4.2m (medidas desde es escenario). •Sistema elevación hidráulico. • Sistema hidráulicooperado por controlremoto inalámbrico, incluye controlhidráulico manual de repuesto. • Telescopios hidráulicosindependientes para el chasis, escenario (alas laterales)y techo. • Techo plano laminado con estructura internapara colagar luces. Capacidad total del techo 850Kgdistribuidos (Sin columnas) y 1500Kg (Con columnas).Incluye columnas cuadradas en aluminio concertificación TUV. • Estructura lateral para montaraltavoces line array en el techo del escenario concapacidad para 200kg. • 2 Escaleras y barandas enaluminio. • Piso en madera de 18mm en chasis y 12mmen alas con superficie antideslizante y marco enaluminio. Capacidad 300kg/m2 Certificación TUV. • Nota: Se entrega con Matricula, placa y registro en elRUNT del vehículo y de la carrocería, kit de carretera ySOAT.		1.00	586,500,000.00	586,500,000.00	111,435,000.00	19 %	697,935,000.00
2	VEHICUOLO TIPO PANEL VEHICULO panel techo alto concarceleta en la parte trasera CON PANELES DESEGURIDAD PRA TRASLADO DERECLUSOS.LOGOS, EMBLEMAS Y SIRENASMODELO 2022 MOTOR Y TRANSMISIÓN. Tipo decombustible - Diesel. No. De cilindros - 4. Cilindrada -2,500. Potencia Máxima HP / rpm- 127 / 3.200. Par deTorsión máximo Kg-m (Nm)/ rpm - 36.3 / 1.400 - 2.000.Tipo de motor Diesel, 4 Cilindros, 16v DOHC Turbo de Geometriavariable + Intercooler. Sistema de alimentación deCombustible Inyeccion Directa + Common Rail. Tipo deTransmisión Manual. DIRECCIÒN AsistidaHidráulicamente. FRENOS DELANTEROS Discosventilados. FRENOS TRASEROS Tambor.DIMENSIONES Y CAPACIDADES. Largo Total 5,230.Ancho Total 1,880. Altura Total 2,285. Distancia entreejes 2,940 Peso Bruto Vehicular 3,400. Peso Vehicular en orden demarcha 2.000. Capacidad tanque de Combustible Gal(L) 65 (17.2). Capacidad de Carga Kg 1,400. Capacidadvolumétrica m3 9.2. • Logos impresos (Bajo solicitud deacuerdo)• Nota: Se entrega con Matricula, placa yregistro en el RUNT del vehículo, kit de carretera		1.00	202,700,000.00	202,700,000.00	38,513,000.00	19 %	241,213,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
	ySOAT. ADECUACION DE CARCELTA CON VENTANAS DESEGURIDAD Y PUERTA DE SEGURIDAD, REJAAISLANTE, PARTE TRASERA Y PARTE DEL CONDUCTOR.PANELES DE SEGURIDAD TANTO ENVENTANAS COMO EN PUERTA TRASERA • Nota: Se entrega con LOGOS Y EMBLEMAS DE LAPOLICIA SEGUN FORMATOS ESTABLECIDOS.							
3	Telon de fondo (suministro e instalación) • Color: Negro • Tamaño 22,00 metros de ancho por 2.90 metros dealto CON PRENSES • Tela 100% poliester chantu, con reata con ojaletesplasticosTipo malla con hilado 24x24/2, • Peso: Superior a 240gsm/m2 • Terminación: Superior Refuerzo de 12cm con ojálelesmetálicos cada 30cm. Inferior: bolsillo de 10cm conamarre para contrapeso. Lateral: Dobladillo de 4cm • Contrapeso: Cadena galvanizada 1/4		1.00	5,845,000.00	5,845,000.00	1,110,550.00	19 %	6,955,550.00
4	suministro e instalacion de Estructura tipo Truss Truss (estructura) de 20*20mm y Esquimaras, acoples, Bases, suqare corner 2sides,suqare corner 3sides, 6 way corner, Sleeve block, Top-section, Coupler base, Truss circular diametro de 3metros, truss circular diametro de 4 metros, halfconnector, Clamp Acople, pin con pasador, conectores,Clamp Doble, Bisagra • Compatible y ensamblable con estructura delescenario móvil • Estructura cuadrada de 20x20cm con tubo de 50mmde diámetro y espesor de 3mm tipo tornillo • Capacidad de carga distribuida de 200kg/m en 5m delongitud • Conformada por: - 4 estructuras tipo truss en aluminio fija 20 cm X 20cmde 3.00 mts larga - 2 estructuras tipo truss en aluminiofija de 20 cm X 20cm 2.50 mts larga - 6 estructuras tipotruss en aluminio fija de 20 cm X 20cm 2.90 mts larga -10 Cubo fijos de 20x20 Especial para unir secciones - 4Base para truss de 20cm X 20cm en hierro para elanclaje de las columnas tipo truss. • Incluye toda la tornilleria de acero necesaria para elmontaje		12.00	2,545,600.00	30,547,200.00	5,803,968.00	19 %	36,351,168.00
5	ELECTRICIDAD TABLEROS ELECTRICOS,INTERRUPTORES Y TOMAS PARA LACONECTIVIDAD DE EQUIPOS (LUCES Y SONIDO) - 2 Tableros de Distribución Trifásico capacidad para 12circuitos, cuenta con un barraje bimetálico (aluminioestañado) de 200 A, incluye barra de neutro. - 6 Tacos electricos de 40 amperios voltaje: 120/240Voltios Numero de Polos: 1 Capacidad Interruptiva: 10kA. - 6 Tacos electricos de 30 amperios.Taco monopolartermomagnético, atornillable. - 12 Tacos electricos de 20 amperios.Corriente Nominal:20 Amperios Voltaje: 120/240 Voltios No. de Polos: 1Capacidad Interruptiva: 10 kA. - 2 Breaker de 100 amperios. Tensión máxima detrabajo: 400V- Frecuencia nominal (Ca): 50/60 Hz-IP20. - 2 Tomas trifasicas. - 4 Tomas bifasicas. - 12 Tomas dobles de 110 V. TOMACORRIENTEDOBLE P/TIERRA INCLUYE: Instalación, cableado, Tornilleria, cajas ytuberias correspondientes.		1.00	8,970,000.00	8,970,000.00	1,704,300.00	19 %	10,674,300.00
6	LAMINAS EN ALFAJOR PARA TAPAR DILATACIONESEN EL PISO DE LA TARIMA - 2 Laminas de alfajor de 2.5 mm de espesor colornegro de 20 cm de ancho x 5.90 mts de largo. - 1 Laminas de alfajor de 2.5mm de espesor color negrode 20 cm de ancho x 2.30 mts de largo. • Incluye toda la tornilleria de acero necesaria para elmontaje		1.00	1,780,000.00	1,780,000.00	338,200.00	19 %	2,118,200.00
7	TRAILER PARA PLANTA ELECTRICA Capacidad 1500 Kg DIMENSIONES: Largo Útil Carga =2.50mts / LargoMax.=3.50mts - Ancho Útil Carga=1.10mts / AnchoMax.=1.70mts ESTRUCTURA:Chasis Viga Canal de 3. Ejes: Cantidad(2) Piso lamina alfajor de hierro calibre 12 Espesor 2.5mm Suspensión por muelles; Bocines (5) Pernos Llantas cantidad (4) Ref.: Rin-15 Guardabarros exteriores. ACCESORIOS:Acople y/o Enganche para bola de 2 y/oPasador Cadena de seguridad. Rueda Gato remolqueabatible ubicada en la parte delantera (2)		1.00	28,950,000.00	28,950,000.00	5,500,500.00	19 %	34,450,500.00

Ítem	Descripción	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
	patas denivelación telescópicas ubicadas Parte trasera. SISTEMA ELECTRICO: Sistema de Lucesreglamentario Ubicado en la parte posterior mediante dos (2) Stops Conector para remolque tipo Hella 7 vías. 1 UN TIRO DE ARRASTRE.							

Total items: 7

Total Bruto	865,292,200.00
IVA 19%	164,405,518.00
Total a Pagar	1,029,697,718.00

Valor en Letras:
Mil veintinueve millones seiscientos noventa y siete mil setecientos dieciocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,029,697,718.00

Observaciones:
CONTRATO : L-2022-0487
OBJETO:"COMPRA, FABRICACIÓN Y ADECUACIÓN DE UN VEHÍCULO ESCENARIO(ITINERANTE) MÓVIL Y VEHÍCULO TIPO CÁRCEL PARA EL USO DE LA ALCALDÍAMUNICIPAL DE SOPÓ Y POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ ENCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023".

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA INJECOL JE SAS
NIT 830 509 210-8
NUMERO DE CUENTA 827784185-13

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046021551 aprobado en 20230315 prefijo JE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir Tarifa 6
CUFE: e39d1440d94d5c9c8966ec2801eaa1a8d362539dbb4045da587771f152418d38dc4bbb1c36ab182c69a28068325fd850