Dirección Regional Sur
Grupo Regional de Ciencias Forenses
Grupo Regional de Patología y Antropología Forense

SELECCIÓN ABREVIADA PARA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN BAJO EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

FICHA TÉCNICA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES PANORÁMICOS Y CONGELADORES PARA LOS LABORATORIOS Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DE PATOLOGÍA FORENSE DE LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	CÓDIGO UNSPSC
1	**REFRIGERADOR PANORÁMICO** • Capacidad Nominal De **120 Litros +/- 10%.** • Tecnología No Frost y compresor Inverter que garantice un ahorro superior al 50% menos de consumo de energía eléctrica. (Compresor Inverter opcional) • Puerta de vidrio termoaislante. • Bisagra reversible (opcional) a la derecha. • Sello magnético resistente a la grasa. • Cerradura de puerta con llave. • Control optimizado de la temperatura. • Bajo nivel de ruido. • Bajo consumo de energía eléctrica. • Datalogger con pantalla LED de 5" o superior, Interfaz USB Los datos del historial de temperatura se pueden descargar a través del puerto USB incorporado • Dimensiones de 67cm máximo de ancho • Rango de temperatura de operación: Entre los 2°C a 8°C. • Alimentación Eléctrica 115VAC/60Hz. • Gas refrigerante amigable con el medio ambiente. • Material de fabricación resistente a la oxidación y corrosión. • Terminado exterior en revestimiento color blanco antibacterial, de fácil higienización y limpieza. • Iluminación interior LED con control automático de encendido y apagado. • Encendido y apagado del equipo por medio de un interruptor iluminado en el panel de control.	2	UNIDAD	41103023
2	**REFRIGERADOR PANORÁMICO** • Capacidad Nominal De **120 Litros +/- 10%.** • Tecnología No Frost y compresor Inverter que garantice un ahorro superior al 50% menos de consumo de energía eléctrica. (Compresor Inverter opcional) • Puerta de vidrio termoaislante. • Bisagra reversible (opcional) a la derecha. • Sello magnético resistente a la grasa. • Cerradura de puerta con llave. • Control optimizado de la temperatura. • Bajo nivel de ruido. • Bajo consumo de energía eléctrica. • Datalogger con pantalla LED de 5" o superior, Interfaz USB Los datos del historial de temperatura se pueden descargar a través del puerto USB incorporado • Dimensiones de 67cm máximo de ancho • Rango de temperatura de operación: Entre los 2°C a 8°C. • Alimentación Eléctrica 115VAC/60Hz.	2	UNIDAD	41103023

	• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente. • Material de fabricación resistente a la oxidación y corrosión. • Terminado exterior en revestimiento color blanco antibacterial, de fácil higienización y limpieza. • Iluminación interior LED con control automático de encendido y apagado. • Encendido y apagado del equipo por medio de un interruptor iluminado en el panel de control.			
3	**REFRIGERADOR PANORÁMICO** • Capacidad Nominal De **400 Litros +/- 10%.** • Tecnología No Frost y compresor Inverter que garantice un ahorro superior al 50% menos de consumo de energía eléctrica. • Puerta de vidrio termoaislante. Bisagra reversible (opcional) a la derecha. • Sello magnético resistente a la grasa. • Cerradura de puerta con llave. • Control optimizado de la temperatura. • Bajo nivel de ruido. • Bajo consumo de energía eléctrica. • Datalogger con pantalla LED de 5" o superior, Interfaz USB Los datos del historial de temperatura se pueden descargar a través del puerto USB incorporado • Dimensiones de 67cm máximo de ancho • Rango de temperatura de operación re: Entre los 2°C a 8°C. • Alimentación Eléctrica 115VAC/60Hz. • Gas refrigerante amigable con el medio ambiente. • Material de fabricación resistente a la oxidación y corrosión. • Terminado exterior en revestimiento color blanco antibacterial, de fácil higienización y limpieza. • Iluminación interior LED con control automático de encendido y apagado. • Encendido y apagado del equipo por medio de un interruptor iluminado en el panel de control.	2	UNIDAD	41103023
4	**REFRIGERADOR PANORÁMICO** • Capacidad Nominal De **600 Litros +/- 10%.** • Tecnología No Frost y compresor Inverter que garantice un ahorro superior al 50% menos de consumo de energía eléctrica. • Puerta de vidrio termoaislante. Bisagra reversible (opcional) a la derecha. • Sello magnético resistente a la grasa. • Cerradura de puerta con llave. • Control optimizado de la temperatura. • Bajo nivel de ruido. • Bajo consumo de energía eléctrica. • Datalogger con pantalla LED de 5" o superior, Interfaz USB Los datos del historial de temperatura se pueden descargar a través del puerto USB incorporado • Dimensiones de 67cm máximo de ancho • Rango de temperatura de operación re: Entre los 2°C a 8°C. • Alimentación Eléctrica 115VAC/60Hz. • Gas refrigerante amigable con el medio ambiente. • Material de fabricación resistente a la oxidación y corrosión. • Terminado exterior en revestimiento color blanco antibacterial, de fácil higienización y limpieza. • Iluminación interior LED con control automático de encendido y apagado. • Encendido y apagado del equipo por medio de un interruptor iluminado en el panel de control.	2	UNIDAD	41103023
5	**CONGELADOR** • Capacidad Nominal De **400 Litros +/- 10%.** • Tecnología No Frost. • Puerta con bisagras reversibles. • Sello magnético resistente a la grasa. • Cerradura de puerta con llave.	1	UNIDAD	41103023

	• Función de desescarche automático. • Datalogger con pantalla LED de 5" o superior, Interfaz USB Los datos del historial de temperatura se pueden descargar a través del puerto USB incorporado • Dimensiones de 67cm máximo de ancho • Rango de temperatura de operación: Entre los -10°C a -20°C. • Alimentación Eléctrica 115VAC/60Hz. • Gas refrigerante amigable con el medio ambiente. • Material de fabricación resistente a la oxidación y corrosión. • Terminado exterior en revestimiento color blanco antibacterial, de fácil higienización y limpieza. • Iluminación interior LED con control automático de encendido y apagado. • Encendido y apagado del equipo por medio de un interruptor iluminado en el panel de control.			
6	**CONGELADOR** • Capacidad Nominal De **400 Litros +/- 10%.** • Tecnología No Frost. • Puerta con bisagras reversibles. • Sello magnético resistente a la grasa. • Cerradura de puerta con llave. • Función de desescarche automático. • Datalogger con pantalla LED de 5" o superior, Interfaz USB Los datos del historial de temperatura se pueden descargar a través del puerto USB incorporado • Dimensiones de 67cm máximo de ancho • Rango de temperatura de operación: Entre los -10°C a -20°C. • Alimentación Eléctrica 115VAC/60Hz. • Gas refrigerante amigable con el medio ambiente. • Material de fabricación resistente a la oxidación y corrosión. • Terminado exterior en revestimiento color blanco antibacterial, de fácil higienización y limpieza. • Iluminación interior LED con control automático de encendido y apagado. • Encendido y apagado del equipo por medio de un interruptor iluminado en el panel de control.	2	UNIDAD	41103023
7	**CONGELADOR** • Capacidad Nominal De **100 Litros +/- 10%**. • Clasificación energética A, • Dimensiones aproximadas de 85 x 54,5 x 55 (cm), • Función dual y función turbo, • Puerta batiente con cerradura con llave, • Rango de temperatura de operación entre los 0°C y -25°C. • Alimentación Eléctrica 115VAC/60Hz. • Gas refrigerante amigable con el medio ambiente. • Material de fabricación resistente a la oxidación y corrosión. • Terminado exterior en revestimiento color blanco antibacterial, de fácil higienización y limpieza. • Iluminación interior LED con control automático de encendido y apagado. • Encendido y apagado del equipo por medio de un interruptor iluminado en el panel de control.	1	UNIDAD	41103011
8	**CONGELADOR** • Capacidad Nominal De **100 Litros +/- 10%**. • Clasificación energética A, • Dimensiones aproximadas de 85 x 54,5 x 55 (cm), • Función dual y función turbo, • Puerta batiente con cerradura con llave, • Rango de temperatura de operación entre los 0°C y -25°C. • Alimentación Eléctrica entre los 110 a 125 voltios corriente alterna (VAC) y 60 Hercios (Hz). • Gas refrigerante amigable con el medio ambiente.	3	UNIDAD	41103011

	• Material de fabricación resistente a la oxidación y corrosión. • Terminado exterior en revestimiento color blanco antibacterial, de fácil higienización y limpieza. • Iluminación interior LED con control automático de encendido y apagado. • Encendido y apagado del equipo por medio de un interruptor iluminado en el panel de control.			
Total		**15**		