EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
INVITACIÓN PÚBLICA No. **No. 0004 de 2023**
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: PARA CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA VOLSWAGEN CRAFTER 35 MODEL 2019, CILINDRAJE 1968, PLACA OLO 887 VINCULADO AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA.

Se selecciona al proponente de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015 y a los criterios de evaluación establecidos en el Numeral 7.3 de la invitación del presente proceso de selección **7.3 SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.**

VERIFICACIÓN CONDICIONES MÍNIMAS TÉCNICAS PROPONENTES

No.	PROPONENTE	VALOR TOTAL PRODUCTO	OFERTA MAS ECONÓMICA
1	COLPARTES REPUESTOS Y SERVICIOS	2.355.000	X
3	AUTOZONA DEL CAFE	2.415.590	

En consideración a que los productos y servicios ofertados SON DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES y en el proceso de mínima cuantía el único oferente que presentó la propuesta más baja fue COLPARTES REPUESTOS Y SERVICIOS, se evaluara las características del mismo y los documentos anexados

ITEM	ELEMENTOS	REQUISITO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	FILTRO ACEITE	Filtro aceite genuino alemán incluye cambio	UN	X
2	FILTRO DE AIRE	Filtro de aire genuino alemán incluye cambio	UN	X
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Filtro de combustible genuino alemán incluye cambio	UN	X
4	ADITIVO PARA DIESEL	Aditivo para diésel 4 onzas	UN	X
5	ADITIVO ANTIFRICCION AMERICANO	Aditivo antifricción americano 8 onzas sin residuos de metal para motor diesel	UN	X
6	GRASA EJE HD2	Libra grasa rodamiento de complejo de litio blanca con aditivos de alta presión bisulfuro de molibdeno	UN	X

		concebidapara alta fricción		
7	GRASA RODAMIENTO	Libra grasa eje eje HD2 mineral de jabón de sodio	UN	X
8	Aceite sellado sintético.	Litro sellado de aceite full sintético viscosidad SAE 50W30, formulado especialmente para las motorizaciones recientes equipadas de multiválvulas, turbo compresores e inyección directa, con formulación LOW SAPS necesarios para garantizar el óptimo desempeño de los sistemas ANTICONTAMINACION CON LOS QUE CUENTAN LOS VEHICULOS WOLSWAGEN, api ci-4 plus/sl ch-4 tbn, UN formulado con se tipo III hidrocaqueadal, API CF, API SN PLUS, SF,AB D 2896, con aprobación oficial VW 504,00/507,00/ lubricante con clasificacioobn internacional ACEA C3/las normas anteriores exigidas para motores con la norma EURO6 / homologación para un rendimiento 15000 kms. INCLUYE CAMBIO.	UN	X
9	ACEITE SELLADO	Galon sellado de aceite viscosidad S2A SAE 80W90 API NKGL-5 densidad 904 kg/m3 (15.0 °C) método ISO 12185 incluye cambio	UN	X
10	ACEITE	CUARTO ACEITE VISCOSIDAD s2a SAE 80W90 API NKGL-5 DENSIDAD 904 KG/M3 (15° c 59,0°F) metodo ISO 12185 INCLUYE CAMBIO.	UN	X

VERIFICACIÓN CONDICIONES MÍNIMAS TÉCNICAS PROPONENTES A AUTOZONA DEL CAFÉ

ITEM	ELEMENTOS	REQUISITO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE
1	FILTRO ACEITE	Filtro aceite genuino alemán incluye cambio	UN	3
2	FILTRO DE AIRE	Filtro de aire genuino alemán incluye cambio	UN	3
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Filtro de combustible genuino alemán incluye cambio	UN	3
4	ADITIVO PARA DIESEL	Aditivo para diésel 4 onzas	UN	2
5	ADITIVO ANTIFRICCION AMERICANO	Aditivo antifricción americano 8 onzas sin residuos de metal para motor diesel	UN	3
6	GRASA EJE HD2	Libra grasa rodamiento de complejo de litio blanca con aditivos de alta presión bisulfuro de molibdeno concebidapara alta fricción	UN	2

7	GRASA RODAMIENTO	Libra grasa eje eje HD2 mineral de jabón de sodio	UN	2
8	Aceite sellado sintético.	Litro sellado de aceite full sintético viscosidad SAE 50W30, formulado especialmente para las motorizaciones recientes equipadas de multiválvulas, turbo compresores e inyección directa, con formulación LOW SAPS necesarios para garantizar el óptimo desempeño de los sistemas ANTICONTAMINACION CON LOS QUE CUENTAN LOS VEHICULOS WOLSWAGEN, api ci-4 plus/sl ch-4 tbn, UN formulado con se tipo III hidrocaqueadal, API CF, API SN PLUS, SF,AB D 2896, con aprobación oficial VW 504,00/507,00/ lubricante con clasificacioobn internacional ACEA C3/las normas anteriores exigidas para motores con la norma EURO6 / homologación para un rendimiento 15000 kms. INCLUYE CAMBIO.	UN	2
9	ACEITE SELLADO	Galon sellado de aceite viscosidad S2A SAE 80W90 API NKGL-5 densidad 904 kg/m3 (15.0 °C) método ISO 12185 incluye cambio	UN	2
10	ACEITE	CUARTO ACEITE VISCOSIDAD s2a SAE 80W90 API NKGL-5 DENSIDAD 904 KG/M3 (15° c 59,0°F) metodo ISO 12185 INCLUYE CAMBIO.	UN	3

VERIFICACIONDE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1	Filtro aceite genuino alemán incluye cambio	3	225.900
2	Filtro de aire genuino alemán incluye cambio	3	255.000
3	Filtro de combustible genuino alemán incluye cambio	3	1.440.000
4	Aditivo para diésel 4 onzas	2	28.000
5	Aditivo antifricción americano 8 onzas sin residuos de metal para motor diesel	3	30.000
6	Libra grasa rodamiento de complejo de litio blanca con aditivos de alta presión bisulfuro de molibdeno concebidapara alta fricción	2	15.000
7	Libra grasa eje eje HD2 mineral de jabón de sodio	2	36.000
8	Litro sellado de aceite full sintético viscosidad SAE 50W30, formulado especialmente para las motorizaciones recientes equipadas de multiválvulas, turbo compresores e inyección directa, con formulación LOW SAPS necesarios para garantizar el óptimo desempeño de los sistemas ANTICONTAMINACION CON LOS QUE	2	80.000

	CUENTAN LOS VEHICULOS WOLSWAGEN, api ci-4 plus/sl ch-4 tbn, UN formulado con se tipo III hidrocaqueadal, API CF, API SN PLUS, SF,AB D 2896, con aprobación oficial VW 504,00/507,00/ lubricante con clasificacioobn internacional ACEA C3/las normas anteriores exigidas para motores con la norma EURO6 / homologación para un rendimiento 15000 kms. INCLUYE CAMBIO.		
9	Galon sellado de aceite viscosidad S2A SAE 80W90 API NKGL-5 densidad 904 kg/m3 (15.0 °C) método ISO 12185 incluye cambio	2	192.000
10	CUARTO ACEITE VISCOSIDAD s2a SAE 80W90 API NKGL-5 DENSIDAD 904 KG/M3 (15° c 59,0°F) metodo ISO 12185 INCLUYE CAMBIO.	3	54.000
	TOTAL		

REQUISITOS HABILITANTES

Verificación de los requisitos habilitantes según numeral **7. REQUISITOS HABILITANTES** de la invitación pública de mínima cuantía No. **617.SMC. 004 de 2023.**

7.1 CAPACIDAD JURIDICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
7.1.1 Carta de presentación de la Propuesta		X	
7.1.2 Acreditación de la existencia y la representación legal	X		
7.1.4 Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal			X
7.1.5 verificación antecedentes fiscales, disciplinarias y Consulta al SIRI "Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad"	X		
7.1.6 Registro Único Tributario – Rut.	X		
7.1.7 Formato SIIF.	X		
7.1.8 Compromiso Anticorrupción		X	

Se selecciona al proponente de conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015 y a los criterios de evaluación establecidos en el Capítulo **7 REQUISITOS HABILITANTES**.

Una vez realizado todo el proceso de verificación económica, técnica, y los requisitos habilitantes de la propuesta presentada por COLPARTES REPUESTOS Y SERVICIOS, Se observa que al proponente le falta documentos esenciales relacionados en la invitación publica como la carta de presentación de la propuesta (anexo 1), experiencia del proponente (anexo 6), compromiso de anticorrupción (formato 7). Por las razones expuestas y por qué los documentos requeridos pueden ser subsanados, se concede al oferente un término de 24 horas, para allegar los documentos, publicamos entonces el presenta proceso de evaluación para que en aras de la transparencia contractual puede ser revisado por los proponentes y se deja a disposición del SECOP II, por si consideran hacer algunas observaciones

Para constancia, se firma el presente informe de evaluación en el INPEC- ESTABLECIMEINTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SANTA ROSA DE CABAL a los 23 días del mes de mayo 2023.

ABOG. LAURA PEÑUELA ACEVEDO
Responsable oficina jurídica

COMITÉ EVALUADOR

PU RODRIGO MARIN SANTAMARIA
Responsable Oficina contratación