ADQUISICION DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
(OFRECIDAS)

ITEM 1

DESCRIPCIÓN
REFRIGERADOR DE LABORATORIO FARMACIA MARCAR: MELING MEDICAL MODELO: YC-130L CAPACIDAD EN LITROS: 130 Litros TEMPERATURA 2 a 8°C    Incluye: Pantalla LED 1 Puerta vidrio 3 bandejas alambre recubierto Puerto y memoria USB Aplicación Adecuado para el almacenamiento de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos y más; Adecuado para su uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc. Refrigerador médico 2 a 8°C es un refrigerador médico inteligente debajo del mostrador y está diseñado con una nueva apariencia. Este pequeño refrigerador médico / de laboratorio viene con una puerta de vidrio templado de doble capa, que tiene las características de anticondensación y calefacción eléctrica. Por lo tanto, puede garantizar el excelente rendimiento de aislamiento térmico del refrigerador. El evaporador de alta eficiencia y el diseño avanzado de la estructura de enfriamiento de aire aseguran que no se preocupe por el glaseado, que puede mantener la uniformidad y la estabilidad de la temperatura dentro del gabinete. El potente sistema de alarma con múltiples alarmas puede garantizar la seguridad del almacenamiento. El refrigerador farmacéutico es adecuado en hospitales, laboratorios, farmacias, centros de salud, bancos de sangre, fábricas farmacéuticas, centros de prevención y control de enfermedades, instalaciones médicas y más. Sistema de control preciso Este refrigerador de vacunas de 2 ℃ ~ 8 has tiene un sistema de control de temperatura de súper alta precisión, lo que le permite establecer la temperatura en el rango de 2 ℃ ~ 8 ℃ libremente. Y la pantalla digital de alto brillo tiene la capacidad de mostrar la temperatura y la humedad con precisión. Puede garantizar la visualización con precisión en 0.1 ℃. Potente sistemade refrigeración El refrigerador está equipado con un refrigerante ecológico libre de freón y un compresor de alta eficiencia, que puede garantizar un mejor rendimiento de enfriamiento y uniformidad de temperatura. Se realiza en el tipo de refrigeración por aire con la función de descongelación automática. Sistema de alarma de seguridad

Tiene un sistema de alarma audible y visual bien desarrollado, que incluye alarma de falla del sensor, alarma de apertura de puerta, alarma de alta temperatura / baja temperatura, alarma de falla de energía, etc. lo hace más seguro para el almacenamiento. El compresor tiene protección de retardo de encendido, lo que garantiza un funcionamiento confiable.

Diseño de operación humanizada
Diseñamos el refrigerador debajo del mostrador con cerradura para evitar que se abra sin autorización. El lujoso sistema de iluminación LED lo hace completamente visible dentro del gabinete. Los estantes están hechos de alambre de acero recubierto de PVC, que son fáciles de limpiar.

Parámetros técnicos			
nombre del producto	Refrigerador médico	Modelo	YC-130L
Tipo de gabinete	Vertical	Capacidad efectiva	130Litros
Tamaño externo (WDH) mm	650*625*810	Tamaño interno (WDH) mm	554*510*588
voltaje	110V / 220V ± 10%, 50Hz / 60Hz		
Rango de temperatura (℃)	2 ~ 8	Temperatura ambiente (℃)	16 ~ 32
Compresor	1	Marca de compresor	Wanbao
Evaporador	Tipo de aleta de tubo de aluminio		
Alarma	Alarma visual y de audio de alta y baja temperatura, alarma de falla del sensor, alarma de puerta abierta, alarma de falla de energía y alarma de batería baja		
Refrigerante	Libre de CFC, R600a	Motor del ventilador	EBM de Alemania
Material interior	Lamina limpia de acero 304	Material externo	Estructura de acero de alta calidad colrols
Estantería	3 estantes	Cerradura de puerta con llave	Sí
Puerta con calentador	Sí	Grabador de temperatura	Registrador de datos USB incorporado
Certificados	ISO 13485, ISO9001	Opcional	Microimpresora, registrador gráfico

ITEM 2

DESCRIPCIÓN
REFRIGERADOR DE LABORATORIO FARMACIA

MARCAR: MELING MEDICAL
MODELO: YC-130L
CAPACIDAD EN LITROS: 130 Litros
TEMPERATURA 2 a 8°C



Incluye:
Pantalla LED
1 Puerta vidrio
3 bandejas alambre recubierto
Puerto y memoria USB

Aplicación
Adecuado para el almacenamiento de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos y más; Adecuado para su uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc.

Refrigerador médico 2 a 8°C es un refrigerador médico inteligente debajo del mostrador y está diseñado con una nueva apariencia. Este pequeño refrigerador médico / de laboratorio viene con una puerta de vidrio templado de doble capa, que tiene las características de anticondensación y calefacción eléctrica. Por lo tanto, puede garantizar el excelente rendimiento de aislamiento térmico del refrigerador. El evaporador de alta eficiencia y el diseño avanzado de la estructura de enfriamiento de aire aseguran que no se preocupe por el glaseado, que puede mantener la uniformidad y la estabilidad de la temperatura dentro del gabinete. El potente sistema de alarma con múltiples alarmas puede garantizar la seguridad del almacenamiento. El refrigerador farmacéutico es adecuado en hospitales, laboratorios, farmacias, centros de salud, bancos de sangre, fábricas farmacéuticas, centros de prevención y control de enfermedades, instalaciones médicas y más.

Sistema de control preciso
Este refrigerador de vacunas de 2 ℃ ~ 8 has tiene un sistema de control de temperatura de súper alta precisión, lo que le permite establecer la temperatura en el rango de 2 ℃ ~ 8 ℃ libremente. Y la pantalla digital de alto brillo tiene la capacidad de mostrar la temperatura y la humedad con precisión. Puede garantizar la visualización con precisión en 0.1 ℃.

Potente sistemade refrigeración
El refrigerador está equipado con un refrigerante ecológico libre de freón y un compresor de alta eficiencia, que puede garantizar un mejor rendimiento de enfriamiento y uniformidad de temperatura. Se realiza en el tipo de refrigeración por aire con la función de descongelación automática.

Sistema de alarma de seguridad
Tiene un sistema de alarma audible y visual bien desarrollado, que incluye alarma de falla del sensor, alarma de apertura de puerta, alarma de alta temperatura / baja temperatura, alarma de falla de energía, etc. lo hace más seguro para el almacenamiento. El compresor tiene protección de retardo de encendido, lo que garantiza un funcionamiento confiable.

Diseño de operación humanizada
Diseñamos el refrigerador debajo del mostrador con cerradura para evitar que se abra sin autorización. El lujoso sistema de iluminación LED lo hace completamente visible dentro del gabinete. Los estantes están hechos de alambre de acero recubierto de PVC, que son fáciles de limpiar.

Parámetros técnicos

nombre del producto	Refrigerador médico	Modelo	YC-130L
Tipo de gabinete	Vertical	Capacidad efectiva	130Litros
Tamaño externo (WDH) mm	650*625*810	Tamaño interno (WDH) mm	554*510*588
voltaje	110V / 220V ± 10%, 50Hz / 60Hz		
Rango de temperatura (℃)	2 ~ 8	Temperatura ambiente (℃)	16 ~ 32
Compresor	1	Marca de compresor	Wanbao
Evaporador	Tipo de aleta de tubo de aluminio		
Alarma	Alarma visual y de audio de alta y baja temperatura, alarma de falla del sensor, alarma de puerta abierta, alarma de falla de energía y alarma de batería baja		
Refrigerante	Libre de CFC, R600a	Motor del ventilador	EBM de Alemania
Material interior	Lamina limpia de acero 304	Material externo	Estructura de acero de alta calidad colrols
Estantería	3 estantes	Cerradura de puerta con llave	Sí
Puerta con calentador	Sí	Grabador de temperatura	Registrador de datos USB incorporado
Certificados	ISO 13485, ISO9001	Opcional	Microimpresora, registrador gráfico

ITEM 3

DESCRIPCION

REFRIGERADOR DE LABORATORIO
MARCAR: MELING BIOLOGY & MEDICAL
MODELO: YC-395L
CAPACIDAD EN LITROS: 395 Litros
TEMPERATURA REFRIGERADOR 2 a 8°C



Incluye:
Registro sanitario
Pantalla Led
Puerta en vidrio
6 estantes + 1 parrilla
4 ruedas

Aplicación
Adecuado para el almacenamiento de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos y más; Adecuado para su uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc.

Refrigerador médico 2 a 8°C es un refrigerador médico inteligente debajo del mostrador y está diseñado con una nueva apariencia. Este pequeño refrigerador médico / de laboratorio viene con una puerta de vidrio templado de doble capa, que tiene las características de anticondensación y calefacción eléctrica. Por lo

tanto, puede garantizar el excelente rendimiento de aislamiento térmico del refrigerador. El evaporador de alta eficiencia y el diseño avanzado de la estructura de enfriamiento de aire aseguran que no se preocupe por el glaseado, que puede mantener la uniformidad y la estabilidad de la temperatura dentro del gabinete. El potente sistema de alarma con múltiples alarmas puede garantizar la seguridad del almacenamiento. El refrigerador farmacéutico es adecuado en hospitales, laboratorios, farmacias, centros de salud, bancos de sangre, fábricas farmacéuticas, centros de prevención y control de enfermedades, instalaciones médicas y más.

Sistema de control preciso

Este refrigerador de vacunas de 2 ℃ ~ 8 has tiene un sistema de control de temperatura de súper alta precisión, lo que le permite establecer la temperatura en el rango de 2 ℃ ~ 8 ℃ libremente. Y la pantalla digital de alto brillo tiene la capacidad de mostrar la temperatura y la humedad con precisión. Puede garantizar la visualización con precisión en 0.1 ℃.

Potente sistemade refrigeración

El refrigerador está equipado con un refrigerante ecológico libre de freón y un compresor de alta eficiencia, que puede garantizar un mejor rendimiento de enfriamiento y uniformidad de temperatura. Se realiza en el tipo de refrigeración por aire con la función de descongelación automática.

Sistema de alarma de seguridad

Tiene un sistema de alarma audible y visual bien desarrollado, que incluye alarma de falla del sensor, alarma de apertura de puerta, alarma de alta temperatura / baja temperatura, alarma de falla de energía, etc. lo hace más seguro para el almacenamiento. El compresor tiene protección de retardo de encendido, lo que garantiza un funcionamiento confiable.

Diseño de operación humanizada

Diseñamos el refrigerador debajo del mostrador con cerradura para evitar que se abra sin autorización. El lujoso sistema de iluminación LED lo hace completamente visible dentro del gabinete. Los estantes están hechos de alambre de acero recubierto de PVC, que son fáciles de limpiar.

Especificaciones Técnicas:

Parámetros técnicos			
nombre del producto	Refrigerador médico	Modelo	YC-395L
Tipo de gabinete	Vertical	Capacidad efectiva	395Litros
Tamaño externo (WDH) mm	650*673*1992	Tamaño interno (WDH) mm	580*533*1352
voltaje	110V ± 10%, 50/60Hz	Corriente nominal (A)	1.5
Rango de temperatura (℃)	2 ~ 8	Homogeneidad de temperatura (℃)	0.1
Compresor	1	Marca de compresor	Wanbao
Refrigeración	Ventilación	Descongelación	Automática

Alarma	Alarma visual y de audio de alta y baja temperatura, alarma de falla del sensor, alarma de puerta abierta, alarma de falla de energía y alarma de batería baja		
Refrigerante	Libre de CFC, R600a	Motor del ventilador	EBM de Alemania
Material interior	Lamina limpia de acero 304	Material externo	Estructura de acero de alta calidad colrols
Estantería	4 estantes + 2 parrilla	Cerradura de puerta con llave	Sí
Puerta con calentador	Sí	Grabador de temperatura	Registrador de datos USB incorporado
Certificados	ISO 13485, ISO9001	Opcional	Microimpresora, registrador gráfico

ITEM 4

DESCRIPCION

REFRIGERADOR DE LABORATORIO
MARCAR: MELING BIOLOGY & MEDICAL
MODELO: YC-630L
CAPACIDAD EN LITROS: 630 Litros
TEMPERATURA REFRIGERADOR 2 a 8°C



Incluye:
Registro sanitario
Pantalla Led
Puerta en vidrio
6 estantes + 1 parrilla
4 ruedas

Aplicación

Adecuado para el almacenamiento de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos y más; Adecuado para su uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc.

Refrigerador médico 2 a 8°C es un refrigerador médico inteligente debajo del mostrador y está diseñado con una nueva apariencia. Este pequeño refrigerador médico / de laboratorio viene con una puerta de vidrio templado de doble capa, que tiene las características de anticondensación y calefacción eléctrica. Por lo tanto, puede garantizar el excelente rendimiento de aislamiento térmico del refrigerador. El evaporador de alta eficiencia y el diseño avanzado de la estructura de enfriamiento de aire aseguran que no se preocupe por el glaseado, que puede mantener la uniformidad y la estabilidad de la temperatura dentro del gabinete. El potente sistema de alarma con múltiples alarmas puede garantizar la seguridad del almacenamiento. El

refrigerador farmacéutico es adecuado en hospitales, laboratorios, farmacias, centros de salud, bancos de sangre, fábricas farmacéuticas, centros de prevención y control de enfermedades, instalaciones médicas y más.

Sistema de control preciso

Este refrigerador de vacunas de 2 ℃ ~ 8 has tiene un sistema de control de temperatura de súper alta precisión, lo que le permite establecer la temperatura en el rango de 2 ℃ ~ 8 ℃ libremente. Y la pantalla digital de alto brillo tiene la capacidad de mostrar la temperatura y la humedad con precisión. Puede garantizar la visualización con precisión en 0.1 ℃.

Potente sistemade refrigeración

El refrigerador está equipado con un refrigerante ecológico libre de freón y un compresor de alta eficiencia, que puede garantizar un mejor rendimiento de enfriamiento y uniformidad de temperatura. Se realiza en el tipo de refrigeración por aire con la función de descongelación automática.

Sistema de alarma de seguridad

Tiene un sistema de alarma audible y visual bien desarrollado, que incluye alarma de falla del sensor, alarma de apertura de puerta, alarma de alta temperatura / baja temperatura, alarma de falla de energía, etc. lo hace más seguro para el almacenamiento. El compresor tiene protección de retardo de encendido, lo que garantiza un funcionamiento confiable.

Diseño de operación humanizada

Diseñamos el refrigerador debajo del mostrador con cerradura para evitar que se abra sin autorización. El lujoso sistema de iluminación LED lo hace completamente visible dentro del gabinete. Los estantes están hechos de alambre de acero recubierto de PVC, que son fáciles de limpiar.

Especificaciones Técnicas:

Parámetros técnicos			
nombre del producto	Refrigerador médico	Modelo	YC-630L
Tipo de gabinete	Vertical	Capacidad efectiva	630Litros
Tamaño externo (WDH) mm	715*890*1985	Tamaño interno (WDH) mm	605*725*1515
voltaje	110V ± 10%, 50/60Hz	Corriente nominal (A)	2.5.

Rango de temperatura (℃)	2 ~ 8	Homogeneidad de temperatura (℃)	0.1
Compresor	1	Marca de compresor	Wanbao
Refrigeración	Ventilación	Descongelación	Automática
Alarma	Alarma visual y de audio de alta y baja temperatura, alarma de falla del sensor, alarma de puerta abierta, alarma de falla de energía y alarma de batería baja		
Refrigerante	Libre de CFC, R600a	Motor del ventilador	EBM de Alemania
Material interior	Lamina limpia de acero 304	Material externo	Estructura de acero de alta calidad colrols
Estantería	4 estantes + 1 parrilla	Cerradura de puerta con llave	Sí
Puerta con calentador	Sí	Grabador de temperatura	Registrador de datos USB incorporado
Certificados	ISO 13485, ISO9001	Opcional	Microimpresora, registrador gráfico

ITEM 5

DESCRIPCIÓN
CONGELADOR DOBLE COMPARTIMIENTO DE LABORATORIO MARCA: MELING BIOLOGY & BIOMEDICAL MODELO: DW-YL450 CAPACIDAD EN LITROS: 450 Litros TEMPERATURA -10°C a -26°C Incluye: Pantalla Led Puerta solida 8 ESTANTES  Ámbito de aplicación Adecuado para su uso en investigación científica, prueba criogénica en materiales especiales, criopreservación de plasma sanguíneo, prueba de resistencia a baja temperatura en materiales biológicos, vacunas, productos biológicos y productos militares, etc. Adecuado para su uso en

instituciones de investigación, la industria electrónica, la industria química, hospitales, el sistema de prevención de salud y enfermedad, laboratorios en colegios y universidades, etc.

Congelador de -10 ° C ~ -26 ° C de baja temperatura de alta calidad con un rendimiento estable.
Está equipado con un sistema de refrigeración de fama internacional, de alta eficiencia y respetuoso con el medio ambiente. Y el condensador está diseñado perfectamente para la estabilidad de la temperatura y la fiabilidad del sistema de refrigeración. Este congelador de baja temperatura está diseñado para laboratorio y grado médico y es el mejor para el almacenamiento de materiales especiales, plasma sanguíneo, vacunas y productos biológicos.

Sistema de refrigeración de alta eficiencia.
El refrigerante libre de freón ecológico y el compresor cerrado de alta eficiencia suministrado por una marca famosa pueden garantizar el ahorro de energía y el bajo nivel de ruido. El condensador instalado en la parte inferior garantiza la estabilidad de la temperatura y la fiabilidad del sistema.

Control de temperatura de
alta precisión El sistema de control de temperatura computarizado de alta precisión garantiza una temperatura ajustable dentro de un rango de -10 a -26℃ dentro del gabinete.

Sistema de seguridad confiable
El sistema de alarma audible y visual bien desarrollado (alarma de falla del sensor, alarma de alta temperatura / baja temperatura, etc.) lo hace más seguro para el almacenamiento. La función de protección de retardo de encendido y de intervalo de detención puede garantizar la fiabilidad en funcionamiento;

Diseño orientado a las personas
La manija invisible de la puerta puede evitar daños durante el transporte y ahorrar espacio;

Los 7 cajones son convenientes para el almacenamiento por separado de diferentes tipos de cosas y pueden evitar la influencia cruzada entre varias cosas.

Especificaciones Técnicas:

Parámetros técnicos			
nombre del producto	congelador de temperatura ultrabaja	Modelo	DW-YL450
Tipo de gabinete	Vertical	Capacidad efectiva	450 Litros
Tamaño externo (WDH) mm	810*735*1960	Tamaño interno (WDH) mm	(650*570*627)*2
voltaje	110V ± 10%, 50Hz / 60Hz		

Consumo de energía (Kw.h / 24hrs)	2,86	Corriente nominal (A)	2.63
Rango de temperatura (℃)	-10 a -26	Temperatura ambiente (℃)	16 ~ 38
Compresor	1	Marca de compresor	Wanbao
Evaporador	Tipo de aleta de tubo de aluminio		
Alarma	Alarma visual y de audio de alta y baja temperatura, alarma de falla del sensor, alarma puerta		
Refrigerante	Libre de CFC, R290a	Motor del ventilador	EBM de Alemania
Material interior	Lamina limpia de acero 304	Material externo	Estructura de acero de alta calidad colrols
Estantería	8 Estante de alambre recubierto	Cerradura de puerta con llave	Sí
Puertos para sonda	Sí	Grabador de temperatura	Registrador de datos incorporado USB Stadard
Certificados	ISO 13485, ISO9001	Opcional	Microimpresora, registrador gráfico

Item 6

DESCRIPCIÓN
CONGELADOR DOBLE COMPARTIMIENTO DE LABORATORIO MARCA: MELING BIOLOGY & BIOMEDICAL MODELO: DW-YL450 CAPACIDAD EN LITROS: 450 Litros TEMPERATURA -10°C a -26°C Incluye: Pantalla Led Puerta solida 8 ESTANTES  Ámbito de aplicación Adecuado para su uso en investigación científica, prueba criogénica en materiales especiales, criopreservación de plasma sanguíneo, prueba de resistencia a baja temperatura en materiales biológicos, vacunas, productos biológicos y productos militares, etc. Adecuado para su uso en

instituciones de investigación, la industria electrónica, la industria química, hospitales, el sistema de prevención de salud y enfermedad, laboratorios en colegios y universidades, etc.

Congelador de -10 ° C ~ -26 ° C de baja temperatura de alta calidad con un rendimiento estable.
Está equipado con un sistema de refrigeración de fama internacional, de alta eficiencia y respetuoso con el medio ambiente. Y el condensador está diseñado perfectamente para la estabilidad de la temperatura y la fiabilidad del sistema de refrigeración. Este congelador de baja temperatura está diseñado para laboratorio y grado médico y es el mejor para el almacenamiento de materiales especiales, plasma sanguíneo, vacunas y productos biológicos.

Sistema de refrigeración de alta eficiencia.
El refrigerante libre de freón ecológico y el compresor cerrado de alta eficiencia suministrado por una marca famosa pueden garantizar el ahorro de energía y el bajo nivel de ruido. El condensador instalado en la parte inferior garantiza la estabilidad de la temperatura y la fiabilidad del sistema.

Control de temperatura de
alta precisión El sistema de control de temperatura computarizado de alta precisión garantiza una temperatura ajustable dentro de un rango de -10 a -26℃ dentro del gabinete.

Sistema de seguridad confiable
El sistema de alarma audible y visual bien desarrollado (alarma de falla del sensor, alarma de alta temperatura / baja temperatura, etc.) lo hace más seguro para el almacenamiento. La función de protección de retardo de encendido y de intervalo de detención puede garantizar la fiabilidad en funcionamiento;

Diseño orientado a las personas
La manija invisible de la puerta puede evitar daños durante el transporte y ahorrar espacio;

Los 7 cajones son convenientes para el almacenamiento por separado de diferentes tipos de cosas y pueden evitar la influencia cruzada entre varias cosas.

Especificaciones Técnicas:

Parámetros técnicos			
nombre del producto	congelador de temperatura ultrabaja	Modelo	DW-YL450
Tipo de gabinete	Vertical	Capacidad efectiva	450 Litros
Tamaño externo (WDH) mm	810*735*1960	Tamaño interno (WDH) mm	(650*570*627)*2
voltaje	110V ± 10%, 50Hz / 60Hz		

Consumo de energía (Kw.h / 24hrs)	2,86	Corriente nominal (A)	2.63
Rango de temperatura (℃)	-10 a -26	Temperatura ambiente (℃)	16 ~ 38
Compresor	1	Marca de compresor	Wanbao
Evaporador	Tipo de aleta de tubo de aluminio		
Alarma	Alarma visual y de audio de alta y baja temperatura, alarma de falla del sensor, alarma puerta		
Refrigerante	Libre de CFC, R290a	Motor del ventilador	EBM de Alemania
Material interior	Lamina limpia de acero 304	Material externo	Estructura de acero de alta calidad colrols
Estantería	8 Estante de alambre recubierto	Cerradura de puerta con llave	Sí
Puertos para sonda	Sí	Grabador de temperatura	Registrador de datos incorporado USB Stadard
Certificados	ISO 13485, ISO9001	Opcional	Microimpresora, registrador gráfico

Item 7

DESCRIPCION
CONGELADOR HORIZONTAL MARCAR: MELING BIOMEDICAL MODELO: DW-YW226A TEMPERATURA: -10 A -25°C CAPACIDAD: 226 LITROS Incluye: 1 Puerta solida Pantalla led 4 canastas BASE CON 4 RUEDAS  Ámbito de aplicación Se puede utilizar para investigación científica, prueba de baja temperatura de materiales especiales, prueba de resistencia a baja temperatura de plasma congelado, materiales biológicos, vacunas, productos biológicos, productos militares, etc. Aplicable a institutos de investigación científica, industria electrónica, industria química,

hospitales, centros de control y prevención de enfermedades, laboratorios universitarios, empresas militares, etc.

Sistema de refrigeración

El refrigerante sin Freón ecológico y el compresor cerrado de alta eficiencia suministrado por una marca famosa pueden garantizar el ahorro de energía y el bajo nivel de ruido. El condensador instalado en la parte inferior garantiza la estabilidad de la temperatura y la confiabilidad del sistema.

Control de temperatura

El sistema de control de temperatura computarizado de alta precisión garantiza una temperatura ajustable dentro de un rango de -10 a -26 dentro del gabinete.

Orientado a los humanos

La junta de la puerta incorporada tipo airbag es a prueba de polvo y fácil de limpiar. El diseño de apertura de la puerta hacia arriba y la bisagra de la puerta de equilibrio facilitan la apertura de la puerta; Los estantes incorporados son convenientes para la colocación de las cosas.

Caracteristicas

La pantalla digital de temperatura puede indicar claramente el estado de funcionamiento

El sistema de control de temperatura de microordenador de alta precisión permite a los usuarios configurar la temperatura dentro del gabinete dentro de un rango de -10 ℃ a -26 ℃.

La tecnología de espuma de poliuretano sin CFC y la capa aislante más gruesa pueden mejorar el efecto del aislamiento térmico

Parámetros técnicos			
nombre del producto	Congelador	Modelo	DW-YW226A
Tipo de gabinete	Horizontal	Capacidad efectiva	226Litros
Tamaño externo (WDH) mm	1115*610*890	Tamaño interno (WDH) mm	954*410*703

voltaje	110V / 220V ± 10%, 50Hz / 60Hz Corriente 1.31A		
Rango de temperatura (℃)	Congelador: -10 ~ -26	Temperatura ambiente (℃)	16 ~ 32
Compresor	1	Marca de compresor	HuaYi
Peso	110kg	Descogelacion	Manual
Alarma	Alarma visual y de audio de alta y baja temperatura, alarma de falla del sensor,		
Congelación	Paso directo		
Construcción			
Refrigerante	R290a	Motor del ventilador	EBM de Alemania
Material interior	Acero inoxidable limpio	Material externo	PCM
Canastas en alambre recubierto	4	Monitor	Pantalla digital
Puerta	Con bloqueo y llave	Puerto de acceso	1 diametros 25mm
Grosor de la pared	4cm	Batería de Respaldo	1

ITEM 8

DESCRIPCION
CONGELADOR HORIZONTAL MARCAR: MELING BIOMEDICAL MODELO: DW-YW226A TEMPERATURA: -10 A -25°C CAPACIDAD: 226 LITROS Incluye: 1 Puerta solida Pantalla led 4 canastas BASE CON 4 RUEDAS  Ámbito de aplicación Se puede utilizar para investigación científica, prueba de baja temperatura de materiales especiales, prueba de resistencia a baja temperatura de plasma congelado, materiales biológicos, vacunas, productos biológicos, productos militares, etc. Aplicable a institutos de investigación científica, industria electrónica, industria química,

hospitales, centros de control y prevención de enfermedades, laboratorios universitarios, empresas militares, etc.

Sistema de refrigeración

El refrigerante sin Freón ecológico y el compresor cerrado de alta eficiencia suministrado por una marca famosa pueden garantizar el ahorro de energía y el bajo nivel de ruido. El condensador instalado en la parte inferior garantiza la estabilidad de la temperatura y la confiabilidad del sistema.

Control de temperatura

El sistema de control de temperatura computarizado de alta precisión garantiza una temperatura ajustable dentro de un rango de -10 a -26 dentro del gabinete.

Orientado a los humanos

La junta de la puerta incorporada tipo airbag es a prueba de polvo y fácil de limpiar. El diseño de apertura de la puerta hacia arriba y la bisagra de la puerta de equilibrio facilitan la apertura de la puerta; Los estantes incorporados son convenientes para la colocación de las cosas.

Caracteristicas

La pantalla digital de temperatura puede indicar claramente el estado de funcionamiento

El sistema de control de temperatura de microordenador de alta precisión permite a los usuarios configurar la temperatura dentro del gabinete dentro de un rango de -10 ℃ a -26 ℃.

La tecnología de espuma de poliuretano sin CFC y la capa aislante más gruesa pueden mejorar el efecto del aislamiento térmico

Parámetros técnicos			
nombre del producto	Congelador	Modelo	DW-YW226A
Tipo de gabinete	Horizontal	Capacidad efectiva	226Litros
Tamaño externo (WDH) mm	1115*610*890	Tamaño interno (WDH) mm	954*410*703

voltaje	110V / 220V ± 10%, 50Hz / 60Hz Corriente 1.31A		
Rango de temperatura (℃)	Congelador: -10 ~ -26	Temperatura ambiente (℃)	16 ~ 32
Compresor	1	Marca de compresor	HuaYi
Peso	110kg	Descogelacion	Manual
Alarma	Alarma visual y de audio de alta y baja temperatura, alarma de falla del sensor,		
Congelación	Paso directo		
Construcción			
Refrigerante	R290a	Motor del ventilador	EBM de Alemania
Material interior	Acero inoxidable limpio	Material externo	PCM
Canastas en alambre recubierto	4	Monitor	Pantalla digital
Puerta	Con bloqueo y llave	Puerto de acceso	1 diametros 25mm
Grosor de la pared	4cm	Batería de Respaldo	1

CONDICIONES COMERCIALES:

SOPORTE TECNICO:

MICROMEDICA es una empresa especializada en equipos analíticos de investigación y docencia, equipos de laboratorio, equipos médico-quirúrgicos, consumible y reactivos, cuenta con capacitación y amplia experiencia en su suministro y mantenimiento.

En su calidad de representante exclusivo y distribuidor, con la venta, instalación y servicios, ofrece un sólido paquete de soporte que incluye instalación, entrenamiento, servicio técnico inmediato según el caso, las veces que el cliente las solicite.

CAPACITACION:

A efectos de resolver las posibles deficiencias que se pueden presentar durante la utilización de los equipos y con el fin de poder aprovechar al máximo las cualidades y capacidades de este, nuestra firma se compromete a dictar instrucciones al personal encargado de operar el equipo.

El programa de capacitación comprende aspectos relacionados con el manejo y cuidado, en estas capacitaciones el personal encargado de operar el equipo conocerá las cualidades, principios de funcionamiento y mantenimiento, comprenderá fase teórica y fase práctica que se impartirá en las instalaciones del comprador.

Se entregaran manuales de funcionamiento y mantenimiento básico.

Se destinara una línea telefónica directa y E-mail, para las llamadas de emergencia o soporte:

Tel. (601) 9347661 Bogotá

Celular 3102536776

E-mail: ing@micromedica.com.co

REQUISITOS DE INSTALACION.

TOMA ELECTRICA DE 110-115 VOLTIOS CON BUENA CONEXIÓN A TIERRA

GARANTIA:

MICROMEDICA, certifica que los equipos de nuestros representados de todos los modelos cuentan con una garantía de fábrica por un periodo de doce (12) meses, contra defectos de fabricación en piezas y partes; en consecuencia las partes serán reemplazadas sin ningún costo en el caso de presentar fallas en su funcionamiento.


Esta garantía no se extiende a fallas ocasionadas por el mal uso, manipulación por parte de terceros, sus dependencias, por accidentes de cualquier tipo, casos fortuitos, piezas que se desgasten por su normal uso o partes consumibles, bombillos, consumibles, etc.

Vencida la garantía ofrecemos favorables contratos de mantenimiento preventivo y correctivo, nuestro servicio incluye un completo entrenamiento para el personal destinado a conocer los cuidados y manejo lo cual garantizara la duración del equipo

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Las condiciones y demás términos expresados en la presente oferta cuenta con una validez de 60 días

Cordialmente.



Ing Alfredo Gonzalez
Gerente de ventas
MICROMEDICA S.A.S.