COMERCIALIZADORA MANATIES

SOLANGEL TORRES DIAZ – NIT. 63.350.697 – 3
Cel. 3005570574

COTIZACION
BGA – 17/03/2023

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CIUDAD

Respetados Señores:

Por medio de la presente enviamos respuesta de cotización solicitada por ustedes, a continuación, hacemos su respectiva descripción y precio:

N°	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Equipo tendedor de textiles . Adaptable a la mesa, compuesto por el equipo y sistema de dos rieles que son las guías para el transporte del carro tendedor. Empareja la tela por un orillo al tender. Carro sobre rodamientos y riel para mesa según requerimiento (proyección) Sistema adaptado para cortadora de extremos totalmente automática. Ancho útil 1.80 metros. Sistema de porta rollo para colocar los rollos de tela. Dosificador de tela para quitar arruga en el extendido. Mesa de sala de corte SK-3 con cabezal de extensión UL-3 diseñado para extender manualmente la tela y preparar paquetes de corte para el corte de cuchillas verticales o redondas.- La máquina está equipada con: mesa de sala de corte SK-3, cabezal de extensión UL-3, abrazadera de extremo de tela LD-2, cortador de extremo de tela OT-1 / A y contador de corte mecánico. Ancho estándar: 1.83 mo 2.07 m.- Las longitudes estándar son: 2.8 m, 3.9 m, 5 m, 6.1 m, 7.2 m, 8.3 m, 9.4 m, 10.5 m, 11.6 m, 12.7 m, 13.8 m, 14.9 my 16 m (6.56 ft, 9.84 ft , 16.4 pies, 19.68 pies, 22.96 pies, 26.24 pies, 29.52 pies, 32.8 pies, 36.08 pies, 39.37 pies, 42.65 pies, 45.93 pies y 52.49 pies). Nota: El cabezal de extensión UL-3 toma 80 cm de mesa SK-3.- Peso estándar del rollo: hasta 60 kg.- Diámetro estándar del rollo: hasta 50 cm.	UN	1	$ 42.200.000	$ 42.200.000

2	Máquina de inspección y medición de tejido . Sistema con alimentación positiva (cero; tensión de la tela). Doble motor con variador de velocidad. Cuenta metros, electrónico. Pantalla anti reflexiva para revisión de la tela. La máquina está diseñada para rebobinar e inspeccionar la tela sobre un núcleo de cartón.- La máquina está equipada con un sensor de borde de tela para garantizar incluso el rebobinado.- La máquina es adecuada para materiales elásticos y no elásticos.- Luz de inspección superior.- La máquina puede estar equipada con las siguientes opciones: • Pantalla de retroiluminación (PP-5/AE). • Cuchillo de corte semiautomático OT-1 / A o ULTRASONICO (PP-5/AE). • La alimentación de la tela es posible al: Ampliar el eje de aire para el núcleo de cartón, rodillos de alimentación engranada o cuna de cinta transportadora con engranajes en forma de "V" especial. • El bobinado en el núcleo de cartón se puede hacer en rodillos de recepción engranada o en el eje de expansión del aire. • Las piezas cortadas pueden caer en una percha especial, en una pila o en un transportador de rodillos. - El panel de control está equipado con pantalla táctil de alta calidad. - Interfaz de pantalla táctil fácil de usar disponible en polaco, inglés y ruso (otros idiomas bajo demanda). Presupuesto: Max. Ancho del rollo: 2000 mm Max. Diámetro del rollo: 400 mm Max. Peso del rollo: 80 kg Dimensiones totales (lxwxh): 1980 mm x 3125 mm x 1920 mm Voltaje: 230 V AC Potencia: 1.15 kw	UN	1	$ 32.730.000	$ 32.730.000
3	Máquina de corte de extremos. Realizar cortes con gran precisión en el momento del tendido de la tela, se caracteriza por un riel que va de extremo a extremo para que se deslice está máquina. Se desliza de manera automática. Anchura estándar de corte: 2000 mm (78.74") Anchura máxima de corte: 3000 mm (118.11") Presión: 230 V Fuerza del motor del cuchillo de corte: 120 W Fuerza del motor del accionamiento de movimiento: Diámetro de arista cortante: 108 mm (4.25") Velocidad de rotaciones de arista cortante: 2200 RPM	UN	1	$ 14.390.000	$ 14.390.000

4	Desenrollador móvil de telas . Funciona como una cesta estacionaria para desenrollar material y descansar el tejido de punto. Motor con variador de velocidad. Sistema automático y manual para su funcionamiento Las máquinas rebobinadoras permiten una medición rápida y fácil de la longitud de la tela. - Las máquinas pueden estar equipadas con una agarradera (versón /R) o un filete de corte semiautomático (versión /A) para su comodidad. - Estas máquinas son opciones perfectas para los fabricantes de ropa o empresas de venta al por mayor, que se dedican a la comercialización de telas en rollos. - Las maquinas rebobinan la tela de cesta en un barril de cartón con ayuda de árbol de accionamiento.- Alta velocidad de bobinado (50-60 m/min). - El filete de corte puede ser mecánico o semiautomático - El contador mecánico de metros y yardas.- Instalación fácil de rollo.- La construcción elaborada de acero cubierto con pintura en polvo Características de seguridad: 1) Parada inmediata de la máquina en caso de que se presione un botón de parada de emergencia; 2) Por razones de seguridad, no es posible arrancar la máquina después de situaciones de emergencia a menos que el operador reinicie la máquina (protección accidental de arranque automático); 3) La máquina está protegida mediante relés de seguridad especiales fabricados por Omron. Características técnicas: Modelo: P-3L Anchura máxima de rollos: 190 cm (74,80") Diámetro máximo de rollos: 50 cm (19,69") Peso máximo de rollos: 40[kg] Alimentación: 230[V] Potencia: 0,18[kw] Velocidad máxima de bobinado: 50-60 m/min Tamaño de pantalla: Pantalla de iluminación: si Contador de tela: sí Cesta para rollo: sí Filete de corte OT-1/A: no Filete de corte OT-1/R: no	UN	1	$ 23.870.000	$ 23.870.000
5	Plotter de software libre . Alta resolución con calidad de impresión superior para minimizar el desperdicio Resolución de hasta 600 ppp (300 ppp para el modo de borrador) Tres ajustes de grosor de línea para ayudar a controlar los costes de tinta Adaptabilidad para Importar o exportar a una variedad de formatos de archivo. Facilidad para que los cartuchos tomen sólo unos segundos para sustituir, sin necesidad de bombear ni cebar el sistema. Sistema automático de limpieza que	UN	1	$ 23.180.000	$ 23.180.000

COMERCIALIZADORA MANATIES

SOLANGEL TORRES DIAZ – NIT. 63.350.697 – 3

Cel. 3005570574

	ayude a asegurar una rápida puesta en marcha y la continua salida de alta calidad sin tinta desperdiciada.				
6	Maquina plana una aguja. Maquina electrónica de última tecnología, ajuste liviano (arrastre de material por sistema electrónico), multicapa y conexión NFC . Máquina plana electrónica de última tecnología, doble pespunte, 1 aguja, con transporte con control electrónico, ajuste medio, sensor del grosor de material que evita roturas de hilo al pasar por desniveles, sistema de tensión especial que ayuda a eliminar enredos de hilos, largo de puntada variable incluso durante la costura, cortahílos de doble acción y dejando cabos muy cortos (menos de 5mm), alza-prensa telas y remate automáticos, lubricación mínima de barra aguja y gancho, largo máx. De puntada 5mm., velocidad máx. 5.000 ppm (cosiendo con un largo de puntada menor a 4mm. El sistema digital de transporte vertical y horizontal permite ajustar fácilmente desde el panel de control la forma del movimiento del sistema de transporte dependiendo del material. Se digitaliza y Almacena los parámetros óptimos para determinado material en memoria y pueden ser reproducidos con facilidad	UN	18	$ 12.340.000	$ 222.120.000
7	Maquina fileteadora. Fileteadora electroneumática puntada de seguridad ajuste pesado puntada 516, motor direct drive . Máquina fileteadora de base plana, 2 agujas 5 hilos (puntada de seguridad), ancho costura 7mm, ajuste liviano, velocidad máx. 8.000 ppm. Con sistema completo de servo motor electrónico de 1/2HP, 220V., alza-prensa telas, cortador de cadeneta, succión de cadeneta y recortes y bolsa recolectora, controlado por motor y fotosensor.	UN	8	$ 7.110.000	$ 56.880.000
OBSERVACIONES:				**TOTAL**	**$ 415.370.000**

Agradecemos su atención a la presente.

TIEMPO DE ENTREGA: *A convenir*

SOLANGEL TORRES DIAZ
C.C. 63.350.697 de Bucaramanga
CEL 3005570574
Sotodi4@hotmail.com