Moderline
Muebles y Proyectos

MANUAL DE USO, RIESGO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MOBILIARIO MODERLINE

www.moderline.com

Manual de Uso, Mantenimiento y limpieza mobiliario Moderline

Limpieza de Tapizados sillas

Fibras en Polipropileno / Fibras de Poliéster / Fibras Polivinílicas




Pasar la aspiradora sobre el asiento, el espaldar y los brazos de la silla. Después de pasar el accesorio para tapizados, puede utilizar la boquilla rinconera para cubrir las áreas que son difíciles de alcanzar.



Recoger todos los residuos sólidos con papel absorbente, es probable que tenga que realizar este procedimiento varias veces para eliminar los residuos por completo. Si es una silla con tapizado de tela, es importante que no se frote al limpiarla, ya que puedes forzar los sólidos sobre ella (lo que dificultará aún más su limpieza).



Para tratar manchas y suciedad utilice: Jabón líquido suave con PH neutro disuelto en agua. Remueva todo residuo de jabón, sin agregar demasiada agua, frotando con un paño húmedo con agua pura y absorbiendo el área que esté limpiando con una tela limpia y seca. Enjuague y repita varias veces hasta estar seguro de haber eliminado todo residuo.



No coloque el mobiliario cerca de fuentes de calor (distancia de 30 cm), para que no seque la piel volviéndola quebradiza o dura.



No permita que se humedezca las espumas bajo el tapizado. Seque a la sombra. No exponga Permanentemente a la luz solar, podría disminuir la calidad del textil o de la piel y desmejora el color y tonalidad. No lave con agua en abundancia.



No utilice por ninguna razón productos de limpieza, suavizantes, blanqueador o detergentes abrasivos, que contengan ácido o hipocloro: Estos pueden manchar, decolorar y neutraliza la protección del textil.



Para todas las manchas dependiendo del tiempo de limpieza los resultados se obtienen así:

*Si se limpia antes de 24 horas se obtiene una limpieza hasta el 100%
*Si se realiza después de 48 horas se logra hasta el 80%
*Si la limpieza es después de 1 semana hasta del 50%

Manual de Uso, Mantenimiento y limpieza mobiliario Moderline

Prevención uso y riesgo de tapizados sillas

Prevención

En ningún caso aplique y/o utilice cualquier tipo de esponjillas plásticas, de alambre, cepillos o discos pulidores de uso industriales o doméstico. Puede dañar el tejido y dejar alambres en el asiento.

Evite sentarse en su silla con objetos punzantes como tijeras, plumas o llaves. Estos elementos pueden dañar la tapicería de su producto presentando cortes, rasgados y defectos en la trama de los tejidos.

Cuanto más viejo y deteriorado este el mobiliario más posibilidades habrá de que se puedan producir accidentes innecesarios que pueden llegar a ser graves. Por eso es recomendable tener sillas en buenas condiciones.

Uso

Utilice una silla a la altura recomendada. Recuerde que la postura correcta requiere que sus rodillas queden ligeramente más altas que sus caderas y sus codos flexionados aproximadamente en ángulo recto. Ajuste la profundidad del asiento de tal manera que sus piernas no sean presionadas contra el borde del asiento. Este borde debe ser levemente inclinado hacia abajo. Solicite mantenimiento preventivo y correctivo de su silla, con el fin de evitar posturas incomodas por dificultades en la utilización de ella.

Utilizar toda la superficie del asiento no sentarse en los bordes.

Riesgo

Las sillas giratorias con ruedas no están pensadas para subirse en ellas. Al subirse en la silla se mueve la persona pierde el equilibrio y se provoca una caída.

Sentarse de forma incorrecta provoca problemas de salud relacionados con La mala postura al usar la silla de forma inadecuada, esto puede estar detrás de esas primeras molestias que a largo plazo pueden tener consecuencias más graves como trastornos dorso lumbares.

Si a una silla le falta una rueda, un reposa brazos o está “atascada” en una altura, se romperá. Incluso si esta parece segura, podría inclinarse o romperse fácilmente mientras alguien está sentado en ella. A largo plazo, no se debe sentar en una silla en malas condiciones por ser peligrosa.

No inclinen la silla, no levantar las piernas, no balancearse, corren el peligro de volcar su silla. La caída puede derivar en lesiones graves, sobre todo si el golpe es en la cabeza.

Manual de Uso, Mantenimiento y limpieza mobiliario Moderline

Limpieza en Piezas metálicas y plásticas

Manchas Ligeras



Limpie las piezas con un trozo de tela o paño suave, limpio, de color blanco, humedecido con agua, posteriormente debe secar totalmente.

Manchas Pesadas



Enjuague y repita varias veces hasta estar seguro de haber eliminado todo residuo.



Para la limpieza de piezas plásticas con acabados porosos, utilice un cepillo de cerdas suaves para llegar a las cavidades de la estructura o partes de difícil acceso.



No utilice telas previamente usados en otro tipo de limpieza.



Limpie inmediatamente derrames accidentales de líquidos, tintas, comestibles, químicos y grasas con un trapo limpio o toalla absorbente.



En ningún caso debe aplicar y/o utilizar cualquier tipo de esponjilla plástica o de alambre, cepillos o discos pulidores de uso industrial o doméstico, estos elementos dañan las superficies de forma permanente, afectan el acabado y rayan las piezas.

Prevención uso y riesgo Piezas metálicas y plásticas



No raye con bolígrafos, rotuladores, bolígrafos de punta de fieltro o barras pinta labios o cosas similares, los brazos o superficies de las sillas, deben ser removidos inmediatamente antes de secado.



Las superficies plásticas son susceptibles a sufrir arañazos, escaldaduras, cortes punzonados si éstas entran en contacto directo con objetos abrasivos, angulares, cortopunzantes o si son golpeados con los mismos.



Si las partes se utilizan de forma adecuada y de acuerdo con la finalidad para la cual fue diseñada no necesita ninguna limpieza especial o extensa.

Manual de Uso, Mantenimiento y limpieza mobiliario Moderline

Limpieza en perfileria en aluminio



- La limpieza debe hacerla con un paño suave o microfibra, humedecido en agua tibia.



- Realice la limpieza siempre siguiendo el sentido del satinado o el grano para evitar que se raye, limpie con un trapo limpio y seco al final.



- Cuando desee otorgar brillo a la pieza, humedezca ligeramente un paño suave en una Preparación de vinagre diluido en agua (3 o 4 cucharadas grandes por litro). Frote constantemente y finalmente, limpie y seque con un trapo suave y limpio.



- Si presenta manchas o partículas adheridas bastante difíciles de retirar tales como pegamento, debe usar varsol humedeciendo un trapo y esparciendo sobre la mancha retirando rápidamente con un trapo húmedo y limpio finalmente seque completamente.



- Nunca use productos de limpieza que contengan hipoclorito y tiner. El ácido quema y mancha el aluminio al igual que el cemento, por lo que debe protegerse si se requiere el uso de estos elementos al lado de la estructura.



Las chispas de la soldadura funden el vidrio y el aluminio al entrar en contacto con ellos, por lo que es recomendable NO trabajar con estos elementos cerca de la estructura.



Para remover la tierra que se acumula en las esquinas se utiliza un pincel o una brocha delgada. A continuación, con una esponja humedecida en agua jabonosa se limpia el marco, sin mojarlo demasiado. Enjuagándolo tantas veces como sea necesario. Una vez seca la superficie se frota con un trapo seco para darle brillo.

Manual de Uso, Mantenimiento y limpieza mobiliario Moderline

Limpieza en Cromados, Aceros inoxidable

Cromo Satín Acerado



En acabados con CROMO SATÍN ACERADO, la dirección de los trazos de limpieza debe ser en el sentido del grano o del satinado y NO en el sentido contrario, puede utilizar un trapo limpio, húmedo con un poco de carbonato de calcio, aplicando presión suave con la mano.



Durante los primeros días de uso, solo limpie con trapo, bayetilla o telas suaves húmedas, luego limpie con los mismos materiales secos.



No utililice disolventes, desinfectantes con lejía o soda, cloruros, ácido clorhídrico, cloro, fenoles. las soluciones que contienen estos elementos, ataca seriamente el acero inoxidable. Siempre que limpie una pieza séquela totalmente.



En caso de usar accidentalmente o de que caiga salpicadura de los anteriores compuestos sobre la superficie recubierta, enjuague inmediatamente con abundante agua fría.



Para eliminar huellas y manchas grasosas, debe emplear una pieza de tela suave, humedecida en solución de agua y jabón no abrasivo y sin Hipoclorito. En caso de usar desinfectantes, diluya en agua, limpie, enjuague y seque rápidamente con un paño seco.



No utilice detergente en polvo para la limpieza de las superficies, ya que las micro partículas del agente activo pueden rallarlas.



Limpie el acero inoxidable con regularidad (cada 15 o 20 días) con un paño suave y húmedo o con cualquiera de los productos especiales para la limpieza de acero inoxidable disponible en el mercado.



Nunca use utensilios abrasivos tales como: cepillos y esponjas de alambre, ya que invaden la película protectora del acero, lo cual favorece la aparición de corrosión y óxido.



No emplee limpiadores de plata, ya que éstos contienen cloruros y ácidos fuertes dentro de sus componentes.

Prevención uso y riesgo Cromados, Aceros inoxidable

Prevención

Se debe evitar trabajar sin protección el cromo para no tener contacto directo con el producto. al ser usado en piezas metálicas no representa un problema en la salud de las personas.

Uso

El cromo se utiliza principalmente en metalurgia para aportar resistencia a la corrosión y un acabado brillante. En aleaciones, por ejemplo, el acero inoxidable es aquel que contiene más del 12 % de cromo, aunque las propiedades antioxidantes del cromo empiezan a notarse a partir del 5% de concentración. El cromado es un recubrimiento que tiene como principales Propósitos proteger los productos, contra la corrosión y humedad del medio ambiente y darles un aspecto decorativo.

Riesgo

El cromo tiene efectos adversos en la salud si tienen contacto directo con las personas, pero si esta aplicado sobre una superficie no tiene efecto.

Si la pieza metálica tiene alguna estría puede causar cortes en la piel de las personas que tengan contacto con ellas, por eso es importante hacer la reparación necesaria para evitar accidentes.

Prevención uso y riesgo de sillas

Prevención



Verificar la etiqueta de cuidado sobre la silla. Esta etiqueta proporciona instrucciones de limpieza directamente del fabricante. En los enunciados anteriores esta clasificado por cada pieza de la silla.

Utilizar un paño húmedo para absorber los líquidos. Mientras más rápido se limpia un derrame, menor será la probabilidad de que se asiente y provoque una mancha. Si actúa con la rapidez suficiente, solo tendrá que humedecer un paño o un trapo con agua, y utilizarlo para absorber la mayor cantidad de líquido posible. Enjuague el trapo y séquelo para repetir el proceso. Este productos está recomendado para su uso individual, No exceder el peso de más de 120 kg.

No sentarse en los descansa brazos.

Este producto no está diseñado para usarse por niños sin supervisión.

Las sillas giratorias han de tener cinco soportes y no cuatro. Cuanta más base tengan donde poder apoyarse, más peso podrán resistir.

El producto se debe utilizar y almacenar en un ambiente sin condensación de humedad que oscile entre un 10% y un 80%. La humedad excesiva dañará la mecánica del producto.


Si se escucha un ruido extraño, lo mejor es revisar la silla. Es posible que haya alguna pieza suelta provocando que se rompa si se utiliza demasiado.

Si a una silla le falta una rueda, un reposa brazos o está “atascada” en una altura, se romperá. Incluso si esta parece segura, podría inclinarse o romperse fácilmente mientras alguien está sentado en ella.

Es recomendable no usarla hasta hacer una revisión.

Manual de Uso, Mantenimiento y limpieza mobiliario Moderline

Riesgo



La silla se puede volcar por sentarse demasiado cerca del borde del asiento. O por inclinación en la silla lateralmente.

No reclinarse de forma brusca cuando está activando el sistema syncron se debe probar antes.

Sentarse de forma incorrecta produce problemas de ergonomia, para tratar de reducir al mínimo las fatigas musculares, dolores vertebrales y demás cargas físicas. Se debe Mantener una postura correcta.

Uso





1. Espaldar en poliuretano, graduación de altura, para ajuste del apoyo lumbar.

2. Botón para graduar altura de los Apoya brazos, se deben adaptar a cada persona.

3. Perilla para graduar altura espaldar.

4. Perilla graduación de tensión del espaldar.

5. Palanca graduable altura asiento, mediante sistema neumático en función de la altura de las piernas. Que deben estar a 90º y los pies deben alcanzar el piso.

6. Rodachinas en nylon

Manual de Uso, Mantenimiento y limpieza mobiliario Moderline

Limpieza en Madera

Enchapes en Melamínico / Maderas / Formicas / Bakebenka



- No limpie con solventes como tiner, varsol, acetona y alcohol.

Para retirar manchas o suciedad persistente:




- Pase un trapo húmedo con agua tibia impregnado con un producto de limpieza suave por toda la superficie de la madera, seguir la dirección de la veta.
- Use bicarbonato de sodio diluido en agua, aplíquelo con un trapo suave.



- Después de eliminar las manchas, limpie todo residuo, seque completamente la superficie para lograr una apariencia uniforme.
- Limpie regularmente el polvo de sus acabados de madera para evitar su acumulación, ya que puede hacer perder brillo a los muebles.



- Las superficies de madera son susceptibles a sufrir arañazos, escalladuras, cortes y punzonados, si éstas entran en contacto directo con objetos abrasivos, angulares cortopunzante o si son golpeados con éstos mismos.



- Todos los laminados son fabricados para aplicaciones interiores y no deben ser expuestos a la luz del sol y la lluvia. No se recomienda su utilización para superficies tipo laboratorio, en donde utilicen químicos oxidantes, álcalis y ácidos fuertes en su labor diaria, ya que su deterioro es inevitable por el contacto con estos elementos.

Prevención, uso y riesgo de superficies en madera

Prevención

No use las superficies para picar o cortar, puede levantar estrías en la madera y causar cortes.

No coloque elementos calientes directamente sobre la superficie, sin embargo, si es necesario colocarlos debe hacerlo sobre base de madera o cerámica como protector.

La superficie o mesa de trabajo debe ser lo suficientemente amplia y espaciosa para que en ella se puedan depositar cómodamente todos los utensilios necesarios para el desarrollo de la tarea.

Uso

La melamina es un tablero aglomerado de partículas, recubierto por ambos lados con películas decorativas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente. Se aplica en muebles de cocina, muebles de baño, closets, estanterías y bibliotecas, muebles de habitación, muebles contemporáneos, cualquier mobiliario para oficina.

Riesgo

Las superficies de trabajo deben estar en buenas condiciones para evitar cortes provocados por algún daño de la superficie partes como el canto o la formica levantadas.

Tropezar con las esquinas del mueble, puede generar lesiones, debe haber un espacio adecuado de circulación.

Manual de Uso, Mantenimiento y limpieza mobiliario Moderline

Limpieza de vidrios



Remueva cualquier depósito de polvo, grasas, manchas y/o suciedad inmediatamente rociando una solución de agua jabonosa para suavizar, luego limpie con una toalla suave o con un escurridor para vidrios, siempre enjuagado con abundante agua.



Utilice un trapo suave y limpio de algodón para secar el vidrio, puede emplear un escurridor especial con un limpiador comercial de vidrios con PH bajo. El cristal se frota con una esponja Humedecida en agua jabonosa (perfectamente escurrida) o algún otro limpiador. Es conveniente empezar por los bordes e ir avanzando hacia el centro. Se retira la suciedad con un trapo húmedo. No utilice jabones industriales ni sépticos pues manchan el vidrio.



Nunca limpie un vidrio y/o espejo en seco, ya que puede sufrir ralladuras debido a las partículas de polvo.



No realice la labor de limpieza bajo el sol y/o viento seco, debido a que al secarse la superficie con rapidez, se pueden generar rayas leves por fricción.



Nunca utilice detergente en polvo ya que sus granulados abrasivos pueden rayar la superficie del cristal.



No utilice elementos abrasivos como papel periódico, lija, esponjas metálicas, objetos corto punzantes ni telas con partículas de suciedad.



Recuerde que un vidrio es susceptible a mancharse si está en contacto directo o temporal con productos como: pinturas, adhesivos, alcalinos, ácidos, solventes vapores de los mismos. Cuando el vidrio se almacena uno sobre otro, al caer agua o humedad relativa muy alta en el lugar el contenido de agua se va concentrando con los días y meses, hasta que llega a reaccionar con el vidrio, manchándose en forma de colores iridiscentes o una nube blanca que puede llegar a ser imposible de limpiar.



Evite que cemento, yeso, varsol, gasolina, petróleo, ácido muriático o sulfúrico caigan sobre la superficie del vidrio.

Prevención, uso y riesgo de los Vidrios

Prevención

Los vidrios deben almacenarse utilizando un separador (Plástico, cartón, corcho, etc.) para evitar que se rayen por el contacto superficial directo entre vidrio y vidrio. El elemento utilizado como separador debe estar limpio, libre de polvo y de residuos de materiales de construcción.

Durante su transporte, almacenamiento, instalación y manipulación se debe evitar cualquier tipo de golpes, especialmente en las esquinas y los bordes, por ser estos los puntos de menor resistencia en el vidrio, ya que esto lo debilita y puede ocasionar su rotura en cualquier momento, además de los daños que se pueden generar en el borde.

No realice perforaciones en el vidrio. El vidrio se rompe por disminución de su resistencia debido a golpes y rayones de sus bordes y superficies. Cuando el vidrio tiene que soportar un esfuerzo externo mayor que su resistencia, se rompe.

Uso

En el interiorismo, el vidrio está reemplazando notablemente a materiales típicos, es usado para divisiones de oficina, puertas de vidrio, escritorios en vidrio.
El vidrio añade valor a los interiores en términos de estilo, ayuda a lograr la apariencia deseada, también es un material duradero, de fácil mantenimiento, y reciclable, por lo que contribuye a la protección del medio ambiente.

Riesgo

Evite apoyarse sobre los vidrios, ya que su resistencia a la flexión, se ve limitada por el tipo de instalación y accesorios usados.

El vidrio se rompe por disminución de su resistencia debido a golpes rayones de sus bordes y superficies.

La ruptura puede ser ocasionada por la presión del viento, un golpe, presión mecánica o un esfuerzo térmico producido por un calentamiento diferencial.

Limpieza en Estructuras Metalicas Almacenamientos, costados



Eliminación de Polvo y Suciedad

Limpie el polvo y las partículas que adhieren a la superficie de estos elementos con agua o limpiadores líquidos alcalinos. Sin embargo, los depósitos fuertes pueden requerir de una limpieza más profunda.

Emplee un trapo suave preferiblemente de color blanco (que no suelte mota), humedecido no mojado con alcohol antiséptico, industrial o desengrasantes a base de alcohol. Pase el Paño húmedo por la zona a limpiar y enseguida pase el trapo seco.




Uso de Agua Desionizada

Cuando utilice agua para limpiar, debe secar la superficie para prevenir marcas de agua. Esto se aconseja especialmente en zonas donde el agua es más densa. El uso de agua desionizada previene la formación de manchas de agua densa o gota de agua.



Eliminación de Pinturas

La pintura y los grafitis elimínelos con quita pintura de alcalinos apropiados o que contengan disolvente. No utilice cuchillos o elementos para raspar con el fin de que la superficie recubierta de pintura electrostática no se raye. Después de limpiar lave con agua de la llave luego aclare con agua desionizada y seque. Los efectos que producen estos contaminantes son similares a los del aceite y la grasa. Se necesita una limpieza con cepillo suave plástico.



Eliminación de Residuos de Adhesivos

Si las partículas de adhesivo están todavía blandas elimínelas con agua. Sin embargo, cuando estas partículas han sido sometidas a la acción de la luz y/o el aire, se endurecen y necesita entonces una limpieza con varsol y un trapo suave se debe retirar rápidamente enjuagar secar la superficie.



Siempre que limpie una estructura o pieza tratada con pintura electrostática, asegúrese muy bien de secar totalmente, si deja humedad sobre la superficie de la pintura ésta puede deteriorar el acabado y generar oxidación.

Manual de Uso, Mantenimiento y limpieza mobiliario Moderline



- Cuando limpie o lave vidrios, paredes o pisos evite que las piezas tratadas con pintura electrostática sean cubiertas o salpicadas con líquidos que contengan agentes solventes y/o abrasivos, tales como:
  Acetona, disolventes, ácido (muriático), tiner, varsol, hipoclorito éstos pueden deteriorar el acabado de la pintura, generar desprendimiento de la misma y fomentar la aparición de óxido y/o corrosión.



- No lave con agua y jabón. No emplee alcohol de origen desconocido o sin marca alguna reconocida.

Prevención, uso y riesgo estructuras metálicas

Prevención

Para evitar inestabilidad del mueble de almacenamiento:
No llenar los cajones de los archivadores en la parte delantera del entrepaño.
No ubicar elementos pesados en la parte superior de los archivadores, nivelar el peso en todo el mueble.
No abrir los dos cajones superiores de un archivador (puede volcar).
Ubicar los almacenamientos en lugares donde los suelos estén nivelados.

Uso

Coloque los objetos de mayor peso en las gavetas o anaqueles inferiores y no sobrecargue estos.

Verifique que los armarios, archivadores, vitrinas y anaqueles se encuentren debidamente asegurados al (piso, pared) o estabilizados y balanceados de acuerdo con el tipo de mueble.

Evite abrir más de una gaveta al mismo tiempo. Mantenga las gavetas del archivador, cajonera, armarios cerradas para evitar golpearse contra ellas al salir rápidamente.

Riesgo

No ponga encima de los armarios objetos pesados, tijeras, bisturís, etc. (pueden caer y pincharnos).

No intentar sujetar una estantería que se cae.

En el montaje de este tipo de almacenamientos se puede provocar caída de cargas.
La caída parcial o total de cargas paletizadas sobre pasillos o zonas de trabajo puede ser debido a la inestabilidad de la instalación o acciones mecánicas sobre la misma.

Los cambios en la configuración de los niveles de carga. O Empleo de unidades de carga distintas de las previstas inicialmente que permiten o facilitan la sobrecarga de los largueros. Desestabilizando la estructura del mueble.

Desmontaje y montaje inadecuado de las estanterías. Reubicación de las estanterías en suelos con condiciones inadecuadas.

No usar de forma inadecuada el armario o estantería, como por ejemplo de escalera para alcanzar lugares altos, tienen riesgo de caer sobre el usuario.

No subirse sobre los muebles de almacenamiento puede provocar daños y una caída aparatosa de las personas provocando lesiones.

Se debe dar el uso adecuado de cada mueble teniendo en cuenta para lo que fue diseñado, así se evitan riesgos.