FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	14
Nombre del Producto	MANOMETRO EXTINTOR 10 LB, 1,5 GL
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	73152101
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Manómetro 150 PSI para extintor de 10 LB, 1,5 GL.
Presentación	MANÓMETRO
Imagen	

ITEM	15
Nombre del Producto	MANOMETRO EXTINTOR DE 20 LB, 30 LB Y 2,5 GL
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	73152101
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	195 PSI para extintor de 30 LB Y 2,5 GL
Presentación	MANÓMETRO
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	16
Nombre del Producto	MANOMETRO EXTINTOR DE 150 LB
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	73152101
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	240 PSI para extintor de 150 LB.
Presentación	MANÓMETRO
Imagen	

ITEM	17
Nombre del Producto	MANIJA/VALVULA PARA EXTINTOR DE 10 LB Y 1,5 GL MANIJA/VALVULA PARA EXTINTOR DE 20 LB, 30 LB y 2,5 GL
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	73152101
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Manija y válvula para extintor de polvo químico seco en bronce, latón o aluminio.
Presentación	MANIJA/VALVULA
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	18
Nombre del Producto	MANIJA/VALVULA PARA EXTINTOR CO2 DE 5LB MANIJA/VALVULA PARA EXTINTOR CO2 DE 10LB MANIJA/VALVULA PARA EXTINTOR CO2 DE 20LB
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	73152101
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Manija y válvula para extintor de CO2 en bronce, latón o aluminio, este no cuenta con manómetro.
Presentación	MANIJA/VALVULA
Imagen	

ITEM	19
Nombre del Producto	EMPAQUE PARA CUELLO DE VÁLVULA PQS 10 LB, K 1,5 GL
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	73152101
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Empaque para cuello de válvula para extintor de PQS 10 LB, K 1,5 GL
Presentación	Unidad
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	20
Nombre del Producto	EMPAQUE PARA CUELLO DE VÁLVULA, PQS 20 Y 30 LB; AGUA A PRESIÓN 2,5 GL Y K 2,5 GL.
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	73152101
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Empaque para cuello de válvula de extintor de agua a presión de 2,5 GL.
Presentación	
Imagen	

ITEM	21
Nombre del Producto	EMPAQUE PARA CUELLO DE VÁLVULA, CO2 5, 10 Y 20 LB
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	73152101
Unidad de medida	UNIDAD
Generalidades	Empaque para cuello de válvula de extintor de CO2 de 5, 10 Y 20 LB
Presentación	
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	22
Nombre del Producto	SENSOR DETECTOR DE HUMO
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	46191501
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción	Detector que usa una fuente de luz LED infrarroja (IR) y un fotodiodo de silicona para medir la luz de una cámara. Una delgada pantalla cubre la cámara para impedir el ingreso de insectos y reducir la acumulación de polvo, y así minimizar las falsas alarmas. Durante un incendio, las partículas de humo reflejan la luz en el fotodiodo. Cuando las mediciones del fotodiodo superan el umbral de alarma, el detector emite una señal que indica la presencia de una condición de alarma. Una vez despejada la condición de alarma, interrumpa el suministro de energía en el panel de control para restablecer el detector. Consideraciones medioambientales: Inmunidad a la interferencia de radiofrecuencia (RFI): Sin alarma en frecuencias criticas dentro del rango de 26 MHz a 950 MHz.
Especificaciones Técnicas	Fotoeléctrico Diodos electroluminiscentes (LED) que indican el estado de la cámara, la alimentación y la alarma. Color blanco Incluye conexión o alimentación de entrada a 110VAC y batería 9V. Humedad relativa: Hasta 93%, sin condensación Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C Rango de detección: 360° Sonoridad: 85Db (3 mts) Frecuencia: 50/60 Hz Material: Plástico ABS retardante de fuego y resistente a altos impactos. **La instalación del cableado incluye canaleta blanca:** Ancho de 10 mm, Alto de 10 mm. Adhesiva - cinta doble faz de alta adherencia. Alta resistencia y cierre hermético No perecedera, blanca en ABS + PC o PVC
Imagen	 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	23
Nombre del Producto	LÁMPARA O LUMINARIA EMERGENCIA LED
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	39111700
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción	Cuenta con sistema de autonomía para brindar iluminación en caso de falla en el fluido eléctrico. Las luminarias de emergencia han sido diseñadas para iluminar las vías de evacuación y disminuir los riesgos en estados de emergencia. Montaje en techo o pared. Garantía: 3 años
Especificaciones Técnicas	Montaje en techo o en pared. Carcasa termoplástica, con 2 cabezales cuadrados ajustables. Operación doble voltaje AC 120 / 277V, 60Hz. Interruptor de prueba e indicador de carga. Batería de litio sin mantenimiento 3,7 V. Potencia: 4W Batería recargable (incluye cargador o fuente de poder) y botón de prueba. Cambio automático de alimentación AC a DC Circuito interno que controla la carga de la batería. Diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar hasta 90 minutos de autonomía. Diseño robusto con spots integrados. Chasís de color blanco con lámparas ajustables. **La instalación del cableado incluye canaleta blanca:** Ancho de 10 mm, Alto de 10 mm. Adhesiva - cinta doble faz de alta adherencia. Alta resistencia y cierre hermético No perecedera, blanca en ABS + PC o PVC.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	24
Nombre del Producto	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE
CODIGO SECOP DEL PRODUCTO	31201513
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción	La Cinta Antideslizante Fotoluminiscente está compuesta por partículas de mineral abrasivo unidas por un polímero duradero, adheridas por una película plástica y una franja blanca fotoluminiscente en el centro que absorbe la luz para ser emitida en la oscuridad hasta por 6 horas. Este producto se caracteriza por tener una excelente adhesión a cualquier tipo de superficie con una excelente duración.
Especificaciones Técnicas	Elaboradas de acuerdo con los estándares técnicos de seguridad, poseen un recubrimiento mineral antideslizante con refuerzo de papel de aluminio, se adaptan a superficies irregulares y alrededor de bordes. Color: negro - franja verde fotoluminiscente Resistente al agua y a los disolventes Compuesta por partículas de mineral abrasivo unidas por un polímero duradero, adheridas por una película plástica y una franja blanca fotoluminiscente en el centro que absorbe la luz para ser emitida en la oscuridad hasta por 6 horas. Alta adherencia y duración en cualquier tipo de superficie; adhesivo acrílico. Recubrimiento mineral antideslizante con refuerzo de papel de aluminio. Dimensiones: 5 cm x 18,3 m - 20 m
Imagen	