

GUANTE POLIURETANO



Información General

Guantes recubiertos de Poliuretano proporcionan buen agarre en seco y húmedo, tienen buena resistencia al rasgado y a la abrasión. Con el fin de tener una mejor sensibilidad táctil, el recubrimiento en poliuretano es delgado. Los guantes cuentan con una banda elástica en el puño o muñeca con código de colores para identificar la talla, están libres de costuras para mayor comodidad y destreza y cuentan con un tejido de punto de Nylon negro que permite esconder la suciedad. Estos guantes no están diseñados para aplicaciones que involucren exposición directa a productos químicos fuertes o corrosivos.

Usos Típicos

Procesos generales de mantenimiento. Procesos de ensamblado de piezas electrónicas. Manejo de paneles de control. Procesos de embalaje e inspección. Procesos de alta precisión.

Estándares y Certificaciones



Certificación ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad



Estándar Europeo EN 388:2003 - Guantes de Protección contra Riesgos Mecánicos

Advertencias

El uso inadecuado o la falta de cuidado de las advertencias pueden causar lesiones graves o la muerte. Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, desgastados o perforados. Los guantes no son resistentes al fuego. Se deben mantener lejos de chispas, llamas y fuentes de ignición. El derretimiento del material puede ocasionar quemaduras severas. Este producto contiene látex de caucho natural que puede generar reacciones alérgicas. Es responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligros y los riesgos asociados con la exposición y luego decidir sobre el producto adecuado de protección personal necesaria para cada caso. La información suministrada dentro de este documento se refiere al desempeño de los guantes en el laboratorio bajo condiciones controladas.

Instrucciones de Almacenamiento y Disposición Final

Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco. También deben ser utilizados antes de 2 años después de recibidos y se deben desechar según la normatividad local. Se sugieren los métodos de disposición en rellenos sanitarios e incineración como alternativas para eliminar el producto contaminado. El comportamiento del material luego de desechado en rellenos sanitarios está ligado al potencial de biodegradabilidad de los guantes y de los contaminantes que hayan adquirido.

Dimensiones					
		Longitud (mm)	Ancho de Palma (mm)	Peso unidad (g)	
Tolerancia		+/- 10 mm	+/- 5 mm	+/- 10%	
Talla	Color del Puño				
7/S	ROJO	220	84	21	
8/M	AZUL	230	87	22	
9/L	AMARILLO	240	95	26	
10/XL	NARANJA	250	99	27	

Protección ante Riesgos Mecánicos					
Prueba	Nivel	Unidades	Mínimo	Máximo	Prueba
Abrasión	4	Ciclos	8000	-	EN388:2003
Corte	1	Índice	1.2	-	EN388:2003
Rasgado	3	Fuerza (N)	50	-	EN388:2003
Perforación	1	Fuerza (N)	20	-	EN388:2003