

TAPAOIDO DE INSERCCION



Los protectores auditivos están fabricados con un polímero hipoalergénico, son premoldeados y constan de tres falanges que se adaptan a la forma del canal auditivo sin plegarse. Tapones lavables y reutilizables de polímero hipoalergénico. El tapón no se enrolla ni se toca durante la colocación. NRR = 30 dB. Cordón de PVC rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina. Diseño de tres falanges curvas, patentado, que proporciona un ajuste más cómodo y permitiendo que con un solo tamaño se ajuste a la variedad de tamaños de canales auditivos. Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse.

CARACTERÍSTICAS:

- NRR 25 dB
- SNR 30 dB
- Caja rígida tipo llavero.
- Mayor ergonomía.
- Hipoalergénico.
- El tapón no se enrolla ni se toca durante la colocación.
- Textura suave, blanda y de fácil almacenamiento y mantenimiento.
- Diseñado para adaptarse cómodamente a los canales auditivos.

CERTIFICACIONES:

- ANSI S3.19-1974 Norma nacional americana para la medición de la atenuación auditiva real de un protector auditivo y la atenuación física de protectores copas.
- EN 352-2 :2003 Norma que establece los requisitos de acabado, diseño y prestaciones relativas a los tapones auditivos, así como los métodos de ensayo, marcado e información destinada a los usuarios.