

TAPAODIO DE COPA



Modelo: - Protector auditivo B007

Descripción: El protector auditivo tipo copa, está especialmente diseñado para aislar los oídos del usuario de la fuente de ruido.

CERTIFICACION ANSI S3.19 y EN 352.1:2003 CE - Protección 25 dB –

Beneficios Diadema y orejeras acolchadas para mayor comodidad del usuario, incluso en largas jornadas de trabajo. - Diadema graduable para mejor ajuste. - Su diadema rota para permitir su uso con casco.

Uso: El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Para sonidos excesivamente fuertes debe usarse protección adicional. - Labores generales con presencia de ruido en exceso por periodos prolongados producidos por maquinaria, tráfico vehicular, compresores, taladros, campos petroleros, aeropuertos, talleres, maquinas utilizadas en la construcción, etc. Recomendaciones: Cambie el protector si la diadema o las copas se encuentran deterioradas. Malgaste o perforaciones pueden afectar el funcionamiento del producto y el aislamiento del sonido.

Atenuación: nivel de protección efectivo dB: decibel - unidad de medida del nivel del sonido, que expresa la relación logarítmica entre una magnitud acústica medida y otro valor de esa misma magnitud que se toma como referencia. SNR (atenuación global del protector): nivel medio de protección ofrecido por el protector considerando todas las bandas de frecuencia entre 63 Hz y 8000 Hz APV: protección conferida (diferencia entre la atenuación media y la desviación estándar) H: atenuación a altas frecuencias M: atenuación a frecuencias medias L: atenuación a bajas frecuencias