FICHATÉCNICA

CAMILLA TRANSPORTE / RECUPERACIÓN TENDIDO Y BRAZOS EN PLASTICO MB 16 – 3



DESCRIPCIÒN:

- Ascenso – descenso espaldar neumático (0 – 85°) a través manivela. Ubicada en la parte posterior del espaldar.
- Tendido en plástico inyectado ABS de dos secciones con manijas en termo formado para fácil manipulación.
- Ruedas de 5” protección en plástico con freno individual libre de mantenimiento.
- 2 barandas laterales en plástico inyectado ABS. mecanismo que incluye neumático para asistencia en descenso.
- Incluye colchoneta de 8 cm de grosor en espuma densidad 30 y forro en tela antifluidos.
- Soporte para atril en las 4 esquinas de la camilla. Ganchos laterales para bolsa drenaje
- Incluye atril porta suero y portabala de oxigeno atril de dos servicios y bala personal de 1m3 de capacidad.
- Con bandeja multiusos ubicada en la parte inferior. Para almacenaje de elementos personales del paciente
- Estructura metálica con pintura electrostática. Soporta un peso de 160kg distribuidos en todo el tendido
- Medidas aproximadas: Largo 200cm Ancho: 83 cm Altura. 60 – 85 cm (Tendido habilitado de 190 cm x 60 cm)