ANEXO OFERTA ECONÓMICA

El presenta anexo tiene como fin dar a conocer a la entidad **el valor unitario sin IVA y el porcentaje de IVA** de cada uno de los elementos y/o servicios que conforman la oferta económica.

El precio unitario ofrecido por el Proveedor en la pregunta “Lista de precios”, es contabilizado por el SECOP II en el total de la oferta **y determina el valor a adjudicar en el Proceso de Contratación.** Por lo que, **EL VALOR UNITARIO DE CADA ELEMENTO Y EL VALOR TOTAL QUE RELACIONA EL PROVEEDOR EN DOCUMENTO ANEXO DEBE COINCIDIR CON EL VALOR OFERTADO EN SECOP II.**

ÍTEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ELEMENTO Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (SI APLICA)	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)
1	45121500	Sistema de cámara de acción con lentes intercambiables. Presenta un factor de forma vertical y un sensor dual de 1 pulgada mod. con lentes en ambos lados para capturar vídeo de hasta 6K 30Fps y fotos HDR de 21MP en relaciones de aspecto 3:2 y 16:9. El mod de 1 pulgada 360 es intercambiable con su base original; La cámara incluye un mod de lente dual de 1 pulgada 360, una base de batería vertical y un soporte de montaje. Estabilización FlowState de 6 ejes integrada; carcasa resistente al agua, bloqueo de	unidad	1	$ 8.100.000,00	19%	$ 9.639.000,00	$ 9.639.000,00

+57 316 6077806
wargo SAS
@wargosoluciones
Via Palenque Café Madrid No. 44-96
Torre Bicentenario Local 21
Bucaramanga – Santander

		horizonte 360, batería integrada de 1445 mAh; pantalla táctil LCD de visualización en directo, reversible para tomas selfie/vlog; control desde aplicación para teléfonos inteligentes; Soporte de montaje de 3 puntas; Modos de transmisión en directo y de cámara web. Incluye: +Cámara 360 de 1 pulgada; Lente de 1 pulgada; Módulo central; Base de la batería vertical; Soporte de montaje; Tapa de la lente; Garantía limitada de 1 año. +Tarjeta de memoria Extreme UHS-I microSDXC de 256 GB con adaptador SD, A2 / UHS-I / V30 / U3 / Clase 10, Velocidad máxima de lectura: 190 MB/s; Velocidad máxima de escritura: 130 MB/s; Velocidad mínima de escritura: 30 MB/s; Graba vídeo Full HD, 3D y 4K; A prueba de agua, golpes y rayos X; +Palo telescópico extendido en fibra de carbono resistente a la flexión con peso max de 12,8 oz y empuñadura de goma (35 a 299 cm, tornillo de 1/4"-20,						

+57 316 6077806
wargo SAS
@wargosoluciones
Via Palenque Café Madrid No. 44-96
Torre Bicentenario Local 21
Bucaramanga – Santander

		rosca de 1/4"-20); +Maleta rígida compatible con la cámara 360 suministrada con cierre de cremallera; +Minitrípode en aluminio para cámara 360. Permite posición rasante en el suelo, patas con diseño extensible, se extiende de 6 a 9 "de largo, soporta 1,1 libras, tornillo de 1/4 de pulgada. +Adaptador de micrófono vertical con puerto USBTipoC y audio 3.5 comatible con cámara 360, perfil delgado para ser invisible ante la cámara. entrada / salida USB: 1 x USB-C Hembra Salida; 1 x entrada USB-C macho integrada. Entrada / salida de audio 1 entrada de micrófono de 1/8" / 3,5 mm. +Tapa de lente ligera en silicona compatible con lente de cámara 360, protege contra polvo y golpes, material silicona. +Lector y grabador vertical para cámara 360 permite grabar en módulo y transmitir al movil u ordenador, puerto micro SD y usb tipo C, compatibilidad con Insta360 ONE X2,						

+57 316 6077806
wargo SAS
@wargosoluciones
Via Palenque Café Madrid No. 44-96
Torre Bicentenario Local 21
Bucaramanga – Santander

		Apple iPhone, Apple iPad, Apple iPod, Android; +Batería lithium-ion vertical adicional para cámara 360 capacidad de 1350mAh.						
2	24112400	Estuche rígido impermeable y a prueba de polvo, tiene espuma cortada con láser para un ajuste perfecto. Asa retráctil, asa superior y ruedas para facilitar el transporte. Material de construcción Plástico; Opciones de seguridad Candado; Resistencia al agua Impermeable. Dimensiones 71x61x31 cm, Compatible con luces de referencia aputure Nova 300	unidad	1	$ 1.700.000,00	19%	$ 2.023.000,00	$ 2.023.000,00
3	39111800	Softbox difusor frontal extraíble para panel led, incluye una rejilla de 40°. Cara frontal extraíble, Deflector interior, Dimensiones 12 x 15" / 30,5 x 38,1. compatible con Panel LED P300c de Aputure	unidad	1	$ 1.100.000,00	19%	$ 1.309.000,00	$ 1.309.000,00

+57 316 6077806
wargo SAS
@wargosoluciones
Via Palenque Café Madrid No. 44-96
Torre Bicentenario Local 21
Bucaramanga – Santander

4	52161600	Conjunto de transmisor y receptor; Transmite vídeo UHD 4K30 hasta 450'; Entradas y salidas SDI y HDMI; Batería de la serie L/alimentación USB tipo C/DC; Escaneo inteligente de canales, pantalla táctil LCD; Baja latencia de 0,06s, velocidad de datos de 12 Mb/s; Opciones de alimentación DC, L-Series y USB Type-C; Transmite hasta 4 x Apps como monitor. Incluye: Sistema de transmisión de vídeo inalámbrico 4K, Transmisor Mars 4K, Receptor Mars 4K, 4 x Antena (Garantía limitada de 1 año) Cable de alimentación de D-Tap a 2,1 mm. Conector 1 1 x DC Barrel Macho; Conector 2 1 x D-Tap Macho; Tamaño del barril 2,1 mm interior; Longitud del cable 23,6" / 60 cm Cable seguro de alta velocidad HDMI con Ethernet (17,7"), compatible con HDMI 2.0, conectores tipo A chapados en oro de 24 quilates, perfil bajo de 24mm, el cable integra un canal de ethernet HDMI, HDCP 2.2, permite un ancho de banda de 18GB/s y una resolución de hasta 1096x2160 a 60hz, Alta resolución 4Kp60UHD, 4Kp60 DCI, compatibilidad HDR, cable hiperfino, diñametro 3,5mm; Conector 1 1 x HDMI Macho, Conector 2 1 x HDMI Macho, Longitud del cable 17,7" / 44,96 cm, Versión HDMI 2.0, Soporte HDCP Versión 2.2, Diámetro exterior 0,138" / 3,5 mm Cable CineCoil 3G/HD/SD-SDI (10") Blindaje 30 AWG; Compatible	unidad	1	$ 5.700.000,00	19%	$ 6.783.000,00	$ 6.783.000,00

+57 316 6077806
wargo SAS
@wargosoluciones
Via Palenque Café Madrid No. 44-96
Torre Bicentenario Local 21
Bucaramanga – Santander

		SD/HD/3G, especificaciones técnicas 75 ohmios, 30 AWG, Conexión Gold Pin, Tipo de cable HD-SDI, Conector 1 BNC, Conector 2 BNC, Longitud 10" / 25,4 cm Brazo articulado de 7,5" cuenta con un mecanismo de bloqueo de un solo punto, pieza espaciadora vertical inferior es extraíble, tornillo macho de 1/4"- 20, montura de zapata inferior extraíble, rosca hembra de 1/4"- 20, longitud total 7,5", rango de extensión utilizable 4,2". Maletín de transporte semirígido para transmisor y receptor, Contiene artículos del kit de vídeo inalámbrico, Cierre de cremallera, asa de transporte. Cargador de pared de carga rápida 25W, Salidas de alimentación 1 x USB Tipo-C: 3 A (25 W), Potencia máxima de salida combinada 25 W, Cable incluido USB Tipo-C (mediante cable desmontable), Tecnología de carga rápida USB Power Delivery, Enchufe Tipo A mediante clavija integrada, Alimentación de entrada CA 100 a 240 VCA, 50 / 60 Hz						
5	52161600	El set de producción para monitor de campo incluye: Adaptador USB 3.2 Gen 2 Tipo-C a SATA 6 Gb/s (Convierte el HDD/SSD interno a uso externo para discos de 2,5" y 3,5, Interfaz SATA a USB 3.1 Tipo-C, Soporte UASP y TRIM, Puerto de alimentación de 12V, Windows, Mac, Linux y Android); Cable adaptador de unidad USB 3.0 a 2,5" SATA III (19,7") (Compatible con unidades SATA	unidad	1	$ 1.900.000,00	19%	$ 2.261.000,00	$ 2.261.000,00

+57 316 6077806
wargo SAS
@wargosoluciones
Via Palenque Café Madrid No. 44-96
Torre Bicentenario Local 21
Bucaramanga – Santander

		I/II/III, Tecnología USB 3.0, conector USB tipo A, Tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, Alimentación por bus USB, Protocolo USB Attached SCSI); Cable de alimentación en espiral de D-tap a DC Barrel cable de alimentación para la batería; Cable HDMI en espiral (11,8 a 17,7") Conector 1 1 x HDMI Macho, Conector 2 1 x HDMI Macho, Longitud del cable De 11,8 a 17,7" / de 30 a 45 cm; Bolsa rígida para monitores de 7 pulgadas Acceso al monitor delantero y trasero, La cubierta superior se levanta como una capucha, cuenta con una rosca de 1/4"-20 en la parte inferior para fijarlo a brazos articulados y otros soportes; se incluye un adaptador de 1/4"-20 a zapata para opciones de montaje adicionales; Se incluye un separador que se instala lateralmente desde la parte trasera de la bolsa para sujetar el monitor de forma más segura, y se ofrecen bolsillos interiores de malla para guardar accesorios compactos. Correa para el hombro incluida, Bolsillos interiores de malla, Asa superior y pies de goma, tipo de cierre cremallera, acolchado si ,Dimensiones interiores 23 x 18 x 13 cm) Compatible con monitor de campo Atomos Shogun						

+57 316 6077806
wargo SAS
@wargosoluciones
Via Palenque Café Madrid No. 44-96
Torre Bicentenario Local 21
Bucaramanga – Santander

6	45121600	Set para producción de campo de cámara de cine digital incluye: Disco duro SSD portátil de 1TB (Capacidad de 1TB, Interfaz USB 3.2 Gen 2, Tecnología PCIe NVMe, Velocidades de lectura de hasta 1050 MB/s, Velocidades de escritura de hasta 1000 MB/s, Cifrado de hardware AES de 256 bits. dimensiones 8.4 x 5.6 x 0.8 cm); Parasol compatible con Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro, montaje a presión, se fija con tira autoadherente, capucha plegable para transport (Capucha de cuero y tela, tira de gancho y bucle integrados) dimensión 13,8 x 9,5 x 9,2 cm; Cable en espiral de D-Tap a 2 pines cuenta con un conector D-Tap estándar en un extremo y un conector de alimentación de SF6 2 pines específico para la cámara en el otro, Mide 18" contraido y se extiende a 40", factor en espiral; Convertidor bidireccional SDI/HDMI 12G (SDI a HDMI y HDMI a SDI simultáneos, 1 x SD/HD/12G-SDI y 1x HDMI de entrada/salida, Admite vídeo hasta DCI/UHD 4K60, Control de cámara Blackmagic, soporte de Tally, Recalculación SDI/Código de tiempo HDMI Soporte de protección anticopia HDMI, Detección automática de la señal de entrada, Entrada/salida HDMI y SDI integrada, Indicadores LED de señal de vídeo y alimentación, Se incluye una fuente de alimentación. Entrada 1 x BNC (12G-SDI) Hembra, 1 x HDMI (HDMI 2.0); salida 1 x BNC	unidad	1	$ 2.300.000,00	19%	$ 2.737.000,00	$ 2.737.000,00

+57 316 6077806
wargo SAS
@wargosoluciones
Via Palenque Café Madrid No. 44-96
Torre Bicentenario Local 21
Bucaramanga – Santander

		(12G- SDI) Hembra, 1 x HDMI (HDMI 2.0) Hembra; Otras E/S 1 x USB-C Firmware Input (alimentación compartida); Input Video Format SDI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV), HDMI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV); Output Video Format SDI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV); Fuente de alimentación de 12V CA a 12V CC; conector de bloqueo de dos patillas, hasta 30W de potencia, juego de 3 adaptadores internacionales, compatible con cámaras black Magic poket, Conector de salida 2 pin Fischer hembra 2Pin SF610.						
7	45121600	Sistema de componentes modulares que se acopla a los objetivos de 95 mm de diámetro exterior. Módulo ND variable de 0,3 a 2,7 paradas, lleva incorporados topes duros entre ND 0,3 y 2,7. Matte Box que acepta los filtros redondos de 95 mm; parasol rígido y bandera superior extraíble; cuatro adaptadores de objetivos 67, 72, 77 o 82 mm; abrazadera de varilla LWS de 15 mm; portafiltros apilable opcional de 4 x 5,65"; mecanismo de ajuste por engranajes permite controlar el módulo VND mediante un motor opcional; rejillas de ventilación integradas; Bandera superior; parasol. En la caja: Kit sistema de filtros, matte box, bandera superior, Bandeja para filtros circulares, 4x anillo adaptador (67, 72, 77, 82mm), Bolsa para filtros, módulo VND, soporte de varilla de 15mm, adaptador de	unidad	1	$ 3.000.000,00	19%	$ 3.570.000,00	$ 3.570.000,00

+57 316 6077806
wargo SAS
@wargosoluciones
Via Palenque Café Madrid No. 44-96
Torre Bicentenario Local 21
Bucaramanga – Santander

		motor, maletín de transporte blando, Garantía limitada de 2 años.						
8	45121600	Chaleco táctico de audio de estilo militar diseñado para sujetar de forma segura y proporcionar un cómodo acceso a una grabadora de sonido y a los accesorios; cubierta para la lluvia; clip dedicado a sostener la pertiga; Se adapta a las grabadoras MixPre-6 de Sound Devices; material nylon Cordura de 1000 deniers, sujeción del equipo en la parte delantera y trasera, Bolsillo NP1, Funda para iPad y bolsillos de almacenamiento, Clip para micrófono Boom, Funda impermeable que puede utilizarse como bolsa	unidad	1	$ 2.500.000,00	19%	$ 2.975.000,00	$ 2.975.000,00
9	45121600	Trípode de vídeo de fibra de carbono con cabeza fluida, soporta una carga de hasta 33 libras, patas reforzadas de tres secciones con máximo de 67" y se pliega hasta 33". cabezal de rotación panorámica de 360°, un asa acolchada de giro/inclinación, una placa deslizante de liberación rápida, un nivel de burbuja de fácil lectura y un mando de columna central desmontable que permite ajustar la posición del cabezal del trípode. Pies de goma de doble pico, separador inferior ajustable. Incluye bolsa de transporte acolchada	unidad	1	$ 2.400.000,00	19%	$ 2.856.000,00	$ 2.856.000,00

+57 316 6077806
wargo SAS
@wargosoluciones
Via Palenque Café Madrid No. 44-96
Torre Bicentenario Local 21
Bucaramanga – Santander

10	52161500	Transmisor DMX inalámbrico de 24 GHz, señal Bluetooth y señales de RF, adaptador XLR, protocolo inalámbrico LumenRadio CRMX. Incluye cargador, y maletin de transporte para tubos. Puertos 1 xMicro-USB 1 x1/8" / 3,5 mm Entrada DMX; Alcance inalámbrico 984' / 300 m; Frecuencia 2,4 GHz .Autonomía 72 horas; Química de la batería de iones de litio. En la caja: Caja de transmisión CRMX, Cable micro USB, Adaptador USB, Cable adaptador DMX, Estuche de transporte, Garantía limitada de 90 días Compatible con tubos led Astera Ax1	unidad	1	$ 3.000.000,00	19%	$ 3.570.000,00	$ 3.570.000,00
						SUBTOTAL		**$ 31.700.000,00**
						IVA		**$ 6.023.000,00**
						TOTAL		**$ 37.723.000,00**

FIRMA:

Nombre o Razón social: Wargo S.A.S
NIT: 900499611-7
Nombre del Representante Legal: Oscar Enrique Gómez Galvis
C.C. No. 91516484 de Bucaramanga
Dirección Via palenque café Madrid #44-96, Central de abastos de Bucaramanga, torre bicentenario local 21
Teléfonos: 3166077806
Correos Electrónicos1 – Wargosoluciones@gmail.com

+57 316 6077806
wargo SAS
@wargosoluciones
Via Palenque Café Madrid No. 44-96
Torre Bicentenario Local 21
Bucaramanga – Santander