1. NOMBRE DEL PRODUCTO

LIMPIADOR DE JUNTAS



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto especialmente formulado para limpiar de manera rápida y eficaz cualquier tipo de suciedad sobre las juntas. Ideal para ser usado en baños, cocinas y pisos, sin dañar el acero inoxidable o las superficies plásticas.

Producto biodegradable y libre de fosfatos.

3. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El limpiador de juntas viene en presentaciones de 330 mL, 540 mL y 1 Litro en forma líquida.

- Manténgase en el recipiente original cerrado.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de los rayos del sol.

4. PROPIEDADES

Tabla de rendimiento

Presentación	Rendimiento en m²
330 mL	10 - 12
540 mL	16 - 19
1 Litro	30 -35

Nota: El consumo real del producto depende también del estado de la superficie sobre la cual se aplique.

Datos Técnicos

Color	Incoloro a ligeramente amarillo
Apariencia	Líquido
pH del producto	Menor a 1,5
Densidad	1,00 a 1,05 g/ml
Temperatura de aplicación	Entre 4°C a 35°C.

Características del producto

Contiene:
Surfactantes, ácidos orgánicos, amonio cuaternario de tercera generación, fragancia, estabilizantes y agua c.s.p.

Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de uso y las condiciones del sitio de obra.

5. APLICACIÓN

Recomendación: Cuando se utilice por primera vez el producto, pruebe la compatibilidad sobre un área pequeña no visible, debido a que con la gran variedad de materiales, el resultado puede cambiar.

5.1 Retire la mugre gruesa con una espátula de plástico.
5.2 Rocíe sobre la junta a tratar de forma directa y uniforme, garantizando que toda la superficie quede impregnada del producto.
5.3 Deje actuar durante 3-5 minutos.
5.4 Estregue las juntas con un cepillo de cerdas plásticas.
5.5 Retire la suciedad con un trapo limpio o trapera.
5.6 Enjuague con abundante agua.
5.7 En caso de suciedad más difícil, repita la aplicación.

6. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

Limpiador de juntas está garantizado como producto, por lo tanto tenga en cuenta:

- Usar guantes, protección para ojos y cara para realizar la aplicación del producto.
- No usar sobre materiales no resistentes a los ácidos como el mármol, granito, porcelanato sellado, entre otros.
- No usar en juntas de color oscuro.
- No dejar más de 10 minutos continuos el producto aplicado, ya que el efecto se prolonga y podría deteriorar las superficies.
- No mezclar este producto con otros que no hayan sido recomendados. Incompatible con cloro y materiales alcalinos.
- Este producto es corrosivo, evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos; si la irritación persiste, acuda al médico.
- En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y enséñele esta etiqueta.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental.

7. VENTAJAS

- Producto concentrado de alto desempeño.
- Desinfectante.
- Es un producto de fácil aplicación.
- Viene listo para usar de forma directa sobre la superficie.
- Muestra resultados inmediatos.
- Retira la mugre en todo tipo de boquillas.
- El producto no requiere mezclas para su aplicación
- Es fabricado bajo procedimientos ISO 9001.
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona

Materiales & Pinturas Corona
Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia
PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA. 4899 Medellín
www.corona.com.co

LIMPIADOR DE JUNTAS

Materiales & Pinturas Corona
Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia
PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA. 4899 Medellín
www.corona.com.co