

OFRECIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROVEEDOR

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Ciudad _____

El suscrito _____ actuando como representante legal (o apoderado) de la firma _____ manifiesto de manera libre y espontánea, que me comprometo a cumplir con lo aquí ofrecido.

A continuación, se detalla las especificaciones técnicas del ofrecimiento técnico:

NOTA: El oferente, debe

GRUPO: _____ (el oferente debe indicar el grupo al que se presenta y dejar en este formato solo las especificaciones técnicas de este grupo).

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
1	2,00	<p>GABINETE DE SEGURIDAD PARA REACTIVOS Armario construido en acero al carbón (NTC 1805) tipo Cold Rolled en calibre 18, Cuenta con 4 entrepaños en acero 304 cal. 18 con orificios con bordes de 4 cm altos sin filos vivos, y 5 bandejas antiderrame de alturas regulables en Acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2 cm de alto sin filos vivos (Alturas confirmadas por el cliente). Gabinete pintado con pintura electrostática epoxi. Internamente cuenta con rejillas en acero Cold Rolled que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción; Los paneles estructurales están fabricados en acero Cold Rolled, la caja del Filtro es bañados en pintura epoxy resistentes a los ataques químicos. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). La instalación de este mueble se encuentra bajo la dirección de un profesional con conocimientos normativos y procedimentales de los laboratorios, niveladores en nitrilo, soporte antichoque y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de tres puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material Cold Rolled o base en Zócalo</p> <p>Equipamiento: 4 x Entrepaños en acero inoxidable 304 cal. 18 con orificios y de altura regulable. 5 x Bandejas antiderrame recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 1 x Filtro de carbón activado importado.</p> <p>GABINETE DE SEGURIDAD (reactivos) de dimensiones: 120cm frente x 40cm fondo x 200cm alto; dos puertas batientes; paredes en su interior con aislante térmico. los colores se le indicaran al contratista de acuerdo a la categoría de reactivos a almacenar</p>	UNID.	
2	4,00	<p>GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE BATAS Y EPPS - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablero RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la</p>	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
		<p>humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, espacio para almacén de batas y zapatos. El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) o zócalo en su parte inferior. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. El Módulo debe estar fabricado en Tablex RH plano de 3 capas, espesor en carcasa y puertas 19mm, espesor del panel trasero 10mm y los entrepaños fabricados de 22mm de espesor.</p> <p>Dimensiones: 60 x 50 x 180 cm (ancho x fondo x alto) - Rodachinas, tres espacios (uno superior, uno central de 1,20m con 8 ganchos para las batas y uno inferior), Puertas abatibles con bisagras de cierre lento. Ver imagen.</p>		
3	1,00	<p>GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE BATAS Y EPPS - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad, espacio para almacén de batas y zapatos. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. El módulo debe estar fabricado tablex RH de 3 capas, espesor del panel trasero 10mm y los entrepaños fabricados de 22mm de espesor.</p> <p>Dimensiones: 1,20m x 0,40m x 120 cm (ancho x fondo x alto) - Rodachinas y dos de estas con seguro o freno. Diseño (dos líneas de cubículos de 12cm ancho, siete columnas de dos cubículos de 20cm de altos, 4 cubículos inferiores de 60cm de frente x 30cm alto). la altura incluye las ruedas, módulo sin puertas.</p>	UNID.	
4	1,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Y perforaciones para graduar los entrepaños. Con 6 Entrepaños construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 6 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos - regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepaño cuenta con borde de 4cm y sin filos vivos y barra anti-vuelco por el frente y lados en acero cold rolled cal. 18 de 5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco.</p> <p>Dimensiones: 90cm x 40cm x 200cm (frente x fondo x alto).</p>	UNID.	
5	2,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Y perforaciones para graduar los entrepaños. Con 6 Entrepaños construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 6 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos -</p>	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
		<p>regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepaño cuenta con borde de 4cm y sin filos vivos y barra anti-vuelco por el frente y lados en acero cold rolled cal. 18 de 5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco.</p> <p>Dimensiones: 90cm x 50cm x 200cm (frente x fondo x alto)</p>		
6	3,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Y perforaciones para graduar los entrepaños. Con 6 Entrepaños construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 6 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos - regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepaño cuenta con borde de 4cm y sin filos vivos y barra anti-vuelco por el frente y lados en acero cold rolled cal. 18 de 5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco.</p> <p>Dimensiones: 90cm x 50cm x 180cm (frente x fondo x alto).</p>	UNID.	
7	3,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Y perforaciones para graduar los entrepaños. Con 5 Entrepaños construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 5 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos - regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepaño cuenta con borde de 4cm y sin filos vivos y barra anti-vuelco por el frente y lados en acero cold rolled cal. 18 de 5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco.</p> <p>Dimensiones: 90cm x 50cm x 180cm (frente x fondo x alto).</p>	UNID.	
8	1,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Y perforaciones para graduar los entrepaños. Con 3 Entrepaños construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 3 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos - regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepaño cuenta con borde de 4cm y sin filos vivos y barra anti-vuelco por el frente y lados en acero cold rolled cal. 18 de 5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables.</p>	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
		<p>Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco.</p> <p>Dimensiones: 90cm x 50cm x 100cm (frente x fondo x alto).</p>		
9	2,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Y perforaciones para graduar los entrepaños. Con 5 Entrepaños construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 5 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos - regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepaño cuenta con borde de 4cm y sin filos vivos y barra anti-vuelco por el frente y lados en acero cold rolled cal. 18 de 5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco.</p> <p>Dimensiones: 70cm x 50cm x 180cm (frente x fondo x alto).</p>	UNID.	
10	2,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Y perforaciones para graduar los entrepaños. Con 5 Entrepaños construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 5 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos - regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepaño cuenta con borde de 4cm y sin filos vivos y barra anti-vuelco por el frente y lados en acero cold rolled cal. 18 de 5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco.</p> <p>Dimensiones: 70cm x 50cm x 180cm (frente x fondo x alto).</p>	UNID.	
11	4,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Y perforaciones para graduar los entrepaños. Con 6 Entrepaños construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 6 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos - regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepaño cuenta con borde de 4cm y sin filos vivos y barra anti-vuelco por el frente y lados en acero cold rolled cal. 18 de 5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de</p>	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
		control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco. Dimensiones: 110cm x 40cm x 200cm (frente x fondo x alto).		
12	5,00	LOCKERS - Lockers: Módulo de almacenamiento de 3 Puestos para almacenaje, fabricado en tablero RH termofugado enchapado con melamina de alta resistencia a productos químicos, producida de acuerdo con la norma EN-438 u Homologa para garantizar la alta resistencia mecánica, al rayado y a los productos químicos. Incluye 3 puertas inferiores abatibles de 270° de apertura con un nivel de entrepaño interno regulable en altura para cada uno de los módulos de almacenamiento. Debe incluir manijas de goma fabricadas en Polipropileno (PP) de alta densidad con porta etiquetas integrado para resistir la exposición a sustancias químicas y chapa de seguridad. El Módulo debe estar fabricado en aglomerado prensado plano de 3 capas, espesor en carcasa y puertas 19mm, espesor del panel trasero 10mm y los entrepaños fabricados de 22mm de espesor. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Total puestos de almacenamiento: 3 Dimensiones: 50cm x 40cm x 180 cm (ancho x fondo x alto.)	UNID.	
13	26,00	SILLA PARA LABORATORIO CON ESPALDAR - silla alta con asiento y respaldo. Altura del asiento 66cm, conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025 Límite deástico 370 N/mm2, Uniones con soldadura manual Plástico inyectado con Polietileno, Goma para superficie contacto al suelo o rodachines en nylon, remaches en Aluminio, espaldar en Plástico inyectado y contacto permanente. palanca para graduar altura y apoya pies.	UNID.	
14	33,00	SILLA PARA LABORATORIO CON ESPALDAR - silla alta con asiento y respaldo y con Ruedas. Espaldar y asientos acolchados en polipropileno negro. MECANISMOS: sistema neumático de elevación de altura mediante pistón a gas, BASE GIRATORIA: Base de nylon negro de 5 puntas, BASE CAJERO GIRATORIA: Base de nylon negro de 5 puntas con apoya pies metálicos cromado o de nylon negro. RUEDAS: Ruedas en nylon o regatones de pisos liso en su versión cajero. Dimensiones: Ancho del sillín 45,5 cm, Fondo del sillín 42cm, Ancho del espaldar 40,5cm, alto del espaldar 31cm,	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
15	1,00	ARMARIO -GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, puertas y entrepaños regulables en altura con posibilidad de combinación con cajones. El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) o zócalo en su parte inferior. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 100cm x 50cm x 180 cm (ancho x fondo x alto) ARAMARIO de 2 puertas batientes, rodachinas, con 5 entrepaños reforzado en la parte inferior para evitar encurvamiento.	UNID.	
16	2,00	ARMARIO -GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, puertas y entrepaños regulables en altura con posibilidad de combinación con cajones. El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) o zócalo en su parte inferior. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 90cm x 45cm x 180 cm (ancho x fondo x alto) ARAMARIO de 2 puertas batientes, rodachinas, con 5 entrepaños reforzados en su parte inferior para evitar encurvamiento.	UNID.	
17	5,00	ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo redondo en acero inoxidable 18, con perforaciones para graduar los entrepaños. Con 4 entrepaños construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia - regulables en altura. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Rodachinas resistente al peso y en material teflón y dos de estas con freno. Dimensiones: 120cm x 50cm x 200cm (frente x fondo x alto).(Ciertos de refrigeración y congelado) ver imagen guía.	UNID.	
18	2,00	ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Y perforaciones para graduar los entrepaños. Con 5 Entrepaños construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 5 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos - regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepaño cuenta con borde de 4cm	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
		y sin filos vivos y barra anti-vuelco por el frente y lados en acero cold rolled cal. 18 de 5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco. Dimensiones: 90cm x 50cm x 200cm (frente x fondo x alto).		
19	2,00	ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electrostática. Y perforaciones para graduar los entrepaños. Con 6 Entrepaños construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 6 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos - regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepaño cuenta con borde de 4cm y sin filos vivos y barra anti-vuelco por el frente y lados en acero cold rolled cal. 18 de 5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco. Dimensiones: 100cm x 40cm x 200cm (frente x fondo x alto).	UNID.	
20	1,00	ARMARIO - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, modulación de puertas abatibles con entrepaños internos regulables en altura o combinación con cajones. El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) y Ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente (Gabinete bajo rodante - Gabinete flotante - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 120cm x 50cm x 200 cm (ancho x fondo x alto.)	UNID.	
21	2,00	ESTANTERÍA -Estantería construida en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electrostática. Con 6 Entrepaños construidos en acero cold rolled cal. 18 pintados con pintura epóxica de manera electrostática - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia. Estantería color Blanco. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
		Dimensiones: 100 x 50 x 180 cm (ancho x fondo x alto).		
22	2,00	<p>GABINETE INFERIOR - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, modulación a elección por el cliente (Cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) y Ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas, las ruedas de nitrilo son menos propensas a dañarse (debido a las agujas o imperfecciones en el piso por ejemplo). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el INS (Gabinete bajo rodante -Gabinete flotante - Gabinete tipo zócalo).</p> <p>Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.</p> <p>Dimensiones: 60cm x 60cm x 70 cm (ancho x fondo x alto) rodachines - gaveta superior y con 2 puertas - entrepaño. GABINETE INFERIOR.</p>	UNID.	
23	2,00	<p>GABINETE INFERIOR - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, modulación a elección por el cliente (Cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) y Ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas, las ruedas de nitrilo son menos propensas a dañarse (debido a las agujas o imperfecciones en el piso, por ejemplo). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el INS (Gabinete bajo rodante -Gabinete flotante - Gabinete tipo zócalo).</p> <p>Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.</p> <p>Dimensiones: 60cm x 60cm x 63 cm (ancho x fondo x alto) rodachines - gaveta superior y con 2 puertas - entrepaño. GABINETE INFERIOR.</p>	UNID.	
24	3,00	<p>LOCKERS - Lockers: Módulo de almacenamiento de 3 Puestos para almacenaje, fabricado en tablex RH termofugado enchapado con melamina de alta resistencia a productos químicos, producida de acuerdo con la norma EN-438 u Homologa para garantizar la alta resistencia mecánica, al rayado y a los productos químicos. Incluye 3 puertas inferiores abatibles de 270° de apertura con un nivel de entrepaño interno regulable en altura para cada uno de los módulos de almacenamiento. Debe incluir</p>	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
		<p>manijas de gola fabricadas en Polipropileno (PP) de alta densidad con porta etiquetas integrado para resistir la exposición a sustancias químicas y chapa de seguridad. El Midulo debe estar fabricado en aglomerado prensado plano de 3 capas, espesor en carcasa y puertas 19mm, espesor del panel trasero 10mm y los entrepaños fabricados de 22mm de espesor.</p> <p>Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.</p> <p>Total puestos de almacenamiento: 3 por Módulo</p> <p>Dimensiones: 35cm x 40cm x 2,00 cm (ancho x fondo x alto.)</p>		
25	1,00	<p>CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE LABORATORIO: Carro de 0,90m largo x 0,50m ancho x 0,90m alto, en material acero inoxidable 304 cal. 18 con dos repisas o bandejas lisas y con bordes altos para evitar caídas de elementos; para transporte de materiales de laboratorio, con agarradero o manija de lado a lado en la parte de atrás para su fácil manejo al desplazamiento, con rodachines o ruedas (de uso industrial en caucho sintético conductivo de 2" de diámetro, 50lg de capacidad cada rueda si la carga, si la carga es de menos de 200 kilos, soporte giratorio con freno con bloqueo de giro de la rueda), la estructura del carro es el tubería cuadrada de 4cm acero inoxidable. Ver imagen.</p>	UNID.	
26	1,00	<p>CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE LABORATORIO: Carro de 1,10m largo x 0,70m ancho o fundo x 1,70m alto incluido las ruedas, en material acero inoxidable 304 calibre 18; con dos repisas o bandejas lisas (una en la parte baja - una en la parte media) estas bandejas deben llevar refuerzos en la parte inferior con el fin de soportar peso, y con protecciones en tres lados - tubos redondos de 1 cm de diámetro y van desde abajo hasta arriba en 4 secciones 3 de 34cm y una de 37cm de largos, (en la parte ancho o fondo lleva 7 tubos redondos, y en la parte de largo 13 tubos redondos) para evitar caídas de elementos; para transporte de materiales de laboratorio, con rodachines o ruedas (de uso industrial en caucho sintético conductivo de 2" de diámetro, 50kg de capacidad cada rueda si la carga, si la carga es de menos de 200 kilos, soporte giratorio con freno con bloqueo de giro de la rueda), la estructura del carro es el tubería cuadrada de 4cm acero inoxidable, toda la tubería debe ser en acero inoxidable (Lab. Nvo. Bioterio). Ver imagen guía.</p>	UNID.	
27	1,00	<p>CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE LABORATORIO: Carro de 0,70m largo x 0,60m ancho x 0,90m alto, en material acero inoxidable 304 calibre 18; con tres repisas o bandejas lisas y con bordes altos para evitar caídas de elementos; para transporte de materiales de laboratorio, con agarradero o manija de lado a lado en la parte de atrás para su fácil manejo al desplazamiento, la estructura del carro en tubo cuadrado de 4 cm en acero inoxidable; con rodachines o ruedas (de uso industrial en caucho sintético conductivo de 2" de diámetro, 50lg de capacidad cada rueda si la carga, si la carga es de menos de 200 kilos, soporte giratorio con freno con bloqueo de giro de la rueda), la estructura del carro es el tubería cuadrada de 4cm acero inoxidable. Ver imagen.</p>	UNID.	
28	1,00	<p>MESA EN ACERO INOXIDABLE: Mesa de 1,55m largo x 0,75m ancho x 0,82m alto; en material acero inoxidable 304 calibre 18, con 2 cajones o gavetas, rodachinas en teflón y dos con frenos.</p>	UNID.	
29	1,00		UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
		MESON EN ACERO INOXIDABLE: Mesón de 3,10m largo x 0,70m ancho x 0,94m alto; en material acero inoxidable 304 calibre 18, con 1 entrepaño, salpicadero de 12 cm alto, rodachinas en teflón y dos con frenos,		
30	2,00	MESON EN ACERO INOXIDABLE: Mesón de 3,00m largo x 0,70m ancho x 0,90m alto; en material acero inoxidable 304 calibre 18, salpicadero de 12 cm alto, rodachinas en teflón y dos con frenos.	UNID.	
31	1,00	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE: Mesón de 1,20m largo x 0,60m ancho x 0,90m alto; en material acero inoxidable 304 calibre 18, con un entrepaño, rodachinas con frenos.	UNID.	
32	1,00	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE: Mesón de 1,40m largo x 0,60m ancho x 1,00m alto; en material acero inoxidable 304 calibre 18, con un entrepaño, rodachinas con frenos.	UNID.	
33	1,00	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE: Mesón de 1,10m largo x 0,60m ancho x 1,08m alto; en material acero inoxidable 304 calibre 18 pasivado o electro pulido, con dos entrepaños (uno en la parte inferior y otro en la mitad), rodachinas en teflón y 2 de estas con freno seguro.	UNID.	
34	1,00	MESON ACERO INOXIDABLE: Mesón de 3,50m largo x 1,50m ancho x 0,80m alto; en material acero inoxidable 304 calibre 18, patas niveladores, la superficie debe llevar refuerzos inferiores para mayor estabilidad de esta.	UNID.	
35	1,00	MUEBLE ACERO INOXIDABLE 304 calibre 18, tipo armario: Dimensiones (64cm ancho x 44,5cm fondo x 92cm alto, mueble con dos puertas batientes, dos entrepaños horizontales a la mitad, 4 rodachinas dos de estas con seguro, chapa seguro y llaves, bisagras de cierre automático y presión, manijas en acero inoxidable.	UNID.	
36	1,00	MUEBLE ACERO INOXIDABLE 304 calibre 18 tipo armario: Dimensiones (64cm ancho x 44,5cm fondo x 180cm alto, mueble con dos puertas batientes, con 4 entrepaños horizontal, 4 rodachinas dos de estas con seguro, chapa seguro y llaves, bisagras de cierre automático y presión, manijas en acero inoxidable.	UNID.	
37	1,00	MUEBLE ACERO INOXIDABLE 304 calibre 18, tipo armario: Dimensiones (64cm ancho x 44,5cm fondo x 180cm alto, mueble con dos puertas batientes, un entrepaño divisorio verticalmente, dos espacios verticales y uno de estos dividido con 7 entrepaños horizontal, 4 rodachinas dos de estas con seguro, chapa seguro y llaves, bisagras de cierre automático y presión, manijas en acero inoxidable.	UNID.	
38	2,00	MUEBLE ARMARIO para ALMACENAMIENTO.: Material Plástico, Dimensiones (64cm ancho x 44,5cm fondo x 180cm alto, mueble con dos puertas batientes, un entrepaño divisorio verticalmente, dos espacios verticales y uno de estos dividido con 4 entrepaños horizontal, 4 rodachinas dos de estas con seguro, chapa seguro y llaves, bisagras, manijas, los entrepaños deben ser graduables y para que resista hasta 25 kilos de peso.	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
39	1,00	MUEBLE ARMARIO para ALMACENAMIENTO: Material plástico, Dimensiones (64cm ancho x 44,5cm fondo x 92cm alto, mueble con dos puertas batientes, dos entrepaños horizontales a la mitad, 4 rodachinas dos de estas con seguro, chapa seguro y llaves, bisagras, manijas, los entrepaños deben ser graduables y que resistan un peso hasta de 25 kilos.	UNID.	
40	1,00	MUEBLE ARMARIO para ALMACENAMIENTO: Material plástico, Dimensiones (64cm ancho x 44,5cm fondo x 180cm alto, mueble con dos puertas batientes, con 4 entrepaños horizontal, 4 rodachinas dos de estas con seguro, chapa seguro y llaves, bisagras de cierre automático y presión, manijas.	UNID.	
41	1,00	COMPACTADOR CIENTÍFICO para almacenamiento de ESPECIES BIOLÓGICAS: Material totalmente metálico cal. 18 - sistema de almacenamiento mecánico con capacidad para almacenamiento de 30m2 de colección de de serpientes en frascos de 29cm de altura, espacios útiles con cinturones y/o barras frontales anti vuelco removibles para evitar la caída de los frascos al movimiento del compactador, acabado en pintura electrostática en polvo, color a elegir por el INS. Dimensiones aproximadas del mueble: 5,50m largo x 2,0m ancho x 2,50m alto.	UNID.	
42	1,00	GABINETE INFERIOR METÁLICO - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Mueble elaborado en acero inoxidable en calibre 20, con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. (color natural); manijas C tipo acero inoxidable, bisagras de cierre lento y en acero inoxidable para evitar la caída de las puertas; mecanismo de cierre de 2 o 3 puntos. El mueble internamente cuenta con un entrepaño graduable. El mueble cuenta con Ruedas giratorias de color blanco con doble rueda (material: rin en polifeina con banda de rodamiento en polipropileno de alto grado y freno total resistentes al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño y modelo del gabinete es elegido por el INS (Gabinete bajo rodante - puertas, gavetas, mixto.). Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 110cm x 80cm x 70 cm (ancho x fondo x alto.) con rodachines - puertas y entrepaños	UNID.	
43	1,00	GABINETE ORGANIZADOR METÁLICO - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Mueble elaborado en acero inoxidable en calibre 20, con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. (color natural); el mueble internamente cuenta con un entrepaño graduable a la altura de 1,80m, en el espacio central cuenta con 5 ganchos acero inoxidable (3 al fondo y una a cada lado), . El mueble cuenta con Ruedas giratorias de color blanco con doble rueda (material: rin en polifeina con banda de rodamiento en polipropileno de alto grado y freno total resistentes al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño y modelo del gabinete es elegido por el INS (Gabinete bajo rodante - puertas, gavetas, mixto.). Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 60cm x 32cm x 220 cm (ancho x fondo x alto.) con rodachines - sin puertas, con entrepaño.	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
44	1,00	<p>GABINETE SUPERIOR - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color blanco) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. puertas en vidrio batientes de cierre lento, con entrepaños internos regulables en altura. (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos).</p> <p>Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 90cm x 50cm x 150 cm (ancho x fondo x alto.) - gabinete superior - puertas en vidrio con chapa y llaves, bisagras cierre lento - 5 entrepaños regulables en altura.</p>	UNID.	
45	1,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Con 4 Entrepaños construidos en acero cold rolled cal. 18 pintados con pintura epóxica de manera electrostática - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia. Estantería color Blanco, barra anti-vuelco por el frente y lados en acero cold rolled cal. 18 de 5cm alto con bordes de refuerzo pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables.</p> <p>Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.</p> <p>Dimensiones: 90cm x 60cm x 200 cm (frente x fondo x alto).</p>	UNID.	
46	1,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Con 5 Entrepaños construidos en acero cold rolled cal. 18 pintados con pintura epóxica de manera electrostática - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia. Estantería color Blanco. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.</p> <p>Dimensiones: 90cm x 45cm x 210 cm (frente x fondo x alto).</p>	UNID.	
47	1,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Con 5 Entrepaños construidos en acero cold rolled cal. 18 pintados con pintura epóxica de manera electrostática - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia. Estantería color Blanco. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.</p> <p>Dimensiones: 110cm x 45cm x 210 cm (frente x fondo x alto).</p>	UNID.	
48	1,00		UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
		<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Con 4 Entrepauos construidos en acero cold rolled cal. 18 pintados con pintura epóxica de manera electrostática - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia. Estantería color Blanco, estantería con rodachinas resistentes a peso (material de teflón) y dos de estas con seguro. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.</p> <p>Dimensiones: 80cm x 50cm x 200 cm (frente x fondo x alto). Estantería con rodachinas en teflón resistentes a peso.</p>		
49	5,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Con 4 Entrepauos construidos en acero cold rolled cal. 18 pintados con pintura epóxica de manera electrostática - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia. Estantería color Blanco, . Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.</p> <p>Dimensiones: 90cm x 40cm x 200 cm (frente x fondo x alto).</p>	UNID.	
50	2,00	<p>ESTANTERÍA -ESTANTERÍA - Estantería construida en tubo rectangular en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Y perforaciones para graduar los entrepauos. Con 5 Entrepauos construidos en acero inoxidable 304 cal. 18 con perforaciones y con bordes de 4 cm de altura sin filos vivos - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia, 5 bandejas recolectoras en acero inoxidable 304 cal. 18 con bordes de 2cm altura sin filos vivos - regulables en altura. Estantería color Blanco, cada entrepauo cuenta con borde de 4cm y sin filos vivos y barra anti-vuelco por los cuatro lados en acero cold rolled cal. 18 de 5 cm alto con borde de refuerzo - pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraibles en su totalidad y de alturas regulables. Estantería con rodachinas en teflón y dos de estas con seguros. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Estantería color Blanco.</p> <p>Dimensiones: 90cm x 40cm x 200cm (frente x fondo x alto).</p>	UNID.	
51	1,00	<p>ARMARIO - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, modulación de puertas abatibles con entrepauos internos regulables en altura o combinación con cajones. El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) y Ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente (Gabinete bajo rodante - Gabinete flotante - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario Certificado para</p>	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
		garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 90cm x 50cm x 200 cm (ancho x fondo x alto.) - mueble con rodachinas - 2 de estas con seguro, chapa con llaves y seguros o pasadores internos, entrepaños de 30mm reforzados o con mayor calibre de espesor para evitar encurvamiento, cuatro entrepaños, armario para material.		
52	1,00	ARMARIO -GABINETE DE ALMACENAMIENTO Mueble elaborado en acero al carbón (NTC 1805) tipo Cold Rolled en calibre 18, pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. (color a elección); manijas C tipo gola en polipropileno y/o manijas en acero inoxidable, y cuenta con porta etiquetas; bisagras de cierre lento y en acero inoxidable para evitar la caída de las puertas; cerraduras manija de empotrar en plástico negro y con mango plástico negro, mecanismo de cierre de 2 o 3 puntos. El mueble internamente cuenta con guías de extracción total. El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) y Ruedas giratorias de color blanco con doble rueda (material: rin en polifeina con banda de rodamiento en polipropileno de alto grado y freno total resistentes al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño y modelo del gabinete es elegido por el INS (Gabinete bajo rodante - Gabinete flotante - Gabinete tipo zócalo, puertas, gavetas, mixto.). Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 120 cm x 50cm x 200 cm (ancho x fondo x alto) Armario- con rodachines y de dos puertas con vidrio y corredizas, con 4 entrepaños reforzados o con mayor calibre de espesor para evitar encurvamiento,	UNID.	
53	1,00	GABINETE INFERIOR - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablero RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, modulación a elección por el cliente (Cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) y Ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas, las ruedas de nitrilo son menos propensas a dañarse (debido a las agujas o imperfecciones en el piso por ejemplo). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el INS (Gabinete bajo rodante -Gabinete flotante - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 70cm x 60cm x 75 cm (ancho x fondo x alto) rodachines - gaveta superior y con 2 puertas - entrepaño graduable. GABINETE INFERIOR.	UNID.	
54	2,00		UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
		<p>GABINETE INFERIOR - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, modulación a elección por el cliente (Cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación). El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) y Ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo resistencia al aceite, al combustible y a otras sustancias químicas, las ruedas de nitrilo son menos propensas a dañarse (debido a las agujas o imperfecciones en el piso, por ejemplo). Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el INS (Gabinete bajo rodante -Gabinete flotante - Gabinete tipo zócalo).</p> <p>Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.</p> <p>Dimensiones: 55cm x 60cm x 75 cm (ancho x fondo x alto) rodachines - gaveta superior y con 2 puertas - entrepaño graduable. GABINETE INFERIOR.</p>		
55	1,00	<p>MARCO Y PUERTAS GABINETE INFERIOR DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos). Marco de 102cm de ancho x 71cm alto, 2 puertas de 51cm ancho x 71cm alto. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: marco de 102cm x 71cm (ancho x alto.) - 2 puertas.</p>	UNID.	
56	5,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Con 4 Entrepaños construidos en acero cold rolled cal. 18 pintados con pintura epóxica de manera electrostática - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia. Estantería color Blanco, barra anti-vuelco por el frente y lados en en acero cold rolled cal. 18 de 5 cm alto con bordes de refuerzo pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables.</p> <p>Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008.</p> <p>Dimensiones: 90cm x 50cm x 200 cm (frente x fondo x alto).</p>	UNID.	
57	2,00	<p>ESTANTERÍA - Estantería construida en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Con 4 Entrepaños construidos en acero cold rolled cal. 18 pintados con pintura epóxica de manera electrostática - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia. Estantería color Blanco, barra anti-vuelco por el frente y lados en en acero cold rolled cal. 18 de 5cm alto con bordes de refuerzo pintados con</p>		


ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMÁGENEN GUÍA
GRUPO No. 1 - MOBILIARIO PARA LABORATORIOS				
		pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 90cm x 50cm x 200 cm (frente x fondo x alto). con rodachinas		
58	2,00	ESTANTERÍA -Estantería construida en acero cold rolled 18, pintado con pintura epóxica de manera electroestática. Con 5 Entrepauos construidos en acero cold rolled cal. 18 pintados con pintura epóxica de manera electrostática - regulables en altura - con refuerzos laterales e internos parte inferior para mayor resistencia. Estantería color Blanco.barra anti-vuelco por el frente y lados en en acero cold rolled cal. 18 de 5cm alto con bordes de refuerzo pintados con pintura epóxica de manera electrostática, extraíbles en su totalidad y de alturas regulables Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 100 x 50 x 180 cm (ancho x fondo x alto).	UNID.	
59	3,00	GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE BATAS Y EPPS - GABINETE DE ALMACENAMIENTO Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas y bisagras en acero inoxidable para evitar caída de las puertas; El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, espacio para almacén de batas y zapatos. El mueble cuenta con Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada para resistencia a derrames con agentes corrosivos) o zócalo en su parte inferior. Mobiliario Certificado para garantizar la calidad de producción. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 50 x 50 x 180 cm (ancho x fondo x alto) - Rodachinas	UNID.	

NOTA: Los mobiliarios que requieran ser instalados se deben instalar en los sitios indicados por el Supervisor (los que se requieran instalar)

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
GRUPO No. 2 - MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS				
1	9,0	Puesto de Trabajo en L - color Gris Claro: ESCRITORIO alto 73cm, ancho 1,50m, fondo 1,50m: superficie elaborada en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termo fundido, su estructura - 2 bases o patas - elaboradas en Cold-rolled repujada con acabado en pintura electrostática fosfatizada	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
GRUPO No. 2 - MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS				
		color Gris Claro. Con una cajonera y/o archivador 2 x 1 con 2 gavetas lapiceras y un cajón carpetero con correderas laterales y chapa frontal de seguridad, niveladores de graduación, manijas de sujeción. Superficie y frontales de los cajones elaborados en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termofundido, punteras del pedestal elaboradas en copolímero. Con faldón metálico		 
2	3,0	Puesto de Trabajo en L - color Gris Claro: ESCRITORIO alto 73cm, ancho 1,20m, fondo 1,20m: superficie elaborada en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termo fundido, su estructura - 2 bases o patas - elaboradas en Cold-rolled repujada con acabado en pintura electrostática fosfatizada color Gris Claro. Con una cajonera y/o archivador 2 x 1 con 2 gavetas lapiceras y un cajón carpetero con correderas laterales y chapa frontal de seguridad, niveladores de graduación, manijas de sujeción. Superficie y frontales de los cajones elaborados en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termofundido, punteras del pedestal elaboradas en copolímero. Con faldón metálico	UNID.	 
3	2,0	Puesto de Trabajo en LINEAL - ESCRITORIO alto 73cm, ancho 0,60m, largo 1,50m: superficie elaborada en madera industrial de 30 mm de espesor y enchapada en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termo fundido, su estructura - 2 bases o patas - elaboradas en Cold-rolled repujada con acabado en pintura electrostática fosfatizada color negro. Con una cajonera y/o archivador 2 x 1 con 2 gavetas lapiceras y un cajón carpetero con correderas laterales y chapa frontal de seguridad, niveladores de graduación, manijas de sujeción. Superficie y frontales de los cajones elaborados en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termofundido, punteras del pedestal elaboradas en copolímero. Con faldón metálico. El color de la superficie a elegir por el INS, cajonera color negro. (ver imagen).	UNID.	 
4	6,0	PANTALLA DIVISORA DE 1.45m de largo x 0.40m de ancho. DE 1.45M de alto. Fabricación en vidrio templado incoloro de 6mm de espesor. Con película decorativa frosted. Herrajes en acero inoxidable.	UNID.	
5	1,0	PANTALLA DIVISORA DE 1.15m de largo x 0.40m de ancho. DE 1.15M de alto. Fabricación en vidrio templado incoloro de 6mm de espesor. Con película decorativa frosted. Herrajes en acero inoxidable.	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
GRUPO No. 2 - MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS				
6	10,0	PANTALLA DIVISORA DE 0.55m de largo x 0.40m de alto. Fabricación en vidrio templado incoloro de 6mm de espesor. Con película decorativa frosted. Herrajes en acero inoxidable.	UNID.	
7	25,0	Silla giratoria -> Silla en malla -> Silla ejecutiva. Altura ajustable. Silla reclinable (Sistema basculante con graduación de tensión). Rodachinas en nylon de alta resistencia. Base 5 patas en metálica cromada diámetro 60cm. Espaldar en malla en micro fibra antitranspirante. Brazos cromado en polipropileno. Espaldar con curva lumbar. Color a acordar negro.	UNID.	
8	4,0	ARCHIVADOR: Mueble Aíchivadoí: Dimensiones 1.50m laígo x 0.50m fondo x 2.00m altuí - Elaboíado estíuctuí en lámina con acabado en pintuí electíostática coloí negío (costados, espaldaí, divisiones, entíepaños, zócalo), pueítas en MDF de 18mm enchapado en foímica coloí seleccionado, cantos flexibles, manijas. Veí diseño de aíchivadoí.	UNID.	
9	56,0	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA: Color: Negro. ERGONOMICA, BRAZOS con altura graduable, CABECERO graduale en altura y giro - en malla tipo poliéster lavable - tela micro perforada tipo malla, ESPALDAR en malla tipo poliéster lavable -tela micro perforada tipo malla, MARCO en polipropileno negro-dimensiones 45cm de ancho x 50cm de fondo, 5 ASPAS en nylon color negro, RODACHINAS en nylon de doble rueda, SISTEMA DE ELEVACIÓN neumático, CILINDRO neumático ajuste de altura del asiento con elevación de GAS - MATERIAL acero, TELESCOPICO protector en Polipropileno color negro, Apoyo Lumbar, Sistema de Basculante para optima posición ergonómica, BRAZOS polipropileno en T graduables en altura, PESO soporte máximo 100kgs	UNID.	
10	1,0	CAJONERA 38cm frente x 51cm fondo x 71cm alto para Puestos de Trabajo: Cajonera y/o archivador Metálica 2 x 1 con 2 gavetas lapiceras y un cajón carpetero con correderas laterales y chapa frontal de seguridad, niveladores de graduación, manijas de sujeción. Superficie y frontales de los cajones elaborados en laminado de alta presión (LAP) con borde rígido termo fundido, punteras del pedestal elaboradas en copo limero.	UNID.	
11	103,33	PERSIANA ENROLLABLE: Suministro e instalación de Persiana enrollable en Solar Screen con apertura al 5% Acondicionamiento Manual. Especificaciones Mínimas: (Grosor de la tela: 0.60mm, Composición de la Tela: 76% pvc + 24% poliéster, Resistencia a la tracción: 1807.2 N/5cm (Urdimbre), Resistencia a la tracción: 1775.2 N/5cm (Trama), Resistencia a la Luz: 8 grados, Bloqueo UV: 94%, Inflamabilidad: NFPA-701 METHOD 1 (2010), Clasificación al Fuego: NFPA 701, y se debe demostrar la NO emisión de sustancias tóxicas que afecten a la calidad del aire interior y la salud de las personas.	M2	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
GRUPO No. 2 - MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS				
		Material de Tubo: Tubo en aluminio Ranurado, Material de mecanismo: es Nylon de alto impacto, Sistema de Acondicionamiento: Manual (cadena Plástica).		
12	119,82	Suministro e instalación de Cortina enrollable BLACK OUT vinílica mate blanco - acondicionamiento manual.	M2	
13	64,0	DESCANSA PIES: Superficie con diseño de burbujas para masajear los pies. Basculante y ajustable en ángulo y altura. Ajustable fácilmente en 3 posiciones de altura. En plástico de alto impacto, con superficie y base antideslizante. Dimensiones Plataforma: 36 cm x 46 cm. Altura: máxima de 18cms con 3 ajustes de altura. Color: Gris Oscuro	UNID.	
14	2,0	MESA JUNTAS: Mesa modular de 1.20m ancho x 2.20m largo x 0.75m, superficie en aglomerado de 25mm enchapado en fórmica, bases reengruesada o tipo burro - viga inferior de apoyo y estabilidad - elemento de protección al piso en la parte inferior de las bases o patas, color Wengue (ver diagrama) – puntas redondeadas.	UNID.	
15	1,0	MESA JUNTAS: Mesa modular de 1.00m ancho x 1,50m largo x 0.75m, superficie en aglomerado de 25mm enchapado en fórmica, bases reengruesada o tipo burro - viga inferior de apoyo y estabilidad - elemento de protección al piso en la parte inferior de las bases o patas, color Wengue (ver diagrama) – puntas redondeadas.	UNID.	
16	1,0	Archivador rodante manual de 3 módulos o unidades para archivar o consulta, una puerta de abrir hacia afuera (un fijo de una cara de 43 cm - una puerta de 60 - un rodante de dos caras de 90 cm), bandeja o piso inferior, bandeja superior o techo y 5 entrepaños o bandejas metálicas, paralelos troquelados, tensores, rieles, base móvil, base fija, visores, manijas de accionamiento manual, enchape color general, cenefa color; metálico en lámina cold rolled de calibre 22, recubierto en pintura electrostática horneable de alta resistencia. Dimensiones de 1,94m largo o frente x 2,40m alto x 0,97m de fondo (ver imagen guía) el color a definir por el supervisor – Bioterio	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
GRUPO No. 2 - MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS				
17	1,0	ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS: Archivador metálico de 4 gavetas. Medidas: 1.35mt de alto*0.45cms de ancho*0.60cms de fondo. Estructura en lamina de acero Cold Rolled calibre 22- Sistema de seguridad: chapa de acción con llave- Correderas Full Extensión que permiten sacar completamente la gaveta. Acabado en pintura electrostática horneable color gris o negro.	UNID.	
18	1,0	LOCKER 12 PTOS 200cm X 93cm X 30cm. GRIS CRUZ Lockers de 200cm de Alto, 93cm de Ancho, 30cm de Fondo, 12 compartimientos Distribuido en 3 Columnas - 4 Filas, Puertas con perforaciones para ventilación, porta candado, Zapatera y manijas plástica en polipropileno, Fabricado en lámina cold rolled Calibre 24, Terminados en pintura en polvo de aplicación electrostática, color gris. El locker está apoyado sobre sistema rígido, bisagras desarmables únicamente con la puerta abierta. Dimensiones de cada compartimiento, Alto, 43cm, Ancho, 30cm, Fondo 30cm.	UNID.	
19	1,0	TABLERO/PAPELOGRAFO EN ACRÍLICO: Dimensiones de 80cm x 120cm, materiales de la superficie: Acrílico, Materiales del armazón: Madera; con trípode; Formato del pizarrón: con pie.	UNID.	
20	2,0	TABLERO: Material vidrio templado de 6mm, dimensiones de 150cm x 100cm. Tablero en vidrio templado de seguridad de calibre 6 mm con fondo blanco, con antirreflejo, instalado con soportes en acero, bandeja para marcadores en vidrio templado y accesorios en acero. Dimensiones: 150 cm (Largo) x 100 cm (Alto) x 6 mm (Profundo)	UNID.	
21	4,0	PERCHERO: con 12 servicios, color negro mate, pintura electrostática, material tubo acero.	UNID.	
22	1,0	SOFACAMA dos puestos: Dimensiones de 100cm x 185cm largo x 80cm fondo, en espuma de alta densidad. Descripción del Producto: -Medida 100x185, Tela Jackar. el color a seleccionar, Espuma Rosada de Alta densidad, Estructura en Madera Inmunizada, Patas en caucho antideslizantes, No rayan el piso	UNID.	
23	1,0	SILLA DE OFICINA ALTA - TIPO CAJERO, SILLA, SILLA ERGONÓMICA CON RUEDAS, CON REPOSABRAZOS AJUSTABLES, SILLA - SILLA CON ANILLO PARA DESCANSA O APOYA PIE. Silla de oficina alta, silla de malla de oficina, silla ergonómica con ruedas para computadora, taburete de escritorio de pie con reposabrazos ajustables y anillo para el pie, y Brazos ajustables: Color: Negro - Estilo: Moderno, Color Negro, Dimensiones del producto 25"D x 25"W x 52"H pulgadas, características especiales Pivote, Rodante, Ergonómico, Altura ajustable, Reposabrazos, Brazos ajustables. Soporte lumbar ergonómico: Excelente ajuste: la altura de esta silla giratoria de 360° se puede ajustar fácilmente de 25.2 a 34 pulgadas con la palanca de ajuste neumático. Además, brazos ajustables. Hay un anillo ajustable para el pie, Asiento cómodo: esta silla de mesa negra cuenta con un asiento suave y transpirable. La espuma de alta densidad. Movimiento suave y estabilidad: las ruedas lisas proporcionan una	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
GRUPO No. 2 - MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS				
		buena movilidad, adecuadas para suelos duros, La gran base de 5 estrellas aumenta la estabilidad incluso en todo el rango de altura. La silla puede soportar hasta 300 libras.		
24	20,0	ESTANTERIA MODULOS 2*4*1 Suministro de módulo de estantería pesada de 4m de alto, 2m de ancho y 1m de fondo, para 4 niveles en calibre 14. Incluye los entrepaños o tendido metálico cal. 18 de 17,25cm x 96cm como piso	UNID.	
25	3,0	TAPIZADO DE SOFÁ de 2 cuerpos: Tapizado de Sofá 2 cuerpos Altura(cm): 80 Ancho(cm): 170 Profundo(cm): 80, Material: (Tapiz: Ultra cuero color café oscuro, Relleno: Espuma) con instalación de apoyo o niveladores en acero inoxidable con complemento inferior en goma)	UNID.	
26	2,0	TAPIZADO DE SOFÁ de 1 cuerpo1: Tapizado de Sofá 1 cuerpo Altura(cm): 80 Ancho(cm): 100 Profundo(cm): 80, Material: (Tapiz: Ultra cuero color café oscuro, Relleno: Espuma) con instalación de apoyo o niveladores en acero inoxidable con complemento inferior en goma)	UNID.	
27	1,0	MUEBLE SUPERIOR de 2,33m de frente x 0,40m de fondo x 0,80m alto (tipo mueble cocina), tablero de aglomerado con recubrimiento melaminicas y canto de 2 mm en frentes. Mueble superior 4 puertas con vidrio y locero. (definir diseño con el supervisor y el área donde se va instalar).	UNID.	
28	42,0	NIVEL DE MONITOR - Soporte para Monitor estándar en Madera Color café oscuro: Medidas: 22 cm. de fondo x 34 cm. de ancho x 16 cm de alto. Material: Elaborada en MDF certificada alta resistencia, pintura catalizada de alta resistencia, Ajustes: altura min 10 cm a máx. 16 cm. Base en caucho antideslizante, con ajuste a cinco (5) niveles en altura, para utilizar en monitores de base no mayor a 34cm de ancho, Capacidad de carga de 15 Kg. Herrajes metálicos. Parte inferior como porta documentos.	UNID.	
29	2,0	Banca de Vestier en Aluminio con estructura en tubo redondo: Estructura: Superficie elaborada en lámina de aluminio, base en tubo redondo Cold Rolled calibre 16 y recubierta en pintura electrostática. Alto: 50 centímetros, ancho: 120 centímetros, fondo: 45 centímetros. (ver diseño)	UNID.	
30	1,0	SOFÁ CAMA MULTIFUNCIONAL: Sofá cama con diseño funcional3 posiciones en su espaldar: sentado, ver TV, acostado; tapizado en Ítalo Tapiz importado, espumas de alta densidad, diseño con pillow para un mejor confort en el acolchado, tecnología americana. Sistema de arrastre para convertir fácilmente en cama. Estructura: Madera inmunizada sajo secada. Patas Metálicas de resistencia industrial. Medidas: Modo Cama 130x190 cm, Largo cerrado 110 cm, Mueble Brazo a Brazo 180 cm. Alto cerrado 100 cm, Asiento cerrado 70 cm.	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
GRUPO No. 2 - MOBILIARIO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS				
				
31	1,0	SOFÁ DE 1 CUERPO: Sofá 1 cuerpo Altura(cm): 80 Ancho(cm): 90 Profundo(cm): 70. Material: (tapizado en Ítalo Tapiz importado, espumas de alta densidad, diseño con pillow para un mejor confort en el acolchado, tecnología americana, Estructura: Madera.	UNID.	
32	1,0	Silla Escalera: Para carga máxima de 150kg, material acero, 3 peldaños, plegable, fondo 64.5cm, 127cm, ancho 48.5cm.	UNID.	

NOTA: Los mobiliarios que requieran ser instalados se deben instalar en los sitios indicados por el Supervisor (los que se requieran instalar)

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
GRUPO No. 3 - MOBILIARIO DE EXTERIORES PARA JARDINES Y ESPACIOS DEPORTIVOS				
1	5.00	JUEGO DE MOBILIARIO EXTERIOR PARA JARDIN (Incluye: • PARASOL: de color verde en lona poliéster o material impermeable, Diámetro 230 cm., Altura 215 cm., Sombrilla de tipo central con estructura en aluminio y plástico; • SILLA CON BRAZO: Espaldar estilo clásico, Silla: 54*49*88 cm – cuadro: 59* 89 cm- 1 pulgada= 2,54 cm, Material hierro forjado, Pintura electroestática de color negro (Prueba de alta rigidez duradera y calidad para años de uso); MESA: Mesa de 100+-5 cm de diámetro, Estilo clásico, Material hierro forjado, Pintura electroestática del color negro. (Prueba de alta rigidez duradera y calidad para años de uso (1 mesa, 5 sillas, 1 parasol)	UNID.	
2	1.00	COMEDOR EN MADERA PLÁSTICA: Resistente a la intemperie, juego completo de mesa de 1,80m x 1,00m x 80cm alto, 2 sillas o bancas de 1,80m x 50cm x 50cm de alto. Diseño como la imagen, color a seleccionar por el INS.	UNID.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
GRUPO No. 3 - MOBILIARIO DE EXTERIORES PARA JARDINES Y ESPACIOS DEPORTIVOS				
				
3	1.00	Banco asiento anatómico para parque en madera plástica de 1,20 mts color negro	UNID.	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá, Colombia • PBX: (801) 220 77 00 exts. 1101 - 1214



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD