PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO ANEXO ADENDA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL

ANEXO ADENDA NÚMERO 1.

PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA MC-DC-CGI-015-2023

QUE TIENE POR OBJETO: Contratar la compra de Elementos de Protección Personal para funcionarios y contratistas del Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital.

La Subdirectora del Centro de Gestión Industrial del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, expide la presente Adenda por medio de la cual se incorporan modificaciones a los Pliegos de Condiciones Definitivos del Proceso de **PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA MC-DC-CGI-015-2023**, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los posibles oferentes frente al Pliego de Condiciones y la respuesta emitida por la Entidad, en cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal y de los postulados que rigen la función administrativa, en especial los de planeación, responsabilidad, economía y publicidad, corresponde al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, realizar las siguientes modificaciones a los pliegos de condiciones y documentos definitivos del proceso, conforme lo establecido en el numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

PRIMERA: Modifíquense los estudios previos en el numeral 7. “Especificaciones técnicas del objeto a contratar”, en relación con los ítems 1,3,10, 16, 17,18, 20 y 23.

Ítem	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cantidad solicitada
1	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS Y RESCATE DE ALTA VISIBILIDAD (amarillo o naranja). Certificación CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Tipo I Clases C, EAC, con visor de protección incorporado de policarbonato lente oscuro compatible de fábrica con sistema de fijación lateral del casco. casco confortable, con al arnés textil de seis puntos de conexión, ajuste mediante dos ruedas de regulación lateral, con sistema plegable para sujeción de contorno de cabeza que garantizan una excelente sujeción del casco. Regulación de Contorno de cabeza: 53-63 cm. Con un barboquejo de resistencia modificable, es adecuado tanto para los trabajos en altura como para los trabajos en el suelo. Dispone de orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para airear el casco. Carcasa exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y bandas reflectantes **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica de fabricante y Certificado de Producto o declaración de conformidad)**	UNIDAD	7
2	SOMBRERO en drill de protección tipo jardinero Sombrero tipo jardinero unisex. Material: Dril Raza100% Algodón Aplicaciones: Minería, Construcción, Montajes, Portuaria, Maderera, Industria, o en cualquier labor donde se requiere la exposición directa al sol. **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	UNIDAD	2

3	MONOGAFAS contra salpicaduras líquidos y sustancias químicas, Monogafa ideal para proteger contra salpicaduras, manejo de sustancias químicas, corrosivas y polvo. -Diseño con ventilación indirecta que evita el ingreso de contaminantes en ambientes con gases irritantes, vapores o neblinas. -Permite el uso de respiradores media cara y monturas formuladas. Certificaciones: EN166:2001 y EN172:1994/A1:2000/A2:2001. (**Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	UNIDAD	20
4	CARETA DE ESMERILAR elemento de protección recomendado para protección facial y ocular en tareas específicas de esmerilado y pulido, por partículas metálicas y chispas que se disparan a alta velocidad sobre el operario **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	UNIDAD	2
5	CARETA PARA FUMIGACION Diseñado para fumigación en invernaderos, aspersión, agroquímicos en diferentes cultivos, desinfección de establos, galpones y trabajos en floricultura **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	UNIDAD	2
6	CARETA SOLDADOR Inteligente elemento de protección individual dotado de una pantalla protectora para los ojos que es capaz de oscurecerse automáticamente. Esto sucede cuando la careta detecta la aparición de la fuente térmica o del destello lumínico propio de la labor de soldadura **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	UNIDAD	1
7	BLOQUEADOR SOLAR adultos unidades. Sobre **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	SOBRE X UNIDAD	120
8	MASCARA MEDIA CARA para doble cartucho serie 6200. Amplio rango de protección en una variedad de aplicaciones, pues la pieza facial se puede utilizar con cartuchos Línea 6000 y filtros de la línea	UNIDAD	3

	2000. disponible en tallas: pequeña (6100), mediana (6200) y grande (6300), Compatible con los filtros de la Línea 2000, combinación liviana y cómoda, cuando se requiere protección contra material particulado y niveles molestos de gases y/o vapores. Rápida y fácil colocación de los cartuchos y los filtros por el diseño de ajuste Fácil mantenimiento y reducción del número de repuestos, Aprobaciones NIOSH/MSHA para todas las combinaciones de cartuchos línea 6000 y pre-filtros y los filtros de la línea 2000. **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**		
9	CARTUCHO PARA MULTI-GASES para mascara 3m serie 6200 Estructura de poliestireno con contenido de carbón activado. Una mayor eficiencia en la retención de gases y vapores por el alto desempeño absorbente del carbón activado. Protección confiable, cumple con las aprobaciones de NIOSH para retención de gases o vapores. **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	JUEGO X 2 UNDS	6
10	RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO El respirador libre mantenimiento, ofrece bandas de sujeción y puntos de unión libre de grapas. Está diseñado para ayudar a proveer una protección respiratoria cómoda y confiable al trabajador contra ciertas partículas sin aceite. especificación N95 de la norma 42CFR84 **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	CAJA X 20 UNDS	14
11	BATA ANTIFLUIDO LAVABLE **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	UNIDAD	14
12	CAPA IMPERMEABLE EN PVC, Capa en PVC calibre 16 resistente a fuertes aguaceros y lluvia, talla única, fácil de guardar, ideal para caminatas, excursiones, entre otras que no requieran usar mucho sus brazos y manos.	UNIDAD	10

	(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)		
13	PETO EN CARNAZA peto en carnaza para soldadores, fabricado en carnaza Brinda una excelente protección al soldador en las actividades de la soldadura, protegiendo el abdomen, de las quemaduras generadas por las chispas que saltan de los procesos de soldadura y esmerilado **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	UNIDAD	3
14	TRAJE TIPO FONTANERO OVEROL impermeable con pechera, hebillas ajustables y refuerzo en entrepierna. 100% Impermeable, suave, cómodo y flexible, fácil de limpiar, con excelente resistencia física y disponible en colores firmes y durables que no decoloran, por medio de termosellado se une bota pvc. USOS: Ideal para tareas de inmersión a una profundidad menor a 1 metro, lavado de tanques, piscinas, lodo. CALIBRE: 25 – Industrial **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	UNIDAD	3
15	CHALECO NARANJA BORDADO EN ESPALDA (BRIGADISTA) **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	UNIDAD	10
16	TRAJE TIPO TYVEK Los trajes, son de uso limitado y están diseñados para brindar protección contra penetración de líquidos no peligrosos y partículas en tareas donde se necesite protección contra líquido y polvo con alta descartabilidad. Procesos de pintura ligeros con buena ventilación, desengrase automotriz y aeronáutico, maquinaria de aceites y/o refrigerantes, ensamblaje y pintura automotriz, limpieza y mantenimiento general. Este traje cumple con la norma estándar de tallaje ANSI/ISEA 101-1996 O EN ISO 13688:2013 y EN13034:2005+A1:2009 y EN1149-5:2018 y	UNIDAD	10

	EN14126:2003+AC:2004 y EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**		
17	GUANTES NYLON cubierta en nitrilo - par talla 8 Fabricados de nylon · Puño tejido · Alta sensibilidad y ajuste. Recubrimiento de nitrilo liso en palma Excelente agarre en superficies húmedas. Certificado ANSI/EN388 o EN ISO 21420:2020 y EN388:2016+A1:2018 (**Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	PAR	30
18	GUANTES NYLON cubierta en nitrilo - par talla 9 Fabricados de nylon · Puño tejido · Alta sensibilidad y ajuste. Recubrimiento de nitrilo liso en palma Excelente agarre en superficies húmedas. Certificado ANSI/EN388 o EN ISO 21420:2020 y EN388:2016+A1:2018 **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	PAR	10
19	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5, cubierta en poliuretano talla 8 Los guantes anticorte nivel 5 combinan niveles elevados de absorción de impactos, abrasivos y resistencia a los cortes, lo que los hace perfectos para el uso en los sectores del gas y el petroquímico, la minería, fabricación, automoción y construcción. **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	PAQUETE X 3 PARES	6
20	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5, cubierta en poliuretano talla 8 Los guantes anticorte nivel 5 combinan niveles elevados de absorción de impactos, abrasivos y resistencia a los cortes, lo que los hace perfectos para el uso en los sectores del gas y el petroquímico, la minería, fabricación, automoción y construcción. **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	PAQUETE X 3 PARES	6

21	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5, cubierta en poliuretano talla 9, Los guantes anticorte nivel 5 combinan niveles elevados de absorción de impactos, abrasivos y resistencia a los cortes, lo que los hace perfectos para el uso en los sectores del gas y el petroquímico, la minería, fabricación, automoción y construcción. **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	PAQUETE X 3 PARES	3
22	GUANTES CARNAZA REFORZADO **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	PAR	10
23	GUANTES PARA MANEJO DE CUERDAS, Guantes, ideal para trabajos en altura y rescate. Reforzamiento en la palma de la mano para evitar quemaduras durante rapeles largos. La piel doble capa y los refuerzos protegen la palma de los recalentamientos por la escalada en polea y rápeles largos. Las extremidades y las zonas expuestas están reforzadas para mayor resistencia. Ajuste Puño de neopreno con cierre de Velcro. Con orificio para enganche del guante. Cumplimiento de norma CE, EN. Talas XS, S, M y L **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	PAR	7
24	GUANTES NITRILO NO ESTÉRILES (color azul) talla (M) **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	CAJA X 100 UNDS	34
25	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA TALLA 35, dieléctrica con puntera de seguridad, antideslizante, certificación ASTM Bota Dieléctrica Fabricado con cuero plena flor, planta en caucho bicolor aislante eléctrico, entresuela, plantilla antiperforante no metálica adherida mediante ensamble, plantilla interior con tratamiento antimicótico, puntera de seguridad Composite. **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	PAR	1

26	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA TALLA 38, dieléctrica con puntera de seguridad, antideslizante, certificación ASTM Bota Dieléctrica Fabricado con cuero plena flor, planta en caucho bicolor aislante eléctrico, entresuela, plantilla antiperforante no metálica adherida mediante ensamble, plantilla interior con tratamiento antimicótico, puntera de seguridad Composite. **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	PAR	1
27	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA TALLA 39, dieléctrica con puntera de seguridad, antideslizante, certificación ASTM Bota Dieléctrica Fabricado con cuero plena flor, planta en caucho bicolor aislante eléctrico, entresuela, plantilla antiperforante no metálica adherida mediante ensamble, plantilla interior con tratamiento antimicótico, puntera de seguridad Composite. **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	PAR	1
28	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA TALLA 40, dieléctrica con puntera de seguridad, antideslizante, certificación ASTM Bota Dieléctrica Fabricado con cuero plena flor, planta en caucho bicolor aislante eléctrico, entresuela, plantilla antiperforante no metálica adherida mediante ensamble, plantilla interior con tratamiento antimicótico, puntera de seguridad Composite. **(Se debe Adjuntar Ficha Técnica y/o Catalogo del Fabricante)**	PAR	2

SEGUNDA: ACLARENSE los estudios previos en el numeral 7. “Especificaciones técnicas del objeto a contratar”, en relación con en los ítems 1,3, 10, 16, 17,18, 20 y 23.

Los demás aspectos de los documentos y pliegos definitivos del proceso, no referidos aquí o en la plataforma, se mantienen incólumes. El presente documento se

entiende suscrito con la aprobación del flujo para su publicación en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,



Revisó: Nathaly Pardo Rodríguez

Abogada Contratación CGI SENA.



Proyecto: Mario Alfonso Castillo Venegas

Contratista -Profesional Apoyo de Contratación de Bienes y Servicios