FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	1
CÓDIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**24131602**
Nombre Comercial del Producto	**CONGELADOR VERTICAL UNA PUERTA**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Normas de seguridad IEC 60335-2-89 y NTC 6228 NTC 5852 Norma de seguridad para sistemas de refrigeración, Norma NSF/ANSI 7 para refrigeradores y congeladores comerciales
Requisitos Generales	Congelador vertical con una puerta y capacidad: 500 litros o más . Construcción exterior e interior en acero inoxidable.
Requisitos Específicos	Congelador comercial con gran capacidad. Interior y exterior de acero inoxidable 316 cal 18, pisos interiores sellados, Esquinas redondeadas del gabinete para facilitar la limpieza. Sistema de refrigeración por aire forzado. Controles digitales de temperatura con pantalla LED táctil. Rango de temperatura -18 a -13 °C (aprox.). Dimensiones totales (Frente x Fondo x Alto): : Frente 0,70 +/- 0,4 / Fondo 0.82 +/- 0,2 / Altura 2.00 mts+/- 0,2mts. 115 V/60 Hz, 9,5 amperios, 750 vatios, cable de alimentación de 2,5 metros, con compresor de ¾ hp. Iluminación interna con led. Descongelación automática. Puerta de cierre automático con función de permanecer abierto. bisagras de puerta, cerradura en cada una de las puertas. 4 estantes en inoxidable ajustables y extraíbles (4 para cada puerta). Refrigerante natural R290. Tipo no-frost. Manija de la puerta empotrada y de fácil limpieza. Estantes ajustables y resistentes. 4 ruedas giratorias de bloqueo de 5 " que faciliten la ubicación y movimiento del equipo. Voltaje 110 voltios, suministro de regulador de voltaje Potencia – 5000 Wts- Rango de Voltaje De Entrada 90V-138V- Voltaje de salida: +/- 115V- Precisión de salida +/- 5%- Regulación a través de Relevos- Frecuencia 60 Hz- DOS (2) tomas a la salida o borneras.- Monitor de fase- Voltímetro digital indicador de voltaje de salida- Entrada con cable de poder- Breaker de protección y encendido Reg. 5000wts. 50 amp.- Supresor de pico- Ensamblado en Gabinete Metálico- Pintura Electrostática. Potencia(W) 800 W Corriente: 14 Amp. Capacidad 500 litros o más. Garantía Durante un (1) año los defectos de fabricación, contado desde la entrega del equipo. Durante noventa (90) días los defectos de instalación que incidan en el buen funcionamiento del equipo, incluya instalación y materiales. La garantía, es decir; las partes y/o piezas a reemplazar se entregan en las instalaciones donde fue instalado el equipo. El costo del transporte, seguros e instalación corren por cuenta del oferente Instalación, materiales y puesta en funcionamiento del equipo en el sitio con 20 horas de capacitación sobre el funcionamiento.
Empaque y rotulado	Enguacalado en caja de madera rotulado con las especificaciones tecnicas
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	2
CÓDIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**24131602**
Nombre Comercial del Producto	**REFRIGERADOR VERTICAL VERTICAL DOS PUERTAS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Normas de seguridad IEC 60335-2-89 y NTC 6228 NTC 5852 Norma de seguridad para sistemas de refrigeración, Norma NSF/ANSI 7 para refrigeradores y congeladores comerciales
Requisitos Generales	Refrigerador vertical con DOS puertas y capacidad:1100 litros o más. Construcción exterior e interior en acero inoxidable.
Requisitos Específicos	El refrigerador vertical de 2 puertas. incluir cerradura en cada una de las puertas.. Construcción exterior e interior en acero inoxidable 316 cal 18. Las manijas de las puertas empotradas de fácil limpieza. compresor de 1/2 HP o más y que tenga la eficiencia suficiente para el almacenamiento de alimentos. Control digital con ajuste de temperatura interior pantalla LED táctil. Puertas con cierre automático. Contar con 8 entrepaños o más en acero inoxidable que permitan ser ubicadas a conveniencia. Luz interior led. Ruedas giratorias en la base en cantidad adecuada para el soporte mínimo 4 con bloqueo para mover de 5" o más. Refrigerante= R290. Rango de temperatura: 0 a 5 °C. Dimensiones: Frente 1,40 +/- 0,4 / Fondo 0.84 +/- 0,2 / Altura 2.00 mts+/- 0,2. Voltaje: 110V. Potencia: 728 W+/- 2. Corriente: 8.6 Amp. Peso: 270 Kg. Capacidad: 1100 litros. Suministro de regulador de voltaje Potencia – 5000 Wts- Rango de Voltaje De Entrada 90V-138V- Voltaje de salida: +/- 115V- Precisión de salida +/- 5%- Regulación a través de Relevos- Frecuencia 60 Hz- DOS (2) tomas a la salida o borneras.- Monitor de fase- Voltímetro digital indicador de voltaje de salida- Entrada con cable de poder- Breaker de protección y encendido Reg. 5000wts. 50 amp.- Supresor de pico- Ensamblado en Gabinete Metálico - Pintura Electrostática. Ventiladores Polo Sombreado, Niveles de entrepaño 4 por puerta, Iluminación Entrepaños Si – LED, Tipo Deshielo Tiempo, Tipo no-fros. División Entrepaño 16, División Base 4, Tubería Interna Incluida, Garantía Durante un (1) año los defectos de fabricación, contado desde la entrega del equipo. Durante noventa (90) días los defectos de instalación que incidan en el buen funcionamiento del equipo, incluya instalación y materiales. La garantía, es decir; las partes y/o piezas a reemplazar se entregan en las instalaciones donde fue instalado el equipo. El costo del transporte, seguros e instalación corren por cuenta del oferente, Instalación, materiales y puesta en funcionamiento del equipo en el sitio con 20 horas de capacitación sobre el funcionamiento. 3 años de garantía en piezas y mano de obra, Garantía del compresor de 5 años
Empaque y rotulado	Enguacalado en caja de madera rotulado con las especificaciones tecnicas
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	3
CÓDIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**24131602**
Nombre Comercial del Producto	**REFRIGERADOR VERTICAL VERTICAL UNA PUERTA**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Normas de seguridad IEC 60335-2-89 y NTC 6228 NTC 5852 Norma de seguridad para sistemas de refrigeración, Norma NSF/ANSI 7 para refrigeradores y congeladores comerciales
Requisitos Generales	Refrigerador vertical con una puerta y capacidad:500 litros o más. Construcción exterior e interior en acero inoxidable.
Requisitos Específicos	El refrigerador vertical de 1 puerta. incluir cerradura en cada una de las puertas.. Construcción exterior e interior en acero inoxidable 316 cal 18. Las manijas de las puertas empotradas de fácil limpieza. compresor de 1/2 HP o más y que tenga la eficiencia suficiente para el almacenamiento de alimentos. Control digital con ajuste de temperatura interior pantalla LED táctil. Puerta con cierre automático. Contar con 4 entrepaños o más en acero inoxidable que permitan ser ubicadas a conveniencia. Luz interior led. Ruedas giratorias en la base en cantidad adecuada para el soporte mínimo 4 con bloqueo para mover de 5" o más. Refrigerante= R290. Rango de temperatura: 0 a 5 °C. Dimensiones: Frente 0,70 +/- 0,4 / Fondo 0.82 +/- 0,2 / Altura 2.00 mts+/- 0,2. Voltaje: 110V. Potencia: 260 W+/- 2. Corriente: 3.0 Amp. Peso: 128 Kg. Capacidad: 500 litros. Suministro de regulador de voltaje Potencia – 5000 Wts- Rango de Voltaje De Entrada 90V-138V- Voltaje de salida: +/- 115V- Precisión de salida +/- 5%- Regulación a través de Relevos- Frecuencia 60 Hz- DOS (2) tomas a la salida o borneras.- Monitor de fase- Voltímetro digital indicador de voltaje de salida- Entrada con cable de poder- Breaker de protección y encendido Reg. 5000wts. 50 amp.- Supresor de pico- Ensamblado en Gabinete Metálico - Pintura Electrostática. Ventiladores Polo Sombreado, Niveles de entrepaño 4 por puerta, Iluminación Entrepaños Si – LED, Tipo Deshielo Tiempo, Tipo no-fros, División Base 4, Tubería Interna Incluida, Garantía Durante un (1) año los defectos de fabricación, contado desde la entrega del equipo. Durante noventa (90) días los defectos de instalación que incidan en el buen funcionamiento del equipo, incluya instalación y materiales. La garantía, es decir; las partes y/o piezas a reemplazar se entregan en las instalaciones donde fue instalado el equipo. El costo del transporte, seguros e instalación corren por cuenta del oferente, Instalación, materiales y puesta en funcionamiento del equipo en el sitio con 20 horas de capacitación sobre el funcionamiento. 3 años de garantía en piezas y mano de obra, Garantía del compresor de 5 años.
Empaque y rotulado	Enguacalado en caja de madera rotulado con las especificaciones tecnicas
Unidad de medida	Unidad