PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

FORMULARIO 1 – OFERTA ECONÓMICA

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]:
[Dirección de la Entidad]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación].
Objeto:

Estimados señores:

EL SUSCRITO Actuando en nombre propio o en Representación de XXXXXXX de acuerdo con Proceso de Subasta Inversa Electrónica No. XXXX, formulo la siguiente oferta económica, según las condiciones técnicas establecidas por la entidad:

ITEM	BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Televisor	43	Televisor Smart TV de 70 pulgadas y (43) soportes Inclinable y articulado; compatibilidad con pantallas lcd, led, plasma. Montaje fijo. Estándar VESA: 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, Universal. Soporte hasta 68.2 kg. Distancia mínima a la pared de 11 cm y máxima de 71 cm. Incluye kit de instalación. Dimensiones: 400 mm de alto x 650 mm de ancho. Fabricado en aluminio, acero. Con organizador de cables. Posee una inclinación de 5 ° a 15 °. Rotación de la pantalla de 180		
2	Ventiladores	64	Potencia: 80w. Número de velocidades: 3. Cuenta con malla metálica. Motor montado en doble balinera. Peso del producto: 3,25 kg. Medidas aproximadas del producto: Alto 58 cm, Ancho 50 cm, Profundo 33 cm.		
3	Barras de sonido	23	Potencia de salida: 120 w; Terminales de entrada y salida: HDMI, USB tipo A, Bluetooth; Versión de bluetooth: versión 4.2; Formatos de audio: Dolby Digital, Dolby Dual Mono, LPCM de 2 canales; Dimensiones: 900x64x88 mm; Peso: 2.4 kg. Anexo 1. Ficha técnica Barra de sonido		
4	Cable de conexión auxiliar de sonido	17	Cable de Audio; Altura 21.5 cm; Anchura 11 cm; Profundidad 1 cm; Color Negro; Conexión 3.5mm - 3 RCA; Longitud: 3 m.; Plug 3.5mm a AV; Plug and Play.		
5	Aire acondicionado	20	Minisplit Inverter 24000 BTU, 120-220V		
6	Amplificador de sonido	1	Consola de sonido y (4) cabinas activas, con su correspondiente cableado y 1 regulador de voltaje electrónico VA, (2) juegos de Micrófonos inalámbricos, (4) cables para micrófono, (XLR) Macho x plug (3.5mm) TRS. Anexo 12. Ficha técnica amplificadora de sonido		
7	Central telefónica	1	Capacidad 64 CO y de 64 Extensiones, máximo de 108 puertos; Espacio tarjetas de expansión: 5 ranuras; Compatibilidad: ISDN (BRI/PRI); Interfaces: CTI (TAPI y CSTA); Dimensiones: 334x390x270 mm; Peso: 28 lb Anexo 16. Ficha técnica central telefónica		

<table>
<tr><td>8</td><td>Telones para proyección</td><td>5</td><td>Peso 10,5 KG; Alto 12 cm; Material Tela + metal Ancho 231 cm; Color Blanco. De carriel, para instalar en pared.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Balones de Futbol</td><td>40</td><td>Tamaño # 5; Laminado Estrella; Peso 430 /- 20 g</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Balones de baloncesto</td><td>40</td><td>Tamaño 5 (69–71 cm) Material principal: Cuero</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Balones de Voleibol</td><td>40</td><td>Medidas 65-67 cm de circunferencia, 260-280 g de peso y presión interior de 0,3-0,325 kg/cm².</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Balones de Microfutbol</td><td>40</td><td>Circunferencia mínima de 60 centímetros y máxima de 62 centímetros. Además, cuenta con un peso de entre 430 y 450 gramos</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Alarma para evacuación</td><td>1</td><td>(1) Panel de Alarma Nacional On/Off, Incluye transformador. y tarjeta Controladora.
(1) Una Batería de 12V 4amp Libre de mantenimiento (1) Un botón fijo con una Llave de estauracion, N/O N/C COM
(1) Sirena Conica de 12v 30W de Alta Potencia. 90dB, 2 Tonos a elegir Continuo y Tipo Ambulancia, Color Blanco (Funciona en Interior y Exterior)
(1) MiniEstrober de 12V 90 Flash X Minuto. Tensión nominal 12 V DC Corriente nominal: 120mA
Anexo 18. Ficha técnica alarma para evacuación</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>Timbre</td><td>1</td><td>Alimentación 12Vdc (con el adaptador incluido en el paquete y entrada alterna); Switch automático
Solo necesita una batería AA para conservar la hora y fecha; Fácil manejo; Interfaz LCD para visualizar la hora y fecha; Se pueden programar hasta 20 activaciones de timbre diferentes
Múltiples opciones de activación para los días de la semana; Tecla de Reset para cancelar cualquier timbre programado; Opción de timbre único o doble; Tiempo de timbre activo ajustable (de 1 a 99 segundos); Para programas con timbre doble, intervalo entre timbre y timbre ajustable (de 1 a 99 segundos); Dimensiones 115 x 75 x 52 mm . Anexo 19. Ficha técnica timbre</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Ventiladores</td><td>16</td><td>Oscilación horizontal de 90°
Piezas plásticas: - oxidación y facilitan la limpieza
Presentación de pared
Seguro sistema de inclinación vertical. La malla frontal es removible</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>MÁQUINA DE CORTE</td><td>1</td><td>
<table>
<tr><th>REQUERIMIENTO MÍNIMO TÉCNICO</th><th>Máquina de corte</th></tr>
<tr><td>Tipo de láser</td><td>Tubo láser CO2</td></tr>
<tr><td>Potencia láser</td><td>80 W -100 W- 150 W</td></tr>
<tr><td>Velocidad de grabado</td><td>0-1000 mm/ seg</td></tr>
<tr><td>Velocidad de corte</td><td>0.600 mm/seg</td></tr>
<tr><td>Precisión</td><td>≤ 0.01mm</td></tr>
<tr><td>Precisión de restablecimiento</td><td>≤ 0.01 mm</td></tr>
<tr><td>Tamaño mínimo de carácter</td><td>1.5 x 1.5 mm</td></tr>
<tr><td>Altura máxima grabado</td><td>28 cm</td></tr>
<tr><td>Suministro de electricidad</td><td>AC 220 V /50 HZ</td></tr>
<tr><td>Potencia total</td><td>1.200 W</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			Temperatura de operación: 0-45°			
			Humedad de funcionamiento: 5 – 95%			
			Grabado 360°: Si (Accesorio adicional)			
			Sistema de conducción: Paso a paso			
			Modo de enfriamiento: Refrigeración por agua y sistema de protección			
			Dispositivo auxiliar: Extractor y tubo de extracción			
			Software: RD Works v8			
			Formato de gráficos: PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF			
			Dimensiones Externas: 1.53 m x 1.02 m x 1.02 m			
			Peso: 300 Kgs			
			Accesorios incluidos: Manual, CD de software, ventilador de escape, bomba de aire, chiller CW 3000, espejos de alta precisión, espejos y lentes de alta definición, bases, ruedas.			
			Accesorios incluidos: Guía de fallas comunes y solución			
			Accesorios incluidos: Paquetes de vectores			
			Accesorios opcionales: Tubo laser RECI de larga duración. Mesa automática. Tapa nido de abeja. Sistema de luz roja. Enfriador de agua (Chiller) CW 5000, C 5200			
			Consumibles: Tubo láser, espejos, lentes			
			Compresor de aíre de: 135 W			
			Garantía de correcto funcionamiento: 1 año			
			Instalación: Lugar sede institución educativa. Área Metropolitana de la ciudad de Cúcuta			
			Capacitación: Personalizada en vivo. Sobre:			
			Capacitación: · Manejo mecánico y operativo de la máquina y dispositivos periféricos			
			Capacitación: · Panel de control, software y sus herramientas, manejo de interfaz			
			Capacitación: · Mantenimiento preventivo del equipo, procesos de calibración			
			Capacitación: · Instrucción de creación de parámetros de trabajo para optimización de procesos			
			Capacitación: · Pruebas sobre diferentes materiales de industria			
17	IMPRESORA 3D	1	**REQUERIMIENTO MÍNIMO TÉCNICO**: **Impresoras 3D**			
			Tecnología de impresión: FFF - FDM - LPD			
			Tamaño de impresión: 175*175*165 mm			
			Precisión de impresión: ±0.1 mm			
			Altura de capa: 0.1-0.4 mm			
			Fuente de alimentación: AC 100-240V 50/60Hz			
			Diámetro de boquilla: Estándar 0.4mm			
			Cantidad de boquillas: 1			

			<table><tr><td>Filamento soportado:</td><td>PLA/ABS/TPU</td></tr><tr><td>Diámetro de filamento:</td><td>1.75mm</td></tr><tr><td>Interfaz de usuario:</td><td>pantalla táctil 4.3 pulgadas</td></tr><tr><td>Potencia nominal:</td><td>150W</td></tr><tr><td>Interfaz de impresión:</td><td>Wi-Fi / Tarjeta SD</td></tr><tr><td>Tamaño de máquina:</td><td>400*380*430 mm</td></tr><tr><td>Tamaño de empaque:</td><td>485*465*526 mm</td></tr><tr><td>Peso neto:</td><td>11.5kg</td></tr><tr><td>Peso bruto:</td><td>15kg</td></tr><tr><td>Garantía calidad y correcto funcionamiento</td><td>Un (1) año</td></tr></table>		
18	IMPRESORA	1	KIT DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA 3D- Filamento impresión PLA VERBATIM 1.75MM - 1KG, 3 rollos por color para 9 colores disponibles. Con el objetivo de mejorar el aprendizaje técnico de los estudiantes en actividades de prototipado		
19	Pupitres	779	200 pupitres universitarios diestros. **Pupitres:** Silla universitaria con estructura en tubo redondo 7/8 calibre 18. Asiento ergonómico asegurado con 4 tornillos y tuercas de seguridad (altura de 35 a 40 cm). Espaldar de ensamble modelo ergonómico inyectados en polipropileno o madera (altura 70 a 80 cm). Brazo en polipropileno o madera, tipo paleta asegurado con 4 tornillos y tuercas de seguridad (altura 55 a 60 cm). Soldadura MIG Pintura en polvo electroestática		
20	Pupitres	251	140 pupitres universitarios, zurdos. **Pupitres:** Silla universitaria con estructura en tubo redondo 7/8 calibre 18. Asiento ergonómico asegurado con 4 tornillos y tuercas de seguridad (altura de 35 a 40 cm). Espaldar de ensamble modelo ergonómico inyectados en polipropileno o madera (altura 70 a 80 cm). Brazo en polipropileno o madera, tipo paleta asegurado con 4 tornillos y tuercas de seguridad (altura 55 a 60 cm). Soldadura MIG Pintura en polvo electroestática		
				SUBTOTAL:	
				IVA:	
				TOTAL:	

En caso de ser aceptada la presente oferta, me comprometo a firmar el contrato correspondiente, declaro así mismo:

a) Que, esta oferta sólo compromete a los firmantes de esta carta.

b) Que, ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

c) Que, conozco la información general y demás documentos de la Selección Pública, acepto los requisitos en ellos contenidos.

d) Que, no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley, y que no me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

e) Que, no he sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial dentro de los últimos dos (02) años anteriores a la fecha de entrega de la presente oferta.

f) Que, me comprometo a ejecutar el contrato dentro del plazo establecido en la presente Subasta Inversa Electrónica.

g) Que, la validez de la propuesta es de mínimo noventa días (90) días calendarios.

h) Que el valor total de la propuesta presentada es por letra y numero ($) incluido IVA.

Atentamente,

Nombre del Proponente_____
Nombre del representante legal_____
C. C. _____ de _____
Dirección de correo _____
Correo electrónico _____
Telefax _____
Ciudad _____

_____
(Firma del Proponente o de su representante legal)