ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ÍTEM	CÓDIGO SAP	CÓDIGO UNSPC	CÓDIGO DANE	NOMBRE DEL BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO)								
1	PENDIENTE	46181501	2929011	**MANDIL DE CARNAZA**	**MANDIL DE CARNAZA** para soldadores, Carnaza espesor mayor de 1.3 m Hilo de algodón calibre 30/4 Cintas de algodón	UN	CUMPLE	
2	PENDIENTE	46181600	29510	**BOTAS DE SEGURIDAD**	**BOTAS DE SEGURIDAD** Puntera de seguridad no metálica, en fibra de vidrio y/o composite, Vulcanizada y cocida, la plantilla fabricada en material espumado y recubierto en poliéster de algodón, forro de capellana en tela no tejida en mezcla de poliéster y resinas acrílicas, cordones redondos en poliéster y algodón, contrafuerte en material PVC termo formado, cuello acolchado anti rozaduras, Ojales en plástico, lengüeta en material sintético con base textil, suela resistente a hidrocarburos con resistencia de hasta 14000V. Tallas de acuerdo a necesidad NTC-ISO-20345:2007 Resistencia al Impacto. ASTM-F2413-11 Resistencia a la Compresión.	PAR	CUMPLE	
3	PENDIENTE	46181600	2951001	**BOTA ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO**	**BOTA ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO** Fabricada en caucho, armada por partes, vulcanizadas en autoclave. Caña reforzada, forro 100% algodón absorbente, puntera en acero con refuerzo en caucho, suela antideslizante resistente a la abrasión y dieléctricas. Tallas de acuerdo a necesidad	PAR	CUMPLE	
A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)								
4	PENDIENTE	46182001	2719007	**PROTECTOR RESPIRATORIO CONTRA PARTICULA**	**PROTECTOR RESPIRATORIO CONTRA PARTICULAS** Debe tener Medio Filtrante Electrostático con válvula de exhalación, con sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión Aprobado por NIOSH 42.CFR.84: N95 - CEN 149	UN	CUMPLE	
5	PENDIENTE	46182001	2719004	**PROTECTOR NASOBUCAL**	**PROTECTOR NASOBUCAL** Fabricado en tela no tejida y tres capas de protección, ajuste metálico para el tabique y elástico para sostener.	UN	CUMPLE	
6	PENDIENTE	46182001	2719004	**CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS**	**CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS** CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS PARA RESPIRADOR DE MEDIA CARA Normas aplicables: Aprobación NIOSH	UN	CUMPLE	
7	PENDIENTE	46182001	2719007	**FILTROS CONTRA PARTICULAS TOXICAS Y VAPORES**	**FILTROS CONTRA PARTICULAS TOXICAS Y VAPORES** Polvos y neblinas que contengan aceites o no, incluido la aplicación de agroquímicos en forman de neblinas (que no generen vapores). Normas aplicables: Aprobación NIOSH	UN	CUMPLE	
8	PENDIENTE	46181708	2732001	**COFIA PLISADA DE ALGODÓN CAJA X 100**	**COFIA PLISADA DE ALGODON** tipo acordeón, medida 21" (53 cms), suave, ligera y respirable, su diseño la hace muy resistente al desgarre o la rotura. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Su forma tipo acordeón es más práctico para su almacenamiento. CAJA X 100	UN	CUMPLE	
02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO								

9	PENDIENTE	46181500	2824110	**CHAQUETA DE CARNAZA**	**CHAQUETA DE CARNAZA** Fabricado en carnaza de res (cuero vacuno curtido), en manga larga y puño sencillo, cremallera metálica central, costura en hilo poliéster, algodón, calibre 25. Protección contra chispa de soldadura.	UN	CUMPLE	
10	PENDIENTE	46181520	2824110	**POLAINAS CARNAZA**	**POLAINAS CARNAZA** Fabricada en carnaza de res de doble engrase,especialmente para labores de soldadura. Espesor de carnaza de 1.4 a 1.6 mm. Protección contra quemaduras, chispa de soldadura en piernas.	UN	CUMPLE	

ÍTEM	CÓDIGO SAP	CÓDIGO UNSPC	CÓDIGO DANE	NOMBRE DEL BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
11	PENDIENTE	46181516	2824110	**MANGAS DE CARNAZA**	**MANGAS DE CARNAZA** Fabricado en carnaza de res doble engrase. Espesor de 1.4 a1.6 mm. Hilo de Algodón Calibre 30/4. Tiras de ajuste material sintético. Costuras en hilo de algodón Protección de la piel por trabajos con soldadura.	UN	CUMPLE	
12	PENDIENTE	46181545	2825001	**IMPERMEABLE ENTERIZO PARA FONTANERO**	**IMPERMEABLE ENTERIZO PARA FONTANERO** Traje escafandra en PVC calibre 25 enterizo. Confeccionado con material vinílico, soporte textil en poliéster para evitar desgaste, costuras con sistema de electro sellado que impiden filtraciones.	UN	CUMPLE	
13	PENDIENTE	46181501	2823611	**Delantal en Poliester / PVC para uso industrial Confortable.**	**Delantal en Poliester** / PVC para uso industrial Confortable. Fácil de Colocar. Ideal para el procesamiento de alimentos, laboratorios, limpieza y mecánica. No es resistente a altas temperaturas y llamas. No es resistente al ataque de bacterias. Espesor de 15 milésimas de pulgada. Composición: 20% Poliéster 80% PVC. Tallas de acuerdo a necesidad	UN	CUMPLE	
14	PENDIENTE	46181532	2823610	**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BATAS**	**Batas de Archivo,** Trabajo verificación de documentos y organización de archivo. Según ficha técnica No,2 Tallas de acuerdo a necesidad	UN	CUMPLE	
15	1021650	46181504	2824202	**GUANTES DE VAQUETA**	**GUANTES DE VAQUETA** Fabricado con cuero de res, refuerzo en costuras y calibrada de alta suavidad para mayor maniobrabilidad. Protección contra la abrasión. Tallas de acuerdo a necesidad	UN	CUMPLE	
16	PENDIENTE	46181504	2824202	**GUANTE SOLDADOR GUANTE CARNAZA**	**GUANTE SOLDADOR GUANTE CARNAZA** Guante de soldador en piel cerraje de vacuno con tratamiento anti calórico, tipo americano, pulgar plano, palma forrada de muletón y/o tela, manguito cerraje de 140 mm, borde ribeteado hilo de Kevla, dorsal de una sola pieza, costuras de ensamblaje reforzadas por un ribete. ANSI / ISEA 105-2000 y/o EN 407:2004 Tallas de acuerdo a necesidad	UN	CUMPLE	
02-02-01-003-05-05 Fibras textiles manufacturadas								
17	PENDIENTE	46182300	3552002	**LÍNEA DE VIDA; CUERDA DE POLIÉSTER 16MM 5/8 X 10 MTS DE LONGITUD CON MOSQUETON**	**LÍNEA DE VIDA**; CUERDA DE POLIÉSTER 16MM 5/8 X 10 MTS DE LONGITUD CON MOSQUETON Línea de vida semiestatica elaborada en poliéster de 16 mm de diámetro o 5/8 de pulgada, 50 m de longitud, gancho o mosquetón 2 1/4. ANSI Z359.1-2007	UN	CUMPLE	
02-02-01-003-06-02 Otros productos de caucho								

18	PENDIENTE	46181504	3626001	**GUANTES DE CAUCHO CAÑA LARGA**	**GUANTES DE CAUCHO CAÑA LARGA** Guante en nitrilo, puño largo debe ser resistente a químicos, solventes, alcoholes, acetonas. Resistencia a un amplio rango de solventes y químicos peligrosos. Mínimo 18" de longitud. EN 374 Tallas de acuerdo a necesidad	UN	CUMPLE	
19	PENDIENTE	48102107	3626001	**GUANTES NITRILO CAJA X 50 PARES**	**GUANTES DESECHABLES DE NITRILO** para la protección de manipulación de alimentos, manipulación de productos de limpieza CAJA X 50 PARES Tallas de acuerdo a necesidad	UN	CUMPLE	
20	PENDIENTE	48102107	3626001	**GUANTES ACRILO-NITRILO**	**GUANTES ACRILO-NITRILO** Superficie exterior antideslizante. - No produce alergias ni dermatitis. - Absorbe la transpiración. - Fácil de poner y quitar. - Buena aislación térmica y química. - Muy resistente a grasas, solventes y diluyentes Tallas de acuerdo a necesidad	UN	CUMPLE	

ÍTEM	CÓDIGO SAP	CÓDIGO UNSPC	CÓDIGO DANE	NOMBRE DEL BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
21	PENDIENTE	48102107	3626001	**GUANTES SOLVEX**	**GUANTES SOLVEX** Guante sin fisuras de caucho de nitrilo azul, sin revestimiento,8 milésimas de espesor, aceptado por FDA para manipulación de alimentos. EN 374. Tallas de acuerdo a necesidad	UN	CUMPLE	
02-02-01-003-06-09 Otros productos plásticos								
22	PENDIENTE	46182001	3699022	**CARETA-PROTECTOR FACIAL COMPLETO:**	**CARETA-PROTECTOR FACIAL COMPLETO:** Frontal o roda chispa: Fabricado en polímero de alta resistencia al calor, humedad, impacto y penetración de objetos. Liviano e indeformable. Visor: Fabricado en polímero resistente a químicos, protege contra impacto altas velocidades. Cabezal: F abricado en polímero de alta resistencia. Sistema de ajuste al contorno de la cabeza con sistema de suspensión con ratchet. que permite intercambiar visores en policarbonato de alta resistencia con ribete metálico y visores en malla metálica para labores forestales. ANSI Z87.1.2010	UN	CUMPLE	
23	PENDIENTE	46182001	3699022	**MASCARA FULL FACE**	**MASCARA FULL FACE** Fabricada en elastómero y visor en policarbonato. Arnés con mínimo 4 puntos de apoyo, con adaptadores únicos central con válvulas de exhalación. Los cartuchos y filtros de los ítems 5 Y 6 deben ser compatibles con esta pieza facial. Aprobación NIOSH	UN	CUMPLE	
24	PENDIENTE	46182001	3699022	**PROTECTOR RESPIRATORIO MEDIA CARA DOBLE FILTRO**	**PROTECTOR RESPIRATORIO MEDIA CARA DOBLE FILTRO** Pieza facial en material elastómero, estas piezas en permiten comodidad y durabilidad de acuerdo a las condiciones del mantenimiento del EPP, Normas aplicables: Aprobación NIOSH.	UN	CUMPLE	

25	PENDIENTE	46181900	3699056	**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA**	**PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA** Protección Auditiva elaborada en material polímero. El tapa oídos debe ser tipo ensamble en el casco mediante un Sistema universal para adaptar a casco. Copas: ABS y/o policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos. Almohadillas: espumas y materiales antialérgicos. Protección SNR o NRR mínimo y/o atenuación mínima de 22 Db. Normas aplicables: ANSI S3,19 y/o EN 352-1, 352-3: 2002	UN	CUMPLE	
26	PENDIENTE	46181900	3699056	**PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION**	**PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION** Tapones para los oídos reutilizables flexibles de mínimo 3 bridas con un vástago de inserción firme el mango incorporado permite al usuario controlar el ángulo de inserción, facilitando la obtención delajuste profundo y estable necesario para un bloqueo eficaz del ruido, la extracción es igualmente rápida, limpia y fácil. Elaborado en silicona y/o elastómero, cordel adjunto que ayuda al usuario a no perder los tapones para los oídos o dejarlos caer en la suciedad. Nivel de protección mínima contra el ruido NRR 25. ANSI 3.1	UN	CUMPLE	
27	PENDIENTE	46181704	3697101	**CASCO CON BARBUQUEJO Tipo 1 Clase E**	**CASCO CON BARBUQUEJO Tipo 1 Clase E,** Casco dieléctrico estándar fabricado en polietileno de alta densidad, liviano y resistente con mínimo 4 puntos de ajuste, con sistema de fijación regulable ratchet. Con barbuquejo fabricado en algodón y elástico por duración y comodidad,. Norma ANSI Z89.1, 2014 - protección de impacto de partículas.	UN	CUMPLE	

ÍTEM	CÓDIGO SAP	CÓDIGO UNSPC	CÓDIGO DANE	NOMBRE DEL BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
28	PENDIENTE	46181704	3697101	**CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS**	**CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS** Diseñado para trabajo en altura, espacios. Barbuquejo de tres puntos, con Ranuras laterales para el montaje de la protección auditiva .ANSI Z89.1:2014 Tipo 1 Clase E	UN	CUMPLE	
29	PENDIENTE	46181703	3699022	**CARETA PARA SOLDAR**	**CARETA PARA SOLDAR** Protector facial, elaborado en polipropileno Y/o termoplástico de alta densidad, con resistencia al impacto, chispas incandescentes, arco eléctrico, anti humedad, permite trabajo en ambiente descubierto o bajo cubierta. Visor levantable y banda anti sudor dimensiones del lente 50*108 o 122 mm de fácil reemplazo. Cabezal: Graduable para el contorno de la cabeza por medio de sistemas pin-lock para regular luz vertical. Normas aplicables: ANSI Z87.1, 2010 - protección de impacto	UN	CUMPLE	
02-02-01-003-08-09 OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P								
30	PENDIENTE	46182300	3899997	**TIE OFF**	**TIE OFF** Diseño compacto y ligero, Hecho en poliéster de alta densidad, Almohadilla de desgaste de poliéster resistente a la abrasión, Terminales en acero de alta resistencia, Carga: 22 KN (5000 lb), Factor de seguridad 2 a Piezas metálicas de acero revestido para resistencia a la corrosión y fortaleza. Ganchos de acero en D resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) Longitud (1.20 a 1.80 m) Norma ANSI Z359-2007 y/o ANSI A 10.32	UN	CUMPLE	

31	PENDIENTE	46182314	3899997	**ESLINGA CON RESTRICCIÓN**	**ESLINGA CON RESTRICCIÓN** Conectores en acero forjado a cada extremo de la cinta de poliamida, con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg). Cada gancho con resistencia de 23 kN y abertura de 3/4" y cierre de doble traba. Máxima fuerza de detención : ≤ 4.0 KN Cumpla con Recomendaciones de OSHA Longitud máxima de 1.80 m - min 1.2m Norma ANSI Z 359-3 2017 y/o ANSI A10.32, 2012.	UN	CUMPLE	
32	PENDIENTE	46182314	3899997	**ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA**	**ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA** Eslinga en Y con Cinta polyester. Absorbedor: Polyester; Activación a partir de 450 lb. Ganchos: Acero; Resistencia a la rotura Min. 5,000 lb Puerta de ganchos: Acero; Resistencia Frontal lateral Min. 3,600 lb. Gancho grande en los extremos con apertura de 2 1/4¨, permitiendo conexión directa a estructuras de 2¨. Amortiguador con cobertor transparente, máxima fuerza de detención 900 lb. Longitud de trabajo ajustable de 4-1/2' a 6'. Cinta en polyester de 1¨, Conectores en acero con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) ANSI Z 359-13 2013 y/o ANSI A10.32, 2012	UN	CUMPLE	
33	PENDIENTE	46181504	3899918	**GUANTES DE NITRILO**	**GUANTES DE NYLON NITRILO** Tejido en Nylon elástico, Composición: 55% Nylon y 45% Nitrilo Fabricado en Nylon con recubrimiento de Nitrilo negro Tallas de acuerdo a necesidad	UN	CUMPLE	
34	PENDIENTE	46181504	3899918	**Guante de Nylon recubierto en palma y dedos de Poliuretano.**	**Guante de Nylon** recubierto en palma y dedos de Poliuretano. (negro/negro o gris/gris además de ofrecer resistencia brindan al usuario maniobrabilidad y sensibilidad al tacto para trabajos que así lo requieran. Excelente en condiciones húmedas e incluso con presencia de grasa o aceites. Dorso sin recubrimiento para dar frescura y confort al usuario. El color negro ayuda a desvanecer la presencia de suciedad en el guante Tallas de acuerdo a necesidad	UN	CUMPLE	

ÍTEM	CÓDIGO SAP	CÓDIGO UNSPC	CÓDIGO DANE	NOMBRE DEL BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
35	PENDIENTE	46181537	3899918	**GUANTE DIELECTRICO**	**GUANTE DIELECTRICO** CLASE Clase 0 - 1.000 voltios Color Rojo Tallas de acuerdo a necesidad	UN	CUMPLE	
36	PENDIENTE	46181540	3899918	**GUANTE MALLA Acero para corte de carne Guante 100% de acero inoxidables.**	**GUANTE MALLA** Acero para corte de carne Guante 100% de acero inoxidables. Tallas de acuerdo a necesidad	UN	CUMPLE	
02-02-01-004-02 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)								
37	PENDIENTE	46182300	4299942	**MOSQUETÓN AT1009247 AT1009248**	**MOSQUETÓN AT1009247 AT1009248** Forma simétrica Material: Acero Forjado Apertura mínima: 14mm Carga: 5000 lb / 22.2Kn Carga Lateral: 1.632 Kg / 3.600 Lb Deben tener cierre de bloqueo automático no roscado y deben ser fabricados en acero NFPA 1983 y/o ANSI Z 359.12	UN	CUMPLE	

38	PENDIENTE	46182306	4299942	**ARNES MULTI PROPOSITO DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE CON ARGOLLA TIPO D**	**ARNES MULTI PROPOSITO DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE CON ARGOLLA TIPO D .** Dos puntos de anclaje laterales para posicionamiento, uno en el pecho para rescate, ascenso y descenso por estructuras y uno en la espalda para detención de caídas. Las argollas del arnés deben tener una resistencia mínima de rotura de 5.000 libras (22.2 KN – 2.272 KN). El arnés y sus herrajes deben cumplir con los requerimientos de marcación conforme con las normas nacionales e internacionales vigentes. ANSI Z359.1-2014	UN	CUMPLE	
39	PENDIENTE	46182306	4299942	**ARNES DIELECTRICO DE 4 ARGOLLAS CON PROTECCION LUMBAR**	**ARNES DIELECTRICO DE 4 ARGOLLAS CON PROTECCION LUMBAR** Multipropósito en H con 4 argollas, dieléctrico, ajustable en pecho torso y piernas con soporte lumbar. 4 anillos D, espalda lateral, lateral y frontal, 5 puntos de ajuste. Hebillas de ajuste en pecho y piernas, Las argollas del arnés deben tener una resistencia mínima de rotura de 5.000 libras (22.2 KN – 2.272 KN). El arnés y sus herrajes deben cumplir con los requerimientos de marcación conforme con las normas nacionales e internacionales vigentes. ANSI Z359.1-2014	UN	CUMPLE	
02-02-01-004-08-03 Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes, piezas y accesorios								
40	PENDIENTE	46181804	4831204	**GAFAS CLARAS DE POLICARBONATO**	**GAFAS CLARAS DE POLICARBONATO** Lente fabricado en policarbonato de alta resistencia a impactos, tratamiento antiempañante que evita la condensación de humedad en el lente, resistente a rayones, ángulo de visión amplio. Absorción de rayos ultravioleta (UV400). Diseñado para evitar distorsión de imagen. ANSI Z87.1-2010	UN	CUMPLE	
41	PENDIENTE	46181804	4831204	**MONOGAFAS DE SEGURIDAD**	**MONOGAFAS DE SEGURIDAD** Monogafa de ventilación directa con antiempañante, cuerpo en PVC que permite un ajuste cómodo sobre anteojos, protege contra impactos, partículas pequeñas y escombros. Revestimiento resistente a rayones ANSI Z87.1-2010	UN	CUMPLE	

SPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

No.	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El oferente deberá certificar mediante documento firmado por el representante legal que los valores estipulados dentro de su oferta incluyen los costos de transporte, alistamiento y empaque utilizados para el suministro de los elementos o materiales en la ciudad de Bogotá.	CUMPLE	
2	El oferente deberá certificar mediante carta de compromiso escrita firmada por el representante legal que contará con una persona idónea para atender todos los requerimientos que surjan dentro de la ejecución del contrato, de la cual se deberá presentar nombre, cedula y numero de contacto previa firma del	CUMPLE	

No.	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE
	contrato, y quien tendrá comunicación directa con el supervisor del contrato resultante y con la persona encargada de la recepción de los elementos.	CUMPLE	

3	El oferente deberá certificar mediante documento independiente (suscrito por el representante legal en caso de ser persona jurídica o por el proponente en caso de ser persona natural) entregado junto con la oferta que entregará elementos nuevos y de calidad y en caso de presentarse alguna inconformidad por efecto de mala calidad el elemento será devuelto para que sea cambiado en un término de 48 horas.	CUMPLE	
4	El oferente deberá certificar mediante documento independiente (suscrito por el representante legal en caso de ser persona jurídica o por el proponente en caso de ser persona natural) entregado junto con la oferta que los elementos se entregarán en perfecto estado y en su empaque original correspondiente (cuando aplique) cumpliendo con las características técnicas mencionadas en el plan.	CUMPLE	
5	El oferente deberá certificar mediante documento independiente (suscrito por el representante legal en caso de ser persona jurídica o por el proponente en caso de ser persona natural) que se comprometerá a entregar los elementos en las tallas que se soliciten (cuando aplique) previa coordinación con el supervisor del contrato, sin incurrir en un gasto adicional para el MDN-EJERCITO NACIONAL.	CUMPLE	
6	El oferente deberá certificar que cuenta con un establecimiento de comercio de su propiedad, en el cual tenga la disponibilidad de atender los requerimientos que por la entrega de los elementos se requiera anexando certificado de cámara de comercio.	CUMPLE	
7	El oferente deberá certificar mediante documento independiente (suscrito por el representante legal en caso de ser persona jurídica o por el proponente en caso de ser persona natural) que cuenta con la disponibilidad del 100% de los elementos a entregar en los tiempos de entrega estipulados.	CUMPLE	

LUIS HERNANDO GONZALEZ CALLE
C.C: 16.353.035 de Tuluá
INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.S
NIT: 800193759-0