ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRODUCTO: BROCHE DUMBITO

FECHA:	12 de febrero de 2015
CIUDAD:	Medellín
DEPARTAMENTO:	Diseño y Desarrollo
MATERIAL:	Latón o zamac
TERMINADO:	Carta de acabados C.I Estrada Velasquez
RELIEVE:	Bajo y alto relieve
TAMAÑO:	varios
TOLERANCIA MEDIDA:	±0.1mm

DESEMPEÑO: Aplicación en telas planas de algodón con un rango de 2 a 4 capas de tela, marcar y perforar previamente. En caso de ser elástica o lino la tela, se debe reforzar con entretela tejida y fusionada más arandela plástica. Nunca se debe trabajar una sola capa de tela.

TERMINADO TOLERANCIA: El terminado final se puede dar de acuerdo a la carta de acabados establecida por C I Estrada Velásquez CIA Ltda. Esta protegido con barniz horneable recomendado sólo para lavados caseros; tiene una doble capa de barniz con gotas, dando la apariencia de humedad dispareja; si el producto es aplicado y se somete a proceso de lavandería éste ataca la protección y puede cambiar el acabado hasta mostrar el material según su proceso.
La tonalidad entre las tandas puede variar o más claro o más oscuro por lote, pero conservando el rango de tolerancia en la gama del acabado C I Estrada Velásquez CIA Ltda.

OBSERVACIONES GENERALES: Tener en cuenta que existe un porcentaje de desperdicio por manipulación o ajuste de la máquina. Se recomienda que los productos se coloquen en la prenda después del proceso de lavandería.

APLICACION: Al momento de ajustar la máquina se debe dejar espacio entre la tapa y la hembra equivalente a una capa de tela.
- Las neumáticas se ajustan a una presión entre 30 y 40 lb.
- Se debe utilizar el troquel correspondiente a la referencia del producto

RECUERDE: Seguir los 5 pasos establecidos por el instructivo de aplicación de C I Estrada Velásquez CIA Ltda.
1. Verifique que los dados remachadores correspondan al producto
2. Ajuste el recorrido al tope de la máquina
3. Centre los dados remachadores
4. Trabaja siempre en capas planas de tela y nunca sobre una sola capa
5. Deje que la maquina haga todo su recorrido.

Cra 55 N.29 C – 14
Pbx: 265 66 65 Fax: 265 66 61
Página web: www.estradavelasquez.com
Medellín – Colombia

ESPECIFICACIONES GRAFICAS DE LA APLICACION

PRODUCTO: BROCHE DUMBITO

PASO 1



PASO 2



PASO 3



PASO 4



PASO 5



CORRECTA APLICACION DEL PRODUCTO



UNA VEZ ESTEN CUMPLIDOS TODOS ESTOS PASOS HAGA QUE UN SUPERVISOR LE APRUEBE EL INICIO DE LA PRODUCCIÓN, SINO CUMPLE CON UNO DE LOS REQUISITOS AQUÍ EXPLICADOS SUSPENDA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO Y SOLUCIONE EL PROBLEMA REVISANDO UNO A UNO LOS PASOS DE CORRECTA APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS.