F - 026 VERSION 01
Cotizacion
Número : 116476

Fecha : 24/08/2023
Fecha fin de validez : 15/09/2023

Equipos y Laboratorio De Colombia SAS
Nombre: Sandra Perez
NIT 900.355.024-5
Cr.57 #74-04, Bod. 117 Itagüi

Teléfono: 448 03 88
Correo: info@equiposylaboratorio.com
Web: www.equiposylaboratorio.com

POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID
Señor Luis Fernando Patino Hoyos
lfpatino@elpoli.edu.co
Cel: 320 7416632
Medellín

Valores visualizados en Pesos Colombianos

Descripción		Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
75203637 - CENTRIFUGA SORVALL ST8 VENTILADA THERMO SCIENTIFIC **EL PAQUETE DE CULTIVO CELULAR INCLUYE:** **75007200:** Centrífuga Sorvall ST8 **75005701:** Rotor basculante TX-150 **75005702:** Cestillos redondos para rotor TX-150 x 4 unidades **75005707**: Tapas de biocontención Click-Seal x 4 unidades **75005736:** Adaptadores para tubos cónicos o con faldilla de 50 ml x 4 unidades **75005737:** Adaptadores para tubos cónicos de 15 ml x 4 unidades **75005743:** Adaptador para tubo 1.5/2 ml Thermo Scientific Satisfaga las necesidades clínicas y de protocolos de investigación con la serie de centrífugas de mesa Sorvall™ ST 8 ventilada de Thermo Scientific™. Estas centrífugas proveen un excepcional diseño compacto con una interfaz simple e intelligente y la flexibilidad de soportar numerosas aplicaciones. **Especificaciones centrífuga Thermo Scientific Sorvall ST8:** • Capacidad: 4 x 145mL (Con rotor TX-150), 6 X 50 ml (Con rotor HIGHConic III) • RCF Máxima: 3260 x G (Con rotor TX-150), 24,328 x G (Con rotor MicroClick 24 x 2) • Velocidad máxima: 4500 rpm (Con rotor TX-150), 16000 rpm (Con rotor MicroClick 24 x 2) • Voltaje: 120V/60Hz • Control: Microprocesador • Tipo de motor: Directo de inducción sin escobillas • Sistema de fijación del rotor: Intercambio de rotores Auto-Lock • Sistema de detección de desequilibrio: Medición continua de la vibración, con corrección de masa del rotor. • Tapas certificadas ClickSeal para biocontención. • Programas: 4 botones de programa directo • Ciclo de pulso corto: Si • Velocidades de aceleración y deceleración: 2 (estándar y suave).				

• Cámara de centrifugación en acero inoxidable pulido • Temporizador: 99hr 59min, continuo • Rotores. 13 rotores opcionales, los cuales se deben cotizar por separado • Nivel de ruido: <58dBA (Con rotor TX-150), <61dBA (Con rotor MicroClick 24 x 2) • Dimensiones con tapa cerrada AlxAnxPr: 31x37x48 cm • Dimensiones con tapa abierta AlxAnxPr: 67x37x48 cm • Peso: 35 kg • Consumo máximo de energía: 310W • Certificaciones/Cumplimiento: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; • Listado por UL/marcado CE/conforme a IVD/certificado de biocontención **Garantía: 2 años por defectos de fabricación** **Registro Invima número 2017DM-0015916**		30.509.600,00	1	30.509.600,00
INCLUYE: INSTALACION, CALIBRACIÓN POR TRAZABILIDAD DE PATRONES Y CAPACITACION EN SITIO-		0,00	1	0,00

Tiempo de entrega: 3 - 5 Días Salvo venta previa

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Valor Total	30.509.600,00
Total IVA 19%	5.796.824,00
Total	36.306.424,00

Pago a Equipos y Laboratorio de Colombia SAS
NIT 900.355.024-5
Cr.57 #74-04, Bod. 117 Itagüi

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

¡Muchas Gracias! por permitirnos Cotizar; estamos dispuestos a atender amablemente sus inquietudes, solicitudes y cualquier información adicional requerida.