SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A.S
NIT 900.745.087 - 2 IVA RÉGIMEN COMÚN
CR. 81 B No. 51 - 52 / Teléfono (604)3629187 - 3006224380
info@kasalab.com
Medellín - Antioquia
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN 004921 DE 06/JUL/2021
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

COTIZACION DE VENTA

COT-5450

Fecha: 05-06-2023

Asesor: MARIA ISABEL GRISALES MEJIA

Email: migrisales@kasalab.com

Teléfono: (604) 362 91 87 (601) 354 08 17.

Sitio web: www.kasalab.com

Validez de oferta: 5 de Julio de 2023

Tiempo de entrega: Ver items.

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Contacto: CARLOS EDUARDO OSPINA

Email: caosg.96@gmail.com

Teléfono: 304 2124049

Ciudad: La Ceja

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Ítem	Descripción	Imagen	Entrega	Cant	Precio	Valor Total
1	**TE-183 - BAÑO TERMOSTATICO 8L DE 8000 BTU/H A 0C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL DE -10C HASTA T AMBIENTE Y 10L/MIN 220V - TECNAL.** emperatura: Ambiente a -10°C Controlador temperatura: Digital microprocesado con sistema PID Sensor: PT-100 Precisión de control: ±3°C Uniformidad: ±0,5°C Compresor: Hermético 1 HP, con gas R-134-A libre de CFC Capacidad de refrigeración: 8000 BTU/h a 0°C Bomba de circulación: Interna y externa Capacidad de bombeo: 10 L/minuto (flujo), 6 mca (presión) Bandeja y cuba: En acero inoxidable 304 Gabinete: En acero inoxidable 304 y pintura eletrostática Dimensiones de la cuba: Ancho=240 x Profundidad=240 x Alto=200 mm Volumen útil: 8 litros Dimensiones: Ancho=715 x Profundidad=600 x Alto=320 mm Peso: 35 KG Potencia: 2200 Watts Voltaje: 220 Volts Acompaña: 01 Bandeja protectora de la resistencia; 01 Tapa de la cuba; 02 Fusibles extra		60-90 DÍAS	1	25,447,085	25,447,085
2	**FC 1013 - ELECTRODO DE PH Y TEMPERATURA FOODCARE PARA LECHE (USAR CON HI98162) - HANNA.** Descripción: sonda preamplificada de pH/temperatura Referencia: doble, Ag/AgCl Unión / Tasa de flujo: cerámica, simple / 15-20 µL/h Electrólito: KCl 3,5 M Presión máxima: 0,1 bares Rango: pH: 0 a 13 Temperatura de funcionamiento recomendada: 0 a 80°C (32 a 176°F) - GP Punta / Forma: esférico (diámetro: 7,5 mm) Sensor de temperatura: Sí Amplificador: Sí Cuerpo material: PVDF Cable: coaxial; 1 metro (3,3') Uso recomendado industria alimentaria (uso general), leche Conexión Conexión rápida DIN* Nota especial * Recomendado para usar con medidores de pH HI98162 y HI99162		8-10 DÍAS HÁBILES	1	1,250,000	1,250,000

SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A.S
NIT 900.745.087 - 2 IVA RÉGIMEN COMÚN
CR. 81 B No. 51 - 52 / Teléfono (604)3629187 - 3006224380
info@kasalab.com
Medellín - Antioquia
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN 004921 DE 06/JUL/2021
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

COTIZACION DE VENTA

COT-5450

Fecha: 05-06-2023

OBSERVACIONES

TIEMPOS DE ENTREGA SALVO VENTA PREVIA Y/O SUJETO A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD DE FABRICA.

Gerente General

SUBTOTAL:	**$ 26,697,085**
TOTAL, IVA 19%:	**$ 5,072,446**
TOTAL:	**$ 31,769,531**