INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

LA DIRECCIÓN REGIONAL SUROCCIDENTE

ANEXO 3
DESCRIPCION TECNICA

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA UPS'S Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ALCANCE DEL OBJETO

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Adquisición de **BATERIAS SECAS, SELLADAS Y LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 12V 75ah,** para UPS'S, marca ATSEI de KVA.	Unidad	16
2	Adquisición de **BATERIAS SECAS, SELLADAS Y LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 12V 26ah,** para UPS'S, marca ATSEI de KVA.	Unidad	32
3	Adquisición de **BATERIAS** para **PLANTA ELÉCTRICA** de la Unidad Básica de Palmira y Sede Popayán) **27 AD 1000**	Unidad	4
4	Adquisición de **BATERIAS** para **PLANTA ELECTRICA** de la Sede San Fernando Cali y la Unidad Básica de Buenaventura) **4DT - 1400**	Unidad	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES

BATERÍA 12 V 75 ah

- Voltaje por unidad: 12 Voltios
- Dimensiones aproximadas (largo, ancho y alto) en mm: 260 x 168 x 211
- Batería Sellada libres de mantenimiento
- Estructura de polipropileno con retardante de llama
- Utilización en cualquier posición
- Baja característica de auto descarga, máximo 3% por mes a 25ºC
- Terminal para atornillar, para conectar terminales eléctricos de ojo.
- Número de celdas: 6
- Capacidad nominal mínima (25°C): 75Ah/ 20 HR (0.85ª, 10.5 Voltios)
- Soportar descargas profundas y altos ciclajes
- Excelente resistencia mecánica.

BATERÍA 12 V 26 ah

- Voltaje por unidad: 12 Voltios
- Dimensiones aproximadas (largo, ancho y alto) en mm: 166 x 175 x 125
- Batería Sellada libres de mantenimiento
- Estructura de polipropileno con retardante de llama
- Utilización en cualquier posición
- Terminal para atornillar, para conectar terminales eléctricos de ojo.
- Número de celdas: 6
- Baja característica de auto descarga, máximo 3% por mes a 25ºC
- Capacidad nominal mínima (25°C): 26Ah/ 20 HR (1.3A, 10.5 Voltios)
- Soportar descargas profundas y altos ciclajes


- Excelente resistencia mecánica.

BATERÍA 27 AD – 1000

- Referencia 27-1000
- Medidas en cm´s Largo 30.5 Ancho 16.7 Alto 22.7
- Capacidad: CC4 670 Amperios. CA0°: 840 Amperios, CA22°: 100 AMPERIOS
- Capacidad de Reserva (CR) 140 Minutos
- Polaridad: Izquierda y Derecha

BATERÍA 4DT – 1400

- CA: 260 Amperios
- CCA: 1400 Amperios
- Largo: 507 mm
- Ancho: 220 mm
- Alto: 235 mm



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC. 86.012.141
Nombre o razón social del Proponente: M&M ENERGY SOLUTIONS SAS
Dirección: Carrera 15 Nº 73-48, Bogota
Teléfono: 4599085
Correo Electrónico: comercial@mymenergysolutions.com.co