FORMULARIO (OPCIONAL)
PONDERACION Y CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA

Bogotá D.C.

Señores MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN
Ciudad

REF: PROCESO DE _____ No._____- CENACAVIACIÓN-2023.

(El Apoderado o Representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en la presente Invitación, manifiesto mediante la suscripción del presente documento, me comprometo a entregar dentro del plazo previsto para la ejecución y sin costo adicional para la administración los bienes/servicios descritos a continuación:

ADICIONALES PONDERABLES	PUNTAJE ADICIONAL FUERA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS	SI / NO
Al oferente que como valor agregado al presente proceso entregue: **01 EQUIPO DE SOLDADURA EN CONDICION NUEVO** Descripción Pinzas electrodo / Masa 3m Cu16. 1. Amperaje: 200 Amp 2. Ciclo de trabajo: 3. Diámetro: 1/8 al 100% – 5/32 al 80% 4. Máxima Capacidad: 200A / 50% 5. Por Temperatura: 200 / 80% a 20º 6. Voltaje: 110/220V 7. TIG: LIFT ARC 8. Compatible: Antorcha tipo 35/50 9. Procesos: MMA-GMAW-FCAW-VRD-TIG LIFT 10. ARC 11. Uso: Industrial 12. Peso: 10 Kg 13. Dimensiones Al x An x La Cm: 34 x 22 x 52 **01 careta Electrónica De Oscurecimiento Automático Profesional Para Soldar** CARACTERÍSTICAS 1. Control de sensibilidad y retardo. 2. Indicador de batería baja. 3. 5 posiciones ajuste de matraca con soporte. 4. Perilla externa para fácil ajuste de sombra. 5. Fabricada en polipropileno. 6. 4 Sensores de arco para una respuesta rápida y exacta a los cambios de intensidad luminosa desde cualquier ángulo. 7. Sombra: #4 en estado pasivo. 8. Sombra variable: 5 - 8 (corte) y 9 - 13 (soldadura). 9. Velocidad de oscurecimiento: 1 / 25000 s. 10. Área de visión: 10 x 4 cm. 11. Cartucho electrónico: 110 x 90 x 10 mm. 12. Alimentación: 1 pila de litio CR2032 (Incluida) / Panel Solar.	5 PUNTOS	

Dos (02) botellas en **condición nueva** para contenido de nitrógeno: botellas fabricadas en acero de calidad especial, sin uniones soldadas y tratados térmicamente para optimizar sus propiedades de resistencia y elasticidad. • Cada cilindro debe tener una válvula especial y distinta dependiendo del gas que contenga. • Debe tener su propia clasificación de colores para facilitar la identificación del gas dentro de los cilindros. • Cada cilindro debe ser marcado en forma visible y estable, evitando el estampado en el cuerpo del cilindro, (su fórmula química, el nombre usual del producto en caso de mezclas y la identificación del fabricante del gas). • Capacidad de 2.400 psi x 8 metros cúbicos. • Prueba hidrostática certificada por laboratorio y vigente al momento de la entrega.	5 PUNTOS	

El oferente que desee obtener puntaje técnico deberá presentar con su oferta el presente formulario debidamente diligenciado indicando SI o NO en la columna respectiva, dependiendo del ofrecimiento adicional a realizar y suscrito por el representante legal o quien haga sus veces,

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

_____