CONDETER S.A.S.	**HOJA DE VIDA DE EQUIPOS**	Versión 01 Fecha: 20/05/2022

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO					
Nombre:	**TALADRO**				
Descripción:	Rotomartillo para la utilización diaria, bloqueo de percusión para perforar acero y madera y esfera de articulación para evitar roturas del cable, porta-carbones rotativo: la misma potencia en los 2 sentidos, embrague de seguridad y velocidad variable				
No. de inventario:	**1**				
Marca:	BOSCH				
Referencia:	D-70745				
Serial:	611226540				
Modelo:	GBH 2-26 DFR				
Peso	2,8 Kg				
Potencia absorvida:	800W				
Potencia de percución:	2.7 J				
Fecha de adquisición:	2021				
Costo:	$ 400.000				
Proveedor:	HOME CENTER				
Garantía:	1 AÑO				
Cuenta con manual:	Si	X	No		
Ubicación del manual:	OFICINA PRINCIPAL BOGOTÁ / PROYECTO				





Nota: Estos intervalos de inspecciones son para el funcionamiento en condiciones normales y estan basados en el numero de horas de uso promedio de este equipo.

AUTORIZADO POR:	GABRIEL BARÓN DÍAZ	

BOSCH

Martillo Perforador Demoledor

GBH 2-26 DRE

HEAVY DUTY

BOSCH 2

Vario-Lock
Función que permite ajustar el cincel en diversas posiciones

Función cincelado
Operación que permite romper o desbastar superficies

Selector de percusión
Permite seleccionar la opción del taladro con o sin percusión

Encaje SDS plus
Cambio rápido de accesorios sin necesidad de llave

Embrague de seguridad
En caso de bloqueo del accesorio, el embrague se activa para evitar el contragolpe de la herramienta

Función reversible
Rotacion inversa de la herramienta para desatornillamiento y remoción de las brocas

Soft Grip
Empuñadura de goma para una mayor comodidad de uso



Velocidad variable
Ajuste de la velocidad de la máquina según la fuerza ejercida en el interruptor de accionamiento

Lock On
Botón que bloquea el gatillo de accionamiento y que permite que la máquina funcione sin tener que mantenerlo pulsado, lo que facilita las aplicaciones sin interrupción

Cable articulado
Cable con esfera de articulación para evitar roturas y aumentar la durabilidad

Potencia		800 W
Tasa de impacto		0 – 4.400 ipm
Fuerza de percusión		3,0 J (EPTA)
Máx. ø de perforación en	concreto	4 – 26 mm (1")
	acero	13 mm (½")
	madera	30 mm (1 1/8")
Función martillo		Sí
Función perforación		Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)		17,5 / 9,5 m/s²
Peso		3,5 kg
Nº de tipo		