YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-[illegible]

# Inapección de Motosoldador

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca: | Unicon Electro - | Fecha / Hora: | FECHA DE INICIO | 01 | 06 | 2023 | FECHA DE CIERRE | 30 | 06 | 2023 | Ubicación: |
| Modelo: | | Nombre de quien realiza la inspección: | Miguel Corales | | | | | Cargo: | Conductor | | |
| Serie: | 6107428778 | Actividad a realizar: | correctivo preventivo | | | | | | | | |
| Voltaje: | 440 ✓ | Proyecto: | mantenimiento | | | | | | | | |

| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO | | DÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  | Estado de la pintura | | | | | | | | | | | | | | X | B | | | | | | X | | | | | | | | | |
| | Limpieza del equipo | | | | | | | | | | | | | | X | B | | | | | | B | | | | | | | | | |
| | Estado de carcaza | | | | | | | | | | | | | | X | B | | | | | | X | | | | | | | | | |
| | Grasia | | | | | | | | | | | | | | X | B | | | | | | X | | | | | | | | | |
| | Tanque de combustible | | | | | | | | | | | | | | B | B | | | | | | X | | | | | | | | | |
| | Aguanderos | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | |
| | Medidor de horas de trabajo | | | | | | | | | | | | | | X | B | | | | | | X | | | | | | | | | |
| | Boton de emergencia | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | |
| | Perno de tierra | | | | | | | | | | | | | | B | B | | | | | | B | | | | | | | | | |
| | Perno de salida | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Verificar que la maquina no posea daños estructurales evidentes, ni presente fugas de liquidos | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el silenciador y en las bases de soporte | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM) | | | | | | | | | | | | | | | X | B | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los apropiados. | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanezcan limpias y que el filtro de admisión de aire no esté obstruido. | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | |