EL ALMACENISTA DE LA REGIONAL

DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

REGIONAL NORTE DE SANTANDER

CERTIFICA

Que dentro de la entidad no existe los materiales y equipos que se relacionan a continuación:

Lote 1

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CALADORA MADERA LIVIANA O CARTON GRUESO	Caladora 350 o 400W 500-3000cpm F012.440.0AA, eléctrica, cuenta con un Diseño Ergonómico para mayor comodidad, además con su línea de corte visible para un corte más preciso y perfecto y su baja vibración con mecanismo de contrapeso y empuñadura de goma proporciona un alto funcionamiento. Cuenta con su función de soplador que mantiene la línea de corte limpia y su botón de bloqueo que favorece la comodidad en cortes prolongado.	Incluye 1 Sierra caladora 4400, 1 llave de apriete, 1 hoja de madera, 1 manual de instrucciones	Medidas 22x21x8 cm. Se aceptan caladoras de características similares, no tiene que ser exacta.	Unidad	5
2	CRÓNOMETRO DIGITAL, RELOJ Y TEMPORIZADOR DE MESA	Cronómetro digital, reloj y temporizador de mesa dimensiones: pantalla: 7.3cm x 3.5cm reloj: 9.3 cm x 7.3 cm x 2.3 cm contenido: reloj timer rt338 manual	N/A	N/A	Unidad	10
3	CRONOMETROS	Tiempo fraccionado (split) Tiempos de 1ro y 2º lugar Cronómetro: (1/100 seg. - 10 horas) Rango: 9 Horas 59 Min 59,99 Seg Precisión: 99,997685%	pila: CR2016	N/A	Unidad	6

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		Modos de medición: Tiempo normal				
4	GLUCÓMETRO. DISPOSITIVO QUE NO REQUIERE NINGÚN AJUSTE. CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA	Dispositivo que no requiere ningún ajuste. Cumple con los requisitos de la norma ISO 15197: 2013 / EN ISO 15197: 2015. El medidor registra automáticamente sus resultados de glucemia. Digital. Impermeable. Funciones: Marcha, Parada, Reiniciar. Tamaño aprox: 5 x 5 cm	Estuche Individual	Completamente funcional y con todas sus partes	Unidad	3
5	GRAMERA	Gramara digital que mide en de 1 a 5000 gramos, en vidrio templado, pasta y acero inoxidable diámetro de la base : 20 cm x 15 cm diámetro del vidrio : 15 cm sistema de carga una batería cr2032 (incluida)litio apagado automático cuando no está en uso después de 1 minuto, la balanza se apagará de manera automática capacidad 5kg, indicador de batería baja unidad de medida kg / lb / onzas funciones de pantalla lcd plato en vidrio templado presione el botón de tara por 3 segundos hasta que la pantalla se borre, para descontar recipiente	N/A	N/A	Unidad	2
6	GRAMERA DE PRESICION DIGITAL, CON PANTALLA CON CONTROLADORES, (HARIO)	Báscula para métodos de goteo. Fuente de alimentación: DC3V 2x pilas AAA (pilas incluidas para realizar pruebas) Consumo de energía (durante el uso) Aprox. 8 mA Apagado automático: Aprox. 5 minutos * 99 minutos 59 segundos para el temporizador de conteo progresivo. Peso máximo: 2-200 g Monitor: 2- 200 g: 0,1 g 200-500 g: 0,5 g 500-2000 g: 1 g Temporizador	Baterías AAA	N/A	Unidad	4

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		Monitor: LCD digital de 4 dígitos Tiempo máximo de conteo: 99 minutos 59 segundos Precisión en: ± 0,0026% Temperatura ambiente: (20 ° C) Tiempo de estabilización: Aprox. 3 segundos				
7	KIT MULTIMETRO DIGITAL IP 67 HASTA 1000 V Y PINZA VOLTIAMPERIMETRICA (LOS DOS EQUIPOS DEBEN MEDIR DC Y AC)	•Multímetro 2000 conteos, 1000V/10A AC y DC, R 20MΩ. · Prueba de diodos. · Retención de datos. · Autorango. · Retención máxima. · Prueba de continuidad. · Rangos completos de protección. · Dimensiones: 150 X 70 X 48 mm 255g, · Cat II 1000V III 600V · Termocupla tipo K. Dimensiones: 150 X 70 X 48 mm 255g,	contiene puntas y termocupla	N/A	Unidad	4
8	OXÍMETRO DE PULSO.	Dispositivo es de fácil manejo, ideal para llevar a todas partes, su fácil uso y tamaño pequeño lo hace perfecto. Detecta de forma rápida y precisa la saturación de Hemoglobina (oxígeno en sangre arterial), y el pulso cardíaco. Ideal para monitorizar la saturación de oxigeno y la frecuencia de pulso en pacientes con enfermedades respiratorias en niños y adultos. Funciona con 2 baterías AAA. Pantalla led de dos colores. Gráfica en tiempo real. Giro de pantalla 360 grados.	Incluir estuche y cordón individual	Dimensiones: 62mm x 32mm x 33mm Debe entregarse completo y funcional en todas sus partes	Unidad	6

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		Apagado automático. Bajo consumo de baterías. Alta precisión.				
9	PESAS DE CALIBRACION ED 50 GRAMOS	Pesas de calibración de 50 gramos	N/A	N/A	Unidades	40
10	PLANCHA INDUSTRIAL DE GRAVEDAD A VAPOR CON TANQUE DE AGUA	Plancha de vapor de alimentación por gravedad, estándar de 110 voltios, con apagado automático, incluye Tanque aéreo 3 o 4 Litros Manguera con accesorios	Base de silicón para descansar la plancha en caliente. zapata (forro) de teflón.	N/A	Unidad	3
11	PLANCHA INDUSTRIAL CON CALDERIN PEQUEÑO	Plancha industrial con calderín pequeño, suministro automático de agua, sistema residual de agua, sistema de vacío, altura ajustable, trabaja en seco y al vapor,110 voltios, potencia total 1500 watios, potencia plancha 1000 watios, motor de ventilador 85 watios, dimensión 1410x420x83.	N/A	N/A	Unidad	1
12	PROGRAMADOR DE RIEGO DE ESTACIONES FIJAS ESP -TM2	El controlador de riego ESP-TM2 es un controlador de tipo híbrido con un circuito electromecánico y microelectrónico. capaz de funcionar de manera manual o completamente automática, se aloja en una caja resistente a condiciones meteorológicas con una puerta que se podrá cerrar con candado, cuenta con 3 programas independientes con capacidad para 4 tiempos de arranque de riego diferentes por programa para prevenir una sobrecarga hidráulica; estos programas funcionan de manera consecutiva según sean programados, cuenta con opciones de riego manual para todas las estaciones. Tiene capacidad para una válvula con solenoide de 24 VCA por estación y una válvula maestra o relé de arranque de la bomba, opera con una corriente de 120 VCA (±10%) a 60 Hz, Si hay una válvula maestra o relé de arranque de la bomba conectado operará con una corriente de	Controlador ESP-TM2 Caja de plástico con puerta para instalación sobre la pared Modelo de 6 estaciones Tornillos para ensamblaje con taquetes Conector instalado de fábrica	OBSERVACIONES: Modelo ESP - TM2 - 6 - 120 V Certificaciones UL, cUL, CE, C-Tick, FCC Part 15, Industry Canada ICES-03, IRAM S-Mark Funciones del programador Pantalla LCD con interfaz de usuario de fácil navegación Entrada para sensor meteorológico con anulación de riego Circuito de inicio de válvula maestra/ bomba Memoria de programa no volátil Programable con	Unidad	5

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		24 VCA a 60 Hz Capacidad de programación con 3 programas individuales y 4 tiempos de arranque independientes por programa, para un total de 12 tiempos de arranque, Opciones de programación de riego días personalizados de la semana, días calendario PARES e IMPARES ó cíclicos (de 1-30 días). Dimensiones • Anchura: 7,92 pulgadas. (20,1 cm) • Altura: 7,86 pulgadas. (20,0 cm) • Profundidad: 3,51 pulgadas. (9,0 cm)		solo la energía de las pilas Funciones de programación Programación basada en zonas, permite programaciones independientes asignadas a cada zona. (Las horas de funcionamiento, comienzo y días de riego son personalizables por zonas) 6 horas de inicio independientes por zona 4 opciones de días de riego por zona: Días de semana personalizados, días de calendario IMPARES, días de calendario PARES o cíclica (cada 1 – 14 días) Riego manual de TODAS o UNA SOLA zona a petición		
13	SOPLETE	soplete de Gas butano Turbo de Metal a prueba de viento para exteriores, barbacoa, cocina, encendedor de llama azul, con dos latas de cargas cada uno. Carga de gas que se utiliza en los campings gas o en los hornillos a gas. Característica Recarga encendedor de gas	N/A	N/A	Unidad	4

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		Función Cortavientos Tamaño 12,6*7,5*4,6 cm Peso 96G				
14	TENSIÓMETRO DIGITAL (PRESIÓN ARTERIAL, PULSO). TIPO DE TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO.	Tipo de tensiómetro digital de brazo. Cantidad total de memorias 99. Tipos de mediciones presión sistólica, Presión diastólica. Circunferencia mínima del brazalete 23 cm. Circunferencia máxima del brazalete 33 cm. Tipos de alimentación baterías y energía directa. Tamaño de la pila AAA. Medidor de tensión arterial precisa y automática. Mide tensión arterial, ritmo cardiaco, hipertensión. Para uso doméstico y hospitalario, fácil de utilizar y leer. Cuenta con una gran pantalla LCD que muestra los resultados de la prueba claramente. Almacena recuerdos de lecturas de la presión. Indicador de bajo consumo. Apagado automático (60 segundos). Presión estática: ± 0.4kpa (± 3 mmhg). Pulso: ± 5%. Resolución: 0.1kpa. Funciona con pilas (NO INCLUIDO). Temperatura: -10-55 ° C humedad: 10%-85%. Certificados: CE ROHS ISO13485 Dimensiones: 120 x 66 x 55mm Peso: 360g aprox	Brazalete y cargador de batería	Debe entregarse completo y funcional en todas sus partes.	Unidad	6
15	TERMO DE NITROGENO DE 20L	Termo criogénico para almacenamiento de semen bovino por inseminación artificial, permitiendo mantener el semen en un recipiente fresco que lo mantiene viable por una mayor cantidad de tiempo. Capacidad de almacenamiento de 20 litros. Altura de 25.7 pulgadas	N/A	N/A	Unidad	1

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		(aproximadamente 65.27 centímetros), y su diámetro exterior es de 14.5 pulgadas (aproximadamente 36.8 centímetros).				
16	TERMOHIGROMETRO DIGITAL SONDA TEMPERATURA HUMEDAD HTC2	Rango de temperatura interior: -10~50°C (14°F~122°F) Rango de temperatura exterior: -50°C~70°C Precisión: ± 1 °C Humedad: 20 a 99% HRA Precisión: ± 5% Pantalla LCD Grabación valor temperatura superior o inferior de cada día. Distancia máxima de detección de temperatura al aire libre: 2 mtros Alimentación: batería alcalina AAA 1.5V	N/A	N/A	Unidad	1
17	TERMÓMETRO DE AGUJA	Termómetro digital de punzón. Diseñado para transportarlo fácilmente, de bolsillo. Este modelo tiene una pantalla digital de fácil lectura de 3.2 cm de longitud y puede medir temperaturas que van desde - 40< modelo tiene una pantalla digital de fácil lectura de 3.2 cm de longitud y puede medir temperaturas que van desde -40 a 450 °F (-40°C a 230°C). Viene equipado con una sonda de 7.9 cm de longitud y una funda de protección para ayudar a	N/A	N/A	Unidad	4

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		mantener la sonda limpia cuando no esté en uso. Este producto cuenta con certificación NSF.				
18	TERMOMETRO DIGITAL EXTERNO CON IMAN	Termómetro Nevera Digital Imán Refrigeración In/out max/min alarma Usos seguros: Ambiente Material: Plástico Es digital: Sí Temperatura máxima: 70 °C Altura x Ancho: 7 cm x 7 cm	N/A	N/A	Unidad	1
19	TERMÓMETRO DIGITAL	Dispositivo Digital. A prueba de agua. Alta precisión. Lectura rápida. Vida de la batería: 200 horas. Empaque individual Medidas: 128mm x 18mm x 10mm. Peso: 9.5g. aprox.	Empaque individual	Debe entregarse completo y funcional en todas sus partes.	Unidad	8
20	TERMÓMETRO INFRA ROJO	Termómetro Infrarrojo Pistola Laser Industrial Función de retención de datos, Selección ON / OFF del puntero láser de destino Selección de encendido / apagado de luz de fondo, Apagado automático en 7 segundos sin ninguna operación, El producto se utiliza para medir la temperatura de la superficie de: tuberías de agua caliente, piezas calientes del motor, superficies de cocción, alimentos, tubos calientes y aislamiento, conexión eléctrica, balastos en las luces eléctricas. Rango de temperatura: -50 °C a 330 °C (grados celsius) Precisión: ± 1.5% o ± 1.5 ° Resolución: ± 1% o ± 1 ° Distancia Spot Ratio: 12: 1 Emisividad: 0.95 (fijo) Resolución: 0.1 ° / 0.1 °	N/A	N/A	Unidad	6

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		Red Laser Power: menos de 0.5 MW Fuente de alimentación: 2 x AAA batería . Dimensión del producto: 140 x 85 x 35 mm (L * W * H) Peso neto: 110g				

Lote 2:

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	BOMBA HIDROSTATICA MANUAL PRESIÒN DE TRABAJO 500/1500/3000 PSI ACOPLES 1/2”	bomba de prueba hidrostática tipo HRHG, bomba de prueba hidrostática de activación manual con cuerpo en hierro y aluminio tipo HRHG características: cuerpo de hierro fundido ASTM a 126-tanque en laminamanometro de glicerina 1/4”-presiòn de trabajo 500/1500/3000 psi-manguera con acoples 1/2”-	N/A	ALTO/ANCHO/ PROFUNDIDAD CM:80X59X42	unidad	1
2	ESMERIL DE BANCO 6 PULGADAS 200W	Esmeril de banco Conexión eléctrica 120 v Motor potente de 480 w Diámetro de piedra lija 6 pulg Velocidad de giro hasta 2,450 rpm Base y motor de hierro fundido para proveer mayor durabilidad Soportes de aluminio para mayor estabilidad Guarda de escape trasero para chispas Distancia de 12.1/2 pulgadas entre los discos para mayor capacidad. Diámetro de piedra 6 pulgadas.	Protectores	N/A	unidad	1
3	HORNO PORTATIL PARA SOLDADURA ELECTRODO REVESTIDO TEMPERATURA RANGO 30°C A 150°C CAPACIDAD 10 KG,	Horno portátil para soldadura electrodo revestido temperatura rango 30°c a 150°c capacidad 10 kg, 110v, 220v.	N/A	Tipo industrial.	unidad	1

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	110V, 220V					
4	INGLETEADORA DE 10" TIPO DEWALL INCLUYE DISCO	Sierra ingleteadora de 10 pulg con freno eléctrico y regla milimétrica con soporte de guía trasera maquinada ofrecen cortes precisos y repetitivos. Mango con seguro de leva ajusta los ángulos a inglete más exacto y rápido. Capacidad de inglete izquierda y derecha 0-52° para mayor versatilidad. Ángulos de bisel de 3-48° aumenta la capacidad de corte. Guías deslizantes altas, soporta materiales altos y se quita fácilmente en los cortes biselados. Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas ofrecen precisión constante y durabilidad. Diseño compacto y ligero con el motor situado de forma que facilita su transporte. largo aproximado 60 cm ancho aprox 50 Altura abierta aprox 60cm	Disco de corte para madera, guarda protectora, bolsa para polvo.	N/A	unidad	1
5	PULIDORA 7` 2200W 20AMP 8500RPM INDUSTRIAL	2.200 Watts. 15 Amps. Velocidad sin carga 8.500 rpm. Bloqueo del eje: Sí. Eje 5/8″	Guarda y manubrio	Tipo industrial. Alto 18 com, ancho, 18 cm y largo 50cm. Cable de 1.4 m	unidad	10
6	TALADRO INALAMBRICO DE BATERIA DE 1/2 PULGADA 20V	Voltaje 20 V Max -Velocidad 0-500/0-1750/min (RPM) -Torque 65 Nm -Impactos por minuto 0-8500 / 0-29750 IPM -Configuraciones de embrague 15 -Tamaño de mandril 1/2" (13mm) -Peso solo de la herramienta 2.6lbs (1.18kg) -Baterías de 2 Ah	Maletín, baterías y cargador.	N/A	UNIDAD	2

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		-Motor Sin Carbones (BRUSHLESS) es 17% más eficiente que un motor con carbones, rinde más tiempo de uso y requiere menos mantenimiento. -Mandril de ajuste rápido permite cambio de accesorios con mayor facilidad. -Indicador de carga en la batería -Dos velocidades mecánicas, permite un rango mayor de aplicaciones de perforación y fijación. -Luz LED para mayor visibilidad en espacios oscuros y estrechos. -Interruptor de velocidad variable para mayor control y precisión en materiales delicados. -Diseño compacto y liviano. -Incluye: -- (1) Taladro atornillador percutor -- (1) Cargador de batería -- (2) baterías 2Ah -- (1) Maleta de plástico Sin empaque mide aproximadamente 30cm x 35 cm x 10cm				
7	TURBINA DE VIENTO GENERADOR ENERGÍA EÓLICA 12V/24V 400W/800W	• Turbina De Viento Generador De energía • Potencia nominal: 400W • Voltaje nominal: DC27-54V • Voltaje de la batería: DC12 / 24V • Velocidad de viento de arranque: 2.5 m/s • Velocidad nominal del viento: 13 m/s	N/A	Incluye controlador para la turbina según características.	Unidad	4

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		• Cantidad de cuchillas: 3 • Material de las aspas: PBT • Diámetro del rotor: 1.2m • Velocidad nominal: 800 r/ min RPM • Mastil sugerido: Diámetro mayor a 80 mm y Altura 4.5m-10m (NO incluido) • Capacidad de la batería: 200AH-400AH (NO incluida) • Dimensión de embalaje: ancho 73 cm x alto 23 cm x profundidad 27cm • Vida del producto: 15 años • Certificación: CE, RoHS, ISO9001 • Voltaje nominal de la batería: DC12V / 24V Dimensión de embalaje: ancho 73 cm x alto 23 cm x profundidad 27cm.Dimensión del controlador: 150 * 87 * 28 mm				

Lote 3

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ALMOHADA DE FIBRA SILICONADA.	Almohada de Fibra Siliconada. Anatómica. Antialérgica. Antiacaros. Suave. Liviana. Forro en tela de cremallera para lavado fácil. Color blanco. Indeformable. Material: Fibra siliconada.	N/A	Medida: 45 x 65 cms.	Unidad	3
2	BANCO DE TRABAJO PLEGABLE.	El banco tiene dos bases de madera perforadas, con orificos de 3/4 de pulgada como se observa en la imagen. Una de las bases de madera tiene impresa una regla de 22 pulgadas, una regla de 56 centimetros y un transportador en su parte central. Superficie ajustable, orificios para topes	N/A	Ancho: 56 cm Profundidad: 63 cm Alto: 77.5 cm	Unidad	4

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		(incluidos).Peso máximo soportado: 100 kg.				
3	BASTÓN CANADIENSE. MULETA CANADIENSE ADULTO INTEGRAL DE FABRICACIÓN EN ALUMINIO	Bastón Canadiense. Muleta canadiense adulto integral de fabricación en aluminio anodizado resistente y ligero. La angulación en la parte superior de la muleta brinda estabilidad a aquellos usuarios que tienden a inclinarse hacia adelante cuando caminan. Contribuye a la independencia de las personas con movilidad reducida al permitirles desplazarse con facilidad. Permite distribuir el peso del usuario con el fin de darle soporte y equilibrio. Cuenta con dos puntos de agarre (antebrazo y muñeca) que en conjunto con los tapones antideslizantes brindan mayor seguridad durante su uso. Las muletas se ajustan a la altura del usuario gracias a la fácil graduación por medio del pin. Codera con diseño ergonómico. Material de la empuñadura plástico. Ajustable en altura. Extensión telescópica. Tapón antideslizante de goma para una mejor tracción. Material Aluminio. Capacidad de Peso 100 kg. Altura Total Min 72 cm - Máx 94 cm	N/A	Completamente funcional y con todas sus partes	Unidad	2
4	BIOMBO DE TRES CUERPOS.	Biombos plegables de tres cuerpos con visagras de acero inoxidable de 3 cuerpos, los parales con tres cms de grosor material madera pino y tela antifluido Alto 1,90 cm Ancho 70 cm de ancho cada cuerpo al abrirse los tres cuerpos mide 2,10 cms de ancho y rodachines de 1 pulgada.	N/A	Debe entregarse completo y funcional en todas sus partes. La tela de cada cuerpo debe ser antifluido preferiblemente blanca o azul	Unidad	2
5	BURROS DE MADERA TAPIZADO CON	Burros de madera tapizado con	N/A	Relleno de aserrín fino de	metros	7

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	RELLENO PARA PLANCHADO	relleno para planchado largo: entre 37 a 40 cm cabeza: entre13 a 17 cm altura: entre 22 -24 cm		maderas duras caoba, roble, teca, nogal o arena calcárea, presentar muestra para aprobación		
6	CAMINADOR DE 4 RUEDAS.	Caminador De 4 Ruedas. Caminador en aluminio 4 ruedas, asiento tapizado en cordoban, pintado, graduación de altura en asas de empuje, frenos en ambos lados, Ancho del asiento 46 cms. Capacidad de peso 100 KGS. Peso: 8 kgs aprox. Asas de empuje graduables en altura de 78 CMS a 89 CMS. Altura del asiento 53 CMS	N/A	Completamente funcional y con todas sus partes	Unidad	1
7	CAMINADOR PLEGABLE.	Caminador Plegable. Caminador para Adulto Fijo. Plegable, lo que hace fácil guardarlo o transportarlo. Tapones en caucho antideslizante. Fabricado en Aluminio liviano. Altura Ajustable: del piso al manilar, tiene en su graduación mínima 79 cm y en su graduación máxima 91 cm ESPECIFICACIONES • Dimensiones: 62 cm de largo x 52 cm de ancho. • Altura Ajustable: 41- 53.5 cm	N/A	Completamente funcional y con todas sus partes	Unidad	1
8	COJÍN DE PLANCHADO	kit de 2 o 3 cojines de planchado con Relleno de retal de material textil 100% algodón o lana aserrín fino de maderas duras caoba, roble, teca, nogal o arena calcárea	N/A	medidas promedio 18 cm ancho x 30 cm largo por 4 cm de alto. Relleno de material textil	Unidad	6

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
				de algodon o lana, con aserrín fino de maderas duras caoba, roble, teca, nogal o arena calcárea, presentar uestra para aprobación		
9	ESCALERA DE ALUMINIO, 3 PASOS.	Escalera de aluminio, 3 pasos. Cabezote: en aluminio con portaherramientas; paral: tipo canal en aluminio; brazo: de seguridad anti-pellizco; peldaños: en aluminio con estrías antideslizantes; zapatas: fabricadas en caucho antideslizantes; remache: sólido en aluminio.	N/A	Medidas: Alto: 1,26 m Peso máximo: 90 kg Se requieren 5 unidades.	Unidad	5
10	ESTIBA DE MADERA	Estiba de madera de 1mt x 1mt x 13 cm de alto de 3 vigas Dimensiones: 100 x 100 x 13 cm Capacidad de carga estática: 600 Kg Capacidad de carga dinámica: 500 Kg Peso: 23.3Kg	N/A	N/A	Unidad	1
11	JUEGO DE ROPA DE CAMA	Juego Sábanas Microfibra Blanco Liso Sencillo 100% Poliéster Unicolor que te permite un descanso placentero suave al tacto. Contiene: 1 Sábana Plana, 1 Sábana Ajustable, 1 Funda Total Piezas: 3. Color: Blanco, verde o azul. Ancho - Largo - Alto (Caídas a los lados o Altura Colchón). Medidas: 1.00 x 1.90 x 0,23 mt. Ficha Técnica: Microfibra 100% Poliéster	N/A	N/A	Unidad	1

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		Medida: 1,00 X 1,90 X 0,23 Mt Sábana Plana: 1,00 X 1,90 X 0,23 mt. 1 Sábana Ajustable: 1,00 X 1,90 X 0,23 mt. 1 Funda 0,50 X 0,75 mt.				
12	MESA AUXILIAR	N/A	N/A	N/A	unidad	3
13	MESA DE PLANCHAR	Mesa De Planchar Pro Con Base Retractil 120X39 Cm	N/A	N/A	Unidad	3
14	PROTECTOR DE CAMA.	Protector De Cama. Cuerpo absorbente. Protección para camas para pérdidas accidentales de orina abundantes: cubre sillas y colchones Dimensiones 60cm De Largo X 90cm De Ancho Paquete x 8 unidades	N/A	N/A	Paquete	3
15	SILLA DE RUEDAS PARA MOVILIZACIÓN DE PACIENTES.	Silla de Ruedas para movilización de pacientes. características: Marco plegable en acero martillado de medidas estándar para pacientes adultos. Sus llantas traseras en poliuretano (PU) se adaptan a todo tipo de terreno y ayudan a amortiguar en el desplazamiento. Reposapiés con plataforma abatible y banda para sujeción de piernas. Color del marco negro grafito. Bolsillo en el respaldo. Apoyabrazos Removibles en cordobán. Calibre del tubo 2 MM. Reposapiés Removibles con plataforma abatible. Ruedas delanteras Estrella – maciza ESPECIFICACIONES: Altura de los reposapiés 41 cm. Altura	N/A	Completamente funcional y con todas sus partes	Unidad	1

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ACCESORIOS	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		del apoyabrazos 23 cm. Altura del asiento al piso 50 cm. Altura del respaldo 46 cm. Altura total de la Silla 85 cm. Ancho del asiento 46 cm. Ancho total de la silla 64 cm. Capacidad de peso 90 kg. Llantas traseras Rin estrella macizas 24 x 1. Color Negro grafito. Peso 17kg. Material Acero. Profundidad del asiento 40 cm.				
16	SOPORTE UNIVERSAL METÁLICO RECUBIERTO EN PLÁSTICO CON VARILLA REMOVIBLE	Soporte universal para laboratorio en poliestireno y polipropileno. Es un soporte moldeado no corrosivo y un excelente reemplazo a los soportes metálicos. La varilla metálica tiene una cubierta de polipropileno que la hace anticorrosiva, se atornilla a la base robusta dando buena estabilidad. DIMENSIONES: 225X150MM	N/A	DIMENSIONES: 225X150MM	unidad	5
17	TABLERO/PAPELÓGRAFO ESTÁNDAR CON TRÍPODE	tablero/papelógrafo estándar con trípode con sistema de fijación	Incluye: trípode, borrador y repisa	Tamaño de la lámina: 80 cm x 120 cm Trípode graduable de máximo 180 cm	Unidad	1

Se expide en San José de Cúcuta, a los 14 días del mes de septiembre de 2023.

ROGER MAURICIO SUAREZ GERENA
Técnico G03