FICHA TÉCNICA No. 001

Nombre del Elemento	MOSQUETÓN EN ALUMINIO 31 KN
Código de la Ficha	FT-CCOES-001
NSN	N/A
Norma Equivalente	N/A
Requisitos Generales y Requisitos de Empaque y Rotulado	• Color: Negro • Material: Aluminio • Sistema de cierre rosca o tornillo • Mosquetón de aluminio asimétrico de forma en D especialmente adaptada para la conexión de los diversos aparatos del tipo descensos o elemento de amarre de sujeción. El diseño interior fluido y su sistema de cierre (Keylock) facilitan las manipulaciones. • Debe estar embalado en bolsa plástica de forma unitaria y venir empacados en estuche o caja de cartón de tal forma que lo proteja de los golpes
Requisitos Específicos	• Mayor fuerza del eje: Mínimo 31 KN • Menor fuerza del eje: Mínimo 9 KN • Abierto fortaleza puerta: Mínimo 8 KN • Puerta de apertura: Mínimo 16 mm • Peso: de 74 gm a 102 gm • Largo: de 89 mm a 108,7 mm • Ancho: 60,7 mm
Certificaciones y o Verificación de Requisitos	• El elemento debe cumplir mínimo con una certificación de seguridad CE-NFPA-UIAA • Certificación de distribuidor autorizado nacional o extranjero o ficha técnica avalada por el fabricante que certifiquen el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Figura ilustrativa	
Glosario	• Mosquetón: Utensilio en forma de anilla o gancho para sujetar cuerdas en maniobras de seguridad en trabajos verticales o de altura, se puede abrir o cerrar mediante un muelle o resorte. • NFPA (National Fire and Protection Agency) • CE (Conformidad Europea)
Control de Cambio	Primera versión aprobada