FICHA TÉCNICA No. 014

Nombre del elemento	SOGA RAPIDA
Código de la ficha	FT-CCOES-014
NSN	4020-01-338-3308
Norma equivalente	MIL-F-44422 fiber Rope Assembly, insertion/ extraction
Requisitos Generales y Requisitos de Empaque y Rotulado	• Color negro o Verde oliva • Cuerda sin extremos de FRIES. • Debe venir con los siguientes accesorios: bolsa de estibe • Las sogas tienen una argolla empalmada arriba y la terminación envuelta y termosellada abajo.
Requisitos específicos	• Diámetro de mínimo 40 mm • Longitud de 90 pies • Carga de rotura 7600 (kg) • Material: Nylon trenzado de 40 mm y recubierta de hebras de poliamida. • Resistencia de la soga 133.5 KN = 30.000 Lbs
Figura ilustrativa	
Certificaciones y o verificación de requisitos	Debe cumplir la norma MIL-F-44422, adjuntar en la oferta. Certificación de distribuidor autorizado nacional o extranjero o ficha técnica avalada por el fabricante que certifiquen el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Glosario	• Soga rápida: Cuerda de diámetro ancha para inserción de personal y extracción • FRIES: Sistema de inserción extracción

	de personal
Versión y control de cambio	Primera versión aprobada
APROBACIÓN	FIRMA