1. OBJETO DEL PROCESO

33400C0288 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE RIESGOS LABORALES A FUNCIONARIOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL - REGIONAL OCCIDENTE Y AEROPUERTOS QUE LA CONFORMAN

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
c) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
d) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
e) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
f) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
g) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
h) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
i) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
j) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
k) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
l) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

3. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

1	Gorra Cubre Nuca dotación	UNIDAD

Gorra Cubre Nuca Dotación En Dril o Gorra Tipo Chavo con capucha o cubre nuca para mayor protección del sol

Gorras elaboradas en Dril Vulcano Gorras institucionales para empresas.

Nota: imagen tiene como único fin brindar Ilustración del producto, se deberá dar cumplimiento a las características.



2	Gafas Protección UV (Monogafas transparente)	UNIDAD

Gafas Protección UV (Monogafas) Anteojo de seguridad, lente en policarbonato, trasparente con una delgada capa espejada, con filtro para rayos UV, para aplicaciones de trabajo bajo condiciones lumínicas variables, resistente al impacto de partículas, resistente a salpicaduras de líquidos no oxidantes, ni degradantes y algunos agentes químicos, antiempañante, brazos ajustables, cordón.

REQUISITOS ESPECIFICOS

- COLOR: NO APLICA
- NORMAS: NTC 1825 y/o ANSI Z87.1 o actualizaciones normativas vigentes.
- COMPOSICIÓN: IGUAL A LA DESCRIPCIÓN GENERAL

Nota: imagen tiene como único fin brindar Ilustración del producto, se deberá dar cumplimiento a las características.



3	Gafas Protección UV (Monogafas) oscuras	UNIDAD

Gafas Protección UV (Monogafas oscuras) Anteojo de seguridad, lente en policarbonato, lente oscuro con una delgada capa espejada, con filtro para rayos UV, para aplicaciones de trabajo bajo condiciones lumínicas variables, resistente al impacto de partículas, resistente a salpicaduras de líquidos no oxidantes, ni degradantes y algunos agentes químicos, antiempañante, brazos ajustables, cordón. La garantía de este elemento es de mínimo (6) meses

REQUISITOS ESPECIFICOS

- COLOR: NO APLICA
- NORMAS: NTC 1825 y/o ANSI Z87.1 o actualizaciones normativas vigentes.
- COMPOSICIÓN: IGUAL A LA DESCRIPCIÓN GENERAL

Nota: imagen tiene como único fin brindar Ilustración del producto, se deberá dar cumplimiento a las características.



4	Protector auditivo tipo copa	UNIDAD

protectores auditivos para proteger contra los riesgos diarios, producidos por el ruido de manera de evitar pérdidas de audición. Es un protector auditivo dieléctrico ya que no posee componentes metálicos. Posee el su cliente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.

Nota: imagen tiene como único fin brindar Ilustración del producto, se deberá dar cumplimiento a las características.



5	Respirador para material particulado (polvo) de media cara doble cartucho	UNIDAD

Características:

Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos

Nota: imagen tiene como único fin brindar Ilustración del producto, se deberá dar cumplimiento a las características.



6	Guante de seguridad Vaqueta tipo ingeniero	PAR



7	CHALECO REFLECTIVO NARANJA:	UNIDAD

El chaleco debe tener forro interior en material climatizado. Con el logo de la Entidad bordado en hilo blanco y azul

Chalecos diseñados en tela climatizada base impermeable en tejido plano, composición: 100.00 % filamento de poliéster base: 22599 tejido: tejido plano, ancho: 151 ± 2cm astm d3774, ancho cortable: 148 ± 2cm astm d3774, peso (masa/unidad de área): 147 ± 6g/m2 astm d3776, resist., rotura(grab)trama: 462.00n astm d5034, resist. Rotura(grab)urdimbre: 460.00n astm d5034, y para la malla tela base: 44616 tejido: tejido punto, Ancho: 314 ± 3cm astm d3774, Ancho cortable: 313 ± 3cm astm d3774, Peso (masa/unidad de area): 166 ± 10g/m2 astm d3776, Resist. rasgado (transv.) : 22.50n astm d2261, Resist.rasgado (long.) : 21.50n astm d2261, Composición : 100.00 % filamento de poliéster, con los logos de la Entidad

bordados en hilo blanco, con un bolsillo superior delantero con tapa, dos bolsillos inferiores delanteros con tapa con cremalleras plásticas y bolsillo en espalda provisto de cremallera, en color naranja reflectivo. Solidez de color al lavado. 4.5 e.g Solidez color al frote: 4 e.g Solidez color planchado caliente: 4.5 e.g Características de cintas, Material de las cintas reflectivas: puede ser micro esferas o micro prismas que cumpla con un mínimo de 330 candelas / Lux x m2. Color de las cintas reflectivas: este puede variar según la tecnología elegida o Microprismas: blanca o Microesferas: color plata. Ancho de las cintas reflectivas: Dos pulgadas (2"), o cinco centímetros (5cm) Chaleco.


Garantía 6 meses.


NOTA: cumplimiento de la norma RAC aeronáutico

REQUISITOS ESPECIFICOS
COLOR: NARANJA REFLECTIVO
NORMAS: ANSI/ISEA 107-2010 (color gris plata de 2"), NTC 5563
COMPOSICIÓN: IGUAL A LA DESCRIPCIÓN GENERAL
OTROS: NO APLICA

Las tallas serán suministradas acorde a la necesidad en tallas de la S a la XXXL, según modelos y color que entrega la Entidad, Empaque individual.

Nota: imagen tiene como único fin brindar Ilustración del producto, se deberá dar cumplimiento a las características.







8	Traje impermeable o Traje de lluvia (chaqueton y pantalon)	UNIDAD

Trajes impermeables de dos piezas, (chaqueta con capucha y pantalón con o sin pechera), industriales y semi industriales 100% termo sellados, elaborados en tela de PVC que cuenta con soporte textil de poliéster.

El traje cuenta con refuerzos en las principales articulaciones que evita que se produzcan aberturas.

Nota: imagen tiene como único fin brindar Ilustración del producto, se deberá dar cumplimiento a las características.



9	Chaqueta con tela impermeable con logo Aerocivil Material principal:	UNIDAD

Chaqueta elaborada en Tela exterior: Orión, color Pantone # 194056 en base impermeable en tejido plano, elaborada en poliéster 100%, peso 115 +/- 5g/m2, repelencia al agua 90.00 mínimo % (AATCC 22), impermeabilidad 1.00 g (AATCC 35), resistencia a la rotura: trama 310.00N (ASTM D5034), resistencia rotura urdimbre 617.00N (ASTM D5034);
Material forro en tela Brioni-1.50 según Pantone # 194024 en tejido plano, elaborada en poliéster 100%, peso 83 +/- 4 g/m2, resistencia rotura trama 520.00 N, resistencia rotura Urdimbre 450.00N, resistencia al rasgado trama 16.00, resistencia rotura urdimbre 11.00

Entretela: Guata prensada 100 gms;
Con capucha
Logos: Bordados en blanco en la espalda
Puño: ancho resortado en rip de 3 cm color tono a tono
Bolsillos: Dos (2) delanteros laterales diagonales sin costura con ribete de 1 cms; Bolsillo interno (1)
Cremallera en nylon No.3 a la vista tono a tono y costuras tono a tono;
Garantía 6 meses.

REQUISITOS ESPECIFICOS
COLOR: AZUL INSTITUCIONAL
NORMAS: NO APLICA
COMPOSICIÓN: IGUAL A LA DESCRIPCIÓN GENERAL
OTROS: NO APLICA

Nota: imagen tiene como único fin brindar Ilustración del producto, se deberá dar cumplimiento a las características.



10	Bota inyectada en P.V.C	PAR

Bota inyectada en P.V.C, Botas bicolor 100%, impermeable, resistente a derivados del petróleo, puntera reforzada, Botas en pvc de caña alta, con suela en material antideslizante, Forro: Textil texturizado en rizo que brinda más confort. Plantilla anatómica y antifatiga en poliuretano, forrada en poliéster.

presentación en Par, las tallas serán entregadas al contratista una vez se adjudique el contrato.

La plantilla de la bota debe ser anatómica realizada en ploretano ligero, con puntos de absorción al impacto.

Nota: imagen tiene como único fin brindar Ilustración del producto, se deberá dar cumplimiento a las características.



11	Guantes de Seguridad en Nylon Recubierto con Nitrilo	PAR



12	BOTAS DIELECTRICAS	PAR

Bota de seguridad con suela en Poliuretano
• Liviana, confortable, resistente a hidrocarburos, dieléctrica, resistente al impacto.
• Colores: negro

Nota: imagen tiene como único fin brindar Ilustración del producto, se deberá dar cumplimiento a las características.



13	Delantal en Carnaza con tirantas, para uso industrial	UNIDAD

Hecho en carnaza.
Liviano.
Cinturón graduable.
Para uso industrial
Medida: 89 x 57cms.
Color: Crudo

Nota: imagen tiene como único fin brindar Ilustración del producto, se deberá dar cumplimiento a las características.



14	Pantallas protectoras visuales para equipo de computo	UNIDAD

Protector de ojos con doble acabado brillante y mate: protege tus ojos al filtrar el 96% de los rayos UV y reducir la luz azul en un 68%. Se trata de un filtro de privacidad reversible, que te da la flexibilidad para elegir acabado brillante o mate. Elige el mate para reducir el deslumbramiento externo. El filtro es antirreflejos y resistente a los arañazos

Nota: imagen tiene como único fin brindar Ilustración del producto, se deberá dar cumplimiento a las características.



15	CONOS	UNIDAD

Tipo: Conos
Alto: 70 cm
Material: PVC
Color: Naranja

Nota: imagen tiene como único fin brindar Ilustración del producto, se deberá dar cumplimiento a las características.



4. GARANTÍA TÉCNICA

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.