Medellín, 22 septiembre de 2023

Señores
Alcaldía de Rionegro.
Medellín

Asunto: COTIZACION.

Es un placer saludarlos de parte de AMELLINE S.A.S Esperamos que en adelante podamos continuar conservando grandes vínculos comerciales con su Empresa. Atendiendo a su interés por nuestros productos, nos permitimos presentarle la cotización de nuestra línea de dotación con los productos específicamente por Ustedes solicitados.

	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
			UNIDAD	precio
1	Blue Jean dama	Blue Jean dama en índigo prelavado, con costura en contraste, cinco (5) bolsillos dos (2) en la parte de atrás tipo parche con servicio, dos (2) en los costados de imitación y uno (1) auxiliar pequeño tipo relojero, bota semi recta con dobladillo sencillo, costura doble, fileteado en su interior, broches metálicos, presillas en las áreas de mayor esfuerzo, tipo de cierre en cremallera, pretina ancha y tiro alto. TELA: índigo con mezcla 76.960/0 algodón, 1 7.45 poliéster, filamentos texturados, 4.2 y o poliéster fibras discontinuos, 1.460/o elastano. Peso 9.6 onzas, COSTURAS'. 12 ppp, hito de poliéster calibre S0, tono a tono. COLOR: Azul oscuro TALLA: 12	1	76755
2	Blue Jean hombre	Blue Jean clásico de hombre cinco bolsillos prelavado, con costura en contraste con cinco bolsillos; dos en la parte trasera - tipo parche, y tres en la parte delantera - dos internos y uno tipo relojero. TELA: Tipo índigo 100% algodón. O mezcla algodón poliéster 85/'15, COSTURAS'. 12 ppp, hilo de poliéster calibre 25. COLOR: Azul oscuro. TALLAS: 32 & 34	1	75922

3	Camiseta dama	Camiseta tipo polo dama, Cuellos y puños en tejido de algodón, abertura lateral, Tela pique (tipo polo) de 200 y 220 gramos, Composición 60% algodón y 40% Poliéster, costura lateral con puntada de seguridad. Bordado con el logo del Municipio de Rionegro. COLORES: Blanco, Azul Rey, Negro TALLAS: L CUELLO: la camiseta debe tener cuello tipo camisero en tejido rib del color de la tela principal o el que elija la Entidad Compradora, de 70 mm ± 5 mm de ancho medido en la punta. ABERTURA: ubicada en la parte superior central de la camiseta. Tanto el borde externo como interno deben estar confeccionados con doble tela con entretela fusionable, con pespunte en contorno de 1 mm a 2 mm del borde, y en la parte inferior, debe llevar pespunte doble. Debe tener una dimensión de 170 mm ± 10 mm de largo por 35 mm ± 5 mm de ancho. El cierre debe realizarse por medio de tres (3) botones en material sintético, de 11 mm ± 1 mm de diámetro, con cuatro orificios cada uno y color a tono con el material textil principal. Se deben asegurar con hilo color a tono con el color de los mismos. El primer ojal debe estar ubicado en sentido horizontal y los dos restantes, en sentido vertical. Es de anotar, que tanto los botones como ojales deben quedar centrados y distribuidos simétricamente sobre el eje longitudinal de la pieza. MANGAS: las mangas de la camiseta deben ser cortas y deben terminar con una bocamanga en tejido rib del color de la tela principal de la camiseta o el que elija la Entidad Compradora. Externamente el ancho de la bocamanga en rib debe ser de 22 mm ± 5 mm. RUEDO: el ruedo de las camisetas debe tener un dobladillo de 25 mm ± 5 mm del mismo material. no resortado, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación	1	53550

4	Camiseta Hombre	Camiseta tipo polo hombre, cuellos y puños en tejido de algodón, abertura lateral, tela pique (tipo polo) de 200 y 220 gramos, Composición 60% algodón y 40% Poliéster, costura lateral con puntada de seguridad. Bordado con el logo del Municipio de Rionegro. COLORES: Blanco, Azul Rey, Negro TALLAS: L & XL CUELLO: la camiseta debe tener cuello tipo camisero en tejido rib del color de la tela principal o el que elija la Entidad Compradora, de 70 mm ± 5 mm de ancho medido en la punta. ABERTURA: ubicada en la parte superior central de la camiseta. Tanto el borde externo como interno deben estar confeccionados con doble tela con entretela fusionable, con pespunte en contorno de 1 mm a 2 mm del borde, y en la parte inferior, debe llevar pespunte doble. Debe tener una dimensión de 170 mm ± 10 mm de largo por 35 mm ± 5 mm de ancho. El cierre debe realizarse por medio de tres (3) botones en material sintético, de 11 mm ± 1 mm de diámetro, con cuatro orificios cada uno y color a tono con el material textil principal. Se deben asegurar con hilo color a tono con el color de los mismos. El primer ojal debe estar ubicado en sentido horizontal y los dos restantes, en sentido vertical. Es de anotar, que tanto los botones como ojales deben quedar centrados y distribuidos simétricamente sobre el eje longitudinal de la pieza. MANGAS: las mangas de la camiseta deben ser cortas y deben terminar con una bocamanga en tejido rib del color de la tela principal de la camiseta o el que elija la Entidad Compradora. Externamente el ancho de la bocamanga en rib debe ser de 22 mm ± 5 mm. RUEDO: el ruedo de las camisetas debe tener un dobladillo de 25 mm ± 5 mm del mismo material. no resortado, con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación	1	53550

5	CALZADO DAMA	Zapato casual para dama, liviano, cómodo y flexible, amplia caja de dedos que no termine en pirámide, con forro interior suave, sin costuras palpables al interior, con plantilla anatómica completa, suela antideslizante, durable y de fácil limpieza. Material principal: elaborado en cuero o en material sintético con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza. Suela: en P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) ó goma y EVA (ETIL – VINIL – ACETATO), de alta resistencia a la abrasión. Forro interno: en material textil transpirable Puntera y contrafuerte: en material termoplástico de retorno rápido, en resina en poliamida extruida. Cordones: en poliéster 100%, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral Sobre-plantilla: en EVA, látex u otro material de efecto amortiguante, forrada en material textil en la parte superior, con tratamiento antibacterial. Plantilla de armado: en material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de este conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad. Cuello: abullonado con espuma de alta densidad COLOR: Negro TALLA: 37	1	166362
5	CALZADO CABALLERO	Bota de seguridad, dieléctrica, liviana, confortable, suela antideslizante, resistente a los hidrocarburos y al agua; con forro interior suave, sin costuras palpables al interior, con plantilla anatómica completa, suela antideslizante, durable y de fácil limpieza. Bota con puntera composite (fibra), dieléctrica. Capellada en cuero, lateral micropiel Cuello microfibra, planca pu/pu, liviana Aislante eléctrico, resistente a hidrocarburos. Botin en cuero//sintetico Suela en poliuretano bidensidad con capacidad dielectrica Materiales Capellada: Cuero Mocasin curtido, espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente al desgarre de 120N, deterioro a la abrasión, resistente a fluidos y a la humedad. Puntera: Dielectrica liviana (Composite), resistente al impacto norma EN12568 e ISO	1	181594

		20344/2007 (200 Julios) Plantilla: En material espumado proeva de 2.0 mm de alta Absorción al impacto. Con plantilla antiperforación kevlar. Cordones: En poliester de 1.0 m. Hilo: 100% Nylon con una esistencia de 9400g y 470 Por 3-1440D. Con multifilamentos continuos. Resistente a la humedad y con la elasticidad Moderada. Forro interno: Capellada: en plantitex de 8 y traseros en piquet Bondeado. Ojalete plástico Cuello Anatómico elaborado en lona con PU expandido en el interior. Contrafuerte: El interior en fibra termoadherible calibre 1.5 Doble cara. Fuelle: Material Sintetico cal 1.5 Altura de cuello: 6 pulgadas. Suela: Poliuretano 100% bidensidad, inyección directa al corte, antideslizante, punto de absorción (minimiza Impactos fuertes). resistente a hidrocarburos, con propiedad dielectrica (resiste según norma 18.000 voltios durante 60 seg, Normas ASTM-F2412-2011 y ASTM-F2413/2011) Dureza de la suela 60 a 65 shore Dureza de la entresuela 42 a 45 shore por par Peso Norma ASTM D792 = 960 g por par PESO: Máximo 950 gramos COLOR: Negro TALLA: 40 Resistencia dieléctrica: de acuerdo con lo indicado en la Norma ASTM F2413/18 Puntera de seguridad: de acuerdo con lo indicado en la Norma EN 12568-S Suela: de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4811 Cuero: de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Colombiana NTC 4804		

Cualquier duda o inquietud con gusto será atendida.

Cordial Saludo,

MAURICIO RUIZ U.
Gerente
ADVANCE Seguridad & Comunicaciones
Amelline S.A.S.
Tel. 6042651956
Cel.315-6020076
Medellín