

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 10 FICHA TÉCNICA		
	Clave: APOY-9.0-12 -013	Versión: 1	Fecha de aprobación: 22/06/2022

OBJETO DEL PROCESO

ADQUIRIR LLANTAS PARA MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHICULOS DE RESCATE, EMPLEADOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL.

Numero de ítem en Formato 7 propuesta económica: 5

Las especificaciones técnicas de los equipos y servicios están detalladas en el Formato No.10 E - Ficha Técnica.

El proponente deberá atender cada uno de los requerimientos consignados en el Formato No.10 E - Ficha Técnica; con la presentación de esta ficha técnica, el proponente manifiesta el conocimiento, así como la aceptación de las exigencias de la Unidad, y se compromete a dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las condiciones establecidas en el mismo, para la presente contratación.

Dichas especificaciones mínimas, se encuentran contenidas en la ficha técnica que a continuación se define:

FICHA TECNICA.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DE BIEN O SERVICIO.
195R15 DIRECCION - TRACCION
CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA.
2
UNIDAD DE MEDIDA.
UNIDAD
CLASIFICACION UNSPSC
251719 – Rines o Ruedas para camiones 251725 – Llantas para Camiones Pesados
DESCRIPCIÓN GENERAL.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO LLANTA 195R15 DIRECCION TRACCION • Construcción Llanta: Estructura radial. • Índice de carga / rango de velocidad 106/104R • Rango de ancho de rin 127mm – 152.4 mm • Diámetro 690 mm • Profundidad de piso 9.53mm • Carga máxima 948@65(kg@psi) • Carga máxima dual 898@65 (kg@psi) • Revoluciones por kilómetro 476 • Neumático para camionetas ligeras para todo clima



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 10 FICHA TÉCNICA

Clave: APOY-9.0-12 -013

Versión: 1

Fecha de aprobación:
22/06/2022

- Con protectores de paredes laterales
- Vida útil de la banda de rodadura bajo cargas pesadas bajo alta presión, cargas pesadas, alto torque, parada y marcha.
- Tracción sobre piso mojado
- Suministro de acuerdo con la NTC 1304. Las Llantas deben ser sellomatic con válvula y debe cumplir con los requerimientos de la Norma NTC 1410.
- Dimensiones Físicas De acuerdo con el requisito de la NTC 1303 Numeral 3.1 y anexos de la NTC 1303.
- Resistencia a la penetración Cumplimiento a la norma NTC 1303 Numeral 3.2. Anexar
- Certificación de cualquier Ente certificador.
- Labrado Tracción y dirección.
- Alineación y balanceo.
- Fecha de fabricación de las llantas no inferior a enero año 2020.

REQUISITOS ESPECIFICOS

COLOR: NEGRO HUMO

NORMAS TÉCNICAS: Clasificación por tipo tabla 1 de la Norma NTC 1304 Tipo 4, NTC 1410, NTC 1303 Numeral 3.1 y anexos de la NTC 1303, NTC 1303 Numeral 3.2

COMPOSICION:	Carros de rescate % en peso	Maquinas % en peso
Caucho natural	48	45
Negro humo	22	22
Óxido de Zinc	1,2	2,1
Materia textil	5	0
Acero		25
Azufre	15	1
Otros	1	

OTROS: CLASIFICACIÓN UNSPSC 251719 Rines o ruedas para automóviles - 251725 Llantas para camiones pesados

El proponente para cumplir con lo solicitado en el Formato N°10 E Ficha técnica deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado, donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad.

Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta que conoce todas las condiciones contenidas en la ficha técnica y por lo tanto se COMPROMETE a dar estricto cumplimiento.