¿DUDAS? LLÁMENOS: 315-260-5366 / 300-619-1298







# PA18 – LAMINADORA DE PISO – BREADMATIC

**$19.200.000 Incluido IVA**

## Características:

- Material: **acero inoxidable 304**
- Laminadora Voltaje: **220V/60hz Potencia 0.55 kw Peso 150 kg**
- Power: **0.55 kw**
- Banda transportadora: **500x2000mm**
- Diseño: **equipo de alta resistencia con fundición de aluminio y acero inoxidable 304 para uso industrial**
- Rodillo: **fabricado de tubo de acero sin costura, no adherente, Rodillos ajustables lo cual permite ajustar el grosor de la masa hasta 3.8 cm**
- Equipo: **con función reversible permitiendo tener una masa de gran calidad, Tableros laterales abatibles, Guarda de seguridad**
- Correa: **de avance libre evita automáticamente el desgarro o el «doblado» de la masa**
- Rodillo: **de 8.8 cm de diámetro y 43.5 cm de longitud. Max. Apertura del rodillo: 4 cm**
- Dimensiones exteriores: **Longitud: 2.55 / Fondo 0.88 / Altura 1.18 mts**
- **Ref: PA18**

## Dimensiones:

**Frente:** 88 cm X **Fondo:** 255 cm X **Alto:** 1180 cm

***Para uso Industrial**

COTIZAR

Necesitas ayu



FICHA TÉCNICA

# LAMINADORA DE MASA

## Marca: ZINGAL

Código: PA18

## CARACTERÍSTICAS:

- Estructura Robusta
- Equipo de alta resistencia con fundición de aluminio y acero inoxidable 304 para uso industrial
- Rodillo fabricado de tubo de acero sin costura, no adherente
- Rodillos ajustables lo cual permite ajustar el grosor de la masa hasta 3.8 cm
- El equipo tiene función reversible permitiendo tener una masa de gran calidad
- Tableros laterales abatibles
- Guarda de seguridad
- La correa de avance libre evita automáticamente el desgarro o el "doblado" de la masa
- Lona transportadora de 2.00 mts de longitud y 0.5 mts de ancho

## DIMENSIONES DEL EQUIPO:

- Rodillo de 8.8 cm de diámetro
- 43.5 cm de longitud. Max
- Apertura del rodillo: 4 cm.

**Dimensiones exteriores:**
Longitud: 2.55 / Fondo 0.88 / Altura 1.18 mts.
Voltaje: 110 v /220V. Potencia: 0.55 kw .
Peso: 150 Kg.

## OTROS:

- Operación segura, higiénica y fácil de limpiar.
- **Certificación: CE.**