



Al contestar cite Radicado 2023392020022937 Id: 1135332
Folios: 3 Fecha: 2023-10-05 20:42:53
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Destinatario: GRUPO PROCESOS PRECONTRACTUALES y OTROS

Bogotá, 05 de octubre de 2023

PARA: SANDRA LILIANA GOMEZ ACERO
Directora Administrativa (E)

DE: FANNY PEREIRA GOEZ
Directora de operaciones Aeroportuaria (E)

Asunto: Solicitud de Adenda # 1 Proceso 23001115 H1 de 2023, que tiene por objeto “ADQUIRIR LLANTAS PARA MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHICULOS DE RESCATE, EMPLEADOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL”

Respetada doctora Sandra,

Atentamente remitimos la siguiente solicitud de adenda para realizar las modificaciones en el pliego de condiciones definitivo del proceso 23001115 H1 de 2023, que tiene por objeto “ADQUIRIR LLANTAS PARA MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHICULOS DE RESCATE, EMPLEADOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL”

PUNTO No.1

Modificar Ficha Técnica 10 B referencia llanta 445/80R25, en los ítem:

1. Radio de Carga
2. Peso



Quedando de la siguiente manera:

Actual


FICHA TECNICA.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DE BIEN O SERVICIO.
LLANTA TIPO 445/80R25
CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA.
4
UNIDAD DE MEDIDA.
UNIDAD
CLASIFICACION UNSPSC
251719 – Rines o Ruedas para camiones 251725 – Llantas para Camiones Pesados
DESCRIPCIÓN GENERAL.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO
LLANTA TIPO 445/80R25
• Radial todo terreno • Banda de rodadura abierta y auto limpiante Diseño de banda de rodamiento no direccional y todo terreno • Cinturones de acero de ancho completo y la capa protectora contra peligros fuera de la carretera. • Rango de carga: H • Radio de carga igual a 628mm • Diámetro total igual a: 1.352mm • Ancho de sección total igual a :446mm • RMP 238rpk • Profundidad de rodadura minimo: 25.0 mm • Velocidad máxima 89 km/h • Peso kg 177 • Montaje sello matico. • Índice de carga/Código de velocidad: 170 E • Capacidad de carga: Minimo 7.1 Kg. • Presión de inflado 65 psi. • Anillo de sellado. • Válvula de codo y adaptador de inflado. • Fecha de fabricación de las llantas no inferior al año 2020.

Modificación



FICHA TECNICA.
DENOMINACIÓN TÉCNICA DE BIEN O SERVICIO.
LLANTA TIPO 445/80R25
CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA.
4
UNIDAD DE MEDIDA.
UNIDAD
CLASIFICACION UNSPSC
251719 – Rines o Ruedas para camiones 251725 – Llantas para Camiones Pesados
DESCRIPCIÓN GENERAL.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO
LLANTA TIPO 445/80R25
• Radial todo terreno • Banda de rodadura abierta y auto limpiante Diseño de banda de rodamiento no direccional y todo terreno • Cinturones de acero de ancho completo y la capa protectora contra peligros fuera de la carretera. • Rango de carga: H • Radio de carga: Mínimo 625 mm – Máximo 628mm • Diámetro total igual a: 1.352mm • Ancho de sección total igual a :446mm • RMP 238rpk • Profundidad de rodadura mínimo: 25.0 mm • Velocidad máxima 89 km/h • Peso: Mínimo 156 kg – Máximo 177 Kg • Montaje sello matico. • Índice de carga/Código de velocidad: 170 E • Capacidad de carga: Mínimo 7.1 Kg. • Presión de inflado 65 psi. • Anillo de sellado. • Válvula de codo y adaptador de inflado. • Fecha de fabricación de las llantas no inferior al año 2020.

Cordialmente,


FANNY PEREIRA GOEZ
Directora Operaciones Aeroportuarias (E)

Elaboró:

Diego Muñoz
Ing. Contratista
DOA

Revisó:

Jesús Herrán Reyes
Bombero Grupo SEI
DOA

Aprobó:

Directora Operaciones. Aeroportuarias
DOA