	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 21/09/2023 **CIUDAD/MUNI** Bogota

COD REGIONAL: 11 **REGIONAL** DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO: 930310

COD CENTRO DE COSTO: Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de La Informacion

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area de la coordiancion administrativa se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
		Información generada del aplicativo SACB de fecha:	21/09/2023		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

ITEM	EPP (NOMBRE GENERICO)	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA DIELECTRICA CON PUNTERA TALLA 34	Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color a elegir por la entidad, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la 2 compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón.	PAR	2
2	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA DIELECTRICA CON PUNTERA TALLA 35	PASACORDONES, plásticos de alta resistencia	PAR	2
3	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA DIELECTRICA CON PUNTERA TALLA 43	PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos	PAR	2
4	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA DIELECTRICA CON PUNTERA TALLA 44		PAR	2
5	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA DIELECTRICA CON PUNTERA TALLA 45		PAR	2
6	CHALECO NARANJA ESCOTE EN V MULTIBOLSILLOS (Para Brigadista) TALLA S	Chaleco brigada naranja diez (10) bolsillos, logos bordados, cintas	UNIDAD	4
7	CHALECO NARANJA ESCOTE EN V MULTIBOLSILLOS (Para Brigadista) TALLA M	Chaleco brigada naranja diez (10) bolsillos, logos bordados, cintas reflectivas de 2"	UNIDAD	4
8	CHALECO NARANJA ESCOTE EN V MULTIBOLSILLOS (Para Brigadista) TALLA XL	Chaleco brigada naranja diez (10) bolsillos, logos bordados, cintas reflectivas de 2"	UNIDAD	4
9	BOTA PVC DE SEGURIDAD CAÑA ALTA CON PUNTERA DE SEGURIDAD AMARILLA TALLA 43	Bota en PVC inyectada con propiedades de resistencia a las grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, rango de operación entre -20° C y 40°	PAR	2
10	BOTA PVC DE SEGURIDAD CAÑA ALTA CON PUNTERA DE SEGURIDAD AMARILLA TALLA 44	Bota en PVC inyectada con propiedades de resistencia a las grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, rango de operación entre -20° C y 40°	PAR	2
11	RESPIRADOR FULL FACE PARA ACOPLE DE CARTUCHOS TALLA M	Mascarilla: tipo de pieza facial que protege únicamente en las entradas a las vías respiratorias. MATERIALES: La pieza facial se fabrica en materiales elastoméricos suaves y resinas antialérgicas suave. En su gran mayoría se fabrican en Silicona. Estos materiales facilitan el ajuste y confort de la mascarilla al contorno de la cara del usuario. El sistema de Arnes se fabrica en banda elástica, con cabezales en pvc. Deben contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla. Su diseño debe permitir el acople de cartuchos y filtros para sustancias químicas	UNIDAD	3
12	GUANTES DIELECTRICOS Clase 01	Los guantes dieléctricos son utilizados por el trabajador para la protección de sus manos en el desempeño de tareas relacionadas con la electricidad. Gracias al material aislante con el que están fabricados, evita la posibilidad de sufrir daños ante una posible descarga eléctrica. MATERIALES: Guantin: Elaborado en material textil. Se usa debajo del guante dieléctrico .Absorbe la humedad y disminuye la sudoración, prolongando la vida útil del guante dieléctrico. Debe usarse siempre. Guante Protector: Elaborado en cuero suave(vaqueta), que protege al guante dieléctrico de nesgos mecánicos como abrasión, punzonado, cortes por chispas y rozamiento, evitando que pierda sus características de no conductividad. Debe usarse siempre. Los guantes dieléctricos son fabricados en látex	PAR	2
13	ANTEOJOS DE SEGURIDAD: LENTE CLARO 116000001	Protector de ojos montado con uno o dos oculares separados, diseñados para encerrar y proteger el área orbital Para uso en interiores donde es necesaria la protección contra impactos y en operaciones que no producen deslumbramientos. Policarbonato (Garantiza protección UV y alta resistencia a impactos) Brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y anti rayadura, lente transparente	UNIDAD	300
14	IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS EN PVC TALLA XL	Elemento de protección personal que protege el cuerpo entero del trabajador contra sustancias químicas líquidas. Lluvia o actividades o ambientes muy húmedos. Confeccionados en tela de poliéster recubierta en PVC. Se fabrican en tres piezas: Chaqueta, pantalón y capucha.	UNIDAD	5
15	GUANTES DE NYLON CON CUBIERTA EN NITRILO O ESPUMADO	Guantes con puño tejido con borde ribeteado, flexible y confortable. Riesgos mínimos en abrasivos y cortes. Ideal para trabajos que requieren máxima sensibilidad y flexibilidad. Puño tejido elástico reforzado. Cubierto en la palma con nitrilo espumado. Resistencia a la abrasión. Lavable. Cualidades de agarre en superficies deslizantes o secas. Seguro para manipulación general y riesgos mecánicos, áreas de ensamble fino, bodegas, manipulación de partes y piezas, embalaje, inspección y mantenimiento general, montajes con piezas en aceite, montajes ligeros, adecuado para trabajos generales. Tallas 6 a 10 (xs, s, m, l) o De acuerdo con la marca	PAR	

NOMBRE

FIRMA ALMACENISTA

NOMBRE COMPLETO MARYORI ARIAS GUTIERREZ

N° DE IDENTIFICACIÓN 52295441

CORREO INSTITUCIONAL rmariase@sena.edu.co