LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
BIOvelch	CÓDIGO FTLP-006	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA CERA EMULSIONADA

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Cera Emulsionada

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Cera para todo tipo de pisos. Consiste en una emulsión en base acuosa de una cera Ester y Homopolímera a la que se le ha involucrado un tensoactivo no iónico y balanceado técnicamente para dar a los pisos un acabado con características de dureza, flexibilidad y antideslizante. Producto formulado especialmente para proteger y darle brillo a pisos de baldosa, tableta, vinilo y caucho.

SECCIÓN 3: Composición

Mezcla de ceras orgánicas, preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Opaco
Color	Blanco, Rojo, Amarillo
Olor	Canela
pH	4,0 – 5,5
Densidad 20ºC	0,95 – 1,0 g/cm3
Solubilidad	100%

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de aplicar la cera emulsionada, el piso debe ser lavado con detergente y quedar completamente libre de polvo y cualquier otra suciedad.

Seguidamente agregar en un balde la cantidad necesaria para recubrir el área total, utilice un trapero limpio y que sea únicamente para esta función, aplique el producto sobre la superficie en forma uniforme. Aplique de una a dos capas, deje secar entre capa y capa. Para dar el brillo deseado es obligatorio pasar máquina, esto debido a que es una cera lustrable.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses despues de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

INDUBRIZ SU ALIADO ESTRATÉGICO	**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS**	**FR-GPD-001** Versión: 01 Fecha de Actualización: 22/11/2019

Fecha de revisión 05/09/2022 Notificación Sanitaria Obligatoria: N/A

SELLADOR POLIMÉRICO

DESCRIPCIÓN:
Sellador líquido BRIZ, da brillo y alta resistencia antideslizante en las superficies en donde se aplica.
Es especial para sellar y proteger pisos expuestos al tráfico y a la suciedad. Se utiliza en pisos de mármol, baldosa, gres, piso de madera lacada, pisos de vinilo, pisos melamínicos resistentes a la humedad.
Formulado con polímeros especializados, que forman una resistente película autobrillante a medida que se va secando.

COMPOSICIÓN:
Polímeros, agua, solvente, nivelador, resinas acrílicas, plastificante, preservante.

INSTRUCCIONES DE USO:
El piso a sellar debe estar completamente limpio, si se realizó un previo retiro de capas viejas con removedor de ceras y selladores Briz, lavar con abundante agua y asegurarse que se ha retirado completamente el removedor para no afectar la película nueva de sellador. Aplique dos o tres capas de sellador BRIZ con un trapero nuevo, uniformemente dejando secar entre capa y capa de 15 a 20 minutos. No pisar el suelo hasta que se seque completamente.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

ATENCIÓN



H302 Nocivo en caso de ingestión.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H320 Provoca irritación ocular.
H401 Tóxico para los organismos acuáticos..

PRESENTACIONES:
Envases PET y PEAD y tapas de polipropileno en volúmenes de:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 200, 220, 250, 270, 300, 320, 350, 370, 375, 400, 420, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900 mL
1000, 2000, 3000, 3785, 3800, 4000, 5000 mL
10, 20, 50, 57, 200 L

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	PARÁMETRO
pH (1%)	7.0 – 9.5
DENSIDAD	1.000 – 1.050 g/ml
ASPECTO	Solución de aspecto lechoso, libre de particulas.
COLOR	Según patrón
OLOR	Según patrón

ALMACENAMIENTO:
P102 Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado/mantener en un lugar fresco.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 30ºC

PRECAUCIONES:

No mezclar con otros productos para no afectar la calidad y las propiedades de este.

P201 Suministrar las instrucciones antes del uso.

P202 No manipular hasta que todas las precauciones de seguridad hayan sido leídas y entendidas.

P260 No respirar polvos / humos / gas / nieblas / vapores / spray.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P301 + P330 + P331 + P313 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Consultar a su médico.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

-Para mayor información consulte la hoja de seguridad (HDS).

- En caso de emergencia llamar a:

CISPROQUIM

Línea nacional: 01 8000 916 012

Tel: (601) 288-6355 (601) 919-1919

Atención las 24 horas

USO INSTITUCIONAL

Nota: El uso final del producto es responsabilidad directa del cliente, la información consignada en este documento es sólo de carácter ilustrativo y fue tomada de distintas fuentes bibliográficas por nuestro departamento técnico. Estos datos no representan responsabilidad legal alguna y no eximen al comprador de hacer sus propios análisis e investigaciones.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD CERA EMULSIONADA.

SECCIÓN 1: Identificación.

1.1 Identificación del Producto: Cera Emulsionada

1.2 Usos Recomendados: Producto formulado especialmente para proteger y darle brillo a pisos de baldosa, tableta, vinilo y caucho. Dándoles un acabo con características de dureza, flexibilidad y antideslizante. Los pisos tratados con esta Cera repelen todo tipo de suciedad y en general son resistentes a cualquier tipo de esfuerzo mecánico.

1.3 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Identificación de Peligros

2.1 Clasificación de la Sustancia o Mezcla.

Líquido de fácil fluidez, color blanco lechoso y olor a canela, no se considera peligroso en condiciones normales de uso.

Contacto con los Ojos: Puede causar enrojecimiento e irritación moderara de los ojos, si el contacto es prolongado puede llegar a generar quemaduras o daños permanentes.

Contacto con la Piel: Un contacto permanente con el producto puede llegar a causar irritación o dermatitis.

Inhalación: No tóxico, la inhalación de los vapores puede llegar a causar irritación de las mucosas.

Ingestión: Enjuagar la boca inmediatamente con grandes cantidades de agua, si la persona está consciente dar a beber dos vasos de agua. No inducir al vómito, si el malestar persiste acudir de inmediato al médico.