OBJETO: CONTRATAR LA PRIMER NACIONAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CONTENEDORES Y ESTACIONES AUTO SOSTENIBLES UTILIZADOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

ITEM	ELEMENTO O MATERIAL DEL MANTENIMIENTO A REALIZAR	DESCRIPCION / CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA (Incluye todos los costos directos e indirectos)	IVA UNITARIO	Valor Unitario Incluido IVA
	Mantenimiento de contenedor tipo 1 y contenedor tipo 2 (Estación auto sostenible)					
1		Mantenimiento para un contenedor tipo 1. Una descripción detallada del mantenimiento en el numeral 4.3, 4.3.1 y 4.3.2 de la presente ficha técnica. Nota: El mantenimiento se debe realizar en el mismo lugar donde está ubicado el contenedor tipo 1.	Unidad(es)	4.500.764,00	$ 810.138,00	$ 5.308.902
2		Mantenimiento por un contenedor tipo 2 (Estación auto sostenible) Una descripción detallada del mantenimiento en el numeral 4.3, 4.3.1 y 4.3.2 de la presente ficha técnica. Nota: El mantenimiento se debe realizar en el mismo lugar donde está ubicado el contenedor tipo 2 (Estación auto sostenible)	Unidad(es)	4.500.764,00	$ 810.138,00	$ 5.308.902
3		Suministrar e instalación de pinturas cuerpo interior y exterior para un Contenedor tipo 1. Una descripción detallada del suministro e instalación de pinturas en el numeral 4.3.3 de la presente ficha técnica. Nota: El suministro de pinturas se debe realizar en el mismo lugar donde está ubicado el contenedor tipo 1. El cuerpo exterior del contenedor se acredita a los diseños, aires, logos, textos entregados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD. Ver anexo 1- Carpeta	Unidad(es)	2.572.387,00	$ 468.751	$ 3.041.141
4		Suministrar e instalación de pinturas cuerpo interior y exterior para un contenedor tipo 2 (Estación auto sostenible) Una descripción detallada del suministro e instalación de pinturas en el numeral 4.3.3 de la ficha técnica. Nota: El suministro de pinturas se debe realizar en el mismo lugar donde está ubicado el contenedor tipo 2 (Estación auto sostenible) El cuerpo exterior de la estación auto sostenible se acredita a los diseños, aires, logos, textos entregados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD. Ver anexo 1- Carpeta	Unidad(es)	4.500.764,00	$ 810.138	$ 5.308.902
	2.2.3 Repuestos y elementos nuevos que hacen parte de los contenedores y estaciones auto sostenibles					
1		Instalaciones eléctricas de 220 trabajo con cinta/pvc, instalaciones mazda y bombas de 110V, tomacorrientes, interruptor, mezcla para bombillo, bombillo tipo led y Cable de 3 hilos/ cal.8ax 12	Unidad(es)	544.564,00	$ 103.468	$ 648.032
2		Candado de seguridad anticorrosión de 60mm	Unidad(es)	94.954,00	$ 17.941	$ 112.895
3		Cable (guaje) inoxidable de acero 7x19 de 3/16 de diámetro, con alma de acero x 10 metros	Unidad(es)	384.000,00	$ 62.160	$ 446.160
4		Sistema de pintura en acero, para guayas de 3/16"	Unidad(es)	284.000,00	$ 75.960	$ 379.760
5		Visor polimetacrilo atornillado de 0,20 m x 0,30 m x 8 mm de grueso	Unidad(es)	336.134,00	$ 47.952	$ 384.086
6		Arrugaza mm Zinc (Arrugaza 3 m, T 0.020.000 (5mm))	Unidad(es)	47.900,00	$ 7.900	$ 55.800
7		Protección perfiles. 3Protector 3M x-tra-Fit, para perfiles 34 -50 anguales 2,5-5 del acabado	Unidad(es)	31.600,00	$ 4.900	$ 36.700
8		Cerradura de cobresecion Accesos de 60 mm. Para puertas corredizas de 30 a 42 mm de espesor. Dador perfil cilindro de 5 mm en acero forjado o galvanizado. Broton para bloqueo de pestillos en la parte baja de puertas. Resorte interior para accionamiento pestillos y con base por ambos lados	Unidad(es)	378.734,00	$ 72.259	$ 450.993
9		Montacarga Manual Hecho, suministro y Cargas Pesadas 1000 kg Especificaciones técnicas: Material: Acero al carbono, Color: Amarillo, Incluye ruedas de acero, Material, capacidad de carga 1000 kg, Capacidad del cilindro para 02 metros, cabio de 3 mm de diámetro, con guaya.	Unidad(es)	254.000,00	$ 48.260	$ 302.260
10		Lámina DRYWALL 1/2 (1 m x 2 m)	Unidad(es)	430.000,00	$ 81.700	$ 511.700
11		Bombia corregidor para aguas residuales, 1/2 HP 4550l	Unidad(es)	372.000,00	$ 70.680	$ 442.680
12		Disolvente sintetico para pintura 50 ml	Unidad(es)	29.900,00	$ 5.681	$ 35.581
13		RODAMIENTO PARA PUERTA CORREDIZA 3 1/2 pulgadas sobre nailla removable en el centro del rodamiento de hoja de tubo cuenta sobre de acero con 1/8 de espesor, con tornillo de 1/4 x 1 1/2 pulgadas	Unidad(es)	457.100,00	$ 71.831	$ 528.931
14		Lámina de ONDULADA 2,44 m x 0,80 m - Calibre 32	Unidad(es)	38.551,00	$ 7.325	$ 45.876
15		Rodamiento 3 in OD, pronto interno para puerta batiente	Unidad(es)	82.353,00	$ 15.647	$ 97.999
16		Pomo de empotrar y gratas para grupo de 57,5" de ancho	Unidad(es)	45.882,00	$ 8.717	$ 54.599
17		Laminas de madera prensada (plywood) Medidas aproximadas de 2,23 m de largo x 0,25 m de ancho x 0,02 m de espesor, Material: Madera reforestada y prensada en color negro anticorrosivo	Unidad(es)	314.356,00	$ 59.728	$ 374.084
					Total Iva	$ 14.644.647

Nombre de la empresa:
NIT:
Firma / Sello de la empresa
Teléfonos de contacto:
correo electrónico de empresa:

Nota 1: Los valores cotizados deben estar en cuenta las obligaciones, las especificaciones técnicas y demás detalles incluidos en la ficha técnica.

Nota 2: La validez de las especiales técnicas corresponden a: Intercultural Nombre (cada a los del cada del Acom comercio), Ecuestre para el cada Mayor. Hasta 3% del valor bruto del contrato), Ecuestre Pruebas (8% del valor bruto del contrato). Con cada una de estas en el de acuerdo técnicas como se considera en el en https://segpa.gov.co/servicios/guias-de-tramites-y-servicios/guias

Nota 3: Favor colocar los valores sin centavos. los valores que se obtuvo con centavos serán ajustados al peso.

Nota 4: Las oferta el de cotización se nales para determinar valores señarte de cada uno de los ítems y/o servicio requerido.

Nota 5: Las cantidades señaladas en los documentos y anexo técnico corresponden a las necesidad identificada durante la elaboración de estudios previos. Sin embargo, se podrán ajustar las cantidades requeridas en el marco del proceso de selección a favor o alle, teniendo en cuenta las características de precio durante de mercado, la protección de la necesidad del IDRD y la optimización del recurso asignado (presente proceso, entre otros aspectos.