MACRO TOOLS FERRETERIA SAS
NIT 901.676.128-3
Cll 18 # 18 - 10
Tel: (606) 3187127468
Dosquebradas - Colombia

Cotización
No. C-1-2648

Para : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Nit : 899.999.034-1
Fecha : 2023-10-20

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	777	HERRAMIENTA DE PONCHADO PARA TERMINAL DE PANEL SOLAR TIPO MC4, QUE PERMITA TRABAJAR CON CALIBRES HASTA DE 10mm; CALIBRES DE CABLEADO SOLAR DE 4, 6, Y 10, Ponchadora Para Conectores MC4, acero al Carbono con recubrimiento anticorrosión, mango de agarre en color azul.Pelacable AWG 10-22, Juego x 2 llaves para MC4, Estuche protector, maleta tela	1.00	100,000.00	0.00	19 %	100,000.00	119,000.00
2	377	Broca de insertos intercambiables de alto rendimiento de diametro 19 mm con refrigeracion interna - para inserto referencia Admt 10T308 R F56 - Calidad Wkp25	1.00	385,000.00	0.00	19 %	385,000.00	458,150.00
3	1136A	Fresa bailarina de punta plana de tungsteno de 3 filos - Diametro 4 mm Logitud 50 mm	1.00	15,000.00	0.00	19 %	15,000.00	17,850.00
4	1144E	Fresa bailarina de punta plana de tungsteno de 3 filos - Diametro 6 mm Logitud 80 mm	1.00	67,000.00	0.00	19 %	67,000.00	79,730.00
5	1232C2	Fresa bailarina de punta plana de tungsteno de 3 filos - Diametro 8 mm Logitud 80 mm	1.00	82,000.00	0.00	19 %	82,000.00	97,580.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
6	1232C4	Fresa bailarina de punta plana de tungsteno de 3 filos - Diametro 10 mm Logitud 80 mm	1.00	110,000.00	0.00	19 %	110,000.00	130,900.00
7	1232C42	Fresa bailarina de punta plana de tungsteno de 3 filos - Diametro 12 mm Logitud 80 mm	1.00	160,000.00	0.00	19 %	160,000.00	190,400.00
8	57	Inserto O Plaquita De Recambio En Portainsertos - Ref.: Vnmg 160404 Ff - Calidad Kcp10. - para aluminio - Caja por 10 Unidades	10.00	22,950.00	0.00	19 %	229,500.00	273,105.00
9	57A	Inserto O Plaquita De Recambio En Portainsertos - Ref.: Vnmg 160402 Ff - Calidad Kcp10. - para aluminio - Caja por 10 Unidades	10.00	26,600.00	0.00	19 %	266,000.00	316,540.00
10	18A	Inserto O Plaquita De Recambio En Portainsertos - Ref.: MGMN300 Tronzado - - para aluminio - Caja por 10 Unidades	10.00	13,450.00	0.00	19 %	134,500.00	160,055.00
11	777	Ponchadora terminal aislada 10 a 22 AWG, para terminales y uniones aisladas y sin aislar, sistema de trinquete que permite manipularla muy fácilmente, Fabricado completamente en acero de alta resistecia. Con doble nivel en cada muela que permite de un solo apretón ponchar las dos pestañas del terminal. con sistema de trinquete para asegurar el terminal antes de introcucir el cable. Con mangos de agarre material sintético moldeado. Con tapa de acceso al resorte del trinquete para futuro engrase y mantenimiento. Muela con tres ranuras de ponchado (1)(2)(6). Con perilla guía de ajuste graduable.	1.00	100,000.00	0.00	19 %	100,000.00	119,000.00
12	777	PELACABLES Y CORTE 10-20 AWG (0.6 - 6.0MM) AUTOMÁTICA BASE METÁLICA MANGO ROJO, Pelacable automatico, base metalica resistente, acero pintado en	1.00	100,000.00	0.00	19 %	100,000.00	119,000.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
		anticorrosivo de color gris, con mango de caucho en color rojo. Resorte en color negro.						
13	777	Porta Fusible 10x85mm Para Sistemas Fotovoltaicos. Porta Fusible FDS-30. Especialmente diseñado para aplicaciones fotovoltaicas. - Voltaje nominal : 1500 VDC. - Norma : IEC 60269-6, - Capacidad : 1A a 30 A - Compatible con cables: #8 - 18 AWG	1.00	100,000.00	0.00	19 %	100,000.00	119,000.00
14	777	Fusible 10x85mm 1500VDC AITE RETIE Sistemas Fotovoltaicos - Especialmente diseñado para aplicaciones fotovoltaicas (categoría gPV) - Voltaje nominal : 1500 VDC. - Dimensiones: 10 X 85mm. - Certificado : UL 2579 y RETIE	1.00	100,000.00	0.00	19 %	100,000.00	119,000.00
15	777	Base portafusible 10x38 mm 690VAC 3P+N ETI RETIE - Voltaje nominal : 690 VAC - Capacidad : 1A a 32A - Compatible con cables: 1.5 - 25 mm2 - 4 polos (3 Fases + Neutro) Para montaje en riel DIN (Omega)	1.00	100,000.00	0.00	19 %	100,000.00	119,000.00
16	777	Fusible 10x38mm 1000VDC AITE RETIE sistemas fotovoltaicos gPV de 12Amperios (12A) - Especialmente diseñado para aplicaciones fotovoltaicas (categoría gPV) - Voltaje nominal : 1000 VDC. - Dimensiones: 10 X 38mm. - Certificado : UL 2579 y RETIE	1.00	150,000.00	0.00	19 %	150,000.00	178,500.00
17	777	DPS (Dispositivo de protección contra sobretensiones de 2 polos) para Aplicaciones	1.00	200,000.00	0.00	19 %	200,000.00	238,000.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
		fotovoltaicas, se instala en la salida de paneles fotovoltaicos con alto riesgo de impacto directo de rayo, es adecuado para la protección de sistemas fotovoltaicos con tensiones DC de 150/300/600 VDC Tipo 2 - Voltaje máximo de funcionamiento 600 VDC - Corriente de descarga máxima: 40 kA (8 / 20 microsegundos). - Corriente de descarga nominal: 20 kA (8 / 20 microsegundos). - Corriente de rayo máxima: 7 kA (10 / 350 microsegundos). - Protección : IP20. - Modulo enchufable. - Con certificado RETIE						
18	777	DPS (Dispositivo de Protección contra Sobretensiones) para sistemas en alterna. DPS AC T2 275VAC Tipo 2 - Especialmente diseñado para aplicaciones en tensiones de alterna. - Voltaje nominal : 275 VAC - Corriente de descarga máxima: 40kA. - Corriente de descarga nominal: 20kA - Indicador de estado del varistor. -Para montaje sobre riel DIN (Omega)	1.00	200,000.00	0.00	19 %	200,000.00	238,000.00
19	777	DPS (Dispositivo de protección contra sobretensiones de 1 polo) para Aplicaciones de Corriente Alterna . Son protecciones diseñadas para ser instaladas en la entrada de la instalación de baja tesion (BT) y/o a la salida de inversores que operan en instalaciones fotovoltaicas para proteger los equipos de la instalación AC de los efectos de sobretensiones.	1.00	184,000.00	0.00	19 %	184,000.00	218,960.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
		Especialmente diseñado para aplicaciones de Corriente Alterna (AC) - Cartucho Enchufable - Voltaje máximo de funcionamiento : 275 VAC - Corriente de descarga máxima: 20kA. - Corriente de descarga nominal: 10kA. - Protección : IP20. - Con certificado RETIE						
20	544F1	Micrómetros digital de profundidad de 0-30 mm y 30 - 60 mm	1.00	890,000.00	0.00	19 %	890,000.00	1,059,100.00
21	551D	Calibrador digital Vernier Pie de Rey Metálico 0 - 200 mm-Material: Metal Medición Máxima: 200mm-Mide en Milímetros y en Pulgadas-Incluye estuche-CON ACABADO CROMADO SATINADO Y ACERO INOXIDABLE	1.00	171,000.00	0.00	19 %	171,000.00	203,490.00

Total Bruto	3,844,000.00
Subtotal	3,844,000.00
IVA 19%	730,360.00
Total a Pagar	4,574,360.00

MACRO TOOLS FERRETERIA
MACROTOOLSFERRETERIA@GMAIL.COM
(3187127468)