FICHA TÉCNICA		
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**	**IMAGEN DE REFERENCIA.**
TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA 10.000 LTS	Tanques que se encuentran diseñados para almacenar agua potable, son fabricados con Polietileno de media densidad por el sistema de rotomoldeo, de doble capa (interna blanca y externa negra) cuyas principales características son: livianos, de fácil transporte, higiénicos, con alta resistencia a la intemperie, con una vida útil de 20 años. Poseen una capacidad de almacenamiento de 10.000 litros de agua.	
TUBERÍA POLIETILENO PN 16 RDE 11 PE 100 50 MM (PRESENTACION ROLLO X 100 METROS VALOR X METRO)	*Tubería de suministro de agua potable, en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias, en PEAD (Polietileno de Alta Densidad). Tubería de diámetro de 50 mm.* *Presentación rollo por 100 m.* *Son tuberías de Polietileno especificadas para uso en domiciliarias de Acueducto.*	
TUBERÍA POLIETILENO PN 16 RDE 11 PE 100 32 MM (PRESENTACION ROLLO X 100 METROS VALOR X METRO)	*Tubería de suministro de agua potable, en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias, en PEAD (Polietileno de Alta Densidad). Tubería de diámetro de 32 mm.* *Presentación rollo por 100 metros.* *Son tuberías de Polietileno especificadas para uso en domiciliarias de Acueducto.*	
TUBERÍA POLIETILENO PN 16 RDE 11 PE 100 ½" MM (PRESENTACION ROLLO X 100 METROS VALOR X METRO)	*Tubería de suministro de agua potable, en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias, en PEAD (Polietileno de Alta Densidad). Tubería de diámetro de ½".* *Presentación rollo por 90 metros.* *Son tuberías de Polietileno especificadas para uso en*	

FICHA TÉCNICA		
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**	**IMAGEN DE REFERENCIA.**
	domiciliarias de Acueducto.	
UNION RÁPIDA 90 PSI POLIPROPILENO 1 1/2" (50 MM)	*Conexiones rápidas y seguras. Libre de corrosión y óxido. Cuerpo y tuercas en polipropileno con alta resistencia a los rayos U.V.*	
UNION RÁPIDA 90 PSI POLIPROPILENO 1 " (32 MM)	*Conexiones rápidas y seguras. Libre de corrosión y óxido. Cuerpo y tuercas en polipropileno con alta resistencia a los rayos U.V.*	
BUJE SOLDADO PVCP 1½" x 1"	*La tubería PVC y los accesorios sanitarios está diseñada para transportar agua, Se realiza disminución de diámetro nominal en el accesorio, El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.*	
COLLARIN DERIVACIÓN 350 PSI POLIPROPILENO 1" (32 MM) SALIDA 1/2"	Collar de derivación fabricado en polipropileno para tubería en polietileno. Diseñado para acoplarse perfectamente en la tubería de polietileno. incluye empaque, tornillos y tuercas. Diámetro entrada de 1 pulgada y diámetro de salida de ½ pulgadas. Material de polipropileno Uso acometido domiciliaria Presión 350 PSI	
VALVULA BOLA H2OOFF PVCP ROSCADA 1"	Válvula de Bola H2OFF Roscada con un Diámetro de 1 pulgada marca PESADO. Sistema de unión por medio de soldadura líquida, que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.	

FICHA TÉCNICA		
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**	**IMAGEN DE REFERENCIA.**
VALVULA BOLA H2OOFF PVCP ROSCADA 1"1/2	Válvula de Bola H2OFF Roscada con un Diámetro de 11/2 pulgada marca PESADO. Sistema de unión por medio de soldadura líquida, que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.	
VENTOSA DE AIRE DOBLE EFECTO 1" NARANJA TIPO BERMAD	Esta ventosa purga rápidamente el aire durante el llenado de la tubería y admite grandes volúmenes de aire en caso de vaciado de la tubería. Gracias a su diseño aerodinámico de avanzada y su orificio cinético, esta válvula proporciona una excelente protección contra la formación de vacío, con cierre hermético mejorado en condiciones de baja presión.	
VALVULA DE PURGA DE AIRE 150PSI ITAP 1/2"	Flotante de resina polietilénica. Temperatura máxima de trabajo: 110°C. Presión máxima de descarga óptima: 6 bares. Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Disponible con rosca americana NPT en las medidas 1/2″ – 3/4″ – 1″	
ABRAZADERA INDUSTRIAL PARA TUBERIA 1 1/2"	ABRAZADERA METÁLICA TIPO INDUSTRIAL CON TORNILLO. Abrazadera para trabajo pesado con altos niveles de fuerza de tensión, el borde biselado y el puente proporcionan una protección óptima de la manguera, Los rodillos de metal sólido aumentan la resistencia de las bandas, Los tornillos de cabeza hueca permiten una fácil instalación, La construcción soldada aumenta la seguridad y la fiabilidad.	
ABRAZADERA INDUSTRIAL PARA TUBERIA 1 "	ABRAZADERA METÁLICA TIPO INDUSTRIAL CON TORNILLO. Abrazadera para trabajo pesado con altos niveles de fuerza de tensión, el borde biselado y el puente	

FICHA TÉCNICA		
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**	**IMAGEN DE REFERENCIA.**
	proporcionan una protección óptima de la manguera, Los rodillos de metal sólido aumentan la resistencia de las bandas, Los tornillos de cabeza hueca permiten una fácil instalación, La construcción soldada aumenta la seguridad y la fiabilidad.	
TUBERIA PRESION EXTREMO LISO PARA SOLDAR PVCP RD13.5 315PSI X 6MTS 1" (TUBERIA PESADA)	La tubería PVC presión está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.	
UNION PVCP CELTA 1"	El sistema de unión de los Tubos sistemas PVC Presión consiste en conexiones soldadas. Este sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Como consecuencia la instalación es muy sencilla, rápida y segura.	
TUBERIA UNION PLATINO PVC RDE21 200PSI X 6MTS 3"	Las tuberías Unión Platino son fáciles de ensamblar. El diseño de la unión reduce a un mínimo los riesgos de hacer un acople defectuoso. Además permite un amplio grado de movimiento axial para acomodarse a cambios de longitud en instalaciones enterradas. Estos cambios de longitud pueden venir de asentamientos del terreno o de expansiones o contracciones debidas a cambios de temperatura	
TUBERIA PRESION EXTREMO LISO PARA SOLDAR PVCP RD13.5 315PSI X 6MTS 3/4" (TUBERIA PESADA)	La tubería PVC presión está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en	

FICHA TÉCNICA		
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**	**IMAGEN DE REFERENCIA.**
	un mínimo de tiempo.	
UNION PVCP 3/4"	El sistema de unión de los Tubos sistemas PVC Presión consiste en conexiones soldadas. Este sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Como consecuencia la instalación es muy sencilla, rápida y segura.	
TUBERIA PRESION EXTREMO LISO PARA SOLDAR PVCP RD13.5 315PSI X 6MTS 2" (TUBERIA PESADA)	La tubería PVC presión está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.	
UNION PVCP 2"	El sistema de unión de los Tubos sistemas PVC Presión consiste en conexiones soldadas. Este sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Como consecuencia la instalación es muy sencilla, rápida y segura.	
TUBERÍA POLIETILENO PN 16 RDE 11 PE 100 32 MM (PRESENTACION ROLLO X 100 METROS VALOR X METRO)	*Tubería de suministro de agua potable, en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias, en PEAD (Polietileno de Alta Densidad). Tubería de diámetro de 32 mm.* *Presentación rollo por 100 m.* *Son tuberías de Polietileno especificadas para uso en domiciliarias de Acueducto.*	

FICHA TÉCNICA		
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**	**IMAGEN DE REFERENCIA.**
TUBERÍA POLIETILENO PN 16 RDE 11 PE 100 50 MM (PRESENTACION ROLLO X 100 METROS VALOR X METRO)	*Tubería de suministro de agua potable, en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias, en PEAD (Polietileno de Alta Densidad). Tubería de diámetro de 50 mm.* *Presentación rollo por 100 m.* *Son tuberías de Polietileno especificadas para uso en domiciliarias de Acueducto.*	
TUBERÍA POLIETILENO PE 100 RDE 11 PN 16 232 PSI X 1MT 63 MM (2") (PRESENTACIÒN ROLLO X 100 MT VALOX MT	*Tubería de suministro de agua potable, en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias, en PEAD (Polietileno de Alta Densidad). Tubería de diámetro de 50 mm.* *Presentación rollo por 100 m.* *Son tuberías de Polietileno especificadas para uso en domiciliarias de Acueducto.*	
TUBERÍA POLIETILENO PE 100 RDE 11 PN 16 232 PSI X 1MT 90 MM (3") (PRESENTACIÒN ROLLO X 50 MT VALOR MT	*Tubería de suministro de agua potable, en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias, en PEAD (Polietileno de Alta Densidad). Tubería de diámetro de 90 mm.* *Presentación rollo por 100 m.* *Son tuberías de Polietileno especificadas para uso en domiciliarias de Acueducto.*	
UNION RÁPIDA 90 PSI POLIPROPILENO 1" (32 MM)	*Conexiones rápidas y seguras.* *Libre de corrosión y óxido. Cuerpo y tuercas en polipropileno con alta resistencia a los rayos U.V.*	
UNION RÁPIDA 90 PSI POLIPROPILENO 1 1/2" (50 MM)	*Conexiones rápidas y seguras.* *Libre de corrosión y óxido. Cuerpo y tuercas en polipropileno con alta resistencia a los rayos U.V.*	

FICHA TÉCNICA		
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**	**IMAGEN DE REFERENCIA.**
UNION RÁPIDA 90 PSI POLIPROPILENO 2" (63 MM)	*Conexiones rápidas y seguras. Libre de corrosión y óxido. Cuerpo y tuercas en polipropileno con alta resistencia a los rayos U.V.*	
UNION RÁPIDA 90 PSI POLIPROPILENO 3" (90 MM)	*Conexiones rápidas y seguras. Libre de corrosión y óxido. Cuerpo y tuercas en polipropileno con alta resistencia a los rayos U.V.*	
TUBERÍA POLIETILENO PN 16 RDE 11 PE 100 32 MM (1") (PRESENTACIÒN ROLLO X 100 MT VALOR MT)	*Tubería de suministro de agua potable, en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias, en PEAD (Polietileno de Alta Densidad). Tubería de diámetro de 32 mm.* *Presentación rollo por 100 m.* *Son tuberías de Polietileno especificadas para uso en domiciliarias de Acueducto.*	
ADAPTADOR HEMBRA PVCP CELTA 1" (PARAREDUCCIÒN DE 1" A 1/2")	Reducción de diametro en un accesorio roscado a media pugada y liso en 1". El sistema de unión de los Tubos sistemas PVC Presión consiste en conexiones soldadas. Este sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Como consecuencia la instalación es muy sencilla, rápida y segura.	
VALVULA DE PURGA DE AIRE 150PSI ITAP 3/4"	Flotante de resina polietilénica. Temperatura máxima de trabajo: 110°C. Presión máxima de descarga óptima: 6 bares. Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228). Disponible con rosca americana NPT en las medidas 1/2″ – 3/4″ – 1″	

FICHA TÉCNICA		
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**	**IMAGEN DE REFERENCIA.**
VALVULA BOLA H2OOFF PVCP ROSCADA 1"1/2	Válvula de Bola H2OFF Roscada con un Diámetro de 11/2 pulgada marca PESADO. Sistema de unión por medio de soldadura líquida, que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.	
VALVULA BOLA H2OOFF PVCP ROSCADA 1"	Válvula de Bola H2OFF Roscada con un Diámetro de 1 pulgada marca PESADO. Sistema de unión por medio de soldadura líquida, que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA 10.000 LTS	Tanques que se encuentran diseñados para almacenar agua potable, son fabricados con Polietileno de media densidad por el sistema de rotomoldeo, de doble capa (interna blanca y externa negra) cuyas principales características son: livianos, de fácil transporte, higiénicos, con alta resistencia a la intemperie, con una vida útil de 20 años. Poseen una capacidad de almacenamiento de 10.000 litros de agua.	
TUBERIA PRESION EXTREMO LISO PARA SOLDAR PVCP RDE21 200PSI X6MTS 1"	La tubería PVC presión está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.	
TUBERIA PRESION EXTREMO LISO PARA SOLDAR PVCP RDE21 200PSI X6MTS 1/2"	La tubería PVC presión está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura	

FICHA TÉCNICA		
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**	**IMAGEN DE REFERENCIA.**
	líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.	
VALVULA BOLA BRONCE CROMADO ROSCA NPT PALANCA EN ACERO 1/2"	PN 25 PASO TOTAL. CONSTRUCCION EN LATON UNE-EN 12165 CROMADO. JUNTAS PTFE. EXTREMOS ROSCADOS H-H, ISO 228/1. TEMP. MAX. 180ºC. MANDO MANUAL POR PALANCA DE ACERO.	
UNION PVCP CELTA 1"	El sistema de unión de los Tubos sistemas PVC Presión consiste en conexiones soldadas. Este sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Como consecuencia la instalación es muy sencilla, rápida y segura.	
UNION PVCP CELTA 1/2"	El sistema de unión de los Tubos sistemas PVC Presión consiste en conexiones soldadas. Este sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Como consecuencia la instalación es muy sencilla, rápida y segura.	
COLLARIN DERIVACIÓN 350 PSI POLIPROPILENO 1 1/2" SALIDA 1/2"	Collar de derivación fabricado en polipropileno para tubería en polietileno. Diseñado para acoplarse perfectamente en la tubería de polietileno. incluye empaque, tornillos y tuercas. Diámetro entrada de 11/2 pulgada y diámetro de salida de ½ pulgadas. Material de polipropileno Uso acometido domiciliaria Presión 350 PSI	

FICHA TÉCNICA		
MATERIAL	**DESCRIPCIÓN PRODUCTO**	**IMAGEN DE REFERENCIA.**
COLLARIN DERIVACIÓN 350 PSI POLIPROPILENO 2" SALIDA 1/2"	Collar de derivación fabricado en polipropileno para tubería en polietileno. Diseñado para acoplarse perfectamente en la tubería de polietileno. incluye empaque, tornillos y tuercas. Diámetro entrada de 2 pulgada y diámetro de salida de ½ pulgadas. Material de polipropileno Uso acometido domiciliaria Presión 350 PSI	
MACROMEDIDOR DE AGUA TCL R80	Medidor de agua, horizontal y desmontable, tipo “Woltmann”. Esta serie de medidor, registra el consumo de agua. Diámetro 1 1/2 Tiene registro seco, transmisión magnética, Registro sellado al vacío evita el problema de condensación. Fácil mantenimiento Baja perdida de presión	