FUNDACIÓN
GENERANDO BIENESTAR

ITEM 1 BATA ANTIFLUIDO CON LOGO SENA

1. Información General	
Nombre del Elemento	Bata antifluido
Tipo	Protección corporal
Clase	Antifluido
Material	Tela antifluido 100% poliester
Color	Blanco, con logo Sena
Talla	M, L, XL, XXL (Hombre / Mujer)
Uso	
Unidad de medida	UNIDAD. Empaque individual en bolsa plástica
Marca	GE-BIEN CONFECCIONES



2. Especificaciones Técnicas	
Descripción y Características especiales	Especificaciones y descripción; Bata manga larga color blanco, largo de bata tres cuartos (3/4), con puño rip en hilo, tres bolsillos frontales, bolsillos frontales a la altura de la cintura (2) y bolsillo auxiliar a la altura del pecho (1) con logo bordado SENA, el logo esta permitido Pantone 361 C (Verde) , debe ir ubicado en el costado izquierdo, bolsillos sin tapa, cuello tipo sport, tela antifluido 100% poliester, abertura posterior, bolsillos pasamano y Cierre con botones delanteros, sin tinturas toxicas. Tamaño del logo de 8 cm de ancho por el alto proporcional y no debe ir acompañado de textos brodados, en Pantone 361 C (Verde) (C: 0% M:70% Y:100% K: 0%), sobre fondo blanco.
Uso y Aplicación:	* Aptos para trabajos de exposición a riesgo biológico y químico * Trabajo en farmacéutica, alimenticia, química, laboratorios
ADVERTENCIA	* Siga las instrucciones de uso, limpieza y lavado. * Secar a temperatura ambiente y a la sombra, jamás coloque junto a fuentes intensas de calor * Abstenerse de almacenarla junto a materiales abrasivos, húmedos o corrosivos, polvorientos o donde haya vapores o gases impregnantes. * En tales casos, se debe disponer de empaque individual que protejan el elemento.
PRECAUSIONES	* Inspección diaria antes de uso, verificar su estado y limpieza * Para correcta protección, coloque de manera que quede ajustado al cuerpo y no limite la movilidad * Lavar constantemente o cuando este contaminada con jabón neutro, con agua fría, No usar cloro, Secar a la sombra

FUNDACIÓN GENERANDO BIENESTAR

FUNDACIÓN
GENERANDO BIENESTAR

FUNDACIÓN
GENERANDO BIENESTAR

ITEM 2 - BATA LABORATORIO MANGA CORTA

BATA LABORATORIO MANGA CORTA 1. Información General	
Nombre del Elemento	BATA LABORTORIO MANGA CORTA
Tipo	Protección corporal
Clase	Antifluido-Dotación
Material	Tela antifluido 100% algodón
Color	Blanco, con logo Sena
Talla	M, L, XL, XXL (Hombre / Mujer)
Uso	X X
Unidad de medida	UNIDAD. Empaque individual en bolsa plástica
Marca	GE-BIEN CONFECCIONES



2. Especificaciones Técnicas	
Descripción y Características especiales	Especificaciones y descripción: Bata manga corta de color blanco, largo de bata tres cuartos (3/4), sin bolsillos, material 100% Algodón de 260 gramos con tejido diagonal, cinturón corto trasero cosido con botónes de ajuste y ojales, abertura pasamanos, cuello sport, con abertura posterior, Logo bordado SENA ubicado en el lado izquierdo a la altura del pecho, cremallera plástica de color blanco con cubre cremallera. Tamaño del logo de 8 cm de ancho por el alto proporcional y no debe ir acompañado de textos brodados, en Pantone 361 C (Verde) (C: 0% M:70% Y:100% K: 0%), sobre fondo blanco.
Uso y Aplicación:	* Aptos para trabajos de exposición a riesgo biológico y químico * Trabajo en farmacéutica, alimenticia, química, laboratorios

ADVERTENCIA	* Siga las instrucciones de uso, limpieza y lavado. * Secar a temperatura ambiente y a la sombra, jamás coloque junto a fuentes intensas de calor * Abstenerse de almacenarla junto a materiales abrasivos, húmedos o corrosivos, polvorientos o donde haya vapores o gases impregnantes. * En tales casos, se debe disponer de empaque individual que protejan el elemento.
PRECAUSIONES	
	* Inspección diaria antes de uso, verificar su estado y limpieza * Para correcta protección, coloque de manera que quede ajustado al cuerpo y no limite la movilidad * Lavar constantemente o cuando este contaminada con jabón neutro, con agua fría, No usar cloro, Secar a la sombra

A petición cliente permite ajustes en diseño sugerido.

FUNDACIÓN
GENERANDO BIENESTAR

FUNDACIÓN
GENERANDO BIENESTAR

UNIFORMES

BOTA IMPERMEABLE EN PVC CON PUNTERA



- Mod. 88722.
- Excede estándares de seguridad ANSI STD Z41-1991 y CSA STD Z195 para calzado dieléctrico.
- Puede soportar 200 Joules y comprensión 10Kn, durante 1minuto. Rango O - entre -20° C y 40° C
- Suela antideslizante, labrado profundo.
- Reforzada en puente de estabilización tobillo y talón. No se expande ante alta temperaturas ni se retrae en frio.
- Resistencia a la abrasión,
- Inyectado sin costuras, totalmente impermeable.
- Plantillas anatómicas, anti fatiga, reemplazables con acojinamiento para talón.
- Forro en algdon, color amarillo.
- Resistente a agentes químicos.
- Color: Amarilla / Suela Negra.
- Tallas H/M 38 A 43

Usos: Industrias Alimenticias Laboratorios, Invernaderos Y Pesqueros

DIELÉCTRICA
CON CASQUILLO

Disponible Sobre pedido

PANTER
calzado de seguridad

Ficha Técnica

Línea ALIMENTACIÓN

BOTA PUNT

ALTA BLANCO ANTIGR 2090









PUNTERA ACERO ANTI-IMPACTOS 200J- COMPRESNSIÓN 10KN



SUELA PVC + CAUCHO

Efectividad ante el SARS-COV-2 testada en laboratorio

STOP COVID-19

www.panter.es
panter@panter.es



BOTA PUNT ALTA BLANCO ANTIGR 2090

ED. 20220121

DATOS TÉCNICOS

Norma	EN ISO 20345:2011
Nivel de Protección	S4 + CI + SRA- Rango temperatura -20° C y 40° C.
Clase	II
Categoría	II
Tallas (Continental)	37-43
Color	Blanco
Diseño / Tipo	Bota caña alta / Tipo D
Resistencia Eléctrica	Antiestático
Cierre	No presenta

Material de corte	PVC - Forro en poliéster

Puntera	Anti-impactos acero 200J – Compresnión 10Kn
Plantilla	Anatómica removible-anti fatiga
Suela	PVC + Caucho nitrilo – antideslizante. Labrado profundo, no expandible ni retraible ante temperaturas altas o bajas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Forro	Malla textilen algodón, anti bacterias y anti hongos
Refuerzos	Relieve en puente de estabilización
Unión Corte - Piso	Inyección directa al corte

tecnología PANTER Vibatech
PROTECCIÓN CONTRA VIRUS Y BACTERIAS

certificado Oeko-Tex
TEXTILES EXENTOS DE SUSTANCIAS NOCIVAS

SEGURINDUSTRIA

TU SEGURIDAD...NUESTRA PRIORIDAD





ASTM F2412.5 - F2413.5

MODELO: BOTA RGB-A-LOGO AMARILLO

CARACTERISTICAS:	DETALLE:
Color:	Negra
Construcción:	Vulcanizado Moulding Compression
Forro:	Poliéster texturizado Azul, tejido en rizo para dar confort (antimicótica)
Caña:	Fabricada en 100% Caucho (NBR) resistente a hidrocarburos.
Puntera:	Acero con revestimiento epóxico, resistente a 200 J de impacto y 15 kN a la compresión.
Contrafuerte:	Diseño con refuerzo en Talón e indicador visual con cinta reflectiva
Suela:	Diseño ergonómico Air Cushion System, antideslizante. Antideslizante de excelente agarre.
Impermeabilidad	100%
Altura:	36 cm
Plantilla:	Anatómicas - ergonómicas en poliuretano-
Tallas:	36 – 45
Normatividad Técnica:	
Resistencia a la Abrasión	ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5 / NTP -241.016
Resistencia a la Flexión	ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5 / NTP -241.016
Resistencia al Impacto o Compresión	ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5 / NTP -241.016
Resistencia a la Unión o Corte	ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5 / NTP -241.016
Resistencia Dieléctrica	ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5 / NTC -ISO-20345-NTC-1741

Usos:	Mantenimiento:
Especial para trabajos en ambientes de trabajo Húmedos. Uso general para el sector minero, construcción, agrícola, petróleo e industria en general. Con refuerzos en puntera, talón, tobillos y laterales, Talco de descalce. Alto coeficiente de tracción en la suela. Plantilla especial en poliuretano, para reducir riesgo de incrustaciones de objetospunzo cortantes. Cada componente del calzado ha sido estudiado y fabricado para ofrecer el máximo rendimiento requerido en cada una de las pruebas controladas, como: abrasión, desgarro, tracción, alargamiento, flexión	Verificar cuidadosamente que el modelo atiende sus necesidades de seguridad No someter continuamente a condiciones de temperaturas críticas. No usar cuando la bota se encuentre húmeda, ni para otros fines que no sea laboral. Secar la bota a temperatura ambiente y a la sombra, jamás coloque el calzado a fuentes intensas de calor.

CODIGO: 02030123

Bota Stell Worker 6"



DESCRIPCIÓN

Ca1zado de seguridad fabricado en cuero graso , propiedades físicas (Tracción-Desgarre), entresuela de PU de baja densidad y alta resistencia, ultra liviano. Planta resistente a hidrocarburos. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11. Transpirables, suaves, confortables, para mayor protección antibacteriana y antimicotica.

CARACTERÍSTICAS



Color	Café, negro, Moro miel.
Construcción	Cuero graso hidrofugado-calibre 2.0 a 2.2. Proceso de inyección directo
Capellada	Lengueta de cuero sintético, espesor contrafuerte calibre 1.2 mm a 2 mm, interior carnaza reforzada
Forro	Textil, para mayor suavidad y conford, teminación en cuero 0.8mm.
Cuello	Sintético de pvc, forro poliester pique.
Aislante Térmico	Aislante térmico MR que permite mantener la temperatura ideal al pie
Suela	Plantilla termo forrada de poliuretano - PU con arco de soporte, costura en hilo nylon de alta resistencia, gravado anti deslizante.
Pasacordones	Plástico de alta resistencia
Cordones	Nylon o poliester, redondo trenzado
Puntera de seguridad	Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Jaule Compresnción 15kn. Cumple norma ISO NTC 20345-2007, ASTMF 2413-11, ASTM D471
Sobreplantilla	Inyectada forrada en textil, de baja densidad, de alta resistencia y amortiguación, buen aislamiento térmico.
Normatividad	NTC-20345-2007. Aislante eléctrico, cumple requisitos de normas ASTM 2413-11 (testeado según ASTM 2412-11: 18.000 kv. Durante 60 segundos y corriente de fuga 1,0 Ma).
Tallas	H/M 37-45 / 36 - 41

USOS

- **Minería**
- **Petrolero**
- **Manufactura**
- **Construcción**
- **Forestal**
- **Agro idustria**

GARANTÍA

Bota lndustrial, garantiza 1a ca1idad y durabi1idad de sus productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio**.**

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo o color directo.

Bota Táctica Tipo Jungla Paintball



DESCRIPCIÓN

Bota jungla 100% nacional, en cuero genuino semi graso traspasado y ultra resistente con altura en caña de 20cm, materiales en strobel para costuras. Suelas Phylon / caucho - que garantizan suavidad, mayor agarre y menor peso. Son unas botas listas para entregarlo todo en tierra y asfalto, en lona ultra resistente que repele el agua, apliques y suela antideslizante en caucho de alto agarre, plantilla interior en silicona y forro lycra para una increíble experiencia y confort.

USOS

- **Minería**
- **Petrolero**
- **Manufactura**
- **Construcción**
- **Forestal**
- **Agro industria**

MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo o color directo.

GARANTÍA

Garantiza 1a ca1idad y durabi1idad de sus productos ante eventuales fallos de fabricación 4 meses. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.

Referencia: CP-705

EMITIDO:	**Mayo 22 de 2020**
REVISADO:	**Julio 11 de 2020**
No REVISION:	**2**
FECHA DE IMPRESION:	**Julio 11 de 2020**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

CAPA IMPERMEABLE

CARACTERISTICAS:

Capa tipo ruana, fabricada en material PVC calibre 18, vulcanizado interno, dobladillo entodo el contorno. Ajuste frontal con botones plásticos o corredera.

Referencia: CAPA CP-705
Marca: Dquick
Color: Amarillo y negro
Norma: Norma Técnica Colombiana NTC 4615
Medidas: 1,45m ancho X 2m de largo
Tallas: Única
Usos: Ideal para climas lluviosos o de mucho sol, actividades agrícolas, veterinarias, forestales y uso general a la intemperie.

Imagen del producto



Recomendaciones de Limpieza: lavar con un paño suave, usando jabón neutro y secar al aire libre, evitar la exposición prolongada al sol.

DOTARQUICK SAS
NIT. 9011729070 - 316 7057538
www.dotarquick.com
servicioalcliente@dotarquick.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

Protección Facial

MODELO

Careta para esmerilar multiusos

Ref. ***090320 azul***
Ref. ***090330 amarilla***

Ref. 090320



Ref. 090330



CARACTERÍSTICAS

- Material:
  Cabezal en Polietileno de alta densidad, Visor levantable en policarbonato 100%.
- Ajuste:
  Tipo Rachet
- Color:
  Azul y amarillo
- Peso:
  281gr

DESCRIPCIÓN

Careta con visor transparente queprotege los ojos y la cara del polvo, virutas, chispas, calor, salpicaduras químicas y otras sustancias que puedan afectar el rostro del usuario. Rivete metálico,
Resistente a la humedad e impactos.

Adecuada para trabajos de rectificado, rebabado, pulido y brillado de objetos metálicos en esmerilado, reenvasado de sustancias químicas, esculpir, tallar, cepillar madera, sector salud, construcción, minería, mantenimiento en general, metalurgia y metalmecánica,

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

NTC 3610 - ANSI Z,87,1 - 2003

Technical Data

COFIA TIPO HONGO 21” BLANC O



Descripción:	Gorro cofia desechable estilo hongo, hecho de polipropileno en color blanco
Marca:	EliteWear Personal Safety Equipment
Material:	Tela no tejida 100% polipropileno de 10 gms Liga elástica de látex recubierta de hilo poliéster
Dimensiones:	CLAVE TAMAÑO #GRAI-2BL 21” Grosor 16g/m2
Características:	Producto sin costuras, sellado por ultrasonido. Respirable
Observaciones:	Todo equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de su uso para descartar cualquier falla de fabricación. Un sólo uso.
Aplicaciones:	Sector alimentos, farmacéutico, actividades de protección ligera, sector industrial sin manipulación de contaminantes peligrosos. Uso general.
Color:	Blanco
Empaque:	100 piezas por bolsa, 10 bolsas por caja Caja master con 1000 piezas
Certificaciones:	CE

eliteWEAR™
PERSONAL SAFETY EQUIPMENT

VELAVI

Diseño exclusivo para Diken International

COLORES DISPONIBLES

Delantal en PVC

Protección de alto rendimiento,
Para una gran variedad de trabajos, 3 correas, ajuste con hebillas plástica, para correas cruzadas o enlazadas en espalda. PVC calibre 20, refuerzo abdominal.

- Supera los materiales tradicionales como neopreno, nitrilo, vinilo y otros,
- Ligero, fuerte, durable y amigable con el medio ambiente. Forro interno,
- Excepcional resistencia a la abrasión, químicos, resistente al deterioro por grasas y aceites. Electrosellado y vulcanizado.

DIMENSIONES 35" x 45"
(88 cm ancho
x 115 cm largo)
PESO 262 g-

NO. DIKEN	COLOR
20 10 08	Blanco
20 10 08.5	Azul
20 10 08.7	Amarillo
20 10 08.8	Rojo

DIMENSIONES 35" x 50"
(88 cm ancho
x 127 cm largo)
PESO 288 g.

NO. DIKEN	COLOR
20 10 24	Blanco
20 10 26	Azul
20 10 27	Amarillo
20 10 27.5	Rojo

ENDUROSAF



Ansell



Para mayor durabilidad usar el mandil al revés, pues así el termosellado de los tirantes no se vence con cargas pesadas.

Uso incorrecto se vence con cargas pesadas



Superficie satinada fácil y rápida de limpiar con un paño húmedo.



Resistente para el uso rudo.



Tirantes ajustables de 1" de ancho para mayor comodidad.



Cordones largos para ajustar al frente o en la espalda.

MANDILES PARA TRABAJO PESADO

SUPER-TUFF

Diseño exclusivo para Diken International

9 COLORES DISPONIBLES



Fácil y rápido de limpiar.



Cordones de 2" de ancho para mayor resistencia.



Resistente para el uso rudo.



Súper resistente

Mandiles Super-Tuff Ultra Sanitario



Delantal de Protección alto rendimiento, para una gran variedad de trabajos.

- Diseño en poliester y pvc calibre 20, 100% ultra sanitario. Electrosellado de alta frecuencia y vulcanizado.
- Mandil ligero, de alta resistencia y larga vida útil.
- Aprobado por la FDA para el contacto con alimentos de acuerdo con U.S. FDCA y FAR 21 CFR 177.2600.
- Fabricado en poliuretano de alta calidad.
- Forro interno con refuerzo en zonda abdominal.
- Colores disponibles: blanco, rojo, azul celeste, azul turquesa, azul marino, amarillo, verde, café y anaranjado.
- 8 mil. de espesor.



Con broche
Sin costuras

DIMENSIONES 36" x 45"
(88 cm ancho x 115 cm largo)
PESO 240 gr.

NO. DIKEN	COLOR	NO. DIKEN	COLOR
20 10 29	Blanco	20 10 32	Amarillo
20 10 30	Rojo	20 10 32.1	Verde
20 10 31	Azul Celeste	20 10 32.2	Café
20 10 31.5	Azul Turquesa	20 10 32.3	Anaranjado
20 10 31.7	Azul Marino		



Con broche
Sin costuras

DIMENSIONES 36" x 50"
(88 cm ancho x 137 cm largo)
PESO 268 gr.

NO. DIKEN	COLOR	NO. DIKEN	COLOR
20 10 33	Blanco	20 10 36	Amarillo
20 10 34	Rojo	20 10 36.1	Verde
20 10 35	Azul Celeste	20 10 36.2	Café
20 10 35.5	Azul Turquesa	20 10 36.3	Anaranjado
20 10 35.7	Azul Marino		

Diken International

Disponible Sobre pedido

FUNDACIÓN
GENERANDO BIENESTAR

ITEM 13 GORRA DE PROTECCION CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJA (TIPO PAVA)

1. Información General

Nombre del Elemento	Gorra de proteccion con cubierta para cuello y oreja
Tipo	Protección cabeza
Clase	Higiene
Material	Dril 100% algodon
Color	**Azul oscuro**, con logo Sena
Talla	Unisex -Única
Uso	X X
Unidad de medida	UNIDAD.
Marca	GE-BIEN CONFECCIONES



Color imagen de solo de muestra

2. Especificaciones Técnicas

Descripción y Características especiales	Gorra De Proteccion con cubierta para cuello y orejas (Tipo pava) Descripción y Características especiales: Sombrero en dril 100% algodón, tipo pava con soladera con ala ancha y cordón, protector de cuello removible, malla frontal para permitir la transpiración , costuras en nylon, Con logo SENA bordado de color verde o blanco de acuerdo al manual de identidad corporativa. Tamaño del logo de 8 x 8 cm, en Pantone 361 C (Verde) (C: 0% M:70% Y:100% K: 0%), sobre fondo blanco.

Uso y Aplicación:	Uso y Aplicación: Utilizado para realizar actividades a la intemperie y cuando se esté expuesto al sol, polvo, como en las labores de jardinería, trabajos en campo, trabajos en áreas abiertas.
ADVERTENCIA	* Siga las instrucciones de uso, limpieza y lavado. * Secar a temperatura ambiente y a la sombra, jamás coloque junto a fuentes intensas de calor * Abstenerse de almacenarla junto a materiales abrasivos, húmedos o corrosivos, polvorientos o donde haya vapores o gases impregnantes. * En tales casos, se debe disponer de empaque individual que protejan el elemento.
PRECAUSIONES	
	* Inspección diaria antes de uso, verificar su estado y limpieza * Lavar constantemente o cuando este contaminada con jabón neutro, con agua fría, No usar cloro, Secar a la sombra

FUNDACIÓN
GENERANDO BIENESTAR

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

STEELPRO
MULTIFLEX CUT-5 PU



CÓD: 30100078104 (Talle 7)
CÓD: 30100078105 (Talle 8)
CÓD: 30100078106 (Talle 9)
CÓD: 30100078106 (Talle 10)

DESCRIPCIÓN

Multiflex es la nueva generación de guantes que incorporan avances de ingeniería hilados tejidos de punto, junto con la tecnología de inmersión.
Estas tecnologías permiten producir guantes livianos, de montaje flexible que proporcionan una inigualable protección a los cortes y agarres.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Fibra sintética HPPE Dynema de alto desempeño, le entrega una resistencia de 15 veces superior al acero.
• Recubrimiento de Poliuretano el cual le proporciona un excelente Grip y muy buena resistencia a productos derivados de hidrocarburos.
• Puño elastizado reforzado.
• Ideal para trabajos que requieran precisión y la máxima protección al corte.
• Es respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono.
• No produce reacciones alérgicas.
• Excelente Grip por su superficie rugosa.
• Buena resistencia a la abrasión, desgarro y perforación.
• Composición: 70% Fibras HPPE Dynema - 30% Poliuretano (PU).

APLICACIONES

• Metalmecánica
• Automotriz
• Madereras.
• Construcción.
• Industria en general: actividades de precisión.

ADVERTENCIA

• El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.
• Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (011) 4799-7903, y al email departamentotecnico@vicsa.com.ar ,quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.) Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso y el usuario
asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

APROBACIONES

• EN-402+388:2003 /IRAM 3607,3608 (PRESTACION 2000)

MANTENIMIENTO

• Verificar que los guantes no presenten defectos, grietas y desgarros.
• De lo contrario utilizar guantes nuevos.
• Las manos se deben lavar y secar muy bien antes de utilizar los guantes.
• Para trabajos prolongados quitarse regularmente los guantes.
• Limpiar los guantes.
• Dejar que se seque su interior para volver a utilizar los guantes.
• Conservar los guantes en su embalaje, protegidos contra la luz, el calor y la humedad.
• Estos guantes no tienen fecha de vencimiento.

ATENCION

Una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos, pueden alterar los niveles de resistencia.

PELIGROS MECÁNICOS EN 388
A B C D NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4
Resistencia a la perforación
Resistencia al desgarro
Resistencia a los cortes
Resistencia a la abrasión

FICHA TÉCNICA



Descripción	Guantes G60 Resistentes a Cortes Nivel 5
Composición	Recubierto: Poliuretano (9%) Polietileno de Alto Peso Molecular (HMPE) (61.2%), Poliéster (8.7%), Nailon (8.2%), Fibra de Vidrio (6.6%), Acero Inoxidable (3.3%), Elastano (3%)
Marca	Jackson Safety®
País de Origen	Sri Lanka

Actualización: Julio 2016

Código LAO	Código Oasis	Presentación	Formato	Código EAN 13	Código ITF 14	Peso Bruto (kg)	Dimensiones de Caja (cm)
30212908	98235	Caja de 12 pares (1 paquete x 12 pares)	Talla 7	0 36000 98235 0	1 00 36000 98235 7	0.94	28.9 x 14.6 x 15.2
30212910	98236	Caja de 12 pares (1 paquete x 12 pares)	Talla 8	0 36000 98236 7	1 00 36000 98236 4	1.00	28.9 x 14.6 x 15.2
30212911	98237	Caja de 12 pares (1 paquete x 12 pares)	Talla 9	0 36000 98237 4	1 00 36000 98237 1	1.02	28.9 x 14.6 x 15.2
30212912	98238	Caja de 12 pares (1 paquete x 12 pares)	Talla 10	0 36000 98238 1	1 00 36000 98238 8	1.16	28.9 x 14.6 x 15.2

Información General

Los guantes de protección Jackson Safety® G60 nivel 5, son los guantes de protección industrial ideales para proteger a las personas en ambientes con alto riesgo de sufrir heridas por cortes, con un excelente nivel de destreza y comodidad.

Polietileno de Alto Peso Molecular (HMPE):

El guante está fabricado de un tejido de punto de Polietileno de Alto Peso Molecular (HMPE) y fibra de vidrio sin costuras, que provee comodidad, mejor ajuste, mayor destreza y respirabilidad. Esto se traduce en una mayor productividad y durabilidad para el usuario cuando se le compara con otros guantes de protección, tales como el cuero y la carnaza. Las costuras en la punta de los dedos, son parte de las razones por las cuales, otros guantes de protección proveen menor destreza y comodidad. HMPE es una fibra de polietileno de alto desempeño que ofrece excelente fortaleza, resistencia al corte y a la abrasión.

Recubrimiento de Poliuretano:

Provee una superficie suave que permite el fácil deslizamiento del guante sobre equipos y materiales. Se puede usar debajo de otro guante en caso que se requiera tanto protección contra cortes como química. Tienen una banda elástica en la muñeca con código de colores que permite identificar la talla.

Estos guantes no deben ser usados en trabajos en los que haya peligro de enredarse en partes de maquinaria en movimiento.

El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones internas de Kimberly-Clark. Para asegurar el cumplimiento de estas especificaciones, se utiliza un sistema de inspección en línea e inspección por lote. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional. Prohibida su reproducción o vinculación

Usos Típicos


- Fabricación y Manejo de Piezas Metálicas
- Transporte de Objetos Filosos o con Bordes Irregulares
- Embotelladoras
- Fabricación de vidrio
- Aeronáutica
- Manipulación de objetos de bordes afilados, pre-montaje, corte de piezas pequeñas secas o ligeramente engrasadas y mantenimiento
- Trabajos de acabado
- Operaciones de Cableado
- Manipulación e Instalación de Vidrios
- Mantenimiento en general
- Industria Cerámica
- Fabricación de Latas
- Montaje de líneas blancas
- Inyección y moldeado de plásticos
- Montaje de piezas y componentes metálicos
- Trabajos de corte, laminado, vaciado
- Empleo de Herramientas e Instrumentos
- Manejo de escombros y desperdicios secos y húmedos

Propiedades físicas de los guantes

Los guantes están fabricados como Elementos de Protección Personal según la directiva PPE (89/686/EEC) del concilio Europeo. Las propiedades físicas más importantes se resumen a continuación:

Protección ante Riesgos Mecánicos					
Prueba	**Nivel**	**Unidades**	**Mínimo**	**Máximo**	**Prueba**
Abrasión	4	Ciclos	100	-	EN388:2003
Corte	5	Índice	20.0	-	EN388:2003
Rasgado	4	Fuerza (N)	70	-	EN388:2003
Perforación	2	Fuerza (N)	60	-	EN388:2003
Destreza	5	Diámetro de PIN (mm)	5	_	EN420:2003

Talla	Color por Tamaño	Longitud de la palma B +C mm (+/-10mm)	Ancho de la Palma A mm (+/-5)
7/S	Gris / Negro	240	95
8/M	Gris / Negro	250	100
9/L	Gris / Negro	260	105
10/XL	Gris / Negro	270	110



El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones internas de Kimberly-Clark. Para asegurar el cumplimiento de estas especificaciones, se utiliza un sistema de inspección en línea e inspección por lote. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional. Prohibida su reproducción o vinculación

Estándares y Certificaciones

Estándar Europeo EN 420:2003 - Requerimientos Generales y Métodos de Prueba para los Guantes de Protección. **Este guante está aprobado bajo dicho estándar, excepto que no cumple en cuanto a requerimientos de Longitud.** En cuanto a Destreza en estándar EN 420 cumple con el Nivel 5.

El estándar Europeo EN 420:2003 específica los requerimientos de información de empaque, simbología, diseño, fabricación, asignación de tallas, comodidad y almacenamiento con el que debe contar este producto. Este guante está aprobado por dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (European Conformity) en el empaque primario.



Estándar Europeo EN 388:2003 – Propiedades Mecánicas – especifica el desempeño mecánico de los guantes. El guante esta aprobado bajo dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la EN 388 en el empaque primario.

Advertencias

El uso inadecuado o la falta de cuidado de las advertencias pueden causar lesiones graves o la muerte. Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, desgastados o perforados. Los guantes no son resistentes al fuego. Se deben mantener lejos de chispas, llamas y fuentes de ignición. El derretimiento del material puede ocasionar quemaduras severas. Estos guantes no están diseñados para aplicaciones que involucren exposición directa a productos químicos fuertes o corrosivos.

Es responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligros y los riesgos asociados con la exposición y luego decidir sobre el producto adecuado de protección personal necesaria para cada caso. La información suministrada dentro de este documento se refiere al desempeño de los guantes en el laboratorio bajo condiciones controladas. Kimberly-Clark no hace ninguna declaración en el sentido que sus productos proporcionarán protección completa para las manos.
Se sugiere a los usuarios siempre tener precaución y cuidado cuando manipulen materiales filosos o abrasivos u otros peligros generados por sustancias peligrosas u otro tipo de agente de riesgo.

Recomendaciones para el lavado

Lave usando agua tibia y detergente. La temperatura de lavado no debe exceder los 40°C. La temperatura de secado no debe ser mayor a 40°C. No secar en tambor rotativo. No planchar. No limpieza en seco con tetra cloro etileno, monofluortriclorometano y demás químicos agresivos. No blanquear con cloro.

Instrucciones de Almacenamiento y Disposición Final

Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco. También deben ser utilizados antes de 2 años después de recibidos y se deben desechar según la normatividad local. Se sugieren los métodos de disposición en rellenos sanitarios e incineración como alternativas para eliminar el producto contaminado. El comportamiento del material luego de desechado en rellenos sanitarios está ligado al potencial de bio-egradabilidad de los guantes y de los contaminantes que hayan adquirido.

El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones internas de Kimberly-Clark. Para asegurar el cumplimiento de estas especificaciones, se utiliza un sistema de inspección en línea e inspección por lote. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional. Prohibida su reproducción o vinculación

Limitaciones de Uso

Los productos que proporcionan “resistencia al corte” o “protección contra el corte” no previenen o eliminan por completo el potencial de corte, tampoco han sido probados con superficies afiladas o cuchillas afiladas o cerradas de equipo rotatorio a alta velocidad que están en movimiento por maquinaria eléctrica por lo que no eliminan el corte de este tipo de superficies. El equipo de protección a manos se debe seleccionar con base en un estudio de riesgos el equipo de protección adecuado para la tarea o actividad a realizar.

Precauciones

Es muy importante cambiar los equipos usados, gastados o deteriorados y/o que presenten daños visibles. Asegurarse de que el producto se ajusta al uso considerado. Llevamos a la atención del usuario que ningún guante, igual si dispone de resistencias mecánicas relativas a la norma EN388, no es imposible de abrasar, cortar, desgarrar o perforar. Por razones de seguridad como de higiene, este equipo es de uso estrictamente personal.

Garantía

Kimberly-Clark garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones estándar de K-C desde la fecha de envió a los distribuidores. Esta garantía es en lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular. K-C no es responsable bajo esta garantía de ningún tipo daños especiales, incidentales, o consecuenciales. La responsabilidad de K-C por incumplimiento de contrato, responsabilidad extracontractual o cualquier otro fundamento no excederá el precio de compra del producto. Se considera que los compradores y usuarios han aceptado la garantía anterior y la limitación de responsabilidad, y no pueden cambiar los términos mediante acuerdo verbal o por acuerdo escrito que no sea firmado por K-C.

MSDS – Hoja de Seguridad

Los Guantes de protección Jackson Safety* no requieren de una Hoja de Seguridad o MSDS (Material Safety Data Sheet). Este producto es un “Artículo” según la definición de la regulación OSHA 29 CRF 1910.1200, sección “c”. No tiene ni representa riesgos químicos bajo las condiciones de uso normal para el cual está diseñado. Como lo establece la sección “B”, subsección “5”, el estándar de comunicación de riesgos no aplica para este tipo de artículos.

El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones internas de Kimberly-Clark. Para asegurar el cumplimiento de estas especificaciones, se utiliza un sistema de inspección en línea e inspección por lote. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional. Prohibida su reproducción o vinculación

STEELPRO SAFETY®

REF: 300950690047

Guante Puño Tejido Nitritop



Guante en jersey sanitizado soportado en nitrilo con recubrimiento interior en ACTIFRESH dando comodidad y evitando acumulación de hongos por efecto del sudor.
Ha sido concebido como reemplazo de los guantes de cuero en general.

CARACTERÍSTICAS

- Forro interior 100% jersey de algodón.
- Nitrilo soportado en jersey sanitizado.
- Recubierto en goma de nitrilo(NBR).
- Grosor: 0,75mm(+-0.225).
- Doble capa puño abierto de seguridad.
- Recubrimiento interior con actifresh.
- Resistencia a productos quimicos y derivados del petroleo.
- Resistente a cortes, pinchazos y abrasión.
- Facil mantenimiento.,(Lavables).

APLICACIONES

Riesgos:

- Industria metalmecánica.
- Trabajos con aplicaciones de aceite.
- Ingenieria automotriz.
- Industria de la construcción.
- Toda actividad que genere riesgo mecanico y de abrasión.

RESISTENCIA



4111

Resistencia al desgaste



Resistencia al corte por impacto

Versión	NOV 09 2012
Elaboró	Dpto. Técnico VS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Protección Manual

MODELO

Guante Nitrilo Azul 8 Milésimas
Nitrilo libre de polvo
Ref: **330006- S - 330006- M - 330006- L**



DESCRIPCIÓN

El Guante de Nitrilo Azul 8 milésimas está especialmente diseñado para la protección de las manos en labores que requieran alto nivel de destreza.

Talla	Ancho	Largo	Empaque
S	85 mm	240 mm	Caja x 100 Unidades
M	95 mm	240 mm	Caja x 100 Unidades
L	106 mm	240 mm	Caja x 100 Unidades

TALLA

S M L

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El guante está diseñado bajo los estándares de la norma EN ISO 374 -1:2016 Type B / EN ISO 374 - 5:2016

CE | EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

COMPOSICIÓN

Nitrilo

CARACTERÍSTICAS

- Ambidiestro, sin polvo, no estéril, desechable.
- Su textura en los dedos brinda excelente sensibilidad táctil y agarre.
- Excelente confort y ajuste del producto a la mano.
- Tres veces más resistentes que el caucho natural o vinilo, garantizando que los guantes no se cortan con facilidad.
- Calibre: 8 milésimas de pulgada.

APLICACIONES

- El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para la labor. Algunas de las aplicaciones más comunes son:
- Manufactura en general
- Inspección y seguridad.
- Manufactura y manipulación de alta precisión y componentes electrónicos.
- Limpieza y mantenimiento.
- Cosmetología, estética y belleza.
- Laboratorios y farmacias.

PRECAUCIONES DE USO

- Reemplace el producto inmediatamente si se encuentra roto, desgastado o perforado.
- En caso de alergia a los componentes suspenda su uso y consulte a su médico.
- Mantener alejado de fuego, chispas y otras fuentes de ignición.
- Almacene en un lugar fresco y seco.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Luego de su uso o cumplido el ciclo de vida útil los guantes pueden estar contaminados con diferentes materiales. Desecharlos de acuerdo a las normas locales establecidas.
- Lavarse las manos antes y después de su uso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO
Guante Nitrilo Azul 8 Milésimas

Protección Manual

Los guantes de protección química, se dividen en tres tipos:
Tipo A: Los que se hayan ensayado a la permeación de 6 productos químicos de la tabla y tengan un nivel 2 como mínimo.
Tipo B: Los que se hayan ensayado a la permeación de 3 productos químicos de la tabla y tengan un nivel 2 como mínimo.
Tipo C: Los que se hayan ensayado a la permeación de 1 producto químico de la tabla y tengan un nivel 1 como mínimo.

Niveles de resistencia a la permeabilidad

TIEMPO MEDIO DE PENETRACIÓN	NIVELES DE PRESTACIÓN
>10 minutos	Nivel 1
>30 minutos	Nivel 2
>60 minutos	Nivel 3
>120 minutos	Nivel 4
>240 minutos	Nivel 5
>480 minutos	Nivel 6

CE | EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Tabla de sustancias para testear guantes

Código	Sustancia	Nº CAS	Clase
A	Metanol	67-56-1	Alcohol primario
B	Acetona	67-64-1	Cetona
C	Acetonitrilo	75-05-8	compuesto orgánico conteniendo grupos nitrilo
D	Didorometano	75-09-2	Hidrocarburo clorado
E	disulfuro de carbono	75-15-0	Compuesto orgánico conteniendo azufre
F	Tolueno	108-88-3	Hidrocarburo aromático
G	Dietilamina	109-89-7	Amina
H	Tetrahidrofunaro	109-99-9	Compuesto heterocíclico y éter
I	Acetato de etilo	141-78-6	ester
J	n-heptano	142-85-5	Hidrocarburo saturado
K	Hidróxido sódico 40%	1310-732	Base inorgánica
L	Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9	Ácido mineral inorgánico
M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2	Ácido mineral inorgánico, oxidante
N	Ácido Acético 99%	64-19-7/td>	Ácido orgánico
O	Hidróxido amónico 25%	1332-21-6	Base orgánica
P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1	Peróxido
S	Ácido hidrofluorídico 40%	7664-39-3	Ácido inorgánico mineral
T	Formaldehído 37%	50-00-0	Aldehído

GUANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS

UNIFORMES

250 °C



Cuadros de KevlarNatural

- Mod. KEV1002-6.
- Kevlar de 22 oz.




NO. DIKEN
20 04 16

Guante de Kevlar Natural

- Alto nivel de confort, soporte textil o sin costuras de fibras de aislamiento.
- Interior no tejido.
- 10 Gauge DuPont ™ Kevlar® Fibras en aramidas, compuestas acrílicas.
- Palma de látex azul y dedos.
- Shell es 100% DuPont ™ Kevlar® palma y dedos recubiertos de barrera térmica de látex natural, ninguno de
- los cuales conducirá electricidad.
- Protección adicional contra rasgaduras, cortes, pinchazos y | abrasión
- Sin asbesto.

	NO. DIKEN	TALLA
	20 05 96.S	S, 5
	20 05 96.M	M
	20 05 96.L	L
	20 05 96.XL	XL





SURTEK

Traje
Impermeable

Con Cintas
Reflejantes 2"

Características

- Delantal en PVC con cinta reflectiva de 350 c.
- Puños y tobillos ajustables
- Costuras reforzadas con bordes doblados y electroselladas, que no permiten el paso de la humedad..
- Broches en chaqueta para ajuste de capucha más cordón.
- **Dos bolsas delanteras**.

2 piezas

Calibre 20



1 año GARANTÍA

HECHO EN

Beneficios

- Mayor visibilidad.
- Mayor confort en ajuste.
- Mayor seguridad.

USOS

Protección contra la lluvia.
Manejo de materiales húmedos.
Trabajos de limpieza.
Construcción.
Excelente para trabajos de lavado en rastros y empacadoras de alimentos
Pesca.

Advertencias

- No usar esta prenda para protección contra incendios.
- Límpiese con agua a una temperatura inferior a los 40°C.
- No planchar.
- No use secadora.
- No limpiar con productos químicos.
- Temperatura de almacenamiento -5° C a 40° C.
- Manténgase apartado de la luz del sol

PRODUCTO EVALUADO EN Test and Innovation Center

GRUPO URREA
SOLUCIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS Y CERRAJERÍA

Colombia

División Salud Ocupacional
Protector Auditivo Tipo Copa
Ear Muffs de bajo perfil con acople para casco

Protector de Oído Peltor H6P3E con acople para casco
NRR 21 dB
09/27/2012



Hoja Técnica

Descripción

Los protectores auditivos tipo orejeras 3M-AEARO modelo H6P3E con acople al casco, son fabricados con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB por jornada de trabajo. Orejera para montaje en casco de seguridad H6P3E. Recomendada para una gran variedad de ambientes de trabajo peligrosos (NRR 21dB). La copa ajustable permite acomodar la orejera para cualquier tamaño de cabeza. Almohadillas rellenas de líquido y espuma, anillos suaves son lo último para un mejor sellado (aún con gafas) y brindan una mayor comodidad.

Composición

- Copas fabricadas en plástico ABS
- Cubiertas de las almohadilla fabricada en PVC
- Medio absorbente fabricado en Poliuretano

Especificaciones (Características Técnicas)
Ofrecen protección Las almohadillas están cubierta en PVC, permiten un ajuste cómodo para el usuario.
Medio absorbente en poliuretano, ofrece un sistema de atenuación segura, que reduce la posibilidad de filtración de ruido al interior del oído del trabajador.Sistema de fácil armado, facilita la labor de recambio de la almohadilla y del medio absorbente. Las copas tienen movimiento vertical y lateral, lo que permite adaptar cómodamente el protector, según la necesidad del usuario. Probado con la Norma ANSI S3 19-1974 (**NRR 21 dB**), CE EN 352-2

Tabla de atenuación:

	NRR	Class	FreqHz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
H6P3E	21	A	Mean	12	16	28.1	32	35.9	38.8	37	37.1	36.7
			SD	3.5	2.6	2.7	2	2.3	3.3	3.3	2.5	3.4

Usos y Aplicaciones

Los protectores tipo copa **Protector de Oído Peltor H6P3E con acople al casco** pueden ser utilizados en un amplio número de segmentos de industrias como: construcción, farmacéutica, química, madera, metalmecánica o aeronáutica construcciones navales. Ideal para atenuación de ruidos con altas frecuencias.
Cuando el protector tenga signos de deterioro, daño o este muy contaminado, cámbielo por uno nuevo.

Instrucciones de Uso

1. Utilice siempre los protectores con las manos limpias.
2. Colóquese los protectores antes de entrar al área de trabajo.
3. No se retire los protectores en el área de trabajo.
4. Siga las instrucciones de uso para lograr un buen ajuste.
5. Guarde los protectores en un lugar seco y libre de contaminantes.

Precauciones y Primeros Auxilios

Vida Util del Producto

Notas Especiales
Para mayor información sobre los productos y sobre el **Programa de Conservación Auditiva** llame a 3M OH & ESD **(1) 4161666 Bogotá D.C.**

Condiciones de Transporte
Sitos secos, frescos y limpios. Evite humedad

NOTAS:	**Datos Técnicos :**	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677

3M BARRANQUILLA

3M MEDELLIN

3M CALI

Nit: **860.002.693-3**
Consulte Más Información en Nuestro Web Site **http://www.3m.com.co**

Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636 o 018000113M3M**

© 3M 2006. Todos los Derechos Reservados.

*Nombre del producto: Tapabocas plástico / Antiempañante por ambos lados. *Talla: Única

*Presentación Comercial: 10 unidades por display / 30 displays por caja.

*Características Generales: Antiempañante por el ambos lados, 99.9% antibacterial. El producto permite al usuario respirar con facilidad, evitando la incomodidad sobre la nariz el acaloramiento y sudor de la cara. El tapabocas al ser transparente, permite verla expresión del rostro de quien lo usa. Su diseño con bandas elásticas permite un correcto ajuste alrededor de las orejaspara sostenerlo. Liviano e higiénico. Reutilizable y de fácil limpieza. Diseño ergonómico y ajustable.

*Apariencia física: Tapabocas plástico transparente, fabricado en policarbonato. Anillo de la base de las tiras abierto Barbillas en policarbonato.

*Usos: Preparación, proceso y servicio de alimentos. Usado por profesionales de la belleza. Uso en manufactura cosmética. Ideal para las personas que deben usar permanentemente gafas de seguridad o lentes adaptados por recomendación médica (ANTI VAHO). Previene la liberación de saliva sobre los productos o personas (ANTI SALIVA). Puede usarse por tiempos prolongados sin producir cansancio.

*Características Microbiológicas: De acuerdo a la forma del producto no se garantiza una eficiencia de filtración bacteriana (EFB), no cumple con los requerimientos para su uso en áreas medico quirúrgicas y ambulatorias.

*Vida útil esperada. Con un buen uso e higiene del producto puede ser usado hasta por tres meses. El usuario es responsable del cuidado del producto.

*Modo de empleo, precauciones y restricciones del producto: Producto reutilizable, y de uso personal no debe ser compartido. Durante su uso, el producto debe cubrir desde el dorso de la nariz hasta el mentón. Además, se debe utilizarlo lo más ajustado posible. Se recomienda que el usuario evite quitarse y ponerse el tapabocas constantemente durante su uso, lo anterior es con el fin de disminuir una posible migración bacteriana. Adicionalmente se debe lavar las manos antes y después de utilizarlo.La filmina deberá limpiarse única y exclusivamente con agua, secar únicamente con un paño limpio y no limpiar en Seco. Prevenir durante el lavado no mojar el cordón de agarre.
Es vital mantener la máscara limpia para una mejor imagen.

*Condiciones de Almacenamiento: El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre 10 y 40ºC.

.

*Manejo y controles especiales durante la distribución y comercialización: Las cajas deberán manejarse con cuidado, sin voltearlas, ni golpearlas. Las cajas deberán manejarse con precaución, evitando golpes y movimientos fortuitos que las puedan afectar.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MARCA LATEXPORT ECO	
CARACTERISTICAS FISICAS O QUIMICAS MEDIBLES	
Largo (mm)	130 ±10
Ancho (mm)	60±10
Peso unitario (g)	14g

ILUSTRACIÓN FOTOGRÁFICA DEL PRODUCTO



***Para cualquier duda comunicarse* a través de nuestra página de Internet:** www.latexport.com
***o con nuestro representante de ventas autorizado*.**

TRAJE DE PROTECCION ANTIFLUIDO ALLTEX SHIELD





Traje antifluido de una sola pieza color blanco con capucha, abertura frontal con cremallera de una sola via. Cuenta con capa interna fabricada con fibras no tejidas de polipropileno la cual esta especialmente diseñada para proveer una combinación de suavidad, fortaleza, durabilidad y protección. La capa externa es un recubrimiento con una película laminada de polietileno el cual proporciona protección contra líquidos y retención de partículas de + 0,3 micras. No contiene silicona. Costuras fileteadas y reforzadas para exposición a sustancias no peligrosas.

M aterial	Polipropileno laminado resistente a particulas de una micra de tamaño (0.,3 µm)
Color	Blanco
Costuras	Cosidas con superposición de costuras de color blanco
Hilos	Poliéster
Capucha	Unida al traje sellada hermeticamente.
Empaque	Individual



EN 13034/05+A1/09




EN 1073-2/02



EN1149-5: 2008



EN 14126:2003 +A C:2004



EN ISO 13688:2013



EN ISO 13982-1/04



EN 14605/05 +A1/09 Type 4B

EN Standar	Descripción
EN ISO 13688:2013	Requisitos generales para ropa de proteccion.
EN 13034:2005+A1:2009	Tipo 6: Protección contra productos químicos líquidos, spray ligero
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Tipo 5B: Protección contra partículas sólidas en el aire
EN 14605:2005+A1:2009	Tipo 4: Protección parcial contra productos químicos líquidos con estanqueidad hermética a los líquidos.
EN 1073-2:2002	Tipo 4B, 5B y 6B) Contaminación radiactiva por partículas (sin rayos) Agentes infecciosos.
EN 14126:2003+AC:2004	Protección contra agentes infecciosos
EN 1149-5:2008	Resultados sobre cargas antiestáticas

Tabla de tallaje

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Pecho	122 cm	128 cm	134 cm	140 cm	148 cm	168 cm

Manga	59 cm	59 cm	59 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Espalda	20 cm	22 cm	23 cm	25 cm	27 cm	28 cm
Dentro de la pierna	74 cm	76 cm	78 cm	80 cm	61 cm	83 cm

PROPIEDADES MECÁNICAS				
Prueba	**Requisito**		**Resultado/Clase/Conformidad**	
Resistencia a la penetración al líquido. (EN ISO 6530 – EN 13034)	Class 3: < 1% Class 2: < 5% Class 1: < 10%		H2SO4 30%:	class 3
			NaOH 10%:	class 3
			o-xilene:	class 3
			Butan-1-ol:	Class 3
Repelencia al líquido. (EN ISO 6530 – EN 13034)	class 3: > 95% class 2: > 90% class 1: > 80%		H2SO4 30%:	class 3
			NaOH 10%:	class 3
			o-xilene:	class 2
			Butan-1-ol:	class 3
Resistencia a la abrasión (EN 530 - method 2)	Class 6	> 2000 cycles	Class 2	
	Class 5	> 1500 cycles		
	Class 4	> 1000 cycles		
	Class 3	> 500 cycles		
	Class 2	> 100 cycles		
	Class 1	> 10 cycles		
Resistencia a la rotura trapezoidal (EN ISO 9073-4 – EN 1073-2)	Class 6	> 150 N	Class 3	
	Class 5	> 80 N		
	Class 4	> 40 N		
	Class 3	> 20 N		
	Class 2	> 10 N		
	Class 1	> 2 N		
Resistencia a la rotura trapezoidal(EN ISO 9073-4)	Class 6	> 150 N	Class 2	
	Class 5	> 100 N		
	Class 4	> 60 N		
	Class 3	> 40 N		
	Class 2	> 20 N		
	Class 1	> 10 N		
Resistencia a la tracción (EN ISO 13934-1)	Class 6	> 1000 N	Class 1	
	Class 5	> 500 N		
	Class 4	> 250 N		
	Class 3	> 100 N		
	Class 2	> 60 N		
	Class 1	> 30 N		
Resistencia a la perforación (EN 863 - EN 1073-2)	Class 6	> 250 N	Class 2	
	Class 5	> 150 N		
	Class 4	> 100 N		
	Class 3	> 50 N		
	Class 2	> 10 N		

PROPIEDADES MECÁNICAS			
Prueba	**Requisito**		**Resultado/Clase/Conformidad**
	Class 6	> 250 N	

Resistencia a la perforación (EN 863 - EN 13034)	Class 5	> 150 N	Class 2
	Class 4	> 100 N	
	Class 3	> 50 N	
	Class 2	> 10 N	
	Class 1	> 5 N	
Resistencia al agrietamiento por flexión (EN 7854)	Class 6	> 100 000 c.	Class 6
	Class 5	> 40 000 c.	
	Class 4	> 15 000 c.	
	Class 3	> 5 000 c.	
	Class 2	> 2 500 c.	
	Class 1	> 1 000 c.	
Resistencia al bloqueo (EN 25978 - EN 1073-2)			Aprobado
Ignición y inflamabilidad. (EN 13274-4 - EN 1073-2)			Aprobado
Permeación por líquidos.(EN ISO 6529 - EN 14605)	Class 6	> 480 min	H2SO4 30% Class 1
	Class 5	> 240 min	
	Class 4	> 120 min	
	Class 3	> 60 min	
	Class 2	> 30 min	
	Class 1	> 10 min	
Decaimiento de la carga (ANSI/ESD STM 2.1:2013 – test condition EN 1149-1)	≤ 2.5 x 10		Aprobado

EN ISO 13688:2013		
Prueba	**Requisito**	**Resultado/Clase/Conformidad**
pH (EN 340 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Aprobado

Cláusula de norma EN ISO 13688:2013	Cláusulas de la Directiva de la UE 89/686 / CEE Anexo II	
5.3	1.2.1	Ausencia de riesgos y otros factores molestos inherentes.
4.2	1.2.1.1	Materiales costosos adecuados
4.4	1.2.1.2	Condición de superficie satisfactoria de todas las piezas de PPE en contacto con el usuario.
8	1.4	Información suministrada por el fabricante.
6.7	2.12	PPE con una o más marcas de identificación o reconocimiento directa o indirectamente relacionadas

EN14126:2003			
Prueba	**Requisito**		**Resultado/Clase/Conformidad**
Fuerza de ruptura (13938-1)	Class 6	> 850 kPa	Class 3
	Class 5	> 640 kPa	
	Class 4	> 320 kPa	
	Class 3	> 160 kPa	
	Class 2	> 80 kPa	

	Class 1	> 40 kPa	
Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre: prueba del bacteriófago phi-x174- ISO 16603/16604	Class 6	20 kPa	Class 6
	Class 5	14 kPa	
	Class 4	7 kPa	
	Class 3	3,5 kPa	
	Class 2	1,75 kPa	
	Class 1	0 kPa	
Resistencia a la penetración por agentes infecciosos debido al contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados - ISO 22610 (microorganismo de prueba: estafilococo áureo)	Class 6	t > 75	Class 6
	Class 5	60 < t ≤ 75	
	Class 4	45 < t ≤ 60	
	Class 3	30 < t ≤ 45	
	Class 2	15 < t ≤ 30	
	Class 1	≤ 15 min	
Resistencia a la penetración por aerosoles líquidos contaminados - ISO DIS 22611 (microorganismo de prueba: estafilococo áureo)	Class 3	log > 5	Class 3
	Class 2	3 < log ≤ 5	
	Class 1	1 < log ≤ 3	
Resistance to penetration by contaminated solid particles - EN ISO 22612 (test microorganism: spores of Bacillus subtilis)	Class 3	≤ 1	Class 3
	Class 2	1 < log ufc ≤ 2	
	Class 1	2 < log ufc ≤ 3	



Lea las instrucciones antes de usar

					
Do not wash	Do not dry	Do not bleach	Do not iron	Do not dry clean	Flammable fabric

BRAHMA®
INDUSTRIAL
LÍNEA DE SEGURIDAD



REFERENCIA: FX4-2383
COLORES: **CAFÉ**
TALLA 38

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO (MATERIALES)		
PROPIEDADES	**ESPECIFICACIÓN**	**MÉTODO**
CORTE: Cuero Graso		
Calibre	1.8 – 2.0 mm	NTC 1077
Resistencia al razgado	60 dNa Min	NTC 1077
Sintético PVC (Cuello)		
Flexión	150.000 ciclos	NTC 4804
Rasgado longitudinal	4 kg / cm	DIN 53356
Rasgado transversal	3.5 kg / cm	DIN 53356
Tension Longitudinal	13 kg	ASTM D412-92
Tensión transversal	10.8 kg	ASTM D412-92
Contrafuerte Interno (Fibra termo-plástica, calibre 1.2 +/- 0.1 mm)		
Plantilla (Compuesto de EVA cross linked forrado con textil pique)		
Peso	160 gm /cm2 +/- 10%	ASTM D751-10
Rasgado longitudinal	5.0 kg / cm	ASTM D 1424
Rasgado transversal	7.0 kg / cm	ASTM D 1424
Costuras (Nylon bondeado # 20 / # 40)		
Suela caucho resistente a hidrocarburos tipo A y B con grabado antideslizante- Caucho / EVA		
Flexión	> 100.000 ciclos	ASTM D 1052-85
Dureza	50 - 55 Sh A	ASTM D 2240-91
Densidad	1.13 +/- 0.03 gr /cm3	ASTM D 297-98
Abrasión	<180 mm	DIN53516
Hinchamiento	< 12%	NTC ISO 20345
Cordones (Redondo trenzado de poliéster con alma)		
Tensión a rotura	> 50 kg	SABS 770
Resistencia herrete	> 100 N	NTC 2636

NORMATIVIDAD TÉCNICA
Puntera en composite
Cumple normas: ASTMF2413-11 “Resistencia a la compresión”
NTC:ISO 20345:2007 “Resistencia a la compresión y al impacto en la puntera”
Aislante dieléctrico 18.000 Voltios
Cumple normas: ASTMF2413-11 “Resistencia al choque eléctrico”
NTC:ISO 20345:2007 “Resistencia dieléctrica”
Resistencia a hidrocarburos Tipo A y B
Cumple normas: ASTM D471 “Resistencia a hidrocarburos”
NTC:ISO 20345:2007 “Resistencia a hidrocarburos”
Suela antideslizante
Cumple normas: NTC:ISO 20345:2007

EMPAQUE: Individual en bolsa de Polietileno o caja plegable según se requiera.

CONSTRUCCION: Centro montado y ensamble de suela mediante proceso de pegado en frio.

RECOMENDACIONES DE LAVADO Y LIMPIEZA: No someta el producto a la acción de detergentes, blanqueadores o solventes y tampoco use máquina lavadora para la limpieza del producto. Para el aseo, frote con un paño suave o cepillo de cerda suave, humedecido con agua y un jabón suave. No utilice aparatos eléctricos para acelerar el secado

Evacol®	Fecha Lanzamiento Producto	Código Ficha Técn.	FT-080	Copias Controladas	
	Diciembre-29-2017	Página	1 DE 2	1	Mercadeo
		Ultima Emisión	Octubre-26-2017	2	Producción
		Fecha modif	Agosto-4-2018	3	Calidad
		Item. Millenium		4	Biblioteca General

FICHA TÉNICA DE PRODUCTO (BLOQUE COMERCIAL)

REFERENCIA: O80











FOTOS PRODUCTO

Colores Disponibles	TIPO DE PRODUCTO			
Negro	zueco	X	Bota	
Blanco	Dotación	X	Baleta	
Azul Petroleo	Zapato	X	Tennis	
Café	Sandalia		Otro. Cual?	
	Chancla			

Producto Nacional

Hecho en Colombia

DESCRIPCION DE PRODUCTO

Caracteristicas descriptivas

ZAPATO DE DOTACION CON SUELA ANTIDESLIZANTE TPR, ELABORADO MEDIANTE PROCESO DE INYECCIÓN EVA.
Ideal para largas jornadas de trabajo, gracias al buen equilibrio entre altura de tacón y planta delantera no sentirás cansancio. Además de ser el calzado más liviano del mercado en su tipo, lo cual brinda comodidad y bienestar para el usuario en términos de postura y amortiguación, plantilla con diseño ergonómico para soportar todo un día de uso, capellada que protege toda la longitud del empeine y en la parte trasera tiene la altura necesaria para cubrir el conocido tendón de Aquiles, libre de latex. Cuenta con inserto antideslizante en la suela lo cual hace que su resistencia al resbalamiento cumpla las condiciones a las normas tecnicas NTC-ISO 20344.

Genero / Rango de Edad			RANGO DE TALLAS	
Masculino			De	34
Femenino			Hasta	45
Unisex	x		CANAL	
Adulto	x		Franquicia	x
Niño			Punto Propio	x
			Distribucion	x

COLORES / PANTONE (Ptn) / REF.

Capellada	Suela	Plantilla	color suela antideslizante TPR	Banda	Botón	Cartoon	Estampado
AZUL PETROLEO	AZUL PETROLEO	AZUL PETROLEO	BLANCO	No aplica	BOTÓN TUCAN CON ACABADO EN RESINA	No aplica	No aplica
BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO				
NEGRO	NEGRO	NEGRO	BLANCO				
CAFÉ	CAFÉ	CAFÉ	CAFÉ				

MATERIALES

Capellada	EVA
Suela inserto	PVC
Plantilla	EVA

NORMAS TECNICAS SOPORTE	Aplica
Este zapato esta diseñado con suelas conformes a las Normas Tecnicas Colombianas: NTC 2038 de 1995 (numeral 6.3), en cuanto a la determinacion de la Resistencia de la Adhesion de la suela a su capellada.	X
Las suelas cumplen las condiciones de Resistencia al Resbalamiento acorde a las normas tecnicas NTC-ISO 20344.	X
Cumple los parametros tecnicos de Resistencia a la Abrasion en elastomeros de acuerdo a la DIN 53516:3187 /NTC 4811:2000.	
Cumple los valores limite permitidos en concentracion de metales pesados (Plomo) y concentracion de pthalatos, validados según metodo EPA1311 y EPA 3050B.	
El calzado evacol en general posee caracteristicas impermeabilizantes que evitan la proliferacion de bacterias, bondades que son inherentes al proceso de la materia prima conocida como Etilenvinilacetato (EVA), siendo este un copolimero termoplastico que en su proceso de transformacion favorece la proteccion al contacto con la piel, convirtiendo nuestro calzado en un producto de caracteristicas antibacterianas.	

PRECAUCIONES

No exponga los zapatos a los rayos del sol durante largas jornadas o a temperaturas altas y constantes, ya que se pueden generar deformaciones en el calzado (encogimiento, torceduras, decoloracion, entre otras posibilidades).
Evitar halar la amarra plastica a la fuerza. Esta debe ser cortada ya que en el arranque puede cortar el material EVA del calzado.
No lavar con agua caliente. Se genera deformacion en el zapato.

GARANTIA

EVACOL SAS, fabricante de calzado en material plástico EVA establece su periodo de garantía en 4 meses para calzado de dotacion y 2 meses para calzado convencional; cumpliendo lo dispuesto por la superintendencia de industria y comercio de acuerdo a la ley 1480 de 2011 (estatuto del consumidor) en todo caso donde se demuestre que no hubo por parte del consumidor un mal uso del producto y que siguio adecuadamente las recomendaciones del fabricante.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO (BLOQUE LOGISTICO)

Color capellada	CURVA DE EMPAQUE X TALLA						
TOTAL UND X TALLA	0	0	0	0	0	0	

EMPAQUE		Forma de Empaque		
Con Curva		Pares caja surtida		
Sin Curva				

DESCRIPCION ETIQUETADO			
Amarra plastica		Gancho	
Bolsa individual	x	Stickers cliente	
Tarjeta de precauciones	x	Stickers EVACOL	x
Tarjeta	x		

FOTO STICKER COMPOSICION					

FICHA TECNICA DE PRODUCTO (BLOQUE PRODUCCIÓN)

MATERIALES

EVA	x	Referencia Opcion 1		Referencia opcion 2	
PVC	x	Referencia Opcion 1		Referencia opcion 2	
VULCANIZADO					
PVC ESPUMADO		Referencia opcion 1		Referencia opcion 2	

TIPO DE PROCESOS

Inyeccion EVA	x	Inyeccion PVC	x	Ensamble correa		Ensamble suela- TPR	X	Ensamble plantilla	
Cambrion		Pulimento		Estampado 2D		Estampado 3D		Pintura	
Pegamento banda		Pegamento suela		Pegamento cartoon		Adecuacion botones	x	Puesta pines	

ACCESORIOS DEL PRODUCTO

Imagen Banda - sello- cartoon	OBSERVACIONES

Imagen Etiqueta




Imagen correa

Elaborado por: Yurani Chaves	Revisado por: Vilma Rios	Aprobado por: Wilson Valencia

BATA QUIRÚRGICA DESECHABLE ESTÉRIL.

Elementos de Protección

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO



Nombre:	Bata quirúrgica desechable estéril.
Marca:	Cranberry.
Material:	Bata de tela no tejida de polipropileno, SMS antiestática grado médico, impermeable.
Color:	AZUL
Tallas:	M/L/XL.
Presentación:	Paquete x 10 unidades.

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS

Función:	Elemento de protección personal físico y/o químico. Esta bata cubre el torax anterior *y* posterior (Incluye espalda), brazos *y piernas casi completa., con aberturas cruzadas frontal y trasera.* Por su característica de bata estéril se usa en todas las especialidades del ambiente médico y quirúrgico.
Libre de latex:	Si. **Esteril:** SI
Tamaño:	Ver información corporativa.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque
Almacenamiento:	En lugar fresco *y* seco.
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizable.

CARACTERISTICASDEL PRODUCTO

Suave: Si**(X)** No() No aplica:	**Resistente:** Si**(:X)** No: () No plica: ()	**Adaptable:** Si: **(X)**	No: () No aplica: ()
Hipoalergénico: Si:**(X)** No: () No aplica:	**Respirable:** Si:**(X)** No: () No aplica:()	**Impermeable:** Si:**(X)**	No: () No aplica: ()

El gramaje de SMS correspondiente a las batas quirúrgicas es de 40grs/m^2• lo que le confiere una excelente resistencia química y física

Bata reforzada mangas, cuello y puño auto ajustable.

La bata posee resistencia a la penetración microbiana en condiciones de ambiente seco y húmedo.

Pureza micro biológica y de partículas al ser un insumo sometido a óxido de etileno.

Empaque primario: 1 bata envuelta *en* bolsa plástica rotulada.

Empaque debidamente sellado para asegurar esterilidad *e* inviolabilidad.

Cranberry

tfflf

SERVIGUANTES

Ficha Técnica
GINGP

Guante Ingeniero En Vaqueta Corto Reforzado



GINGP
Amarillo
Talla Única

Protección

Guantes en cuero vacuno para la protección de dedos y manos, adecuados para el manejo de elementos que puedan ocasionar fricción o desgaste de la piel, manejo de elementos calientes en forma intermitente y en trabajos con riesgo medio de punzadura, corte y abrasión.

Diseño

- Fabricados en cuero vaqueta calibre 2.4 mm, reforzado en carnaza, según normas NTC E79 y cosidos con hilos 100% algodón según lo indicadoen la norma NTC 1981. Cumplen con lo estipulado en la tabla 1 de las normas Icontec 2190 sobre dimensiones.
- Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente.
- Buena flexibilidad para que el usuario tenga la posibilidad de manipular con ellos objetos pequeños y delicados, así como objetos grandes y pesados.
- Costuras uniformes sin hilos flojos.
- No presentan pliegues o fruncidos en el material que puedan incomodar al usuario.
- Ribete elástico en la muñeca.

Características

- **Color:** Amarillo.
- **Refuerzo:** Interno en carnaza solo en la palma.
- **Puño:** Corto de 7 cm.
- **Empaque:** 12 pares por paquete empacados de forma alternada para facilitar el conteo.

Mantenimiento

- Limpiar con trapos o estopas secas. No se deben lavar completamente con agua pues tienden a ponerse rígidos cuando se exponen al sol.
- Almacenar en sitios frescos y aireados, alejados de

RDL®

PROFESSIONAL

FICHA TÉCNICA

MONOLENTE DE SEGURIDAD PERSONA CON AF



DESCRIPCIÓN

Las monogafas de protección RDL ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo en especial proyección de partículas liquidas y solidas en gran cantidad. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Monolente ancho de policarbonato corregido ópticamente.
- Monolente con tratamiento anti-empañante (AF) y antirayadura.
- Capa antiempañante
- Resistencia a impactos de alta velocidad e ignición.
- Patillas anchas con rejillas laterales de ventilación
- Ensamble sin partes metálicas (no conductor).
- Diseño ergonómico
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6
- Peso 45g
- Certificado ANZI Z87.1 – 2015

REFERENCIA

CÓD: Lente Claro 351251160342 SKU: 136998

USOS

Monogafa Clara permite la transmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.

EMPAQUE VENTA AL PÚBLICO

X Unidad

APLICACIONES

- Refinación
- Exploración
- Explotación
- Producción
- Transporte
- Alimentos
- Agricultura
- Logística
- Almacenamiento
- Mantenimiento
- Ambiental
- Puertos marítimos
- Farmacéutica
- Forestal
- Fuerzas Militares
- Aeronáuticas
- Ensambladoras
- Pesqueras
- Minería
- Construcción
- Supervisión

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

RDL recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas, rayaduras excesivas, fisuras o rupturas que sean determinantes para no usar los lentes NO ES APTO: Para uso sobre montura formulada, salpicaduras o riesgo de radiación infrarroja.
LIMPIEZA:-Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo, no aplique solventes o químicos. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir, que podrían rayar prematuramente el lente. Almacene correctamente en el empaque o estuche sus lentes para alargar su vida útil.

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. Vicsa Colombia S.A.S informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación, utilización y almacenamiento del mismo, Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, Vicsa Colombia S.A.S asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno. La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca Vicsa Colombia S.A.S, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

Vicsa Colombia S.A.S se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

SODIMAC® HOMECENTER

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Hoja de especificaciones técnicas

Respirador contra Partículas 3M™, 9822, N95



Características principales
- Calificación N95 aprobada por NIOSH
- Clip de nariz incrustado ajustable
- Estilo de pliegue plano vertical
- Diademas con grapas
- Válvula de exhalación Cool Flow™
- Embalado individualmente

Composición del material
- Correas: poliisopreno elástico
- Broches: acero
- Clip de nariz: aluminio
- Cojín de nariz: polipropileno
- Filtro: polipropileno
- Endurecedor: polipropileno
- Cubierta de red: polipropileno
- Válvula: polipropileno y poliisopreno
- Este respirador no contiene componentes hechos de látex de caucho natural
- Peso aproximado del producto: 0,41 oz

País de origen
Hecho en Brasil

Usar para
- Use para partículas sólidas y nieblas líquidas en concentraciones que no excedan 10 veces el PEL/OEL
- Siempre siga las *Instrucciones de uso* y úselo en la manera en que se indica

No usar para
- NO lo use para gases y vapores, aerosoles de aceite, amianto, arsénico, cadmio, plomo, 4,4-metilendianilina (MDA) o chorro abrasivo
- NO lo use para concentraciones de partículas que excedan 10 veces el PEL/OEL
- NO lo use de ninguna manera no indicada en las *Instrucciones de uso*

Aprobaciones y estándares
- Respirador de partículas N95 aprobado por NIOSH
- Cumple con los requisitos de NIOSH 42 CFR 84 N95 para una eficiencia mínima de filtración del 95 % contra aerosoles sólidos y líquidos que no contienen aceite.
- Número de aprobación de NIOSH: TC-84A-8088
- Factor de Protección Asignado (APF) de OSHA de 10

Información sobre pedidos

Descripción	UPC	N.º de identificación	Respiradores/ Caja	Cajas/ estuche	Cada estuche
Respirador contra Partículas 9822	17891040279149	HC000669883	50	1	50

Limitación de uso de tiempo
Reemplace el respirador cuando se ensucie, se dañe o sea difícil respirar con él.

Vida útil y almacenamiento

- Cinco (5) años desde la fecha de fabricación
- Usar antes de la fecha en el cuadro en formato MM/AAAA
- Guardar los respiradores en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos dañinos
- Almacenar a temperaturas entre 20 °C (-4 °F) y 30 °C (86 °F) y que no se exceda el 80 % de HR

¡ADVERTENCIA! ⚠
Este respirador ayuda a reducir la exposición a ciertos contaminantes transportados por el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las *Instrucciones de uso* proporcionadas como parte del empaque del producto. Siga todas las regulaciones locales. **El mal uso puede causar enfermedades o la muerte.** Para un uso correcto, consulte al supervisor y las *Instrucciones de uso,* o llame al Servicio Técnico 3M PSD en los Estados Unidos al 1-800-247-3941 y en México al 1-800-712-0646.



División Seguridad Personal
3M Center, Building 0235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000
Los productos 3M PSD son solo para uso ocupacional.

Para más información

Argentina:
www.3m.com.ar/SeguridadEnElTrabajo
54 (0) 348 465 9400

Bolivia:
www.3m.com.bo/SeguridadIndustrial
(591-3) 315 9000

Chile:
www.3mseguridadindustrial.cl
600 300 3636

Colombia:
www.3m.com.co/SeguridadIndustrial
(+57 1) 410 8555

Costa Rica:
www.3m.co.cr/SeguridadIndustrial
(506) 2277 1000

Ecuador:
www.3m.com.ec/SeguridadIndustrial
(02) 401 3200

El Salvador:
www.3m.com.sv/SeguridadIndustrial
(503) 2210 0888

Guatemala:
www.3m.com.gt/SeguridadIndustrial
(502) 2379 3636

Honduras
www.3m.com.hn/SeguridadIndustrial
(504) 2551 8777

Jamaica
www.3m.com/jm/WorkerSafety
876-920-1787

Nicaragua
www.3m.com.ni/SeguridadIndustrial
(505) 2265-2067

Panamá
www.3m.com.pa/SeguridadIndustrial
(507) 302-8100

Paraguay
www.3m.com.py/SeguridadIndustrial
(595-21) 612-07

Perú:
www.3m.com.pe/SeguridadIndustrial
(511) 224 2728

Rep. Dominicana
www.3m.com.do/SeguridadIndustrial
809 530 6560

Trinidad & Tobago
www.3m.com.tt/WorkerSafety
1 (868) 624 8610

Uruguay:
www.3m.com.uy/SeguridadEnElTrabajo
(598 2) 628 36 36 int 237

Venezuela
www.3m.com.ve/EPP
(58212) 957 81 11

Protocolos de prueba de ajuste aceptables

Ajustar el protocolo de prueba		¿Aceptable con este producto?
Protocolos cualitativos	Sacarina	☒
	Bitrex™	☒
	Humo irritante	☐
	Acetato de isoamilo	☐
Protocolos cuantitativos		☒

© 3M 2018. Todos los derechos reservados.

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

FAJA LUMBAR
ERGONÓMICA PROFESIONAL



DESCRIPCIÓN

Los trabajadores a diario dentro de sus actividades se encuentran expuestos a desarrollar lesiones por adopción de posturas inadecuadas que en caso de no ser atendidas correctamente y a tiempo, pueden llegar a convertirse en lesiones crónicas que afectan la salud y seguridad del empleado. Por lo cual siempre será importante contar dentro de las organizaciones con un sistema de vigilancia para desordenes musculo-esqueléticos que involucren activamente al trabajador para evitar que realice sobre esfuerzos o manipule cargas inadecuadamente haciendo uso de elementos que no son considerados como elementos de protección personal para este tipo de actividades.

La faja Steelpro es un elemento que contribuye a la adopción de posturas adecuadas en jornadas de trabajo y no se recomienda ser utilizada como cinturón de esfuerzo o como elemento de protección personal para manejo de cargas a fin de exceder las cargas indicadas por la Ley Colombiana (Hombres 25kg, Mujeres 12,5kg) - Resolución 2400 de 1979 Artículo 392.

CARACTERISTICAS

- Confeccionado con cinta de tejido expandex (poliéster 65%/látex 35%)
- Refuerzos laterales verticales y doble fleje trasero en PVC para evitar deformación
- Banda elástica de ajuste de tensión de 4”
- Velcro de máxima adherencia
- Cinta reflectiva en la espalda línea de columna
- Costuras en nylon de alta resistencia para mayor durabilidad
- Bandas elásticas en espalda y hombros con hebilla para graduación
- Minimiza el riesgo en las malas posturas del usuario
- Diseño ergonómico
- Talla M 204 g – Banda de 81 cm (ajuste elástico de 18 cm x 60 cm)
- Talla L 205 – Banda de 86 cm (ajuste elástico de 18 cm x 62 cm)
- Talla XL 209 – Banda de 94 cm (ajuste elástico de 18 cm x 65 cm)

APLICACIONES

Uso Industrial, Albañilería, Carpintería, Logística y Transporte, Mecánica, Mantenimiento

REFERENCIAS

Talla M [501026]
Talla L [500271]
Talla XL [500272]

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que de acuerdo a cada aplicación de protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.