CTL Company
por el servicio

Medellín, septiembre 27 de 2023

COLMAYOR
MICHELLE VIVAS
angie.vivas@colmayor.edu.co

ASUNTO: COTIZACION EQUIPOS Y MOBILIARIO **No. GO-677**

Nos complace presentar la siguiente cotización que contempla:

ITEM	DESCRIPCION COTIZACION	CANT	Valor Unitario (Sin IVA)	Valor Unitario (Con IVA)	Subtotal (Sin IVA)	Valor TOTAL (Con IVA)
1	Refrigerador Vertical tipo Mixto Nofrost 23 Pies Puerta en Vidrio: Certificación de calidad ISO 9001:2008 con sistema de refrigeración por aire forzado. Terminados: Total Acero 430. Dimensiones 0.7 M X 2,15 M X 0.78 M. Capacidad Litros: **651** Iluminación: Led. Rango de Voltaje: 110V Temperatura: (+2°C A +8°C) Temperatura de congelación (-20 °C A-30 °C). Entrepaños o Parrillas: 4 Parrillas Características Especiales: * Controlador Digital * Puerta en Vidrio con red de calor * Luz Tipo Led Características Generales Fabricación Ecológica libre de CFC | Aislamiento con inyección automática de espuma de poliuretano de alta densidad libre de CFC a 35kg/m3 | Controlador Digital y Display gráfico de temperatura. Puertas en vidrio con Red de Calor|Ruedas en Nylon | Consumo Refrigerador: 7,9 Kw/día. Consumos Congelador: 11,8 Kw/dia. Garantía de 12 meses con cubrimiento a nivel nacional Presentación Unidad	6	$ 21.220.000	LOTE 1 $ 25.251.800	$ 127.320.000	$ 151.510.800
1	Equipo Mixto de refrigeración y congelación vertical para aplicaciones médicas y de laboratorio que requieran sistemas de control electrónico con indicación, rangos precisos de temperatura entre 2ºC y 8ºC en refrigeración y entre -10ºC y -20ºC en congelación, alarmas audible y visual y almacenamiento de máximo y mínimo entre otras características técnicas, para el almacenamiento de muestras, medicamentos, contra muestras, y reactivos entre otros Características Medidas: Altura: 2,10 m Frente: 0,65 m Fondo: 0,61 m Capacidad bruta: 17 pies cúbicos / **500** Litros Capacidad neta: 6 pies cúbicos / **180** Litros - Refrigeración 7.5 pies cúbicos / 210 Litros - Congelación Unidad de Refrigeración para trabajo con gas ecológico libre de CFC, con conexión eléctrica de 110 Voltios y evaporadores de alto rendimiento y trabajo por aire forzado de recirculación en refrigeración e inducción natural en congelación Puerta: 2 (dos) tipo batientes con marco plástico y panelería de vidrio Luces: Internas tipo LED luz día Acabados: * Mueble interno y externo en acero galvanizado con terminación en pintura al horno color blanco * 4 Anaqueles interiores plastificados * Cremalleras y soportes de anaqueles escualizables en aluminio reforzado. * Rodachinas para fácil manipulación. Presentación Unidad	6	$ 16.417.000	$ 19.536.230	$ 98.502.000	$ 117.217.380
1	Equipo Mixto de refrigeración y congelación vertical para aplicaciones médicas y de laboratorio que requieran sistemas de **control inteligente con monitoreo en tiempo real integrado**, rangos precisos de temperatura entre 2ºC y 8ºC en refrigeración y entre -10ºC y -20ºC en congelación, alarmas audible y visual y almacenamiento de máximo y mínimo entre otras características técnicas, para el almacenamiento de muestras, medicamentos, contra muestras, y reactivos entre otros Características Medidas: Altura: 2,10 m Frente: 0,65 m Fondo: 0,61 m Capacidad bruta: 17 pies cúbicos / **500** Litros Capacidad neta: 6 pies cúbicos / **180** Litros - Refrigeración 7.5 pies cúbicos / 210 Litros - Congelación Unidad de Refrigeración para trabajo con gas ecológico libre de CFC, con conexión eléctrica de 110 Voltios y evaporadores de alto rendimiento y trabajo por aire forzado de recirculación en refrigeración e inducción natural en congelación Puerta: 2 (dos) tipo batientes con marco plástico y panelería de vidrio Luces: Internas tipo LED luz día Acabados: * Mueble interno y externo en acero galvanizado con terminación en pintura al horno color blanco * 4 Anaqueles interiores plastificados * Cremalleras y soportes de anaqueles escualizables en aluminio reforzado. * Rodachinas para fácil manipulación. Presentación Unidad	6	$ 20.142.000	$ 23.968.980	$ 120.852.000	$ 143.813.880
2	Refrigerador Vertical tipo Enfriador Nofrost **19 Pies** Puerta en Vidrio. Certificación de calidad ISO 9001:2008 con sistema de refrigeracion por aire forzado. Terminados: Acero 430. Dimensiones Exteriores: Frente 0.75 Cms Altura 1,96 Mts Fondo 0.81 Cms Capacidad Litros: 516. Iluminación: Led. Rango de Temperatura: (+2°C A +8°C) Voltaje: 110. Alarma audible y visible por temperatura y falsa pared. Aislamiento con inyección automática de espuma de poliuretano de alta densidad libre de CFC a 35kg/m3 Presentación Unidad	1	$ 13.384.000	$ 15.926.960	$ 13.384.000	$ 15.926.960

2	Refrigerador Vertical tipo Enfriador Nofrost **23 Pies** Puerta en Vidrio. Certificación de calidad ISO 9001:2008 con sistema de refrigeracion por aire forzado. Terminados: Acero 430 BTE. Dimensiones Exteriores: Frente 0.75 Cms Altura 2,15 Mts Fondo 0.81 Cms Capacidad Litros: 651. Iluminación: Led. Rango de Temperatura: (+2°C A +8°C) Voltaje: 110. Alarma audible y visible por temperatura y falsa pared. Cinco parrilas. Aislamiento con inyección automática de espuma de poliuretano de alta densidad libre de CFC a 35kg/m3 Presentación Unidad	1	$ 12.547.000	LOTE 2 $ 14.930.930	$ 12.547.000	$ 14.930.930
2	Refrigerador vertical puerta en vidrio para aplicaciones médicas y de laboratorio que requieran sistemas de control electrónico con indicación, rangos precisos de temperatura entre 2ºC y 8ºC, alarmas audible y visual y almacenamiento de máximo y mínimo entre otras características técnicas, para el almacenamiento de muestras, medicamentos, contra muestras, y reactivos entre otros Características Medidas: Altura: 2,12 m Frente: 0,76 m Fondo: 0,73 m Capacidad: 20 pies cúbicos / **566** Litros Unidad de Refrigeración: 1/4 Hp para trabajo con gas ecológico libre de CFC, con conexión eléctrica de 110 Voltios y evaporador de alto rendimiento y trabajo por aire forzado de recirculación. Puerta: 1 (una) tipo batiente con marco plástico y panelería de vidrio Luces: Internas tipo LED luz día Acabados:* Mueble interno y externo en acero galvanizado con terminación en pintura al horno color blanco * 4 Anaqueles interiores plastificados * Cremalleras y soportes de anaqueles escualizables en aluminio reforzado. * Rodachinas para fácil manipulación Presentación Unidad	1	$ 11.142.000	$ 13.258.980	$ 11.142.000	$ 13.258.980
2	Refrigerador vertical para aplicaciones médicas y de laboratorio que requieran sistemas de **control inteligente con monitoreo en tiempo real integrado**, rangos precisos de temperatura entre 2ºC y 8ºC, alarmas audible y visual y almacenamiento de máximo y mínimo entre otras características técnicas, para el almacenamiento de muestras, medicamentos, contra muestras, y reactivos entre otros Características Medidas: Altura: 2,12 m Frente: 0,76 m Fondo: 0,73 m Capacidad: 20 pies cúbicos / **566** Litros Unidad de Refrigeración: 1/4 Hp para trabajo con gas ecológico libre de CFC, con conexión eléctrica de 110 Voltios y evaporador de alto rendimiento y trabajo por aire forzado de recirculación. Puerta: 1 (una) tipo batiente con marco plástico y panelería de vidrio Luces: Internas tipo LED luz día Acabados: * Mueble interno y externo en acero galvanizado con terminación en pintura al horno color blanco * 4 Anaqueles interiores plastificados * Cremalleras y soportes de anaqueles escualizables en aluminio reforzado. * Rodachinas para fácil manipulación Presentación Unidad	1	$ 15.138.000	$ 18.014.220	$ 15.138.000	$ 18.014.220
3	UPS 3 KVA (2700 W) con control DSP y con tarjeta opcional SNMP. Topología Monofásica. Tecnología del inversor Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBT. Regulación de voltaje de salida <2%, con un alto rango de tensión de entrada • Doble conversión en línea, entrada y salida a 220 Vac • Alto Factor de potencia de Entrada 0.98 y salida 0.9 • Alta confiabilidad y Eficiencia > 94% • Función ECO 97% modo inversor 90% /EPO Fusible de Rearme• Software de monitoreo local Winpower software Windows XP, Windows , Linux. Puerto de comunicacion USB Bypass automático de Tecnología Estado sólido. Pantalla LCD que Visualiza la información de carga, nivel de baterías y modos de operación (Bypass, On línea, Batería, falla). Certificación RETIE Y UL1778. Cantidad de hilos 3(Fase + Neutro + GND). Conexión Bornera Rango de voltaje 100 ~ 300 VAC Rango de frecuencia de entrada (sincronizado con la red) 45 - 66 Hz Distorsión armónica de corriente <5% THDI (Típico) al 100% carga lineal Protecciones Supresor de transitorios TVSS categoría A y B compuesto por MVO (Metal Oxide Varistor). Tipo de onda de salida Sinusoidal pura. Otros voltajes de salida configurables 220/230/240 VAC. Conexión 4 Tomas IEC C13 + Bornera. Máximo tiempo de transferencia < 4 ms Voltajes aceptables en Bypass 220 Vac ±25% Operación Con re-transferencia automática. Tipo de batería Batería sellada libre de mantenimiento VRLA (Valve-Regulaed Lead - Acid Batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimientos y cubiertas en material ABS según (UL94HB UL94V-0) Tipo FR (Flame Retardant). 12 V / 9 Ah (cantidad de baterias 6). Tiempo de autonomía 5 min al 100% de carga - 15 min al 50% de carga. Tiempo máximo de recarga 4 horas al 90%. Ruido audible @ 1m < 50 dB Presentación Unidad	1	$ 2.474.000	$ 2.944.060	LOTE 5 $ 2.474.000	$ 2.944.060
4	UPS 2 KVA sin tarjeta SNMP control DSP.• Doble conversión en línea, entrada y salida monofásica • Alto Factor de potencia de Entrada 0.98 y salida 0.9 • Alta confiabilidad y Eficiencia > 95% • Función ECO /EPO • Software de monitoreo local. Conexión batería externa. Tarjeta de Comunicación SNMP (Opcional). Tarjeta de Cargadora 2-3 Kva (Opcional). incluye set de cables. Certificado RETIE. Bypass automático. Interfaz RS-232 - USB de comunicación, ranura para SNMP, pantalla LCD todos los parámetros, diseño compacto, software de gestión, tarjetas opcionales de SNMP, contiene dos segmentos de control de carga, salida de THDv <4%. Tipo de UPS Tecnología On-line de doble conversión Tecnología del inversor Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBT Tipo de Control Micro-procesado por DSP. Cantidad de hilos 3 (Fase +Neutro +GND) Tecnología del Rectificador Rectificador con IGBT Voltaje permitido por el rectificador 120 Vac -54%+25% Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red 50Hz ±4Hz / 60Hz ±4Hz Factor de potencia de entrada >0,98 Limitación de corriente de entrada 150% sistema inversor y Bypass Distorsión armónica de corriente <5%THDI Incluye TVSS Categoría A y B compuesto por MOV (Metal Oxide Varistors) de 175Vac, 150 Julios L-L, L-N y GND-N. Tipo de	5	$ 2.497.000	$ 2.971.430	LOTE 5 $ 12.485.000	$ 14.857.150

	onda de salida Senoidal pura Otros voltajes de salida configurables 110/115Vac Tiempo de Transferencia 0 ms Cantidad de hilos 3 (Fase +Neutro+GND) Regulación de voltaje <+/-2% Distorsión armónica de salida THD<4% Full carga líneal THD<6% Full carga no líneal Factor de cresta 3:1 Frecuencia nominal de salida 50Hz/60Hz Regulación de frecuencia +/-0,2Hz @ Modo Batería Rango de Frecuencia que aplica a la carga 50/ 60 Hz +/- 0,2 Hz sincronizado con la red en modo línea Modo línea102~130% por 60 segundos; > 130% por 1 segundo. Modo Batería 102~130% por 10 segundos; > 130% por 1 segundo. Eficiencia total AC – AC: Modo Linea >88% Modo Batería >84% Modo ECO >95% Especificaciones del Bypass Automático Interno Tecnología del Bypass Bypass de estado sólido Máximo tiempo de transferencia < ¼ de ciclo. Voltajes aceptables en Bypass 120 Vac ±15% Operación Con re-transferencia automática. Especificaciones de las Batería Tipo de Batería Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve-Regulated Lead- Acid Batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame Retardant). Tiempo de Autonomía 7 minutos. Tiempo máximo de recarga 5 horas al 90% Tecnología del Cargador Cargador regulado con limitador de Corriente Especificaciones Ambientales Ruido audible @ 1m <45 dB. Display todos los parámetros Condiciones de la carga, capacidad de la Batería, alarmas visuales y auditivas. Estado de operación del UPS (Bypass, Linea, Batería, Falla). Conexión de Batería Externo Conector Tipo Anderson Externo Protecciones Switch EPO apagado de emergencia / Fusible de Rearme Puertos de comunicación La UPS puede ser monitoreada por un PC vía RS232 -USB -Para monitoreo y gestión a través de SNMP (Opcional) Software Winpower software Windows XP, Windows , Linux. Clavija NEMA 5-20P. Potencia 2000 VA / 1800 W. Conexion 4 Toma-corrientes NEMA 5-15R, 2 (Dos) NEMA 5-20R y conexión Bornera. Máxima Autonomía externa De la misma capacidad interna y a partir de 15 min hasta 1 Hora con Kit cargador; Opcional Presentación Unidad					
5	UPS 1 KVA sin tarjeta SNMP control DSP.• Doble conversión en línea, entrada y salida monofásica • Alto Factor de potencia de Entrada 0.98 y salida 0.9 • Alta confiabilidad y Eficiencia > 95% • Función ECO / EPO • Software de monitoreo local. Conexión batería externa. Tarjeta de Comunicación SNMP (Opcional). Tarjeta de Cargadora 2-3 Kva (Opcional). incluye set de cables. Certificado RETIE. Bypass automático. Interfaz RS-232 - USB de comunicación, ranura para SNMP, pantalla LCD todos los parámetros, diseño compacto, software de gestión, tarjetas opcionales de SNMP, contiene dos segmentos de control de carga, salida de THDv <4%. Tipo de UPS Tecnología On-line de doble conversión Tecnología del inversor Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBT Tipo de Control Micro-procesado por DSP. Cantidad de hilos 3 (Fase +Neutro +GND) Tecnología del Rectificador Rectificador con IGBT Voltaje permitido por el rectificador 120 Vac -54%+25% Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red 50Hz ±4Hz / 60Hz ±4Hz Factor de potencia de entrada >0,98 Limitación de corriente de entrada 150% sistema inversor y Bypass Distorsión armónica de corriente <5%THDI Incluye TVSS Categoría A y B compuesto por MOV (Metal Oxide Varistors) de 175Vac, 150 Julios L-L, L-N y GND-N. Tipo de onda de salida Senoidal pura Otros voltajes de salida configurables 110/115Vac Tiempo de Transferencia 0 ms Cantidad de hilos 3 (Fase +Neutro+GND) Regulación de voltaje <+/-2% Distorsión armónica de salida THD<4% Full carga líneal THD<6% Full carga no líneal Factor de cresta 3:1 Frecuencia nominal de salida 50Hz/60Hz Regulación de frecuencia +/-0,2Hz @ Modo Batería Rango de Frecuencia que aplica a la carga 50/ 60 Hz +/- 0,2 Hz sincronizado con la red en modo línea Modo línea102~130% por 60 segundos; > 130% por 1 segundo. Modo Batería 102~130% por 10 segundos; > 130% por 1 segundo. Eficiencia total AC – AC: Modo Linea >88% Modo Batería >84% Modo ECO >95% Especificaciones del Bypass Automático Interno Tecnología del Bypass Bypass de estado sólido Máximo tiempo de transferencia < ¼ de ciclo. Voltajes aceptables en Bypass 120 Vac ±15% Operación Con re-transferencia automática. Especificaciones de las Batería Tipo de Batería Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve-Regulated Lead- Acid Batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame Retardant). Tiempo de Autonomía 7 minutos. Tiempo máximo de recarga 5 horas al 90% Tecnología del Cargador Cargador regulado con limitador de Corriente Especificaciones Ambientales Ruido audible @ 1m <45 dB. Display todos los parámetros Condiciones de la carga, capacidad de la Batería, alarmas visuales y auditivas. Estado de operación del UPS (Bypass, Linea, Batería, Falla). Conexión de Batería Externo Conector Tipo Anderson Externo Protecciones Switch EPO apagado de emergencia / Fusible de Rearme Puertos de comunicación La UPS puede ser monitoreada por un PC vía RS232 -USB -Para monitoreo y gestión a través de SNMP (Opcional) Software Winpower software Windows XP, Windows , Linux. Clavija NEMA 5-15P Potencia 1000 VA / 900 W Conexión 4 Toma-corrientes NEMA 5-15R. Máxima Autonomía externa 7 minutos Presentación Unidad	2	$ 1.092.000	$ 1.299.480	LOTE 5 $ 2.184.000	$ 2.598.960
6	Archivador en acero inoxidable calibre 20 referencia 304 con medidas de 1.00*40*180 de altura con tres entrepaños y puertas batientes Presentación Unidad	2	$ 4.069.000	$ 4.842.110	$ 8.138.000	$ 9.684.220
7	Archivador en acero inoxidable calibre 20 referencia 304 con medidas de 1.00*50*180 de altura con tres entrepaños y puertas batientes Presentación Unidad	1	$ 4.069.000	$ 4.842.110	$ 4.069.000	$ 4.842.110

CTL Company
por el servicio

8	Mueble en acero inoxidable calibre 20 referencia 304 con medidas de 1.80*40*60 de altura con entrepaño y puertas batientes Presentación Unidad	2	$ 4.166.000	$ 4.957.540	$ 8.332.000	$ 9.915.080
9	Mueble en acero inoxidable calibre 20 referencia 304 con medidas de 2.40*40*60 de altura con entrepaño y puertas batientes Presentación Unidad	1	$ 4.861.000	$ 5.784.590	$ 4.861.000	$ 5.784.590
10	Mueble en acero inoxidable calibre 20 referencia 304 con medidas de 1.80*60*87 de altura con entrepaño y puertas batientes Presentación Unidad	2	$ 4.285.000	$ 5.099.150	$ 8.570.000	$ 10.198.300
11	Mueble en acero inoxidable calibre 20 referencia 304 con medidas de 1.81*68*90 de altura con entrepaño y puertas batientes Presentación Unidad	1	$ 4.500.000	$ 5.355.000	$ 4.500.000	$ 5.355.000
12	ARCHIVADOR METALICO CON PUERTAS DE CORREDERA Medidas aproximadas de 1.80 de alto x 1.00 de frente x 0.40 de fondo con tres entrepaños graduables para cuatro espacios fabricado en su totalidad en lámina galvanizada calibre 20 con cerradura y puntos de nivelación todo terminado en pintura epóxica colores deseados Presentación Unidad	2	$ 1.940.298	$ 2.308.955	$ 3.880.596	$ 4.617.909
13	ARCHIVADOR METALICO CON PUERTAS DE CORREDERA Medidas aproximadas de 1.80 de alto x 1.00 de frente x 0.40 de fondo con tres entrepaños graduables para cuatro espacios fabricado en su totalidad en lámina galvanizada calibre 20 con cerradura y puntos de nivelación todo terminado en pintura epóxica colores deseados Presentación Unidad	1	$ 1.940.298	$ 2.308.955	$ 1.940.298	$ 2.308.955
14	GABINETE AEREO Medidas aproximadas de 1.80 de frente x 0.60 de alto x 0.40 de fondo compuesto por (2) entrepaños graduables (4) puertas de ala fabricado en su totalidad en lámina galvanizada terminado en pintura epóxica colores deseados Presentación Unidad	2	$ 1.791.044	$ 2.131.342	$ 3.582.088	$ 4.262.685
15	GABINETE AEREO Medidas aproximadas de 2.40 de frente x 0.60 de alto x 0.40 de fondo compuesto por (2) entrepaños graduables (4) puertas de ala fabricado en su totalidad en lámina galvanizada terminado en pintura epóxica colores deseados Presentación Unidad	1	$ 2.014.925	$ 2.397.761	$ 2.014.925	$ 2.397.761
16	GABINETE AEREO Medidas aproximadas de 2.40 de frente x 0.87 de alto x 0.60 de fondo compuesto por (2) entrepaños graduables (4) puertas de ala fabricado en su totalidad en lámina galvanizada terminado en pintura epóxica colores deseados Presentación Unidad	2	$ 2.164.179	$ 2.575.373	$ 4.328.358	$ 5.150.746
17	GABINETE AEREO Medidas aproximadas de 1.81 de frente x 0.90 de alto x 0.68 de fondo compuesto por (2) entrepaños graduables (4) puertas de ala fabricado en su totalidad en lámina galvanizada terminado en pintura epóxica colores deseados Presentación Unidad	1	$ 2.164.179	$ 2.575.373	$ 2.164.179	$ 2.575.373
18	Asiento y espaldar inyectados en piel integral semirrígida de poliuretano de alta densidad. *Niveladores de piso. *Aro apoyapiés inyectado en poliamida. *Cilindro cajero en acabado negro. *Sistema neumático de elevación mediante palanca con platina semireclinable en espaldar. Se presenta con la propuesta **Certificacion del Fabricante sobre prueba de la base de nylon a 2500 lb (ANSI/BIFMA X5.1-2002) y Certificado de Control calidad expedido por Laboratorio para los componentes de la silla** Presentación Unidad	90	$ 555.000	LOTE 4 $ 660.450	$ 49.950.000	$ 59.440.500
18	Asiento y espaldar inyectados en piel integral semirrígida de poliuretano de alta densidad. *Niveladores de piso. *Aro apoyapiés inyectado en poliamida. *Cilindro cajero en acabado negro. *Sistema neumático de elevación mediante palanca con platina semireclinable en espaldar. Se presenta con la propuesta **Certificacion del Fabricante sobre prueba de la base de nylon a 2500 lb (ANSI/BIFMA X5.1-2002) y Certificado de Control calidad expedido por Laboratorio para los componentes de la silla** Presentación Unidad	90	$ 557.142	$ 662.999	$ 50.142.780	$ 59.669.908
19	Butaco fijo, graduable en altura y con espaldar (Ergonómico) asiento y espaldar tapizado. Material Skinfoam o piel integral altamente resistente y suave al tacto. Es un núcleo micro celular cuya superficie exterior dura presenta una gran resistencia a la abrasión. El butaco consta de platina fija que **tolera peso 160 kg**, con columna cajero que facilita la graduación de altura, Aro apoya pies que facilitará postura ergonómica del cuerpo, base nylon 5 aspas con deslizadores. Dimensiones asiento 46x44x8cms, dimensiones espaldar 40x37x13cms. Asiento y espaldar piel integral SKIN FOAM. Accesorios: Platina, base araña 5, aro apoya pies y columna cajero. Base araña de 5 puntas y columna, tienen **certificaciones de calidad internacional SGS ANSI/BIFMA**. Se presenta con la propuesta **Certificacion del Fabricante sobre prueba de la base de nylon a 2500 lb (ANSI/BIFMA X5.1-2002) y Certificado de Control calidad expedido por Laboratorio para los componentes de la silla** Presentación Unidad	1	$ 697.142	$ 829.599	$ 697.142	$ 829.599
		229			**$ 573.198.366**	**$ 682.106.056**

CONDICIONES COMERCIALES

MONEDA: PESOS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DÍAS Y/O TRM DEL DÍA SUPERIOR A $ 4.500

INCLUYE

- EQUIPOS ESPECIFICADOS.
- FLETES EN MEDELLÍN

GARANTIA.

LA GARANTÍA ES POR 12 MESES CALENDARIO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN PARA LOS EQUIPOS

OBSERVACIONES

- OFRECEMOS SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS ORIGINALES.
- INSTALACIÓN SI REQUIERE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO SOBRE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS SON ATENDIDOS POR CTL COMPANY SAS.
- SOPORTE TÉCNICO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CARGO DE INGENIEROS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.

OTROS EQUIPOS QUE CREEMOS TAMBIEN PODRIAN INTERESARLE LOS PUEDE OBSERVAR EN NUESTRO PORTAFOLIO DE EQUIPOS A TRAVES DEL SIGUIENTE LINK.

ctlcompany.com

Atentamente,



