SOLICITUD DE PRECOTIZACION No. 106 de 2023

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Casanare, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre - cotizaciones, como parte del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto: "CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS AMBIENTES DE CONSTRUCCIÓN, VIGENCIA 2023, DEL CENTRO AGROINDUSTRIA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE."

Se solicita registrar sus cotizaciones al siguiente contacto:
Correo:
contratacioncasanare@sena.edu.co

***Dirección Radicación Correspondencia**:*

Oficina de Dirección del SENA Regional Casanare, ubicada en la carrera 19 N. 36-68 Yopal, Casanare.

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos. De igual forma, puede enviar su propuesta digitalizada por medio de correo electrónico.

El oferente debe discriminar en su pre - cotización el valor unitario y discriminar el impuesto al consumo y/o IVA en los casos en que se genere este impuesto.

El interesado deberá tener en cuenta todos los gastos como se deriven de la suscripción, legalización y ejecución del contrato, impuestos, constitución, garantía única, suministros, transporte, operarios, etc.

El SENA requiere que en la pre - cotización se establezca de manera expresa la validez de esta, la cual no puede ser inferior a Treinta (30) días a partir de la fecha de presentación.

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 11 de Octubre de 2023.

Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A COTIZAR

"CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS AMBIENTES DE CONSTRUCCIÓN, VIGENCIA 2023, DEL CENTRO AGROINDUSTRIA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE.**"**

Se solicita presentar la cotización, teniendo en cuenta el siguiente formato:

ITEM	DESCRIPCIÓN TECNICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA % (TARIFA) - IMPOCONSUMO (TARIFA) (Si aplica)	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL

2.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR:

EQUIPOS PARA MODERNIZACIÓN DE AMBIENTE DE FORMACIÓN CONSTRUCCIÓN				
Ítem	**Descripción**	**Especificación Técnica**	**Unidad**	**Cant**
1	Sierra Circular 7.1/4 Pulg 1.400 W	Sierra Circular para trabajos semi profesionales. Motor de 1.400 W. Disco 7.1/4" (185 mm). Traba de eje para cambio de disco. Velocidad 5.000 RPM. Base inclinable 45°.	Unidad	1
2	Sierra de mesa o de banco para madera de 10", incluye instalación	Sierra con mesa de trabajo, fabricada de aluminio, con recolector de polvo, guia para cortes precisos y guía de inglete con escala de 45° izquierda y derecha, Incluye base (soporte) para mayor estabilidad con tacones plásticos antiderrapantes y disco de carburo de tungsteno de 36 dientes, Potencia: 2 1/2 HP (1.900 W), velocidad: 5.000 RPM, corte a 90°: 3 1/2" (9 cm), corte a 45°: 2 1/2" (6.5 cm), disco para madera: Diámetro 10". Mesa de trabajo: 29 1/2" x 25" (75 x 64 cm), tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz., consumo: 15 A. **Incluya Instalación en sitio**	Unidad	1
3	Lijadora de banda 3" X 21" 1010 W incluye mesa de trabajo en estructura de metal y tablero de madera para la instalación del equipo y su uso. Incluye Instalación	Lijadora eléctrica, velocidad, 300 m/min, Potencia 1010 W Largo del cable 2 m, velocidad variable, con botón de seguridad, voltaje 127. **Incluya Instalación en sitio**	Unidad	1
4	Lijadora banda 4 x 24 pulg 500 rpm 1200 w incluye mesa de trabajo en estructura de metal y tablero de madera para la instalación del equipo y su uso. Incluye Instalación	Lijadora de banda eléctrica de uso profesional, madera, MDF, PVC, Plástico, 21 pulgadas. Velocidad, 300 **m/min.** Potencia. **1010 W.** velocidad variable, con botón de seguridad, voltaje 127 V. **Incluya Instalación en sitio**	Unidad	1
5	Lijadora de banda de disco y banco multiposición incluye mesa de trabajo en metal y madera con almacenamiento de herramientas. Incluye Instalación	Lijadora de banda con base de la banda de hierro fundido para mayor estabilidad y menor vibración, posiciones de mesa de banda 0° a 90°, para lijado horizontal o vertical y 0° a 45° con guía angular de 0° a 60°. Potencia: 370 W / 1/2 HP, velocidad de disco: 3,500 RPM, capacidad de disco: 6" (15 cm). Capacidad de banda: 4" x 36" (10 x 90 cm), velocidad de banda: 600 m/min; mesa de trabajo: 9" x 6" (23 x 15 cm). Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz. **Incluya Instalación en sitio**	Unidad	2
6	Serrucho calador 6-1/2-pulg	Sierra caladora barra plana 6 1/2 pulgadas, mango triangular acolchado de goma antideslizante.	Unidad	5

7	Mini segueta de 12 pulg	Mini segueta de alta calidad resistente fácil de manipular goma antideslizante mango extralargo tornillo ajustable y hoja de sierra. Medida 12 pulgadas	Unidad	5
8	Serrucho costilla 12 pulgadas mango plástico	Serrucho de costilla con mango anti deslizable, dientes con 3 filos ultra afilados endurecidos por inducción, garantiza cortes con precisión. 12 pulgadas.	Unidad	5
9	Juego 3 formones de 1/2, 3/4 y 1 Pulg	Punta reforzada, acero cromo vanadio, cabeza metálica facilita golpe. Incluye 4 piezas de 6, 12, 19, 25 mm ancho hoja	Unidad	5
10	Sierra arco 24 pulgadas	Sierra en forma de arco de acero de alta calidad, fácil de manipular gracias a los tubos que sirven como mango sujetador, sierra con dientes de gran filo, resistente y duradera. De 24 pulgadas	Unidad	5
11	Sierra Sin Fin 9-pulg 350 W 1700 rpm. Incluye instalación	Sierra sin fin con corte preciso, segura, con deslizamiento suave, base resistente. 45 1/2 ft/seg. Tamaño del brazo 9 Pulgadas. Tipo de velocidad. Fija a 1700 rpm. Potencia. 350 W. **Incluya Instalación en sitio**	Unidad	1
12	Sierra Caladora de Mesa. Incluye Instalación	Eléctrica 127 V, cuerpo fabricado en hierro fundido. Incluye soplador de aserrín. Mesa de trabajo: 16 5/16 pulgadas x 10 pulgadas (415 x 250 mm). Longitud de cuchilla: 5 pulgadas. Capacidad máxima de corte: 2 pulgadas. Cable de alimentación: 18 AWG x 2 m. Peso: 10 kg. **Incluya Instalación en sitio**	Unidad	1
13	Pulidora angular para disco de 4.5 Pulg 500 W	Pulidora angular para disco de 4.5 Pulg. 7 amperios AC / DC, motor de 12.000 rpm, con protector, llave hexagonal, asa lateral extraíble de 2 posiciones, diseño delgado y ergonómico, husillo de 5/8 "-11 para accesorios de 4-1 / 2"	Unidad	2
14	Estación total de topografía	Pantalla táctil de 5,0 pulg con distanciómetro para medir hasta 1000 m sin prisma. Precisión 1 y 2 seg. Procesador de 1.3 GHz, comunicación Wifi Bluetooth - GSM - serial - USB, entre otros para transferencia de datos y/o conectividad con otros equipos. Especificaciones: -Precisión Angular de 2”, -Medición sin Prisma 1000 m, -Medición con Prisma 5000 m, -Sistema Operativo Android, -Memoria ROM 16 GB - RAM 2 GB. Incluye: *1 Batería Recargable, *1 Cargador de Batería, *1 Interfase USB para transferencia de datos, *1 Memoria USB para Transferencia de Datos *1 Estuche rígido de transporte, *1 Lápiz Óptico. **Requiere capacitación o inducción en manejo del equipo**	Unidad	2
15	Nivel automático digital	Instrumento de topografía, nivel óptico para medición de elevación, observación, gran precisión, especificaciones: Imagen: Directa Aumento 32 X Apertura 38 mm Rango de Visión 1´ 20” Enfoque mínimo 0.5 m **Requiere capacitación o inducción en manejo del equipo**	Unidad	2
16	Distanciómetro láser de mano	Distanciómetro Láser de mano para desempeño en exteriores con alcance hasta los 200 metros con tarjeta reflectiva. Diseño ergonómico, pantalla amplia y color	Unidad	2

		iluminable, robusto y resistente al polvo y agua, su sensor de imagen facilita realizar mediciones a largas distancias con luz intensa en exteriores y cuenta con precisión de + 1.5 mm. Incorpora varias herramientas de medición como superficies o volúmenes, mediciones sencillas o continuas y con su memoria interna podrá almacenar hasta 99 mediciones. Funciona con baterías recargables de Li-Ion que permiten más de 20.000 mediciones. **Requiere capacitación o inducción en manejo del equipo**		
17	Mira milimétrica de 7 metros con nivel ojo de pollo y estuche	Mira es de 3 cuerpos, en una cara milimétrica en la otra cara centimetrada. Longitud Total 5 metros. Incluye: * 1 Ojo de Pollo, * 1 Funda de Transporte **Requiere capacitación o inducción en manejo del equipo**	Unidad	2
18	Sistema Receptor GNSS Tiempo real RTK, de última generación del servicio de posicionamiento (tipo Trimble R2). Que incluya inducción de manejo.	Antena de alta sensibilidad para rastrear más satélites en entornos hostiles. Antena GNSS + Wifi+ Bluetooth + Radio UHF de largo alcance + batería Interna de alta duración, Especificaciones Técnicas: - 965 canales de recepción GNSS - Recepción de Todas las costelaciones GPS, Glonass, Galileo, entre otras. - Radio Interno UHF de largo Alcance compatible con Trimble, South, Topcon - Comunicación Bluetooth, Wifi, NFC - Precisión Estática: H 2.5 mm +0.5 ppm V: 5 mm + 0.5 ppm - Precisión RTK H: 8 mm+ 1 ppm V: 15 mm+ 1 ppm" **Colector de datos Android** Especificaciones técnicas: - Redes: 4G - Android 10 - ROM: 64 GB / RAM: 4GB - Pantalla: 6.1"pulgadas - Cámara trasera: 16 Mpx - Cámara frontal: 8 Mpx - Wi-Fi / Doble Sim Card / Bluetooth - Protección IP68 **Software topográfico de campo Survstar para GNSS** Especificaciones técnicas: - Amplia base de Sistemas de Coordenadas incorporados Incluyendo los de Colombia - Múltiples formatos para exportar (DXF, Shape File, Raw, Google earth etc.) - Mediciones RTK y PPK (Post proceso) - Importa mapas base en formatos CAD, o mapas en líneas de Google. - Múltiple colección de puntos (topo point, quick Point, Auto Point etc.) - Soporta IMU para corrección de inclinación - El Sistema Incluye: * 1 Receptor GNSS Marca South Galaxy G7 Base * 1 Receptor GNSS Marca South Galaxy G7 Rover *1 Colector de Datos Armor *1 Batería Interna para cada receptor *1 Cargador de Batería Interna para cada receptor *1 Antena UHF para cada receptor *1 Tubo extensor Metálico *1 Base Nivelante *1 Trípode de Aluminio **Requiere capacitación o inducción en manejo del equipo**	Unidad	1
19	Atornillador para Drywall	Atornillador para paneles de Drywall Velocidad 4500 RPM. Potencia 18 V. Compatible con baterías de 18 V. Incluye: 2	Unidad	1

		baterías 18 V GBA 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20, 1 Clip de cinturón, manual de instrucciones y maletín.		
20	Encintadora Drywall	Encintadora para Drywall, fabricada en policarbonato, doble punta dos mangos de agarre, para rollo de cinta de 150 m	Unidad	1
21	Lijadora de Pared 750 W	Tipo de trabajo Profesional, 750 Watt, dimensiones 12.7 cm x 14.8 cm. Velocidad 1700 Km/h. Tamaño de la lija. 225 mm. Largo del cable. 4 mt. Velocidad: 600 - 1700 RPM.	Unidad	1
22	Lijadora Orbital 5-pulg 250 W 7000-12000 rpm	Tipo de trabajo Industrial. Diámetro del disco 3.32 pulgadas. Tamaño de la lija. 5 pulgadas. Velocidad 12000 RPM. Potencia 280 W	Unidad	1
23	Cortadora para paneles de Yeso de 20 v	La herramienta de corte de panel de yeso inalámbrico con motor de 26,000 RPM que ofrece un corte rápido en paneles de yeso, tejas acústicas, madera contrachapada, etc. Incluye batería, cargador y herramienta para cambio de broca.	Unidad	1
24	Nivel Laser de Líneas Alcance 15 metros con Línea Lateral	Alcance de medición: 15 m, precisión de nivelación: ± 0,5 mm temperatura de servicio: -10 … +40 °C, temperatura de almacenamiento: -20 … +70 °C. Tipo de láser: 2, Color del Láser: Rojo. Nivelación vertical y horizontal, Uso: Ambiente interno. Fuente de alimentación: 4 Pilas AA	Unidad	1
25	Taladro 1/2 Pulg Percutor con batería y estuche	Frecuencia es de 60 Hz, función percutor, velocidad máxima de rotación: 1750 rpm, incluye baterías y cargador, control de torque, luz led, dimensiones: 3.75" de ancho, 9.81" de alto y 12.5" de largo.	Unidad	2
26	Serrucho para Drywall 6 Pulgadas 15 cm 8 DPP con Triple Filo	Hoja de acero resistente al desgaste. Mango ergonómico para mejor agarre. Dientes de mayor dureza para cortes con menor esfuerzo y con triple filo para cortes más rápidos. Dientes por pulgada: 8. Largo hoja: 6 pulgadas 15 cm.	Unidad	5
27	Cortador de placa de yeso herramienta de corte manual	Material: metal plástico, rango de corte: 20-600 mm / 0.8 - 23.6 pulgadas, Tipo de hoja: hoja utilitaria cantidad de cuchillas 2 piezas Peso del artículo: 1600 g /56,43 oz.	Unidad	2
28	Sierra para azulejos para Húmedos y Secos de 11.11 cm	Alimentación Eléctrica. Voltaje 20 V. Tipo velocidad. Fija. Velocidad. 2850 RPM. Largo de la hoja 17.7 cm. Diámetro del disco 7 pulgadas	Unidad	1
29	Pulidora 4-1/2-pulg 1500 W 11000 rpm	Alimentación Eléctrica. Voltaje 120 V. Batería No. Tipo velocidad. Fijo. Bloqueo de seguridad. Si. Velocidad. 11.000 RPM. Potencia. 1400 W. Voltaje. 120 V	Unidad	1
30	Pulidora 9 Pulgadas 2200 W 6500 rpm	Alimentación Eléctrica. Voltaje 127 V. Velocidad 6.500 RPM. Potencia 2200 W. Diámetro del disco 230 mm	Unidad	1
31	Pulidora angular industrial 7 Pulg 2700 W	Rendimiento industrial, Motor de 2.700 W, Velocidad 8500 RPM, Diámetro del disco 7 Pulgadas (175 mm); Eje: 5/8 - 11; Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz, Mango ajustable a 3 posiciones, Interruptor con función de uso continúo; Consumo: 16.5 A.	Unidad	1
32	Taladro percutor 3/8" 12 V	Taladro atornillador inalámbrico percutor incluye cargador 12 V-20, 1 Batería 12 V Max de 2,0 Potencia 12 V, Tamaño del mandril 3/8 pulgadas. Velocidad 1500 RPM. Voltaje 12 V	Unidad	2
33	Elevador hidráulico para panel de Yeso	Elevador para Pared/Panel 144.78 X 147.0. Material acero, Tres ruedas giratorias resistentes de doble bloqueo. Se desmonta y se pliega en cinco partes.	Unidad	1
34	Sierra Caladora 600 W	Tipo de sierra Caladora. Velocidad 3000 RPM. Potencia 550 W. Alimentación Eléctrica. Voltaje 110 V. Tipo velocidad Variable. Peso 2.15 kg.	Unidad	1
35	Pistola para fijación Tiro A Tiro Drywall Profesional	Herramienta tipo pistola, accionada por pólvora, utiliza fulminantes calibre 22, agarradera de eyección rápida,	Unidad	1

		capacidad de la herramienta a sujetar de 2-1/2 pulgadas (6,35 cm).		
36	Tijera Para Laminas Fibrocemento 4 - 12 mm	Se conecta a un taladro o destornillador de impacto, corta fácilmente tablones de revestimiento de fibrocemento de 5/16 puadas con un mínimo de polvo. Cabezal giratorio de 360 grados para una separación de herramientas y un flujo de material óptimos. Capaz de cortar arcos precisos, líneas rectas y recortes finos.	Unidad	1
37	Kit de herramienta menor incluye 5 Alicates No 8, 5 Alicates No 9 con mango aislante 5 llanas metálicas lisas, 5 llanas dentadas de 6 mm 5 llanas metálicas de 8 mm, 5 cortatubos para PVC 3/4” 5 cortatubos de 41 mm", 5 gratas entorchadas parta pulidora de 3 x 5/8" 10 grata o cepillos de alambre con mango sintético, 5 limas triangulares, 5 limas media luna, 5 espátulas de 2", 10 espátulas de 3" 5 espátulas de 4", incluye caja de almacenamiento con ruedas	Kit de herramientas: Características. Mangos de plástico antideslizante y/o aislante, fabricados en acero o hierro forjado	Unidad	1
38	Kit de herramienta menor incluye: 2 Juegos de brocas para concreto, 2 juegos de brocas para acero 2 juegos de brocas para madera que incluya medidas de ¾”, ½”, 3/8”, ¼”, 1/8”, 1 juego de llaves fijas 1 juego llaves Bristol, 1 juego de atornilladores de estría, 1 juego de atornilladores de pala, 1 Juego de sierra copas para metal, 1 juego de sierra copas para concreto, 1 juego de sierra copas para madera, incluye organizador de	Kit de herramientas: Características. Mangos de plástico antideslizante y/o aislante, fabricados en acero o hierro forjado	Unidad	1

	herramientas de tablero y estante en plástico para su almacenamiento			
39	Regateadora De Muros 5 Pulg 9000 rpm 2 Discos	Alimentación Eléctrica. Velocidad 10000 RPM. Potencia 1400 W. Empuñadura ergonómica. Cubierta frontal convenientemente ubicada previene eficientemente la dispersión de polvo en cada corte de profundidad. Velocidad constante. Recolector de polvo.	Unidad	1
40	Dobladora de carilla corrugada (Flejadora). Especificaciones: Resistencia del acero 45 kg/mm2, ancho cm 58, altura cm 66, altura cm 62. Potencial del motor hp 2. Velocidad del motor rpm 1450. Voltaje funcionamiento V220. Peso de la maquina KG 110.	Puede girar 360 grados hacia la derecha y hacia la izquierda, se puede controlar tanto automática como manualmente. Potencia motor 7.5 hp, velocidad 1450 rpm, Frecuencia 60 Hz, voltaje trifásica 220 V. **Incluye instalación e inducción de manejo.**	Unidad	1
41	Econocap juego. Accesorio para fallar los cilindros de concreto de 3" compuesto por: Dos platos de retención en acero y un juego (2 unidades) de almohadillas de neopreno de 13 ± 2 mm de espesor	Utilizado como accesorio para fallar cilindros de concreto, Dos (2) platos de retención en acero, Un juego (2 unidades) de almohadillas de neopreno de 13 ± 2 mm de espesor	Unidad	2
42	Dispositivo mecánico para ensayos de vigas a la flexión	Es utilizado para ensayo de flexión en vigas con tres (3) o cuatro (4) apoyos. También es apto para ensayos en materiales de mampostería (adoquines, ladrillos, baldosas). En acero. Longitud de los apoyos: 160 mm, ajuste entre apoyos: desde 100 mm hasta 600 mm	Unidad	1
43	Aditamento para fallar cubos de mortero - Equipo para ensayo de cubos de mortero a compresión	Fabricado en acero usado para determinar la resistencia a la compresión de morteros y cementos en cubos de 50 mm x 50 mm (2" x 2" x 2")	Unidad	1
44	Platones de aluminio No 20	En aluminio de la medida especifica	Unidad	10
45	Platones de aluminio No 25	En aluminio de la medida especifica	Unidad	10
46	Platones de aluminio No 30	En aluminio de la medida especifica	Unidad	10
47	Espátula mezcladora	Mango de madera y lámina flexible	Unidad	5
48	Placa de vidrio esmerilado de 300 x 300 mm	Placa de vidrio esmerilado de 300 x 300 mm, para ensayos de limites	Unidad	5
49	Tamices en acero inoxidable No 200 para lavado	Diseñados para ensayos en húmedo de materiales térreos, cementos y otros materiales finos.	Unidad	2
50	Sierra mármol Cerámica 1300 W 4/12 pulgada 4100 NH 2 X	Velocidad. 12000 RPM. Potencia. 1300 W. Diámetro del disco. 4.6 pulg. Para corte de concreto y pulimiento de metal de la más alta exigencia. Alimentación Eléctrica. Voltaje. 110 V. Tipo velocidad Fijo	Unidad	1
51	Plancha de calentamiento para ensayo de anillo y bola	Eléctrica, se utiliza generalmente para calentar el material de vidrio o su contenido	Unidad	1
52	Escalera de aluminio de tijera	Fabricada en aluminio, de 8 pasos	Unidad	1

2. **EXIGENCIA DE GARANTÍAS:** Estas garantías son las que se exigirán dentro del proceso es solo de información, no deben ser aportadas para cotizar:

X	**GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:** El valor de la garantía de seriedad de la oferta deberá ser del 10% del valor de la oferta y su vigencia será de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de cierre del plazo del presente proceso contractual
X	**CUMPLIMIENTO:** Por un valor equivalente al veinte por ciento (10%), del valor de contrato, con vigencia igual a su plazo de ejecución del contrato y un (1) año más, contados a partir de la fecha de aprobación de la garantía única. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare. El garante podrá subrogarse en las obligaciones del contratista para con el SENA.
X	**CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS**: por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
X	**GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:** El valor de la garantía de seriedad de la oferta deberá ser del 10% del valor de la oferta y su vigencia será de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de cierre del plazo del presente proceso contractual

3. **PLAZO DE EJECUCION:** El tiempo estimado de ejecución del contrato será de **dos (2) meses** sin superar el 30 de Noviembre previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y la suscripción de acta de inicio.

4. **LUGAR DE EJECUCION:** El sitio de ejecución es en el municipio de Yopal Casanare - Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare

5. **Condiciones De La Pre - Cotización:** A los oferentes interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y presentar su pre - cotización tengan en cuenta los siguientes requisitos:

- Al formular la pre- cotización el proponente deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato como impuestos, tributos de constitución de las garantías en caso de que se requiera, son de cargo exclusivo del contratista, suministro, transporte, operarios y demás gastos para el debido cumplimiento. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.

- El oferente deberá tener en cuenta que el SENA, efectuará al oferente las retenciones que de manera tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.

- La validez de la pre- cotización deberá ser de 30 días o superior.

- La pre - cotización deberá constar NIT, Dirección, Teléfono, Fax y Correo Electrónico, nombre persona de contacto.

- *El oferente debe anexar la matricula mercantil y el rut, con el fin de verificar que la cotización sea presenta por personas con capacidad juridica e idoneidad*.

NOTA: Aclaramos que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la pre - cotización generan un compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponde a un procedimiento de selección sino a los estudios de mercado con miras a iniciar un futuro proceso de selección.

Yopal, Casanare, 05 de Octubre de 2023

Cordial saludo,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Firmado digitalmente por JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Fecha: 2023.10.05 18:05:09 -05'00'

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Directora Regional y/o Subdirectora de Centro

Responsable:

Diana Sirley Olmos / Profesional Contratada.

Reviso:
Andrea del Pilar Vargas Vargas / Abogada Contratada

Reviso:
MIRIAM RAMIREZ RINCON
Coordinadora Grupo de Apoyo Mixto Administrativo