VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN
LOCKING ELEMENTS
ELEMENTOS DE BLOQUEO

5,0 ChM Locked Plating ChLP system

Ti | Ster / Non Ster

	3.5200.xxx	✓		✓	✓		3.5
	3.5225.xxx	✓		✓	✓		2.4
	3.1306.xxx	✓			✓		3.5
	3.1220.xxx	✓			✓		2.7
	3.5205.xxx	✓			✓		3.5
	3.5231.xxx	✓		✓		✓	3.9
	3.5207.006	✓		✓			3.5
	3.1289.xxx		✓	✓	✓		3.5
	3.1214.xxx		✓	✓	✓		2.4
	3.1283.xxx		✓		✓		3.5
	3.1290.xxx		✓		✓		3.5
	3.1379.xxx		✓	✓		✓	3.9
	3.1289.006		✓	✓			3.5
	3.1221.050			✓			



Behälter für Schrauben 5,0ChLP
Stand for screws 5.0ChLP
Contenedor para tornillos 5,0ChLP

40.5748.700

Ster
Non Ster

5,0 ChM Locked Plating ChLP system

5,0ChLP SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE 3,5
5.0ChLP SELF-TAPPING SCREW 3.5
5,0ChLP TORNILLO AUTO-ROSCANTE 3,5

Ti



EMPFOHLEN
SUGGESTED
RECOMENDADOS

12	3.5200.012	12	3.1289.012
14	3.5200.014	14	3.1289.014
16	3.5200.016	16	3.1289.016
18	3.5200.018	18	3.1289.018
20	3.5200.020	20	3.1289.020
22	3.5200.022	22	3.1289.022
24	3.5200.024	24	3.1289.024
26	3.5200.026	26	3.1289.026
28	3.5200.028	28	3.1289.028
30	3.5200.030	30	3.1289.030
32	3.5200.032	32	3.1289.032
34	3.5200.034	34	3.1289.034
36	3.5200.036	36	3.1289.036
38	3.5200.038	38	3.1289.038
40	3.5200.040	40	3.1289.040
42	3.5200.042	42	3.1289.042
44	3.5200.044	44	3.1289.044
46	3.5200.046	46	3.1289.046
48	3.5200.048	48	3.1289.048
50	3.5200.050	50	3.1289.050
52	3.5200.052	52	3.1289.052
54	3.5200.054	54	3.1289.054
56	3.5200.056	56	3.1289.056
58	3.5200.058	58	3.1289.058
60	3.5200.060	60	3.1289.060
65	3.5200.065	65	3.1289.065
70	3.5200.070	70	3.1289.070
75	3.5200.075	75	3.1289.075
80	3.5200.080	80	3.1289.080
85	3.5200.085	85	3.1289.085

Kerndurchmesser core diameter diámetro del núcleo	2.8	
Skalierter Bohrer drill with scale broca graduada	2.8	40.5653.222
Führungshülse guide sleeve guía de la broca	5.0/2.8	40.5673.728
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip punta de destornillador	S2.5	40.5676.000
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip punta de destornillador	T15	40.5677.000

4,5ChLP SCHRAUBE 2,4
4.5ChLP SCREW 2.4
4,5ChLP TORNILLO 2,4

Ti



EMPFOHLEN
SUGGESTED
RECOMENDADOS

10	3.5225.010	10	3.1214.010
12	3.5225.012	12	3.1214.012
14	3.5225.014	14	3.1214.014
16	3.5225.016	16	3.1214.016
18	3.5225.018	18	3.1214.018
20	3.5225.020	20	3.1214.020
22	3.5225.022	22	3.1214.022
24	3.5225.024	24	3.1214.024
26	3.5225.026	26	3.1214.026
28	3.5225.028	28	3.1214.028
30	3.5225.030	30	3.1214.030
32	3.5225.032	32	3.1214.032
34	3.5225.034	34	3.1214.034
36	3.5225.036	36	3.1214.036
38	3.5225.038	38	3.1214.038
40	3.5225.040	40	3.1214.040

Kerndurchmesser core diameter diámetro del núcleo	1.8	
Bohrer drill broca	1.8	40.2063.222
Führungshülse guide sleeve guía de la broca	5.0/1.8	40.5673.718
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip punta de destornillador	2.5	40.5676.000
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip punta de destornillador	T15	40.5677.000

Ster
Non Ster

5,0 ChM Locked Plating ChLP system

SELBSTSCHNEIDENDE KORTIKALISSCHRAUBE 3,5
TCORTICAL SELF-TAPPING SCREW 3.5
TORNILLO CORTICAL AUTO-ROSCANTE 3,5

Ti



EMPFOHLEN
SUGGESTED
RECOMENDADOS

12	3.1306.012	12	3.1283.012
14	3.1306.014	14	3.1283.014
16	3.1306.016	16	3.1283.016
18	3.1306.018	18	3.1283.018
20	3.1306.020	20	3.1283.020
22	3.1306.022	22	3.1283.022
24	3.1306.024	24	3.1283.024
26	3.1306.026	26	3.1283.026
28	3.1306.028	28	3.1283.028
30	3.1306.030	30	3.1283.030
32	3.1306.032	32	3.1283.032
34	3.1306.034	34	3.1283.034
36	3.1306.036	36	3.1283.036
38	3.1306.038	38	3.1283.038
40	3.1306.040	40	3.1283.040
45	3.1306.045	45	3.1283.045
50	3.1306.050	50	3.1283.050
55	3.1306.055	55	3.1283.055
60	3.1306.060	60	3.1283.060
65	3.1306.065	65	3.1283.065
70	3.1306.070	70	3.1283.070
75	3.1306.075	75	3.1283.075
80	3.1306.080	80	3.1283.080
85	3.1306.085	85	3.1283.085

Kerndurchmesser core diameter diámetro del núcleo	2.4	
Skalierter Bohrer drill with scale broca graduada	2.5	40.5912.222
Kompressionsführung compression guide guía de compresión	2.5/2.8	40.4804.700
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip punta de destornillador	S2.5	40.5676.000
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip punta de destornillador	T15	40.5677.000

SELBSTSCHNEIDENDE KORTIKALISSCHRAUBE 2,7
CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 2.7
TORNILLO CORTICAL AUTO-ROSCANTE 2,7

Ti



10	3.1220.010
12	3.1220.012
14	3.1220.014
16	3.1220.016
18	3.1220.018
20	3.1220.020
22	3.1220.022
24	3.1220.024
26	3.1220.026
28	3.1220.028
30	3.1220.030
32	3.1220.032
34	3.1220.034
36	3.1220.036
38	3.1220.038
40	3.1220.040

Kerndurchmesser core diameter diámetro del núcleo	1.8	
Bohrer drill broca	1.8	40.2063.181
Kompressionsführung compression guide guía de compresión	1.8	40.4897.018
Sechskant-Schraubendreher star screwdriver destornillador de estrella	T8	40.0669.000

Ster
Non Ster

5,0ChLP KONISCHE SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE 3,5
5.0ChLP CONICAL SELF-TAPPING SCREW 3.5
5,0ChLP TORNILLO CONICO AUTO-ROSCANTE 3,5

Ti



EMPFOHLEN SUGGESTED RECOMENDADOS			
18	3.5205.018	18	3.1290.018
20	3.5205.020	20	3.1290.020
22	3.5205.022	22	3.1290.022
24	3.5205.024	24	3.1290.024
26	3.5205.026	26	3.1290.026
28	3.5205.028	28	3.1290.028
30	3.5205.030	30	3.1290.030
35	3.5205.035	35	3.1290.035
40	3.5205.040	40	3.1290.040
45	3.5205.045	45	3.1290.045
50	3.5205.050	50	3.1290.050
55	3.5205.055	55	3.1290.055
60	3.5205.060	60	3.1290.060
65	3.5205.065	65	3.1290.065
70	3.5205.070	70	3.1290.070
75	3.5205.075	75	3.1290.075
80	3.5205.080	80	3.1290.080
85	3.5205.085	85	3.1290.085
90	3.5205.090	90	3.1290.090

Kerndurchmesser core diameter diámetro del núcleo	2.8	
Skalierter Bohrer drill with scale broca graduada	2.8	40.5653.222
Führungshülse guide sleeve guía de la broca	5.0/2.8	40.5673.728
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip punta de destornillador	S2.5	40.5676.000
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip punta de destornillador	T15	40.5677.000

5,0ChLP SPONGIOSASCHRAUBE 3,9
5.0ChLP CANCELLOUS SCREW 3.9
5,0ChLP TORNILLO ESPONJOSA 3,9

Ti



EMPFOHLEN SUGGESTED RECOMENDADOS			
35	3.5231.035	35	3.1379.035
40	3.5231.040	40	3.1379.040
45	3.5231.045	45	3.1379.045
50	3.5231.050	50	3.1379.050
55	3.5231.055	55	3.1379.055
60	3.5231.060	60	3.1379.060
65	3.5231.065	65	3.1379.065
70	3.5231.070	70	3.1379.070
75	3.5231.075	75	3.1379.075
80	3.5231.080	80	3.1379.080

Kerndurchmesser core diameter diámetro del núcleo	2.5	
Skalierter Bohrer drill with scale broca graduada	2.5	40.5912.222
Führungshülse guide sleeve guía de la broca	2.5	40.5673.725
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip punta de destornillador	S2.5	40.5676.000
Schraubendrehereinsatz screwdriver tip punta de destornillador	T15	40.5677.000

Ster
Non Ster

5,0 ChM Locked Plating ChLP system

5,0ChLP WIDERSTANDSSCHRAUBE
5.0ChLP RESISTANCE SCREW
5,0ChLP TORNILLO DE DISTANCIA

Ti




6	3.5207.006

6	3.1289.006

5,0ChLP SCHRAUBE FÜR CERCLAGE
5.0ChLP CERCLAGE SCREW
5,0ChLP TORTILLO PARA CERCLAJE

Ti



3.1221.050

*Maximaler Drahtdurchmesser 1,5mm
Wire diameter max. 1.5 mm
Diámetro máximo de alambre 1,5 mm



40.5748.600