NUMERO COTIZACION	**161-23**
FECHA DE EMISION	**11/10/2023**

Señores
GOBERNACON DE BOYACA
Atn.: **SANDRA YOLIMA ROA ROA**
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
sandra.roa@boyaca.gov.co

Tipo de cliente *(Opcional)*	**Industria**

Es grato para nosotros presentar nuestra oferta económica, acorde a su requerimiento:

CODIGO (Opcional)	DETALLE	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	*IMAGEN O INFORMACION ADICIONAL (Opcional)*
CASCO DE SEGURIDAD	**FURA -** Casco de Seguridad Casquete fabricado en Polietileno **o polimero de alto impacto**, contiene un canal para evacuar líquidos, permite el ensamble del protector auditivo tipo copa posee 5 Orificios para anclar los ganchos del Barbuquejo de 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos -Arnes fabricado en cinta poliéster de 20mm disponible 6 **u 8** apoyos -Sistema de ajuste en Ratchet, facilita el ajuste cómodo, rápido y seguro. -Barbuquejo de 4 apoyos -Tiene una banda frontal acolchada para mayor comodidad absorción del sudor es intercambiable, resistente y de fácil mantenimiento -Color blanco Tipo I **Certificado ANSI-ISEA Z89.1:2014**	1	25.468	25.468	**Casco** https://www.deltaplus.eu/es_ES/search/-/search/WCOASP1R14 **Barbuquejo** https://www.deltaplus.eu/es_ES/search/-/search/WCOASP0144
TAPON DE INSERCION	**WCOASPP500 -** Tapones Auditivo Inserción Fabricado en silicona Nivel de atenuación NRR 27 DB Forma de arco con 4 membranas que se ajusta fácilmente al momento de insertarlo. Cordón y Estuche Fácil mantenimiento. **Fabricada bajo los parámetros de las normas: ANSI S3.19 -1974**	1	2.000	2.000	https://www.deltaplus.eu/es_ES/article-details/-/article-details/el%C3%A9ctrico/protector-auditivo-p500/p/WCOASPP500_/ST60/0/0/38329
PROTECTOR TIPO COPA	**INTERLAGOSFO -** Protector auditivo tipo copa con diadema Orejera con diadema superior, recomendada para una gran variedad en ambientes de trabajo peligrosos (NRR 85 dB). Se fabrican en **materiales plasticos** de alta resistencia con rellenos internos en espuma diademas con almohadillas de espuma y vinilo para mejorar confort Banda superior amplia y acolchonada con cuatro puntos de suspensión de acero, accionamiento superior a la vez que distribuye la presión para mayor comodidad y se adapta a la mayoría de los perfiles faciales. Almohadillas rellenas de espuma, anillos suaves son lo último para un mejor sellado (aún con gafas) **ANSI S3.19-1974**	1	62.344	62.344	https://www.deltaplus.eu/es_ES/search/-/search/INTERLAGOSFO_
GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO	**VULCANO -** Gafas De Seguridad (lente claro) Gafas en policarbonato, con anti- empañante y protección para luz ultravioleta. Evita la proyección de partículas sólidas o liquidas a los ojos, tales como: manejo de sustancias corrosivas y esmerilado de piezas mecánicas. También encontramos con diseño tiene un cojín para la nariz acanalado antideslizante y el lente describe y descansa sobre el pómulo, permitiendo un mejor ajuste en el rostro. brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente transparente ANSI-ISEA Z87.1:2015 EN-166	1	12.344	12.344	https://www.deltaplus.eu/es_ES/search/-/search/VULC2ORIN

MONOGAFAS	**GALERVI -** Monogafas de seguridad para líquidos y sustancias químicas. Armazón de PVC que ofrece resistencias a sustancias químicas y visor en **policarbonato** ópticamente rectificado. El armazón de PVC debe ser suave para facilitar el ajuste al contorno de la cara. Esta monogafa debe traer cinta elástica ajustable para lograr la hermeticidad del PVC al contorno de la cara. debe poseer sistema de ventilación integrado que evite el empañamiento del lente ANSI-ISEA Z87.1:2015 EN166:2001	1	23.750	23.750	https://www.deltaplus.eu/es_ES/search/-/search/GALERVI
GAFAS DE SEGURIDAD LENTE ESPEJADO	**NS2101921 -** Gafas De Seguridad Con Proteccion Uv (**lente espejado**) Lentes con marco color negro de policarbonato de alto impacto para uso en interiores y exteriores con protección UV del 99,9%, lentes resistentes a impacto y rayones. Marcos fabricados en Policarbonato Oftálmico que permitan un buen ajuste al rostro. Lentes con filtro UV de 100% que provean características de Anti-ralladura y Anti-empañante. ANSI Z87.1 EN-166	1	21.667	21.667	https://narasafe.com/wp-content/uploads/2016/pdf/proteccion-visual/PROTECCION_VISUAL6_MOTO_SPORT.pdf
TAPABOCAS	Tapabocas Desechable Termosellado La máscara Facial termosellado por ultrasonido esta compuesta por 3 capas de tela, capacidaddde la alta filtración de la que supera el 98% de partículas no oleosas, resistencia a la tensión en seco por libras de fuerza 18.0 Min, , resistencia a la tensiónhúmedo por libras de fuerza 16.0 Min, y capacidad de resistencia liquida % 300 min. Y 2telas no tejidas 30gr que no son irritantes ni alergénicas, para soportar la protección deltapabocas.c clip de ajuste a la narizCertificado INVIMA Color: azul NTC 1733 de 2020 + Resolución 522 de 2020. Caja por 50 unidades	1	14.167	14.167	
GUANTE ANTICORTE PU	**VECUT42GN -** Guantes Anticorte Poliuretano El guante está fabricado de un tejido **anticorte** sin costuras, que provee comodidad, mejor ajuste, mayor destreza y respirabilidad al usuario, además de ocultar la suciedad y las manchas. Nailon (74%) – Poliuretano (26%).recubrimiento de poliuretano, que provee una capa con buena resistencia a la abrasión y rasgado, protección contra líquidos, agarre en seco-húmedo y durabilidad. el recubrimiento ofrece la misma sensibilidad táctil de un guante delgado, pero con la protección de un guante recubierto. Estos guantes no deben ser usados en trabajos en los que haya peligro de enredarse en partes de maquinaria en movimiento.Todas las tallas EN **388:2016,** EN 420:2003	1	29.531	29.531	https://www.deltaplus.eu/es_ES/search/-/search/VECUT42GN
GUANTE CON NITRILO	**VE722NO -** Guantes **recubiertos en** con nitrilo Fabricado en poliester, con forro de poliester Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado Puño tejido Dorso aireado para mantener fresca la mano.Composición: 40% Poliester • 60% Nitrilo ANSI/EN388	1	8.850	8.850	https://www.deltaplus.eu/es_ES/search/-/search/VE722NO
GUANTE EN LATEX	Guantes No Esteriles (Latex) Guantes desechables ambidiestros fabricados en Nitrilo 100% confiere suavidad y sensibilidad a la hora de ser utilizados. No estéril con buena resistencia al rasgado mejor agarre en ambientes secos, húmedos y grasientos Libre de talco, para evitar la contaminación de los productos. Fabricado en una capa de 4 milesimas de pulgada, sin proteina natural de látex. Que se adapte a la mano y no oprima -Puño largo con reborde.AmbidiestroTodas las tallas. Caja por 100 unidades	1	40.000	40.000	
GUANTE DE NITRILO	**VE801 -** Guantes de nitrilo para sustancias quimicas. Fabricados en nitrilo 100% forro interno en algodón texturizados en la punta de los dedos y en la palma para brindar mayor agarre en seco y en húmedo libres de costuras no látex ni siliconas en su composición.Color: verdeTodas las tallas EN374, EN388, **ISO 18889:2019**	1	9.219	9.219	https://www.deltaplus.eu/es_ES/search/-/search/VE801
GUANTES DE CAUCHO	Guantes De Caucho Calibre 25 Fabricado en latex centrifugado,con orillo en la manga que evita se desgarren,diseño anatomico y forma curva en dedos para una facil postura, labrado especial en palma y dedos para ofrecer un mejor agarreTodas las tallas	1	4.933	4.933	

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Calle 17 A No. 68 D - 26 / Zona Ind. de Montevideo / Bogotá, D.C.
Tel.: +(57-1) 4 845 845 / Cel.: +(57) 317 813 9737
wwwww.deltaplus.com.co @deltapluscolombia deltapluscolombia deltapluscolombia

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification C020.02892

GUANTE EN VAQUETA	Guantes de vaqueta clase 2 (puño largo 14cm) Se fabrican en vaqueta de extrema suavidad y resistencia combinado con tela canvas amarilla.Refuerzo en todos los dedos en la tenaza,pulgar e índice, y sobre las coyunturas.Soporte en caucho para mayor nivel de protección.Forro interior en algodón afelpado.Puño rígido tipo mosquetero para mayor nivel de protección.Ribete elástico en la muñeca.Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente.Buena flexibilidad para que el usuario tenga la posibilidad de manipular con ellos objetos pequeños y delicados,así como objetos grandes y pesados.Costuras uniformes sin hilos flojos.No presentan pliegues o fruncidos en el material que puedan incomodar al usuario.Ribete elástico en la muñeca.Puña largo. **Talla unica.** **Fabricado bajo los parametros de la** NTC 2190	1	11.000	11.000	
	NS1100402 - Guantes de **carnaza** clase 1 (puño corto 7cm) Se fabrican en **carnaza** de extrema suavidad y resistencia combinado con tela canvas amarilla. Refuerzo en todos los dedos en la tenaza,pulgar e índice, y sobre las coyunturas.Puño rígido tipo mosquetero para mayor nivel de protección.Ribete elástico en la muñeca. Abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente. Buena flexibilidad para que el usuario tenga la posibilidad de manipular con ellos objetos pequeños y delicados,así como objetos grandes y pesados. Costuras uniformes sin hilos flojos. No presentan pliegues o fruncidos en el material que puedan incomodar al usuario. Ribete elástico en la muñeca.Puño corto. **Talla unica.**	1	31.667	31.667	https://narasafe.com/wp-content/uploads/2016/pdf/proteccion-manual/cuero/PROTECCION_MANUAL_25_CARNAZA_DRIL_CON_REFUERZO.pdf
OVEROL ENTERIZO	**DT300 -** Overol **enterizo** para sustancias quimicas Fabricado en polipropileno, cierre en Nylon en poliéster tejido. Excelente barrera contra partículas secas ysalpicaduras líquidas • Material laminado microporoso.• Capucha, Cintura y Tobillos elasticados, para unamayor seguridad y libertad de movimientos.• Cierre de doble sentido para mayor practicidad..• Sin Costuras en hombros ni brazos para evitarpenetración de agentes peligrosos.• Tela con propiedades antiestáticas EN ISO 13034**:2005, EN ISO 13982-1:2004 (Ropa de protección para uso contra partículas sólidas - Ropa de tipo 5), EN14605:2005+A1:2009 (Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos), EN1149-5:2018 (Propiedades electrostáticas)**	1	88.000	88.000	https://www.deltaplus.eu/es_ES/search/-/search/DT300
BOTAS DE SEGURIDAD	**5001 -** Botas de Seguridad puntera **en composite** y propiedades dielectricas. Capellada en cuero hidrofugado - graso, calibre 1.8 - 2.0 mm.Suela: inyectada en poliuretano (PU), resistente a hidrocarburos (R.H.) y dieléctrica (D.E.). Resistente a la abrasión según norma NTC ISO 20344, numeral 8.3, NTC-ISO 20345 numeral 5.8.3". Flexión: NTC-ISO 20345 numeral 5.8.4. Resistencia eléctrica: NTC ISO 20345, numeral 8.2.3 calzado eléctricamente aislante.Puntera: en plástico, según norma NTC 2257.Ojaletes para cordones: plásticos.La suela debe ser antiderrapante ya que su uso esta especializado para superficies húmedas o deslizantes. NTC-456 NTC- 467 NTC-632 NTC-4811 ASTM F2413-11 ISO 20345	1	149.500	149.500	https://vizyonindustrial.co/wp-content/uploads/2021/09/Ficha-Tecnica-5001.pdf
BOTA EN PVC	**2420026 -** Bota en PVC con puntera Botas altas elaboradas en material de caucho, utilizadas para labores en campos abiertos que protejan contra el agua y la humedad. inyectadas en PVC, forro interno en poliéster texturizado. Se recomienda que la planta tenga componentes en acrilo nitrilo para resistencia a ácidos e hidrocarburos.Se requiere en diferentes tallas del 35 al 40 **ASTM F2413-18, ISO 20344 y 20345**	1	81.842	81.842	https://www.botascroydon.com/wp-content/uploads/2022/10/2420026-WORKMAN-SAFETY-OIL-RESISTANT-AMARILLA-ficha-tecnica-2022.pdf
RESPIRADOR	**M1200C -** Respirador para polvos Correas: polipropileno elástico Broches: acero Clip de nariz: aluminio Cojín de nariz: polipropileno Filtro: polipropileno Endurecedor: polipropileno Cubierta de red: polipropileno Válvula: polipropileno y polipropileno, Este respirador no contiene componentes hechos de látex de caucho natural. **Certificado NIOSH o EN149:2001**	1	2.836	2.836	https://www.deltaplus.eu/es_ES/search/-/search/m1200c

RESPIRADOR MEDIA CARA	Respirador de media cara para acople de cartuchos. Fabricados en materiales elastoméricos suaves y resinas antialérgicas suaves, materiales que facilitan el ajuste y confort de la mascarilla al contorno de la cara del usuario.El sistema de ames se fabrica en banda elástica, con cabezales en PVC, deben contar con válvula de exhalación la cual permite la salida del aire, evitando la acumulación de calor, humedad dentro de la mascarilla. Su diseño debe permitir el acople de cartuchos y litros para sustancias químicas. **Certifiacos NIOSH o EN140**	1	71.250	71.250	**Respirador** https://www.deltaplus.eu/es_ES/search/-/search/M6400JUPITER **Cartuchos** https://www.deltaplus.eu/es_ES/article-details/-/article-details/autom%C3%B3vil/kit-2-filtros-a1-m6000/p/M6000A1/ST71/0/0/8576001
COFIA	Cofia desechable Cofia redonda desechable tipo hongo, medida 21" (53 cms), ligera y respirable, su material polipropileno permite la ventilación, elástico parasujeción resistente y suave. Su diseño la hace resistente al desgarre o a la rotura, sin latex	1	18.333	18.333	
CARETA PARA GUADAÑAR	**WCOASP94VG -** Careta para guadañar Visor: fabricado en **rejilla con borde plastico.** Rodachispas: elaborado en polímero, resistente al impacto y a la penetración, sostiene el visor y oscila en el cabezal para levantar o bajar la careta Cabezal: sostiene la careta en la cabeza, está fabricado en polímero de baja densidad, con una banda frontal en espumaSistema de ensamble:Tiene como función sujetar la visera al cabezal, los dos tornillos con sus tuercas y arandelas laterales en nylon permiten levantar el visor para posición de descanso. **Certificado por la norma EN1731:2006**	1	29.000	29.000	https://www.deltaplus.eu/es_ES/article-details/-/article-details/golpes/kit-2-viseras-rejilla-visorg/p/VISORG/ST60/0/0/6479737
			SUB TOTAL	**$ 737.700**	
			IVA	**$ 140.163**	
			TOTAL	**$ 877.863**	

TIEMPO ENTREGA : 90 DIAS

VALIDEZ OFERTA: 60 DIAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

OBSERVACIONES: (Opcional) **En caso de ser aceptada la cotizacion favor remitir Orden de Compra a nombre de: DELTA PLUS COLOMBIA SAS**

VALOR AGREGADO: (Opcional)

1. Acompañamiento, Asesoria y soporte técnico permanente.
2. Capacitacion - taller: especificaciones tecnicas, uso y mantenimiento del elemento entregado.
3. Inspeccion y verificacion del uso y forma de almacenamiento del elemento entregado.
4. Informacion tecnica

FLETES

Vr. neto de la Órden de Compra sin IVA

*** Hasta $660.000 100% a cargo del cliente**
*** De $660.001 hasta $1.265.000 50% cliente - 50% Delta Plus Colombia**
*** Mayor de $1.265.000 100% a cargo de Delta Plus Colombia**

Cordial saludo,

Lilia GOMEZ
Coordinador CEP
DELTA PLUS COLOMBIA SAS
Telefono Fijo 60(1)4 845 845 EXT. 201
Celular 318-8067698
Correo electronico lgomez@deltaplus.com.co
Pagina Web: www.deltaplus.eu