OFERTAS RECIBIDAS

Ofertas presentadas en el proceso de MINIMA CUANTIA No. MC-043-BASPC15-2023

OFERTAS (2)

Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega	Valor global
MC-043-BASPC15-2023	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA	2/11/2023 5:33 PM	33.953.190 COP
SION QUIBDO	GRUPO SION	2/11/2023 4:59 PM	33.953.190 COP

OFERTA DE MENOR VALOR

La oferta de menor se determinará teniendo en cuenta las siguientes condiciones contempladas en el estudio previo e invitación pública del proceso:

"La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente (…)"

EMPRESA	VALOR OFERTADO
GRUPO SION S.A.S	$ 6.592.575,00
TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA	$ 9.222.525,00

REEVALUACIÓN ECONÓMICA

De conformidad con lo plasmado anteriormente, el comité evaluador procede a realizar la evaluación económica del oferente que aparece en primer orden de elegibilidad, por presentar el menor precio ofertado que corresponde a la presentada por:

GRUPO SION S.A.S
VALOR OFERTA ECONÓMICA: $ 6.592.575,00

VERIFICACIÒN ARITMÈTICA

Se revisaron las operaciones elaboradas por el oferente con los precios de referencia unitarios establecidos por la entidad en el estudio previo, invitación pública y lista de artículos, como se indica a continuación:

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA	PRECIO DE REFERENCIA	GRUPO SION S.A.S
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO CON IVA INCLUIDO (SI APLICA)
1	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Pesentacion. Por un galón = 3785 Mililitros contenido	galón = 3785 Mililitros contenido	$ 110.503,00	$ 110.000,00
2	ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido	envase x 1/4 US Galón de contenido	$ 33.458,00	$ 29.900,00

19	ACEITE LUBRICANTE PARA LATRANSMISION MECANICA DE MOTORES FUERA DE BORDA. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Clasificacion: NMMA FCWN /API SL viscosidad a 40°C, cSt: 197,4, Viscosidad a 100°C, cSt: 19,81, Indice de viscosidad: V1-116, punto de inflamacion °C: 225, viscosidad de arranque en frio a 15°C, cP: CP-8990 max. cenizas sulfatadas, % wt: 1,20 max, TBN, mg KOH/g: 8,09 Color Verde	envase x 1/4 US Galón de contenido.	$ 38.812,00	$ 28.000,00
20	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES FUERA DE BORDA. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad a 40 °C, cSt: 38, viscosidad a 100°C, cSt: 6,3 Indice de viscosidad: 114, Gravedad API a 60 oF: 29,4, Punta de chispa oC: 90, TBN, mg KOH/g: 8,7, cenizas sulfatadas, % wt: 0,003, color purpura	envase x 1/4 US Galón de contenido.	$ 36.118,00	$ 29.000,00
21	GRASA LUBRICANTE grado NLGI:2. - Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido	Envase por 500 gramos de contenido	$ 33.609,00	$ 17.000,00
22	REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ. Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Aspecto liquido organoleptico, color verde organoleptico, punto de ebullicion (oC) a 18psi 119 ASTM D1120, gravedad especifica (+ 0.01) 25/25°C 1,01 ASTM D1120, pH Directo a 250 oC 7,5-11, 0 ASTM D1287, Efecto sobre acabados automotrices Ninguno ASTM D1882, Cloro (ppm) 10 ASTM D3634, alcalinidad de reserva 3,0 (minimo) ASTM D1121, solubilidad en agua 100%, espuma, volumen (mL) 2 ASTM D1881, Tiempo de rompimiento (s) 3 ASTM D1881	envase x 1/4 US Galón de contenido.	$ 13.455,00	$ 12.400,00
23	GRASA DE RODAMIENTO. Presentacion. Envase por 500 gramos de contenido. Apariencia marron penetracion a 25°C (a 60 golpes) ASTM D127 mm/10 260 punto de goteo ASTM D2265 °C 180 viscosidad cinematica @ 40°C ASTM D445 cST 400 separacion de aceite IP 121 % peso 1,5 estabilidad mecanica (variacion de la penetracion 10.000 y 60 golpes) NTC 1731 % 10 acido libre ASTM D664 G acido oleico / 100 g muestra 0,2 corrosion en lamina de cobre ASTM D4048 1a	Envase por 500 gramos de contenido.	$ 32.625,00	$ 17.000,00
24	Lubricante tipo aceite con mayor densidad utilizados en las cajas de cambios de cambio del parque automotor. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Apariencia ambar. Viscosidad cinematica @40°C ASTM D445 cST 710 viscosidad cinematica @100°C ASTM d445 cST 27,5 punto de infMANTENIMIENTO acion ASTM D92 °C276	envase x 1/4 US Galón de contenido.	$ 27.267,00	$ 20.500,00
25	ACEITE SAE 20 W 50. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad , cST a 100 °C 17,1 indice de visosidad 127 TBN ASTM D 2896 8,2 punto de inflamacion, oC minimo 235 viscosidad aparente, cP maximo (temperatura de prueba) 5800 (9500 max - 15oC) viscosidad AT/AC*, cP A 150 oC 106 s-1 minimo 3,7 punto de fluidez oC menor de 27, Cenizas sulfatadas, % masa maximo 0,8	envase x 1/4 US Galón de contenido.	$ 34.341,00	$ 18.700,00
26	ACEITE 2 TIEMPOS. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido. Viscosidad a 40 oC, Cst 35, viscosidad a 100°C, Cst 6,3 indice de viscosidad 60°F 128 gravedad API a 60°F 30 punto de inflamacion °C 70 cenizas sulfatadas %W 0,003 Color purpura	envase x 1/4 US Galón de contenido.	$ 52.482,00	$ 28.500,00
27	ACEITE TRANSMILUBE. Viscosidad a 40 oC, cSt 90 viscosidad a 100. - Presentacion envase x 1/4 US Galón de contenido.	envase x 1/4 US Galón de contenido.	$ 53.064,00	$ 30.000,00
		VALOR TOTAL	**$ 10.280.110,00**	**$ 6.592.575,00**