GAMELEC LTDA. GAMA ELECTRICA **V1. 10-02-2022**	***MATRIZ DE ELEMENTOS E PROTECCIÓN PERSONAL***

CARGO	PARTE DEL CUERTO	ELEMENTO		MANTENIMIENTO
ALMACENISTA, MENSAJERO Y CONDUCTOR	PIES		BOTAS PUNTA DE ACERO DIELÉCTRICA. De amarrar, en cuero , sin ojaletes metálicos, refuerzos acolchados en la media caña, suela en poliuretano con labrado antideslizante NORMA. NTC 2257 - 2396 - 2830 - 2836, EN 12568-P o ANSI Z41 PT91 MI/75 C/75	Inspeccionar periódicamente, Las botas se deben limpiar exteriormente con productos adecuados para cada tipo botas.
	MANOS		GUANTES DE CARNAZA Protegen contra chispas, calor moderado y cortaduras NORMA: NTC 2190	Evitar que se mojen, evitar contacto con grasa excesiva o con sustancias químicas
	OJOS		MONOGAFA TRANSPARENTE- Para uso en interiores donde es necesaria la protección contra impactos. NORMA. ANSI Z87.1	1. Lavar diariamente bajo un chorro de agua, secar con un pañito, o al aire; 2. Al remover los lentes después de haber estado trabajando en áreas con mucho polvo o material particulado, incline la cabeza hacia delante y remueva los lentes de atrás hacia adelante, esto evitará que las partículas ingresen a los ojos lesionándolos. 3. Use banda elástica para evitar que los lentes se caigan al piso o disponga de un lugar higiénico para su almacenamiento.
	OIDOS		TAPA OIDOS DE INSERCIÓN: Para uso en instalaciones externa, durante la entrega de los pedidos, si se esta expuesto a ruido NORMA. NTC 2272; ANSI S3.19	1. Lavar periódicamente de acuerdo con la frecuencia de uso con agua fría y jabón de tocador con PH Neutro. 2. Guardar en estuche o caja, cuando no estan en uso 3. No deben ser usados cuando se presenten giretas ó fiuras en las membranas de ajuste, 4. nunca instalar o retirar los tapones en un área ruidosa, 5. Las manos deben estar limpias al momento de insertárselos.